

ambisig.txt

domain: AmbisigLocal

pass intranet  
: 1234!ambisig\_6

pass rbras/owa/tfs  
: 1234!ambisig\_3

tfs:  
<http://projects.ambisig.pt>

webmail ambisig:  
<https://mail.ambisig.com/owa/>

\\aura.ambisig.local\Dados\Data\BPM

Webdoc DEMOS:  
<http://demos.ambisig.com/webdoc/gd/>

#####  
sites webdoc:  
<http://10.10.28.36/>

Utilizador: jcomba@ambisig.pt  
Pass: 123456

DEV

<http://localhost/IEFP/GD/Main.aspx>  
123456  
Utilizador: admin  
Pass: ambdev

#####

users machine:  
rbras  
pcadmin

w3bd0c

BD:  
10.10.28.5\QUA\_IEFP  
Webdoc  
w3bd0c

ambisig  
abs@iefp2013

Data Source=10.10.28.5\QUA\_IEFP;Initial Catalog=Webdoc

ambisig.txt

#####

SERVIDOR QUALIDADE IEFP

10.10.28.36

User: SC616V/Administrator

PWD: Passw0rd

123456789

218443056

SERVIDOR PRODUÇÃO IEFP

Segue os dados atualizados do ambiente produção:

Ambiente de Produção

Servidores Aplicacionais:

Endereço ip do VIP é 10.10.22.145

Servidor 1:

Nome: SCSGD01

IP: 10.10.28.13

Username Windows: ambisig

Password: Passw0rd

Servidor 2:

Nome: SCSGD02

IP: 10.10.28.18

Username Windows: ambisig

Password: Passw0rd

Servidores De base de dados

Deverá ser utilizado o cluster de SQL da Infraestrutura do portal:

INSTANCIA: LLFERAYSQL(10.10.28.35)

Username Windows: ambisig

Password:Passw0rd

User DBA: webdoc

password: w3bd0c

Nó 1:

Nome: SC614

IP: 10.10.28.32

Username Windows: ambisig

Password:Passw0rd

Nó 2:

Nome: SC615

IP: 10.10.28.33

ambisig.txt  
Username Windows: ambisig  
Password:Passw0rd

Conforme solicitado, junto envio as credenciais de acesso das duas máquinas virtuais aplicacionais para a Gestão Documental que irão permitir o acesso à

referida Aplicação a partir do exterior (DMZ).

As máquinas encontram-se, provisoriamente, na rede interna para permitir, por parte da Empresa Ambisig, a instalação e configuração da Aplicação.

Posteriormente, e com vista à entrada em produção, as máquinas serão disponibilizadas na DMZ 2.

Servidor 1:

Nome: SCSGDEXT1  
IP: 10.10.22.131

Servidor 2:

Nome: SCSGDEXT2  
IP: 10.10.22.132

Os referidos servidores podem ser acedidos por IP via Remote Desktop utilizando as seguintes credenciais:

Username: Administrator  
Password: !scsgdext2015!

#####3

##### CM-LOURES #####3

telefone: 21 115 02 02

team viewer:  
id: 969529358

S/22396/2015 até ao S/22399/2015 mais o I/74180/2015

#####

ambisig.txt

##### MOA #####

PassWord VPN amb1s1gM0a

Login : moa\ambisig

Pass : m0aAmb1s1g

Produção

APP: 192.168.10.7

DB: 192.168.10.222

users SQL

Webdoc\_APP: Webdoc\_APP

Password: Xamb2Webdoc\_APP.iSIG

[15:01:28] Abel Espirito Santo: webdoc.cmoa.local

#####

##### CIMRCoimbra #####

Servidor Aplicacional

10.0.5.43

username: office\asanto.sys

password:1234567890123456

Servidor SQL: SRV-SQL03\SQLENG02

username SQL: CIMRCoimbra\_APP\_DEV

PassWord SQL: h85qx8yKPMhz233NM

Endereço

Produção:<http://cim-regiaodecoimbra-webdoc.hosting.ambisig.com/gd/main.aspx>

Endereço Qualidade:

<http://cim-regiaodecoimbra-webdoc-dev.hosting.ambisig.com/gd/main.aspx>

Cimr AS 57

#####

1234

REPORTING SERVICES SERVER

NO IEFP existe uma instancia para o efeito de reporting, a saber:

Servidor de Reporting

Nome:SC617V

IP:10.10.28.37

Username:Administrator

Password:Passw0rd

webs service url

http://sc617v/ReportServer\_REPORTSSERVER

report server

http://sc617v/Reports\_REPORTSSERVER/Pages/Folder.aspx

#####3

##### START ADC #####

Remote Desktop: 172.20.4.131

username: dgdrdom\webdoc

password: w3Bd0C#2

Remote Desktop: 172.20.4.141

username: dgdrdom\webdoc

password: w3Bd0C#2

prod: http://webdoc/GD/Main.aspx

preprod: http://webdoc2014:8080/GD/Main.aspx

##### END ADC #####

##### CMBRAGA #####

jose.antunes

jose.antunes@cm-braga.pt

962 200 306

Cisco vpn cliente

Username: Ambisig

Password: ambisig\_08

Servidores

Aplicacional

192.168.1.43

Username: cm-braga\ambisig

Password: cmb\_1234

webdoc

ambisig.txt

user: admin  
password: admin!1890

Base de dados  
servidor  
192.168.1.39  
Username: cm-braga\ambisig  
Password: cmb\_1234

instancia sql  
192.168.1.39\MSSQLSERVER\_APP  
Webdoc  
Xamb2sa.iSIG

SITES:  
Produção:  
<http://webdoc.cm-braga.pt/>

Qualidades  
<http://192.168.1.43:8085/GD/Main.aspx>

##### CMBRAGA #####

rosalina.oliveira

<http://www.adcoesao.pt/adc/img/logoADCright.png>

- Deploy da aplicação
- o Método: Remote Desktop ao SC616V (10.10.28.36)
- o User: SC616V\Administrator
- o Password: Passw0rd
- o Ficheiros a excluir, a não copiar excepto em casos especiais:
- ? Web.config
- ? Pasta Filecontrol
- ? Pasta ~\Clients\IEFP\Config
- Pois o config.xml que temos no nosso TFS está preparado para usado para desenvolvimento/testes, sendo por isso diferente da versão existente no

servidor deles

- o Localização da pasta do projeto no servidor:
- ? C:\AmbiSIG\_APPS\APP
- o Localização da pasta de backups:
- ? C:\AmbiSIG\_APPS\Backup

#####  
#####

Make Database Read Only

ambisig.txt

```
USE [master]
GO
ALTER DATABASE [TESTDB] SET READ_ONLY WITH NO_WAIT
GO
```

Make Database Read/Write

```
USE [master]
GO
ALTER DATABASE [TESTDB] SET READ_WRITE WITH NO_WAIT
GO
S/4/CPCJ/2015
```

OnClientFileUploadFailed="OnClientFileUploadFailed"

```
function OnClientFileUploadFailed(sender, args) {
    if (args.get_message()=="error") {
        args.set_handled(true);
    }
}
```

PROBLEM:

The type initializer for  
'Nonius.Data.SmartQuery.SubSonic.DataProviders.DynamicProxyInterceptionStrategy'  
threw an exception  
The type initializer for '' threw an exception

SOLUTION:

Incluir dll Caste.Core.dll na pasta bin do projecto  
webdoc2014  
"C:\Projectos\DotNetFramework35\pWebDoc2014\Dev\DevMaster\Source\WebDoc2014\bin"

#####

##### ERROS  
#####

Server Error in '/' Application.

-----  
RB: Adição de um botão que invoca uma interface para anexar vários anexos num documento

URL TENTADO  
<http://10.10.28.36/gd/popuppage.aspx?module=GDUserDelegateDocProc&ID=189%7c154%7>

ambisig.txt

c157%7c168%7c40%7c114%7c6%7c31&T=DOC

http://10.10.28.36/gd/popuppage.aspx?module=gduserdelegate&ID=0

http://localhost/

/gd/popuppage.aspx?module=GDUserDelegateDocProc&ID=68%7c81%7c189%7c130%7c250%7c78%7c30%7c106&T=DOC

Cannot use a leading .. to exit above the top directory.

Description: An unhandled exception occurred during the execution of the current web request. Please review the stack trace for more information about the

error and where it originated in the code.

Exception Details: System.Web.HttpException: Cannot use a leading .. to exit above the top directory.

Source Error:

An unhandled exception was generated during the execution of the current web request. Information regarding the origin and location of the exception can be

identified using the exception stack trace below.

Stack Trace:

380  
45  
22  
25  
41  
12

```
txtMorada.Text = MyEntidade.Morada.ToString & " " &  
MyEntidade.CodigoPostal.ToString & " " & MyEntidade.Localidade.ToString
```

- copiar disco c para backup - done
- Criar dvd korora - done
- gparted, reduzir tamanho disco c
- gparted, aumentar tamanho disco data
- criar dvd windows 7 (done), instalar
- download removewat e instalar

```
<asp:CheckBox runat="server"  
ID="fPublicado" Visible="False" meta:resourcekey="fPublicado" />
```

```
<div id="ctl01_pnlDados" class="divPanelContent" style="width:100%;">  
  <table class="tableForm" cellpadding="0" cellspacing="1">  
    <tr>  
      <td>
```



```

ambisig.txt
<div
id="ctl01_MyGDTipoEntidadeDadosCampo_divShow">
    <table border="0" style="width:100%;">
        <tr style="width:100%;">
            <td style="width:100%;">
                <div>
                    <fieldset>
                        <legend>
Entidade
</legend>
</table
id="ctl01_MyGDTipoEntidadeDadosCampo_MyTab_Entidade" border="0"
style="width:100%;">
<tr>
<td style="font-weight:bold;">
    Email
</td>
<td>
    <textarea name="ctl01$MyGDTipoEntidadeDadosCampo$fd1"
    rows="2" cols="20" id="ctl01_MyGDTipoEntidadeDadosCampo_fd1"
class="TextBox" style="WIDTH:100%;">
    ruimpbras123.bras34
</textarea>
</td>
</tr>
</table>
</fieldset>
</div>
</td>
</tr>
</table>
</div>

```

ambisig.txt

- Testes e correcção do item "Criação de funcionalidade na tab de anexos para colocação de varios anexos."
- Testes ao item " Erro em Selecionar a opção "Novo Contributo":(Conversion from string "" to type 'Boolean' is not valid."
- Testes ao item "pesquisa de entidades por NIF"

hideButton

dúvidas:

- mostrar alerta de não ter processos/documentos relacionado até fecharem o alerta,depois disso,apenas mostrar quando se voltar a entrar no processo.
- quando num sentido saída, se preencher uma data de saída, checkar checkbox "aguarda decisão" e inactivar a mesma. Aplicar o mesmo na gravação/load.
- Nas moradas adicionais, mostrar apenas quando o parâmetro o indicar.

```
MySQLInsert.SQL "INSERT INTO GDDocumentoAnexo
(CodGDDocumentoAnexo, IDStorage, GDDocumentoAnexo,
Anexoext, DataDocumento, IDGDTipoElemento, Publicado, Data, IDUser,
IDGDDocumento)
VALUES(NULL, NULL, '1', 'txt', '2014-11-24T00:00:00', 348, 0,
'2014-11-12T00:00:00', 1, 331062)"      String
```

```
strSourceFile =
```

```
"c:\projectos\dotnetframework35\pwebdoc2014\dev\devmaster\source\webdoc2014\file
control\uploads\eeb3f93fb6e24315827fae1a74c3f752.txt"
```

```
strStorageFilePath = "C:\IIS_Test_Apps\Filecontrol_WEBDOC2014\Documents\"
```

```
strDestinationPath =
```

```
"C:\IIS_Test_Apps\Filecontrol_WEBDOC2014\Documents\GDDocumentoAnexo\Anexo\"
```

```
"C:\IIS_Test_Apps\Filecontrol_WEBDOC2014\Documents\GDDocumentoAnexo\Anexo\10001_
20000\10323.txt"      String
```

```
strDestinationPath =
```

```
"C:\IIS_Test_Apps\Filecontrol_WEBDOC2014\Documents\GDDocumentoAnexo\Anexo\10001_
20000"
```

<ul>

<li>Implementei o alerta e um botão, no item "Na movimentação/ Criação do processo colocar um alerta a dizer : Deseja relacionar Documentos/Processos? Sim

ambisig.txt

- Não", para fechar o mesmo. Esta solução precisa de ser validada, se está de acordo com o pretendido
- <li>Correcção e testes do issue: "Colocar o ficheiro do anexo de um doc/processo como obrigatório"
- <li>Comecei a corrigir o item: "o Nos processos não aparece a morada após identificar-se a entidade"

- <ul>
- <li>Esclarecimento de dúvidas com Abel Santo
- <li>Implementei o alerta e um botão, no item "Na movimentação/ Criação do processo colocar um alerta a dizer : Deseja relacionar Documentos/Processos? Sim

- Não", para fechar o mesmo. Esta solução foi actualizada de acordo com o feedback obtido
- <li>Correcção do item: "Nos processos não aparece a morada após identificar-se a entidade". Esta solução foi implementada de acordo com o feedback obtido.
- <li>Correcção do item de acordo com o feedback obtido "Ficha do documento: Aguarda resposta - quando colocas data de limite de resposta bloquear a opção de

- aguardar resposta."

dina.lopes

Error 554 Unable to copy file "  
C:\Projectos\DotNetFramework35\pWebDoc2014\Dev\DevMaster\Source\OtherProjects\DotNetCasClient\bin\Debug\DotNetCasClient.xml"  
to "bin\DotNetCasClient.xml". Access to the path 'bin\DotNetCasClient.xml' is denied. WebDoc2014

Item dos Grupos - Separador sincronização - não exibe toda a lista de utilizadores sincronizados quando passa para a 2a página - exemplo grupo do

Departamento de Emprego

-----

Version Information: Microsoft .NET Framework Version:2.0.50727.5420; ASP.NET Version:2.0.50727.5420

<SPAN title="Existem processos relacionados!" id=ctl00\_MainContent\_ctl00\_lblExistemProcessosRelacionados style="FONT-SIZE: 9px; FONT-WEIGHT: bold"

onfocus="try{document.getElementById('\_\_LASTFOCUS').value=this.id} catch(e) {}">Existem processos relacionados!<BR></SPAN>

- Explorei um pouco mais a aplicação WebDoc e o respectivo código
- Corrigi o erro "Cannot use a leading .. to exit above the top directory", ao delegar num funcionário.

ambisig.txt

- Corrigi o erro "Item dos Grupos - Separador sincronização - não exibe toda a lista de utilizadores sincronizados quando passa para a 2a página" e

melhorei o layout da respectiva grid

- Comecei a corrigir o seguinte item: "Na movimentação/ Criação do processo colocar um alerta a dizer : Deseja relacionar Documentos/Processos? Sim - Não"

#####  
#####33

#### SUGESTÕES MELHORIA

UI:

t5rt5rrrrtrtrtrtrtr09:54 10/11/201456656565tfgf

- Em alguns ecras de detalhe/edição dar um padding left, ou seja, dar alguma margem de modo ao texto não ficar muito em cima do conteúdo da página principal  
- Atribuir Delegado

- Button "OK", "FECHAR" e "APAGAR" deveriam ter todos a mesma dimensão  
- Existem Combo boxes com style diferentes, exemplo, radcomboboxes e dropdownlistsnormais.  
- Reduzir os espaçamentos entre linhas (rows)  
- Em páginas com muita informação, dividir a informação mostrada em subgrupos, sub-grupo processo, sub-grupo entidade, etc

#####

#### FUNCIONALIDADE:

- Não fazer refresh nas páginas de edição/detalhe de um registo quando não houver alterações  
- No tab Anexos em documentos, creio que deveria pedir para confirmar a eliminação de um anexo, não o faz actualmente.  
- Diminuir quantidade de postbacks na aplicação.  
- Exportação de listagens precisa de alguns melhoramentos.  
- Nas listagens, a paginação por introdução directa do número de página não funciona, ou seja, introduzindo o número de página e premindo <enter> a lista

mantêm-se na mesma página.

#####  
#####

Error 4 'Could not load file or assembly 'DevExpress.Web.ASPxGridView.v9.3, Version=9.3.2.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b88d1754d700e49a' or one of its dependencies. Invalid pointer (Exception from HRESULT: 0x80004003 (E\_POINTER))'  
C:\Projectos\DotNetFramework35\pWebDoc2014\Dev\DevMaster\Source\WebDoc2014\LC WebDoc2014

ambisig.txt

Skin="Telerik"

Telerik UI for ASP.NET AJAX

```
cmdMultiAnexosDocumento.Attributes.Add("onclick",  
"javascript:DialogOpenID('../gd/popuppage.aspx?module=GDDocumentoAnexoMulti', '"  
& QueryString.EncryptID
```

```
(MyDocument.IDGDDocumento) & "' , '0' , 650 , 450);")
```

```
{"No connection could be made because the target machine actively refused it  
195.22.3.166:25"}
```

```
<TR><TD style="FONT-WEIGHT: bold">Editor</TD>
```

```
<TD>
```

```
<DIV class="RadEditor Office2007 reWrapper"
```

```
id=ctl01_MyGDTipoEntidadeDadosCampo_fdEditor style="HEIGHT: 400px; WIDTH: 100%;  
MIN-WIDTH: 874px; POSITION: ;
```

```
MIN-HEIGHT: 400px" strCodFieldName="Editor">
```

```
<DIV id=ctl01_MyGDTipoEntidadeDadosCampo_fdEditor_dialogOpener style="DISPLAY:  
none">
```

```
<IFRAME title="Rich text editor with ID
```

```
ctl01_MyGDTipoEntidadeDadosCampo_fdEditor"
```

```
id=ctl01_MyGDTipoEntidadeDadosCampo_fdEditor_contentIframe
```

```
src="javascript: '<html></html>';" frameBorder=0 style="HEIGHT: 100%; WIDTH:  
100%; POSITION: ; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px; PADDING-LEFT: 0px;  
MARGIN: 0px; PADDING-RIGHT: 0px"></IFRAME>
```

```
<HTML><HEAD>
```

```
<STYLE></STYLE>
```

```
<LINK id=RADEDITORSTYLESHEET0
```

```
href="/IEFP/WebResource.axd?d=nht_5D9st79od0bPGcISezF1R3_FF1bA8Cq01LK-RvpaJp08jw  
p8JH2upOZzGMW09Bxd1II8EQ22Pk0ZQidg5w94Z3dN-
```

```
3RuZK7Ti_-UreZW0foXchvJc_g4wJ808gsIEQGt4IwjT6jhhJGFU7bMYZpxI5s1&amp;t=6354170505  
60000000" rel=stylesheet type=text/css></HEAD>
```

```
<BODY contentEditable=true jQuery19108890451540430941="17">xxx</BODY></HTML>
```

```
http://10.10.28.36/webform/modules.aspx?Module=WebForm&NEW=1&IDAlternateWorkflow  
State=0&IDWebFormTemplate=246
```

ambisig.txt

```
INPUT name=ctl00$MainContent$ctl00$webform1$ctl00$radcbIDEntidade
title="Entidade que ficara associada ao Documento"
class="rcbInput radPreventDecorate"
id=ctl00_MainContent_ctl00_webform1_ctl00_radcbIDEntidade_Input type=text
autocomplete="off"
jQuery1910437881329911915="19">
```

```
<input
id="ctl00_MainContent_ctl00_DataGridDocumentos_ctl00_ctl02_ctl01_CheckDocumentSe
lectCheckBox" type="checkbox" name="ctl00$MainContent
```

```
$ctl00$DataGridDocumentos$ctl00$ctl02$ctl01$CheckDocumentSelectCheckBox"
onclick="$find
```

```
(&quot;ctl00_MainContent_ctl00_DataGridDocumentos&quot;)._selectAllRows(&quot;ct
l00_MainContent_ctl00_DataGridDocumentos_ctl00&quot;, &quot;&quot;, event);"
```

```
/></th><th scope="col" class="rgHeader DatagridHeaderStyle"><a title="Click here
to sort" href="javascript:__doPostBack('ctl00$MainContent
```

```
$ctl00$DataGridDocumentos$ctl00$ctl02$ctl01$ctl10', '')"></a></th>
</tr>
```

```
{"No connection could be made because the target machine actively refused it
195.22.3.166:25"}
```

The SMTP server requires a secure connection or the client was not authenticated. The server response was: 5.7.1 Client was not authenticated

```
foreach (RepeaterItem item in rptItems.Items)
{
    if (item.ItemType == ListItemType.Item || item.ItemType ==
ListItemType.AlternatingItem)
    {
        var checkBox = (CheckBox)item.FindControl("ckbActive");

        //Do something with your checkbox...
        checkBox.Checked = true;
    }
}
```

```
If blnCriarVarios Then
    Dim x = MyDataTable.Rows(i)("FieldName").ToString
    If TypeOf (MyControl) Is TextBox Then
        Dim obj = CType(MyControl, TextBox)
```

```

ambisig.txt
If Not
IsNothing(obj.Attributes.Item("DisableInCriarVarios")) Then
    Dim result As Boolean
    Dim parse =
Boolean.TryParse(obj.Attributes.Item("DisableInCriarVarios").ToString, result)
    obj.ReadOnly = result
End If
End If
End If

```

##### Reunião 27-11-2014  
INTEGRAÇÕES #####333

- Existem questões sobre workflows, por parte do IEFP

SIGAE

\$\$\$ Criação de Processo Alvará

- Estado regularizado , quando conclui
  - entre em analise e concluido, emitir Alvará usando processos manuais, necessário alterar
  - Emissão de licença alvará, passar alvará em formato xml??? ou impressora virtual em pdf?? para SGD
  - Gestão de templates, Ofícios no sgd, em vez de alterar o texto num word, alterar directamente no sgd
  - Nuance de replicar, em bloco/bulk, html/word
  - Criar Modelo/Template Ofício, parametrizável que permita apenas mudar um texto/textos, de acordo com as permissões
  - Receber o Alvará em formato pdf ou em array bytes.
- ou...
- Receber dados e número de alvará do SIGAE e o sgd guarda
    - numero do Alvará
    - data deliberação
    - nome e denonimação e morada da empresa, npc

Falta no workflow, antes de concluir, fluxo para arquivar

Enviar data deliberação para SIGAE, para emissão de Alvará

\$\$\$ Monitorização iTT

- Estados regularizados, em janeiro, cria novo processo de monitorização
- Caso um estado deixe o estado regularizado (cessado, insolvente etc) permitir a saída do fluxo e deixa de ficar monitorizado e fica arquivado no sgd

Estados:

- Cessado -> Arquivado
- Suspenso -> Concluido, processo monitorização
- No arquivamento, guardar razão do arquivamento, revogado, conclusão etc (definir estados possiveis)

05-12-2014

sigae -> sgd

- passar id do estabelecimento, NPC+Morada = Estabelecimento (só muda a morada em relação à entidade sede)

-Necessidade de existir uma Entidade-mãe para resolver o acima citado ou duplicar Entidades,por exemplo: Cruz Vermelha e Cruz Vermelha Coimbra

-Pesquisa por Nome estabelecimento e/ou NPC

- Tipos Processos possiveis, licenciamento ett

- licenciamento
- monitorização

\$\$\$ SIEF (Candidaturas)

- Criação de Processo e acompanhar estados
- Web Service do lado do SIEF
  - Envia dados para criar processo
  - depois gerido manualmente no sgd

#####  
#####3

Dados Entidades:

- Dados da entidades e estabelecimentos, tabela existente no sgd, gerida pelo IEFP
- Processo atómico, por cada nova entidade na tabela gerida pelo IEFP, criar um entrada na tabela do sgd respeitante
- Gerar Numeração SIGAE no sgd e devolver ao mesmo?????

<http://localhost/IEFP/admin/popuppage.aspx?module=permissionform&IDTypePermission=7&IDPermission=6&IDRelatedTable=4306>



ambisig.txt

&PermissionName=Solicitação da Relação Semestral de trabalhadores  
Cedidos&FromWorkflow=1

http://localhost/IEFP/admin/popuppage.aspx  
?module=permissionform&IDTypePermission=7&IDPermission=6&IDRelatedTable=4307  
&PermissionName=Verificação pelo Técnico dos Dados Fornecidos&FromWorkflow=1

http://localhost/IEFP/admin/popuppage.aspx  
?module=permissionform&IDTypePermission=7&IDPermission=6&IDRelatedTable=4308  
&PermissionName=Elaboração de Ofício para a ACT para os devidos  
efeitos&FromWorkflow=1

SQLSelectUser.SQL "

```
SELECT IDUser FROM nrPermissionGranted WHERE IDTypePermission = 7 AND  
nrPermissionGranted.IDPermission = 6 AND IDRelatedTable = 4306
```

SQLSelectUser.SQL "

```
SELECT DISTINCT IDUser FROM nrPermissionGranted WHERE IDTypePermission = 7  
AND nrPermissionGranted.IDPermission = 6 AND IDRelatedTable IN(4306,4307)"
```

String

" String

```
SQLSelect.SQL "SELECT IDUser, Username, Fullname, IsGroup FROM nrUser  
WHERE IDUser NOT IN(1,2)  
AND nrUser.IDUser NOT IN(4)  
AND  
CASE  
    WHEN IDUser = 4 THEN 1  
    WHEN IsGroup = 1 AND Organigrama = 1 AND Sistema = 0 THEN 1  
    WHEN IsGroup = 0 AND Sistema = 0 THEN 1  
    WHEN IsGroup = 0 AND Sistema = 1 THEN 1  
ELSE 0  
END = 1  
ORDER BY IsGroup DESC,Fullname" String
```

SQLSelect.SQL "

```
SELECT DISTINCT nrUser.IDUser, nrUser.Username, nrUser.Fullname,  
nrUser.isGroup  
FROM nrPermissionGranted LEFT JOIN nrUser ON nrUser.IDUser =
```

ambisig.txt

```
nrPermissionGranted.IDUser
WHERE nrUser.IDUser NOT IN(1,2)
AND nrPermissionGranted.IDTypePermission = 7
AND nrPermissionGranted.IDPermission = 6
AND nrPermissionGranted.IDRelatedTable = 4306
ORDER BY nrUser.IsGroup DESC,nrUser.Fullname"
String
```

```
SQLSelect.SQL "SELECT DISTINCT nrUser.IDUser,
nrUser.Username, nrUser.Fullname, nrUser.isGroup
FROM nrPermissionGranted LEFT JOIN nrUser ON nrUser.IDUser =
nrPermissionGranted.IDUser
WHERE nrUser.IDUser NOT IN(1,2) AND nrPermissionGranted.IDTypePermission = 7
AND nrPermissionGranted.IDPermission = 6
AND nrPermissionGranted.IDRelatedTable IN(4306,4307) ORDER BY nrUser.IsGroup
DESC,nrUser.Fullname" String
```

Message "System.Web.Services.Protocols.SoapException:

```
Server was unable to process request. ---> System.IO.FileNotFoundException:
Could not load file or assembly 'MySql.Data, Version=6.5.4.0, Culture=neutral,
PublicKeyToken=c5687fc88969c44d' or one of its dependencies.
The system cannot find the file specified.\n
File name: 'MySql.Data, Version=6.5.4.0, Culture=neutral,
PublicKeyToken=c5687fc88969c44d'\n
at AmbiSIG.Database..ctor()\n at WSServices.DBConnect..ctor()
in
C:\Projectos\DotNetFramework35\pWebDoc2014\Dev\DevMaster\Source\WSService
s2014\WSServices\DBConnect.vb:line 28\n
at WSServices.WSCreate..ctor()\n\nWRN: Assembly binding logging is turned OFF.\n
To enable assembly bind failure logging, set the registry value
[HKLM\Software\Microsoft\Fusion!EnableLog] (DWORD) to 1.\nNote:
There is some performance penalty associated with assembly bind failure
logging.\nTo turn this feature off,
remove the registry value [HKLM\Software\Microsoft\Fusion!EnableLog].\n\n
--- End of inner exception stack trace ---" string
```

```
System.Web.Services.Protocols.SoapException: Server was unable to read request.
---> System.InvalidOperationException: There is an error in XML document (1,
```

```
1012). ---> System.InvalidCastException: Conversion from string "" to type
'Boolean' is not valid. ---> System.FormatException: Input string was not in a
correct format.
```

```
at Microsoft.VisualBasic.CompilerServices.Conversions.ParseDouble(String
Value, NumberFormatInfo NumberFormat)
at Microsoft.VisualBasic.CompilerServices.Conversions.ToBoolean(String Value)
--- End of inner exception stack trace ---
at Microsoft.VisualBasic.CompilerServices.Conversions.ToBoolean(String Value)
at WSServices.Classes.GDClassifier.set_Limited(String value) in
C:\Projectos\DotNetFramework35\pWebDoc2014\Dev\DevMaster\Source
```

ambisig.txt

```
\WSServices2014\WSServices\Classes\Objects\GDClassifier.vb:line 225
  at
Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read6_GDClassifier(Boolean isNullable, Boolean checkType)
  at
Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read8_GDProcess(Boolean isNullable, Boolean checkType)
  at
Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read16_InsertGDProcess()
  at
Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.ArrayOfObjectSerializer.Deserialize(XmlSerializationReader reader)
  at System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events)
  --- End of inner exception stack trace ---
  at System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events)
  at System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle)
  at System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters()
  --- End of inner exception stack trace ---
  at System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters()
  at System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
```

See the end of this message for details on invoking just-in-time (JIT) debugging instead of this dialog box.

\*\*\*\*\* Exception Text \*\*\*\*\*

System.Net.WebException: The remote server returned an error: (500) Internal Server Error.

```
  at System.Net.HttpWebRequest.GetResponse()
  at winTester.Form1.button1_Click(Object sender, EventArgs e) in
c:\Users\pcadmin.wst-as0013\Documents\Visual Studio
2013\Projects\winTester\winTester
```

\Form1.cs:line 195

```
  at System.Windows.Forms.Button.OnMouseUp(MouseEventArgs mevent)
  at System.Windows.Forms.Control.WmMouseUp(Message& m, MouseButton button, Int32 clicks)
  at System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
  at System.Windows.Forms.ButtonBase.WndProc(Message& m)
  at System.Windows.Forms.Button.WndProc(Message& m)
  at System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
```

When JIT debugging is enabled, any unhandled exception will be sent to the JIT debugger registered on the computer rather than be handled by this dialog box.

01-12-2014

- Criar tabela Entidades a ser populada pelo iefp, criar trigger insert/update no sgd
- Incluir link para url de digitalização para Linux
- adaptar página gddocumentoprinthead para permitir chamar uma java web start, para so's linux
- chamar um serviço para criar um processo no sgd

MySQLSelect.SQL "SELECT

```
dadosprocessofilter.IDdadosprocessofilter,GDDadosGrupo.GDDadosGrupo,GDDadosGrupo
.IDGDDadosGrupo,GDTipoProcessoDadosCampo.GDTipoProcessoDadosCampo,GDTipoProc
```

```
essoDadosCampo.IDGDTipoProcessoDadosCampo,GDTipoProcessoDadosCampo.IDType,GDTipo
ProcessoDadosCampo.RowSource,GDTipoProcessoDadosCampo.FieldSize,DadosFilterT
```

```
ype.FilterType,DadosFilterType.IDDadosFilterType,DadosFilterType.codDadosFilterT
ype,' filterValueText1,' filterValueText2,' filterComboValue,'
```

```
filterComboText,' filterValueBoolean,'True' Manter FROM dadosprocessofilter
INNER JOIN GDDadosGrupo ON GDDadosGrupo.IDGDDadosGrupo =
```

```
dadosprocessofilter.IDGDDadosGrupo INNER JOIN GDTipoProcessoDadosCampo ON
GDTipoProcessoDadosCampo.IDGDTipoProcessoDadosCampo =
```

```
dadosprocessofilter.IDGDTipoProcessoDadosCampo INNER JOIN DadosFilterType ON
DadosFilterType.IDDadosFilterType = dadosprocessofilter.IDDadosFilterType WHERE
```

```
dadosprocessofilter.IDUser = 1 AND GDTipoProcessoDadosCampo.IDGDTipoProcesso =
169" String
```

```
var os = (function () {
    var ua = navigator.userAgent.toLowerCase();
    alert(ua);
    return {
        isWin2K: /windows nt 5.0/.test(ua),
        isXP: /windows nt 5.1/.test(ua),
        isVista: /windows nt 6.0/.test(ua),
        isWin7: /windows nt 6.1/.test(ua),
        isWin8: /windows nt 6.2/.test(ua),
        isWin81: /windows nt 6.1/.test(ua),
        isWin81Ent: /windows nt 6.3/.test(ua)
    };
})();
```

ambisig.txt

```
MySQLSelect.SQL "SELECT  
GDDadosGrupo.GDDadosGrupo,GDDadosGrupo.IDGDDadosGrupo FROM GDDadosGrupo INNER  
JOIN GDTipoProcessoDadosCampo ON
```

```
GDDadosGrupo.IDGDDadosGrupo = GDTipoProcessoDadosCampo.IDGDDadosGrupo GROUP BY  
GDDadosGrupo.GDDadosGrupo,GDDadosGrupo.IDGDDadosGrupo ORDER BY
```

```
GDDadosGrupo.GDDadosGrupo" String
```

```
int erro1 = RSAPublicEncrypt(Program.MyHashKey.PublicKey, tbUtilizador.Text,  
strBufUser);
```

```
int erro2 = RSAPublicEncrypt(Program.MyHashKey.PublicKey,  
tbSenha.Text, strBufPass);
```

```
int erro3 = RSAPublicEncrypt(Program.MyHashKey.PublicKey,  
RCBDomain.Text, strBufDomain);
```

```
blnOk =
```

```
Program.wsGetInfo.LoginUser(Program.MyHashKey.HashCode,  
strBufUser.ToString(),  
strBufPass.ToString(),  
strBufDomain.ToString());
```

```
strSQL "
```

```
SELECT TOP 50 geral.IDGDProcesso "IDGDProcesso", geral.Numero "Numero",  
geral.GDProcesso "GDProcesso", geral.Data "Data",  
convert(char(10),geral.Data,105) "smallDataRegisto",  
CASE WHEN(geral.DocumentoExt IS NULL OR geral.DocumentoExt = '') THEN 0 ELSE 1  
END "withFile",  
tp.GDTipoProcesso "TipoProcesso", ws.Label0 "Label0", geral.Entidade "Entidade",  
geral.DataProcesso "DataProcesso",  
convert(char(10),geral.DataProcesso,105) "strDataProcesso", geral.dataEnvio  
"dataEnvio", convert(char(10),geral.dataEnvio,105) "strdataenvio",  
geral.IDDetentor "IDDetentor", u.CodUser + ' ' + u.FullName "Detentor",  
geral.ReferenciaProcesso "ReferenciaProcesso",  
geral.IDGDClassificador "IDGDClassificador", geral.estado "estado",  
geral.IDWorkflowState "IDWorkflowState",  
geral.idgdTipoProcesso "idgdTipoProcesso", dbo.getDeadlines (geral.IDGDProcesso,  
0, 1) as "PRAZOS" , geral.Delegado "Delegado",  
userMov.fullname + isnull(' (' + mov.Sector + ') ', ' ') "Remetente",  
isnull(geral.UtilizadorDelegador,0) "IdUtilizadorDelegador",  
isnull(nruserdelegador.FullName, ' ') "NomeUtilizadorDelegador"
```

```
FROM( SELECT p.IDGDProcesso, p.IDGDClassificador, p.iddetentor,  
p.codgdprocesso Numero, p.Entidade, p.DocumentoExt, p.Data,  
P.ReferenciaProcesso, gu.IsGroup estado, p.dataEnvio, p.IDWorkflowState,  
p.DataProcesso, p.idgdTipoProcesso, p.GDProcesso, p.IDGDProcessoMovimento, 0  
Delegado, 0 UtilizadorDelegador
```

```
FROM GDProcesso p JOIN( SELECT DISTINCT u.FullName, u.CodUser,  
isnull(u.iduser,1) IDUser, isnull(u.IsGroup,0) IsGroup
```

```
FROM nrgroupusers gu LEFT JOIN nruser u ON gu.idgroup = u.IDUser AND gu.iduser
```

ambisig.txt

```
= 1) gu on p.iddetentor = gu.IDUser
and dateadd(month,-3,getdate()) <= isnull(p.DataEnvio,p.Data) JOIN
nrWorkflowState ws ON p.IDWorkflowState = ws.IDWorkflowState
JOIN nrStateWorkFlow sw ON ws.IDStateWorkflow = sw.IDStateWorkflow and
sw.StateWorkFlowVisible = 1 WHERE 1 = 1 AND isnull(p.Eliminado,0) = 0
AND isnull(p.Historico,0) = 0 union SELECT DISTINCT p.IDGDProcesso,
p.IDGDClassificador, p.iddetentor,
p.CODGDProcesso Numero, p.Entidade, p.DocumentoExt, p.Data,
p.ReferenciaProcesso, 2 estado, p.dataEnvio,
p.IDWorkflowState, p.DataProcesso, p.idgdTipoProcesso, p.GDProcesso,
p.IDGDProcessoMovimento, 0 Delegado, 0 UtilizadorDelegador
FROM GDProcesso p JOIN GDProcessoConhecimento dc on p.IDgdProcesso =
dc.IDGDProcesso
and dateadd(month,-3,getdate()) <= isnull(p.DataEnvio,p.Data)
AND dc.IDUser = 1
WHERE 1 = 1 and dc.TomouConhecimento = 0 AND isnull(p.Eliminado,0) = 0
AND isnull(p.Historico,0) = 0 ) geral join nrWorkflowState ws on
geral.IDWorkflowState = ws.IDWorkflowState
join GDTipoProcesso tp on geral.IDgdTipoProcesso = tp.IDgdTipoProcesso join
nrUser u on geral.iddetentor = u.IDUser
inner join GDProcessoMovimento mov on
mov.IDGDProcessoMovimento=geral.IDGDProcessoMovimento
inner join nruser userMov on userMov.IDUser=mov.IDUserDe left join nruser
nruserdelegador on nruserdelegador.iduser=geral.UtilizadorDelegador
Order by geral.DataProcesso DESC, geral.GDProcesso DESC" String
```

143 Pesquisa Colocar os campos do separador dados do Documento fatura  
pesquisáveis no contexto da pesquisa por conteúdo Quais campos

são para adicionar? Aberto RB Aberto 2  
AES: Nas pesquisas de documentos e processos existe a pesquisa pelo

campos do formulários de dados( tab Dados), ver como ativar, através de  
parameter

```
SELECT TOP 50 geral.IDGDDocumento "IDGDDocumento", geral.Numero "Numero",
geral.GDDocumento "GDDocumento", geral.DataRegisto "DataRegisto",
geral.DocumentoExt "DocumentoExt", CASE WHEN(geral.DocumentoExt IS NULL OR
geral.DocumentoExt = '') THEN 0 ELSE 1 END "withFile",
convert(char(10),geral.DataRegisto,105) "smallDataRegisto",
td.gdTipoDocumento "TipoDocumento", ws.Label0 "Label0", geral.Entidade
"Entidade",
geral.DataEntrada "DataEntrada", convert(char(10),geral.DataEntrada,105)
"strDataEntrada", geral.dataEnvio, convert(char(10),geral.dataEnvio,105)
"strdataenvio", geral.IDDetentor, u.CodUser + ' ' + u.FullName "Detentor",
geral.ReferenciaDocumento "ReferenciaDocumento",
```

ambisig.txt

```
geral.IDGDClassificador "IDGDClassificador", geral.estado "estado",
geral.IDWorkflowState "IDWorkflowState", geral.idgdTipoDocumento
"idgdTipoDocumento",
dbo.getDeadlines (geral.IDGDDocumento, 0, 0) as "PRAZOS" , geral.Delegado
"Delegado", userMov.fullname "Remetente", geral.EmTratamento "EmTratamento",
isnull(geral.UtilizadorDelegador,0) "IdUtilizadorDelegador",
isnull(nruserdelegador.FullName,'') "NomeUtilizadorDelegador"FROM( SELECT
d.idgddocumento, d.IDGDClassificador, d.iddetentor, d.Numero, d.Entidade,
d.DataEntrada, d.ReferenciaDocumento, gu.IsGroup estado,
d.dataEnvio, d.IDWorkflowState, d.DataRegisto, d.DocumentoExt,
d.idgdTipoDocumento, d.gdDocumento, 0 Delegado, d.EmTratamento,
d.EstadoPrazo, d.IDGDDocumentoMovimento, 0 UtilizadorDelegador FROM
GDDocumento d JOIN( SELECT DISTINCT isnull(u.iduser,1) IDUser,
isnull(u.IsGroup,0) IsGroup FROM nrgroupusers gu LEFT JOIN nruser u ON
gu.idgroup = u.IDUser AND gu.iduser = 1) gu on d.iddetentor = gu.IDUser
and dateadd(month,-3,getdate()) <= isnull(d.DataEnvio,DataRegisto) JOIN
nrWorkflowState ws ON d.IDWorkflowState = ws.IDWorkflowState
JOIN nrStateWorkFlow sw ON ws.IDStateWorkflow = sw.IDStateWorkflow and
sw.StateWorkFlowVisible = 1 WHERE 1 = 1 AND isnull(d.Eliminado,0) = 0
AND isnull(d.Historico,0) = 0 AND d.VISIBLE = 1 union SELECT DISTINCT
d.idgddocumento, d.IDGDClassificador, d.iddetentor, d.Numero, d.Entidade,
d.DataEntrada, d.ReferenciaDocumento, 2 estado, d.dataEnvio,
d.IDWorkflowState, d.DataRegisto, d.DocumentoExt, d.idgdTipoDocumento,
d.gdDocumento, 0
```

```
Delegado, d.EmTratamento, d.EstadoPrazo, d.IDGDDocumentoMovimento, 0
UtilizadorDelegador FROM GDDocumento d JOIN GDDocumentoConhecimento dc on
```

```
d.IDgdDocumento = dc.IDGDDocumento and dateadd(month,-3,getdate()) <=
isnull(d.DataEnvio,DataRegisto) AND dc.IDUser = 1 WHERE 1 = 1 and
```

```
dc.TomouConhecimento = 0 AND isnull(d.Eliminado,0) = 0 AND
isnull(d.Historico,0) = 0 AND d.VISIBLE = 1 ) geral join nrWorkflowState ws
on
```

```
geral.IDWorkflowState = ws.IDWorkflowState join GDTipoDocumento td on
geral.IDgdTipoDocumento = td.IDgdTipoDocumento join nrUser u on
geral.iddetentor =
```

```
u.IDUser inner join GDDocumentoMovimento mov on
mov.IDgdDocumentoMovimento=geral.IDGDDocumentoMovimento inner join nruser
userMov on
```

```
userMov.IDUser=mov.IDUserDe left join nruser nruserdelegador on
nruserdelegador.iduser=geral.UtilizadorDelegador ORDER BY "estado" ASC,
DataEnvio
```

```
DESC,"Numero" DESC" String
```

```
SELECT TOP 50 geral.IDGDDocumento "IDGDDocumento", geral.Numero "Numero",
geral.GDDocumento "GDDocumento", geral.DataRegisto "DataRegisto",
```

ambisig.txt

```
geral.DocumentoExt "DocumentoExt", CASE WHEN(geral.DocumentoExt IS NULL OR
geral.DocumentoExt = '') THEN 0 ELSE 1 END "withFile",
convert(char(10),geral.DataRegistro,105) "smallDataRegistro", td.gdTipoDocumento
"TipoDocumento", ws.Label0 "Label0", geral.Entidade "Entidade",
geral.DataEntrada "DataEntrada", convert(char(10),geral.DataEntrada,105)
"strDataEntrada", geral.dataEnvio, convert(char(10),geral.dataEnvio,105)
"strdataenvio", geral.IDDetentor, u.CodUser + ' ' + u.FullName "Detentor",
geral.ReferenciaDocumento "ReferenciaDocumento",
geral.IDGDClassificador "IDGDClassificador", geral.estado "estado",
geral.IDWorkflowState "IDWorkflowState", geral.idgdTipoDocumento
"idgdTipoDocumento",
dbo.getDeadlines (geral.IDGDDocumento, 0, 0) as "PRAZOS" , geral.Delegado
"Delegado", userMov.fullname "Remetente", geral.EmTratamento "EmTratamento",
isnull(geral.UtilizadorDelegador,0) "IdUtilizadorDelegador",
isnull(nruserdelegador.FullName,'') "NomeUtilizadorDelegador"FROM( SELECT
d.idgddocumento, d.IDGDClassificador, d.iddetentor, d.Numero, d.Entidade,
d.DataEntrada, d.ReferenciaDocumento, gu.IsGroup estado,
d.dataEnvio, d.IDWorkflowState, d.DataRegistro, d.DocumentoExt,
d.idgdTipoDocumento, d.gdDocumento, 0 Delegado, d.EmTratamento,
d.EstadoPrazo, d.IDGDDocumentoMovimento, 0 UtilizadorDelegador FROM
GDDocumento d JOIN( SELECT DISTINCT isnull(u.iduser,1) IDUser,
isnull(u.IsGroup,0) IsGroup FROM nrgroupusers gu LEFT JOIN nruser u ON
gu.idgroup = u.IDUser AND gu.iduser = 1) gu on d.iddetentor = gu.IDUser
and dateadd(month,-3,getdate()) <= isnull(d.DataEnvio,DataRegistro) JOIN
nrWorkflowState ws ON d.IDWorkflowState = ws.IDWorkflowState
JOIN nrStateWorkFlow sw ON ws.IDStateWorkflow = sw.IDStateWorkflow and
sw.StateWorkFlowVisible = 1 WHERE 1 = 1 AND isnull(d.Eliminado,0) = 0
AND isnull(d.Historico,0) = 0 AND d.idgdTipoDocumento = 703 AND d.VISIBLE = 1
union SELECT DISTINCT d.idgddocumento, d.IDGDClassificador,
d.iddetentor, d.Numero, d.Entidade, d.DataEntrada, d.ReferenciaDocumento, 2
estado, d.dataEnvio, d.IDWorkflowState, d.DataRegistro, d.DocumentoExt,
d.idgdTipoDocumento, d.gdDocumento, 0 Delegado, d.EmTratamento,
d.EstadoPrazo, d.IDGDDocumentoMovimento, 0 UtilizadorDelegador
FROM GDDocumento d JOIN GDDocumentoConhecimento dc on d.IDgdDocumento =
dc.IDGDDocumento
and dateadd(month,-3,getdate()) <= isnull(d.DataEnvio,DataRegistro) AND
dc.IDUser = 1
WHERE 1 = 1 and dc.TomouConhecimento = 0 AND isnull(d.Eliminado,0) = 0 AND
isnull(d.Historico,0) = 0
AND d.idgdTipoDocumento = 703 AND d.VISIBLE = 1 ) geral join nrWorkflowState ws
on geral.IDWorkflowState = ws.IDWorkflowState
and ws.Label0 LIKE '0' join GDTipoDocumento td on geral.IDgdTipoDocumento =
td.IDgdTipoDocumento join nrUser u on geral.iddetentor = u.IDUser
inner join GDDocumentoMovimento mov on
mov.IDgdDocumentoMovimento=geral.IDGDDocumentoMovimento
inner join nruser userMov on userMov.IDUser=mov.IDUserDe left join nruser
nruserdelegador on nruserdelegador.iduser=geral.UtilizadorDelegador
ORDER BY "estado" ASC, DataEnvio DESC,"Numero" DESC
rrtrt
```

strFilter "SELECT idgddocumento FROM (SELECT



ambisig.txt

```
idgddocumento,count(*) contador FROM (SELECT DISTINCT
```

```
idgdtipodocumentodadoscampo,idgddocumento FROM gddocumentodadoscampo WHERE  
(idgdtipodocumentodadoscampo = 6 AND ValueNumber = -2)) filtroinicial GROUP BY
```

```
idgddocumento)filtrofinal WHERE contador = 1" String
```

```
strSQL "SELECT TOP 50 geral.IDGDDocumento "IDGDDocumento",  
geral.Numero "Numero", geral.GDDocumento "GDDocumento", geral.DataRegistro
```

```
"DataRegistro", geral.DocumentoExt "DocumentoExt", CASE WHEN(geral.DocumentoExt  
IS NULL OR geral.DocumentoExt = '') THEN 0 ELSE 1 END "withFile", convert
```

```
(char(10),geral.DataRegistro,105) "smallDataRegistro", td.gdTipoDocumento  
"TipoDocumento", ws.Label0 "Label0", geral.Entidade "Entidade",  
geral.DataEntrada
```

```
"DataEntrada", convert(char(10),geral.DataEntrada,105) "strDataEntrada",  
geral.dataEnvio, convert(char(10),geral.dataEnvio,105) "strdataenvio",
```

```
geral.IDDetentor, u.CodUser + ' ' + u.FullName "Detentor",  
geral.ReferenciaDocumento "ReferenciaDocumento", geral.IDGDClassificador
```

```
"IDGDClassificador", geral.estado "estado", geral.IDWorkflowState  
"IDWorkflowState", geral.idgdTipoDocumento "idgdTipoDocumento", dbo.getDeadlines
```

```
(geral.IDGDDocumento, 0, 0) as "PRAZOS" , geral.Delegado "Delegado",  
userMov.fullname "Remetente", geral.EmTratamento "EmTratamento", isnull
```

```
(geral.UtilizadorDelegador,0) "IdUtilizadorDelegador",  
isnull(nruserdelegador.FullName,'') "NomeUtilizadorDelegador"FROM( SELECT  
d.idgddocumento,
```

```
d.IDGDClassificador, d.iddetentor, d.Numero, d.Entidade, d.DataEntrada,  
d.ReferenciaDocumento, gu.IsGroup estado, d.dataEnvio, d.IDWorkflowState,
```

```
d.DataRegistro, d.DocumentoExt, d.idgdTipoDocumento, d.gdDocumento, 0  
Delegado, d.EmTratamento, d.EstadoPrazo, d.IDGDDocumentoMovimento, 0
```

```
UtilizadorDelegador FROM GDDocumento d JOIN( SELECT DISTINCT  
isnull(u.iduser,1) IDUser, isnull(u.IsGroup,0) IsGroup FROM nrgroupusers gu  
LEFT JOIN
```

```
nruser u ON gu.idgroup = u.IDUser AND gu.iduser = 1) gu on d.iddetentor =  
gu.IDUser and dateadd(month,-3,getdate()) <= isnull(d.DataEnvio,DataRegistro)
```

```
JOIN nrWorkflowState ws ON d.IDWorkflowState = ws.IDWorkflowState JOIN  
nrStateWorkFlow sw ON ws.IDStateWorkflow = sw.IDStateWorkflow and
```

ambisig.txt

```
sw.StateWorkFlowVisible = 1 WHERE 1 = 1 AND isnull(d.Eliminado,0) = 0 AND
isnull(d.Historico,0) = 0 AND d.idgdTipoDocumento = 703 AND d.VISIBLE = 1

union SELECT DISTINCT d.idgddocumento, d.IDGDClassificador, d.iddetentor,
d.Numero, d.Entidade, d.DataEntrada, d.ReferenciaDocumento, 2 estado,

d.dataEnvio, d.IDWorkflowState, d.DataRegistro, d.DocumentoExt,
d.idgdTipoDocumento, d.gdDocumento, 0 Delegado, d.EmTratamento,
d.EstadoPrazo,

d.IDGDDocumentoMovimento, 0 UtilizadorDelegador FROM GDDocumento d JOIN
GDDocumentoConhecimento dc on d.IDgdDocumento = dc.IDGDDocumento and dateadd

(month,-3,getdate()) <= isnull(d.DataEnvio,DataRegistro) AND dc.IDUser = 1
WHERE 1 = 1 and dc.TomouConhecimento = 0 AND isnull(d.Eliminado,0) = 0

AND isnull(d.Historico,0) = 0 AND d.idgdTipoDocumento = 703 AND d.VISIBLE = 1
) geral join nrWorkflowState ws on geral.IDWorkflowState =

ws.IDWorkflowState join GDTipoDocumento td on geral.IDgdTipoDocumento =
td.IDgdTipoDocumento join nrUser u on geral.iddetentor = u.IDUser inner join

GDDocumentoMovimento mov on
mov.IDgdDocumentoMovimento=geral.IDGDDocumentoMovimento inner join nruser
userMov on userMov.IDUser=mov.IDUserDe left join

nruser nruserdelegador on nruserdelegador.iduser=geral.UtilizadorDelegador
inner join (SELECT idgddocumento FROM (SELECT idgddocumento,count(*) contador

FROM (SELECT DISTINCT idgdtipodocumentodadoscampo,idgddocumento FROM
gddocumentodadoscampo WHERE (idgdtipodocumentodadoscampo = 6 AND ValueText =

'111')) filtroinicial GROUP BY idgddocumento)filtrofinal WHERE contador = 1)
filtroDados ON filtroDados.IDGDDocumento = geral.IDGDDocumento ORDER BY

"estado" ASC, DataEnvio DESC,"Numero" DESC" String
```

```
SELECT idgddocumento FROM (SELECT idgddocumento,count(*) contador
FROM (
    SELECT DISTINCT idgdtipodocumentodadoscampo,idgddocumento
    FROM gddocumentodadoscampo
    WHERE (idgdtipodocumentodadoscampo = 6 AND ValueNumber = 111)
) filtroinicial
GROUP BY idgddocumento)filtrofinal
WHERE contador = 1"
```

Error: Sys.ParameterCountException: Parameter count mismatch.

ambisig.txt

```
"SELECT TOP 50
  'Download do Documento' as DownloadDoc,
  d.IDGDDocumento "IDGDDocumento",
  d.Numero "Numero",
  d.GDDocumento "GDDocumento",
  d.DataRegistro "DataRegistro", convert(char(10),d.DataRegistro,105)
"smallDataRegistro",td.gdTipoDocumento "TipoDocumento",ws.Label0

"Label0",d.Entidade "Entidade",d.DataEntrada "DataEntrada",'0'
Delegado,d.DocumentoExt, convert(char(10),d.DataEntrada,105)
"strDataEntrada",d.dataEnvio,

convert(char(10),d.dataEnvio,105) "strdataenvio",d.IDDetentor,u.CodUser + ' '
+ u.FullName "Detentor",d.ReferenciaDocumento

"ReferenciaDocumento",d.IDGDClassificador "IDGDClassificador",tbl.Estado
"estado",d.IDWorkflowState "IDWorkflowState",d.idgdTipoDocumento

"idgdTipoDocumento",rem.fullname + isnull(' (' + DocMov.Sector + ') ',' ')
Remetente,d.EstadoPrazo as "PRAZOS",d.EmTratamento "EmTratamento" FROM

GDDocumentoArea tbl INNER JOIN GDDocumento d ON d.IDGDDocumento =
tbl.IDGDDocumento INNER JOIN nrWorkflowState ws ON d.IDWorkflowState =
ws.IDWorkflowState

INNER JOIN GDTipoDocumento td ON d.IDgdTipoDocumento = td.IDgdTipoDocumento
INNER JOIN nrUser u ON d.iddetentor = u.IDUser INNER JOIN GDDocumentoMovimento

DocMov ON d.IDGDDocumentoMovimento = DocMov.IDGDDocumentoMovimento INNER JOIN
nrUser rem ON rem.IDUser = DocMov.IDUserDe WHERE tbl.IDUser = 1 AND isnull

(d.Eliminado,0) = 0 AND isnull(d.Historico,0) = 0 AND d.VISIBLE = 1 AND
tbl.Estado IN(0,1,2) UNION SELECT TOP 50 'Download do Documento' as

DownloadDoc,d.IDGDDocumento "IDGDDocumento",d.Numero "Numero",d.GDDocumento
"GDDocumento",d.DataRegistro "DataRegistro", convert(char(10),d.DataRegistro,105)

"smallDataRegistro",td.gdTipoDocumento "TipoDocumento",ws.Label0
"Label0",d.Entidade "Entidade",d.DataEntrada "DataEntrada",'0'
Delegado,d.DocumentoExt,

convert(char(10),d.DataEntrada,105) "strDataEntrada",d.dataEnvio,
convert(char(10),d.dataEnvio,105) "strdataenvio",d.IDDetentor,u.CodUser + ' '
+

u.FullName "Detentor",d.ReferenciaDocumento
"ReferenciaDocumento",d.IDGDClassificador "IDGDClassificador",tbl.Estado
"estado",d.IDWorkflowState

"IDWorkflowState",d.idgdTipoDocumento "idgdTipoDocumento",rem.fullname +
isnull(' (' + DocMov.Sector + ') ',' ') Remetente,d.EstadoPrazo as
```

ambisig.txt

```
"PRAZOS",d.EmTratamento "EmTratamento" FROM GDDocumentoConhecimentoArea tbl
INNER JOIN GDDocumento d ON d.IDGDDocumento = tbl.IDGDDocumento INNER JOIN

nrWorkflowState ws ON d.IDWorkflowState = ws.IDWorkflowState INNER JOIN
GDTipoDocumento td ON d.IDgdTipoDocumento = td.IDgdTipoDocumento INNER JOIN
nrUser u

ON d.iddetentor = u.IDUser INNER JOIN GDDocumentoMovimento DocMov ON
d.IDGDDocumentoMovimento = DocMov.IDGDDocumentoMovimento INNER JOIN nrUser rem
ON

rem.IDUser = DocMov.IDUserDe WHERE tbl.IDUser = 1 AND isnull(d.Eliminado,0) =
0 AND isnull(d.Historico,0) = 0 AND d.VISIBLE = 1 AND tbl.Estado IN

(0,1,2) UNION SELECT TOP 50 'Download do Documento' as
DownloadDoc,d.IDGDDocumento "IDGDDocumento",d.Numero "Numero",d.GDDocumento

"GDDocumento",d.DataRegistro "DataRegistro", convert(char(10),d.DataRegistro,105)
"smallDataRegistro",td.gdTipoDocumento "TipoDocumento",ws.Label0

"Label0",d.Entidade "Entidade",d.DataEntrada "DataEntrada",'0'
Delegado,d.DocumentoExt, convert(char(10),d.DataEntrada,105)
"strDataEntrada",d.dataEnvio,

convert(char(10),d.dataEnvio,105) "strdataenvio",d.IDDetentor,u.CodUser + ' '
+ u.FullName "Detentor",d.ReferenciaDocumento

"ReferenciaDocumento",d.IDGDClassificador "IDGDClassificador",tbl.Estado
"estado",d.IDWorkflowState "IDWorkflowState",d.idgdTipoDocumento

"idgdTipoDocumento",rem.fullname + isnull(' (' + DocMov.Sector + ') ',' ')
Remetente,d.EstadoPrazo as "PRAZOS",d.EmTratamento "EmTratamento" FROM

GDDocumentoArea tbl INNER JOIN GDDocumento d ON d.IDGDDocumento =
tbl.IDGDDocumento INNER JOIN nrWorkflowState ws ON d.IDWorkflowState =
ws.IDWorkflowState

INNER JOIN GDTipoDocumento td ON d.IDgdTipoDocumento = td.IDgdTipoDocumento
INNER JOIN nrUser u ON d.iddetentor = u.IDUser INNER JOIN GDDocumentoMovimento

DocMov ON d.IDGDDocumentoMovimento = DocMov.IDGDDocumentoMovimento INNER JOIN
nrUser rem ON rem.IDUser = DocMov.IDUserDe WHERE tbl.IDUser = 2 AND isnull

(d.Eliminado,0) = 0 AND isnull(d.Historico,0) = 0 AND d.VISIBLE = 1 AND
tbl.Estado IN(0,1,2) UNION SELECT TOP 50 'Download do Documento' as

DownloadDoc,d.IDGDDocumento "IDGDDocumento",d.Numero "Numero",d.GDDocumento
"GDDocumento",d.DataRegistro "DataRegistro", convert(char(10),d.DataRegistro,105)

"smallDataRegistro",td.gdTipoDocumento "TipoDocumento",ws.Label0
"Label0",d.Entidade "Entidade",d.DataEntrada "DataEntrada",'0'
```

ambisig.txt

Delegado,d.DocumentoExt,

convert(char(10),d.DataEntrada,105) "strDataEntrada",d.dataEnvio,  
convert(char(10),d.dataEnvio,105) "strdataenvio",d.IDDetentor,u.CodUser + ' ' +  
+

u.FullName "Detentor",d.ReferenciaDocumento  
"ReferenciaDocumento",d.IDGDClassificador "IDGDClassificador",tbl.Estado  
"estado",d.IDWorkflowState

"IDWorkflowState",d.idgdTipoDocumento "idgdTipoDocumento",rem.fullname +  
isnull(' (' + DocMov.Sector + ') ',' ') Remetente,d.EstadoPrazo as

"PRAZOS",d.EmTratamento "EmTratamento" FROM GDDocumentoArea tbl INNER JOIN  
GDDocumento d ON d.IDGDDocumento = tbl.IDGDDocumento INNER JOIN nrWorkflowState

ws ON d.IDWorkflowState = ws.IDWorkflowState INNER JOIN GDTipoDocumento td ON  
d.IDgdTipoDocumento = td.IDgdTipoDocumento INNER JOIN nrUser u ON d.iddetentor

= u.IDUser INNER JOIN GDDocumentoMovimento DocMov ON d.IDGDDocumentoMovimento =  
DocMov.IDGDDocumentoMovimento INNER JOIN nrUser rem ON rem.IDUser =

DocMov.IDUserDe WHERE tbl.IDUser = 3 AND isnull(d.Eliminado,0) = 0 AND  
isnull(d.Historico,0) = 0 AND d.VISIBLE = 1 AND tbl.Estado IN(0,1,2) UNION

SELECT TOP 50 'Download do Documento' as DownloadDoc,d.IDGDDocumento  
"IDGDDocumento",d.Numero "Numero",d.GDDocumento "GDDocumento",d.DataRegistro

"DataRegistro", convert(char(10),d.DataRegistro,105)  
"smallDataRegistro",td.gdTipoDocumento "TipoDocumento",ws.Label0  
"Label0",d.Entidade

"Entidade",d.DataEntrada "DataEntrada",'0' Delegado,d.DocumentoExt,  
convert(char(10),d.DataEntrada,105) "strDataEntrada",d.dataEnvio, convert(char

(10),d.dataEnvio,105) "strdataenvio",d.IDDetentor,u.CodUser + ' ' +  
u.FullName "Detentor",d.ReferenciaDocumento

"ReferenciaDocumento",d.IDGDClassificador "IDGDClassificador",tbl.Estado  
"estado",d.IDWorkflowState "IDWorkflowState",d.idgdTipoDocumento

"idgdTipoDocumento",rem.fullname + isnull(' (' + DocMov.Sector + ') ',' ')  
Remetente,d.EstadoPrazo as "PRAZOS",d.EmTratamento "EmTratamento" FROM

GDDocumentoArea tbl INNER JOIN GDDocumento d ON d.IDGDDocumento =  
tbl.IDGDDocumento INNER JOIN nrWorkflowState ws ON d.IDWorkflowState =  
ws.IDWorkflowState

INNER JOIN GDTipoDocumento td ON d.IDgdTipoDocumento = td.IDgdTipoDocumento  
INNER JOIN nrUser u ON d.iddetentor = u.IDUser INNER JOIN GDDocumentoMovimento

DocMov ON d.IDGDDocumentoMovimento = DocMov.IDGDDocumentoMovimento INNER JOIN

ambisig.txt

```
nrUser rem ON rem.IDUser = DocMov.IDUserDe WHERE tbl.IDUser = 4 AND isnull
(d.Eliminado,0) = 0 AND isnull(d.Historico,0) = 0 AND d.VISIBLE = 1 AND
tbl.Estado IN(0,1,2) UNION SELECT TOP 50 'Download do Documento' as
DownloadDoc,d.IDGDDocumento "IDGDDocumento",d.Numero "Numero",d.GDDocumento
"GDDocumento",d.DataRegistro "DataRegistro", convert(char(10),d.DataRegistro,105)
"smallDataRegistro",td.gdTipoDocumento "TipoDocumento",ws.Label0
"Label0",d.Entidade "Entidade",d.DataEntrada "DataEntrada",'0'
Delegado,d.DocumentoExt,
convert(char(10),d.DataEntrada,105) "strDataEntrada",d.dataEnvio,
convert(char(10),d.dataEnvio,105) "strdataenvio",d.IDDetentor,u.CodUser + ' '
+
u.FullName "Detentor",d.ReferenciaDocumento
"ReferenciaDocumento",d.IDGDClassificador "IDGDClassificador",tbl.Estado
"estado",d.IDWorkflowState
"IDWorkflowState",d.idgdTipoDocumento "idgdTipoDocumento",rem.fullname +
isnull(' (' + DocMov.Sector + ') ',' ') Remetente,d.EstadoPrazo as
"PRAZOS",d.EmTratamento "EmTratamento" FROM GDDocumentoArea tbl INNER JOIN
GDDocumento d ON d.IDGDDocumento = tbl.IDGDDocumento INNER JOIN nrWorkflowState
ws ON d.IDWorkflowState = ws.IDWorkflowState INNER JOIN GDTipoDocumento td ON
d.IDgdTipoDocumento = td.IDgdTipoDocumento INNER JOIN nrUser u ON d.iddetentor
= u.IDUser INNER JOIN GDDocumentoMovimento DocMov ON d.IDGDDocumentoMovimento =
DocMov.IDGDDocumentoMovimento INNER JOIN nrUser rem ON rem.IDUser =
DocMov.IDUserDe WHERE tbl.IDUser = 3977 AND isnull(d.Eliminado,0) = 0 AND
isnull(d.Historico,0) = 0 AND d.VISIBLE = 1 AND tbl.Estado IN(0,1,2) ORDER
BY "estado" ASC, dataEnvio DESC,"Numero" DESC"
```

Como combinado envio uma lista com os códigos e descritivos da situação dos processos ETT.

Código Descritivo

ARQ	ARQUIVADO
CAD	CADUCADO
CES	CESSADO
EAN	EM ANÁLISE
ELI	ELIMINADO
IND	INDEFERIDO
REG	REGULARIZADO
REV	REVOGADO

SUS SUSPENSO

- Parâmetros a enviar (WS = Criação de processos de monitorização)

Identificador (da entidade/estabelecimento Sigae)  
Tipo de processo (Monotorização);  
Data de criação (1/Jan/xxxx);  
Assunto (nome da entidade);  
Nº de Processo SIGAE (mandatário);  
Situação (Regularizado)  
Identificador (do processo Sigae)  
Nº Processo SGD (original)  
Data (de passagem para o estado emissão de licença de Alvará)  
Nº de Alvará;

Identificador (da entidade/estabelecimento Sigae)  
Tipo de processo (Licenciamento);  
Data de criação (do processo);  
Assunto (nome da entidade);  
Nº de Processo SIGAE (mandatário);  
Situação (status)  
Identificador (do processo Sigae)  
- Parâmetros de Retorno  
Ok/Not Ok;  
Nº de processo SGD;

#### integrações

- branch
- criar web methods para iefp
- ajustar o codigo existente com nova logica de negócio

Memory 2GB-DDR2 800MHz  
S26391-F6120-L484

Memory Type:  
200-pin SODIMM DDR2 PC2-6400 800MHz

1GB Module  
\$11.95

GB DDR2 800 SODIMM Esprimo Mobile V6555 Memory RAM, Memorystock Part No:  
826ms-826

Description :  
2GB 800MHz PC2 6400 DDR2 Non-ECC CL5 200Pin SODIMM laptop Memory Upgrade..  
Compatible memory for Esprimo Mobile V6555

ambisig.txt

Click Here  
1024MB-800MHz DDR2-800 PC2-6400, 200p SODIMM, 1.8v  
MemoryStock Part# 831ms-831  
2GB Module  
\$24.95

Click Here  
2048MB-800MHz DDR2-800 PC2-6400, 200p SODIMM, 1.8v  
MemoryStock Part# 826ms-826

--NIF  
--Nome  
--Email  
--Morada  
--Freguesia  
--Código Postal  
--Localidade  
--Telemóvel  
--Telefone  
--ID Utente  
--ID Estabelecimento

<!-- Usar versão número 2 da estrutura de CSS

Estrutura Versão 1 (Por defeito):

css/InternetExplorer.css  
css/Opera.css  
css/FireFox.css  
css/AppleMAC-Safari.css

Estrutura Versão 2:

css/Styles.css [Opcional: CSSMasterFile = 1]  
css/IE[CSSIEFirst -> CSSIELast].css  
css/IE8.css [CSSIEFirst = 8]  
css/IE9.css  
css/IE10.css  
css/IE11.css [CSSIELast = 11]  
css/Opera.css  
css/Chrome.css  
css/Safari.css  
css/FireFox.css  
css/MobileChrome.css [Opcional: CSSHandleMobile = 1]  
css/MobileSafari.css [Opcional: CSSHandleMobile = 1]

-->

<add key="CSSVersion" value="2" />  
<add key="CSSMasterFile" value="1" />  
<add key="CSSIEFirst" value="8" />  
<add key="CSSIELast" value="11" />  
<add key="CSSHandleMobile" value="1" />



ambisig.txt

```
SELECT
GD.IDgdDocumento as IDGDDocumento,GD.Numero,GD.GDDocumento,convert(varchar,
DataRegisto, 105) smallDataRegisto,ws.Label0,Entidade,ReferenciaDocumento
FROM GDDocumento GD
    INNER JOIN nrWorkflowState ws ON GD.IDWorkflowState = ws.IDWorkflowState

    LEFT JOIN GDDocumentoSign ON GDDocumentoSign.idGDDocumento =
GD.idgdDocumento
    INNER JOIN mdTemplateSign ON mdTemplateSign.IdGDTipoDocumento =
GD.IdGDTipoDocumento
    INNER JOIN mdtemplatesignuser ON mdtemplatesignuser.idmdtemplatesign =
mdtemplatesign.idmdtemplatesign
WHERE
GD.IdDetentor = 1 AND GD.documentoExt = 'pdf' AND GD.IDgddocumento NOT IN(Select
idgddocumento from GDDocumentoSign where iduser = 1)
AND ws.finalstate = 0 AND mdtemplatesignuser.iduser = 1 AND label0 NOT
IN('Incluído em Processo','Concluído','Anulado')

ORDER BY DataRegisto DESC,numero DESC
```

Confirmação da Encomenda Encomenda colocada com sucesso  
A sua encomenda foi colocada com sucesso com o número 378231.  
Foi-lhe enviado um email para o endereço ruimpbras@gmail.com com o resumo da  
mesma.

Obrigado pela preferência.

```
strSQL "SELECT
GDProcessoMovimento.IDGDProcessoMovimento,GDProcessoMovimento.IDGDProcessoMovime
nto as
IDDocMov,GDProcessoMovimento.DataEnvio,0 as SelectField,
convert(char(10),GDProcessoMovimento.DataEnvio,105) + ' ' + convert(char
(8),GDProcessoMovimento.DataEnvio,108) as strDataEnvio,case when Sector is not
null then Sector + ' - ' + (SELECT Fullname FROM nrUser WHERE
IDUser=GDProcessoMovimento.IDUserDe) else (SELECT Fullname FROM nrUser WHERE
IDUser=GDProcessoMovimento.IDUserDe) end as UserDe,(SELECT Fullname FROM nrUser
WHERE IDUser=GDProcessoMovimento.IDGroupPara) as GroupPara,case when (SELECT
Fullname FROM nrUser WHERE IDUser=GDProcessoMovimento.IDUserPara)is not null
then case when SectorDestino is not null then SectorDestino + ' - ' +
(SELECT Fullname FROM nrUser WHERE IDUser=GDProcessoMovimento.IDUserPara) else
(SELECT Fullname FROM nrUser WHERE IDUser=GDProcessoMovimento.IDUserPara) end
else(SELECT Fullname FROM nrUser WHERE IDUser=GDProcessoMovimento.IDGroupPara)
```

ambisig.txt

end as

```
UserPara,GDProcessoMovimento.Observacoes,isnull(GDProcessoMovimento.GDProcessoMo  
vimento,GDProcessoMovimento.Observacoes)
```

```
GDProcessoMovimento,GDProcessoMovimento.IsSigned,GDProcessoMovimento.IDUserDe,CA  
SE WHEN GDProcessoMovimento.IDGDProcessoMovimento =
```

```
GDProcesso.idGDProcessomovimento AND GDProcesso.IDWorkflowState =  
GDProcessoWorkflow.IDTo THEN '1' ELSE '0' END AS
```

```
Apagar,dbo.GetUtilizadoresConhecimentoProc(GDProcessoMovimento.IDGDProcessoMovim  
ento) Conhecimento,' 0 Then
Exit For
End If

Catch ex As Exception
intIDUserDelegated = "0"
End Try
End With
```

01@IEFP!06

AROP

Version Information: Micr

<ParameterValues>

<ParameterValue>

<Name>Tipo</Name>

<Value>Ambos</Value>

</ParameterValue>

<ParameterValue>

<Name>User</Name>

<Value>1</Value>

</ParameterValue>

</ParameterValues>

<ParameterValues><ParameterValue><Name>PATH</Name><Value>\\SC617v\\_Reports</Value></ParameterValue><ParameterValue><Name>FILENAME</Name><Value>Documentos e

Processos a

Expirar</Value></ParameterValue><ParameterValue><Name>FILEEXTN</Name><Value>True</Value></ParameterValue><ParameterValue><Name>USERNAME</Name><Value>BNrug9F

iGd/5SA5L1UZjSYgcEC0jJX72c0+g7GKZAVA/wF2Vh1zkCSIYNrXu2RCtgIM/eJCZ4Sw=</Value></ParameterValue><ParameterValue><Name>PASSWORD</Name><Value>zcJsmrUoSRYTV93t1H

/n18wRka/oSB9a2k5r0T6RLo

+0U1773YmsbvGnns2Ve9xs</Value></ParameterValue><ParameterValue><Name>RENDER\_FORMAT</Name><Value>PDF</Value></ParameterValue><ParameterValue><Name>WRITEMODE<

/Name><Value>AutoIncrement</Value></ParameterValue></ParameterValues>

<ParameterValues><ParameterValue><Name>PATH</Name><Value>\\SC617v\\_Reports</Value></ParameterValue><ParameterValue><Name>FILENAME</Name><Value>Documentos e

ambisig.txt

Processos a

Expirar</Value></ParameterValue><ParameterValue><Name>FILEEXTN</Name><Value>True  
</Value></ParameterValue><ParameterValue><Name>USERNAME</Name><Value>IA/OGyF

3ZJQLIR/r

+rjaQj60+hGHmljtsVE96jZvS8MsqigVfZYVW8t910jpZHx3HJXilkMXmVc=</Value></ParameterV  
alue><ParameterValue><Name>PASSWORD</Name><Value>wACcN7fQTKDtd3cxsFq

+f5JMGofAkLFQZs5u1/eCch/ovEqmdkcIZOr6RgV7yc40</Value></ParameterValue><Parameter  
Value><Name>RENDER\_FORMAT</Name><Value>PDF</Value></ParameterValue><Paramete

rValue><Name>WRITEMODE</Name><Value>AutoIncrement</Value></ParameterValue></Para  
meterValues>

INSERT INTO

[SC617V\REPORTSSERVER].[ReportServer].[dbo].[WebdocUserSubscriptions]  
([SubscriptionID], [WebdocUserID])  
SELECT '5a26f935-b877-47fb-a54f-ae74e3278b1e', '8103'

EXEC [Webdoc].[dbo].[REPORT\_USP\_ADDSUBSCRIPTIONS]

The TRUSTWORTHY database property is used to indicate whether the instance of SQL Server trusts the database and the contents within it. By default, this setting is OFF, but can be set to ON by using the ALTER DATABASE statement. For example,  
ALTER DATABASE AdventureWorks2012 SET TRUSTWORTHY ON;.

An error occurred while executing batch. Error message is: Exception of type 'System.OutOfMemoryException' was thrown.

B0B95DA2-9AA5-4E7C-A2DD-930226D36983  
b0b95da2-9aa5-4e7c-a2dd-930226d36983

<ParameterValues><ParameterValue><Name>PATH</Name><Value>\\SC617v\\_Reports</Valu  
e></ParameterValue><ParameterValue><Name>FILENAME</Name><Value>Documentos e

Processos a

Expirar</Value></ParameterValue><ParameterValue><Name>FILEEXTN</Name><Value>True  
</Value></ParameterValue><ParameterValue><Name>USERNAME</Name><Value>BNrug9F

iGd/5SA5L1UZjSYgcEC0jJX72c0+g7GKZAVA/wF2Vh1zkCSIYNrXu2RCtgIM/eJCZ4Sw=</Value></P  
arameterValue><ParameterValue><Name>PASSWORD</Name><Value>zcJsmrUoSRYTV93t1H

/n18wRka/oSB9a2k5r0T6RLo

ambisig.txt

```
+0U1773YmsbvGnns2Ve9xs</Value></ParameterValue><ParameterValue><Name>RENDER_FORMAT</Name><Value>PDF</Value></ParameterValue><ParameterValue><Name>WRITEMODE<
```

```
/Name><Value>AutoIncrement</Value></ParameterValue></ParameterValues>
```

```
-- SET @extensionSettings = '
```

```
<ParameterValues>
```

```
<ParameterValue><Name>TO</Name><Value>ruimpbras@gmail.com</Value></ParameterValue>
```

```
<ParameterValue><Name>ReplyTo</Name><Value>xxx</Value></ParameterValue>
```

```
<ParameterValue><Name>IncludeReport</Name><Value>True</Value></ParameterValue>
```

```
<ParameterValue><Name>RenderFormat</Name><Value>PDF</Value></ParameterValue>
```

```
<ParameterValue><Name>Subject</Name><Value>@ReportName foi executado às @ExecutionTime</Value></ParameterValue>
```

```
<ParameterValue><Name>Comment</Name><Value>Relatório diário de processos e documentos expirados</Value></ParameterValue>
```

```
<ParameterValue><Name>IncludeLink</Name><Value>False</Value></ParameterValue>
```

```
<ParameterValue><Name>Priority</Name><Value>NORMAL</Value></ParameterValue>
```

```
</ParameterValues>'
```

```
<ParameterValues><ParameterValue><Name>TO</Name><Value>Administrator@iefp</Value></ParameterValue><ParameterValue><Name>IncludeReport</Name><Value>True</Value></ParameterValues>
```

```
<ParameterValue><Name>RenderFormat</Name><Value>PDF</Value></ParameterValue><ParameterValue><Name>Subject</Name><Value>@ReportName foi
```

```
executado às
```

```
@ExecutionTime</Value></ParameterValue><ParameterValue><Name>Comment</Name><Value>Relatório diário de Processos e
```

```
Documentos</Value></ParameterValue><ParameterValue><Name>IncludeLink</Name><Value>False</Value></ParameterValue><ParameterValue><Name>Priority</Name><Value>
```

```
NORMAL</Value></ParameterValue></ParameterValues>
```

```
<ParameterValues>
```

```
<ParameterValue><Name>TO</Name><Value>Administrator@iefp</Value></ParameterValue>
```

```
<ParameterValue><Name>IncludeReport</Name><Value>True</Value></ParameterValue>
```

```
<ParameterValue><Name>RenderFormat</Name><Value>PDF</Value></ParameterValue>
```

```
<ParameterValue><Name>Subject</Name><Value>@ReportName foi executado às @ExecutionTime</Value></ParameterValue>
```

```
<ParameterValue><Name>Comment</Name><Value>Relatório diário de Processos e Documentos</Value></ParameterValue>
```

ambisig.txt

```
<ParameterValue><Name>IncludeLink</Name><Value>False</Value></ParameterValue>  
<ParameterValue><Name>Priority</Name><Value>NORMAL</Value></ParameterValue>  
</ParameterValues>
```

Desenvolver Movimentos Adicionar uma coluna na Grid dos movimentos "Por Delegação" que identifique que um movimento foi feito como

delegado. "Adicionar uma coluna IDUserDelegate na tabela GDDocumentoMovimento e GDProcessoMovimento que irá conter o ID do utilizador que delegou e que

era o dono do Documento à data. Adicionar nos triggers das tabelas o update desta coluna.

RB: Implementado mas falta testar melhor"

Validação Documentos Rever e validar a funcionalidade de checkin e Checkout "Necessita de ser melhorada em termos de layout e

funcionamento. Deve ser garantido que um documento checkout por um utilizador não deve ser editável por outro utilizador com acesso ao documento ( por

exemplo quando está no grupo). Como a solução vai ficar em farm e para garantir que não temos dois utilizadores a trabalhar no mesmo documento quanto este

está num grup adicionar um alerta ""Documento no grupo se pretende editar o documento deverá proceder ao Checkout""

RB: Falta melhorar o layout do mesmo"

```
at Nonius.Data.DataBase.ExecuteSQLInsert(String SQL, String Tablename, String  
FieldName, Boolean Auto_Increment)
```

```
at WebDocLibrary2014.Classes.SQL.Movimento.AddMoviment(Database MyDataBase,  
String strTableName, Int32 intIDDocProc,  
Boolean blnToGroup, Int32 intIDPara, String strObservacoes, String  
strIDUserConhecimento, Boolean blnPublicado)
```

in

```
C:\Projectos\DotNetFramework35\pWebDoc2014\Dev\DevMaster\Source\WebDocLibrary2014\Classes\SQL\Movimento.vb:line 344
```

```
at WebDoc2014.GDDocumento.SaveInternalForm(Boolean RelateDocument)
```

in

```
C:\Projectos\DotNetFramework35\pWebDoc2014\Dev\DevMaster\Source\WebDoc2014\GD\modules\GDDocumento.ascx.vb:line 6936
```

```
at WebDoc2014.GDDocumento.CallSaveInternalFormFunc(Boolean DocumentRelating)
```

in

```
C:\Projectos\DotNetFramework35\pWebDoc2014\Dev\DevMaster\Source\WebDoc2014\GD\modules\GDDocumento.ascx.vb:line 6751
```

```
at WebDoc2014.GDDocumento.SaveYesChoosed(Object sender, String Key)
```

in

```
C:\Projectos\DotNetFramework35\pWebDoc2014\Dev\DevMaster\Source\WebDoc2014\GD\mo
```



ambisig.txt

```
dules\GDDocumento.ascx.vb:line 6716
    at WebDoc2014.GDDocumento.checkNewCategoriaSeguranca(String command)
in
C:\Projectos\DotNetFramework35\pWebDoc2014\Dev\DevMaster\Source\WebDoc2014\GD\mo
dules\GDDocumento.ascx.vb:line 4170
    at WebDoc2014.GDDocumento.checkNewClassificador(String command)
in
C:\Projectos\DotNetFramework35\pWebDoc2014\Dev\DevMaster\Source\WebDoc2014\GD\mo
dules\GDDocumento.ascx.vb:line 4134
    at WebDoc2014.GDDocumento.cmdSave_Click(Object sender, EventArgs e)
in
C:\Projectos\DotNetFramework35\pWebDoc2014\Dev\DevMaster\Source\WebDoc2014\GD\mo
dules\GDDocumento.ascx.vb:line 4037
    at System.Web.UI.WebControls.Button.RaisePostBackEvent(String eventArgument)
    at System.Web.UI.Page.ProcessRequestMain(Boolean
includeStagesBeforeAsyncPoint, Boolean includeStagesAfterAsyncPoint)
```

```
[AmbiSIG.Database] :System.Exception: [AmbiSIG.Database]
:System.Data.SqlClient.SqlException (0x80131904):
The INSERT statement conflicted with the FOREIGN KEY constraint
"FK_GDDocumentoMovimento_IDGDDocumento". The conflict occurred in database
"Webdoc",
    table "dbo.GDDocumento", column 'IDgdDocumento'.
The statement has been terminated.
    at System.Data.SqlClient.SqlConnection.OnError(SqlException exception,
Boolean breakConnection, Action`1 wrapCloseInAction)
    at
System.Data.SqlClient.TdsParser.ThrowExceptionAndWarning(TdsParserStateObject
stateObj, Boolean callerHasConnectionLock,
Boolean asyncClose)
    at System.Data.SqlClient.TdsParser.TryRun(RunBehavior runBehavior, SqlCommand
cmdHandler, SqlDataReader dataStream,
BulkCopySimpleResultSet bulkCopyHandler, TdsParserStateObject stateObj, Boolean&
dataReady)
    at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteNonQueryTds(String methodName,
Boolean async, Int32 timeout, Boolean asyncWrite)
    at
System.Data.SqlClient.SqlCommand.InternalExecuteNonQuery(TaskCompletionSource`1
completion, String methodName, Boolean sendToPipe,
Int32 timeout, Boolean asyncWrite)
    at System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteNonQuery()
    at Nonius.Data.DataBase.Execute(String SQL, Int32& RowsAffected, Boolean
OpenConnection)
ClientConnectionId:a5e71cbf-f03d-47c3-aeb3-ef5c0e665074
    at Nonius.Data.DataBase.Execute(String SQL, Int32& RowsAffected, Boolean
OpenConnection)
    at Nonius.Data.DataBase.Execute(String SQL, Boolean OpenConnection)
    at Nonius.Data.DataBase.ExecuteSQLInsert(String SQL, String Tablename, String
FieldName, Boolean Auto_Increment)
```

```
MySQLInsert.SQL() "
INSERT INTO GDDocumentoMovimento
```

ambisig.txt

(IDGDDocumento, DataEnvio, IDUserDe, IDUserPara, observacoes, Publicado)  
VALUES(1, '2015-03-31T22:12:43', 8065, 8065, 'Movimento automático', 0)"  
String

Entidades:

Entidades com o mesmo nome e ID Utente/Estabelecimento igual: 0  
Entidades com o mesmo NIF e ID Utente/Estabelecimento igual: 0  
Existem milhares de Entidades com Nome e NIF iguais mas ID Estabelecimento diferentes, migrados assim pelo IAFP.  
Exemplo:

Entidade	IDImported	Contribuinte	Entidade
IDImported	Contribuinte		
""DIVINA PIZZA""	831080	507357175	""DIVINA PIZZA""
803113	507357175		

Entidades duplicadas em que existe um registo sem Nome e outro com Nome, mesmo NIF mas ID Estabelecimento/Utentes diferentes.

Exemplo:

Entidade	IDImported	Contribuinte	Entidade
IDImported	Contribuinte		
	906694	107126761	FERNANDO HERNANI OLIVEIRA
CANELAS 906695	107126761		

Existe centenas de Entidades cujo nome é vazio ou constituído apenas por tracinhos.

Exemplo:

IDEntidade	Entidade	Morada	IDImported
151643	-	MORADA DESCONHECIDA	44055
174265	-	MORADA DESCONHECIDA	66773
191277	-	MORADA DESCONHECIDA	83872
330633	-----	---	223921

Seguem os relatórios para o ponto II.B.4.2 REPORTING, mas aguarda a validação da Maria se são para executar.

Os relatórios devem poder ser exportados em formatos suscetíveis de análise por outras aplicações e com a possibilidade de impressão para consulta em papel.

A funcionalidade de reporting deve fornecer um conjunto de relatórios e estatísticas que transmita a informação necessária e de suporte à tomada de decisões, entre elas:

- Estado do processo (número de processos concluídos e por concluir), por unidade de tempo num determinado período;
- Tempo médio de conclusão dos processos por tipo de processo;
- Tempo médio de execução de cada tarefa;
- Tempo médio de execução de tarefa por utilizador;

ambisig.txt

- e. Atraso/adiantamento médio por processo em relação aos prazos previstos;
  - f. Atraso/adiantamento médio por tarefa e utilizador em relação aos prazos previstos;
  - g. Número médio de interações, i.e., número de tarefas que dependeram da intervenção do destinatário  
(ex.: correções ao projeto, entrega de documentos em falta, etc.);
  - h. Relatórios de tempos de execução por tipos de processos e por instâncias de processos;
  - i. Relatórios de tempos de execução por tarefa;
  - j. Relatórios de tempos de execução por utilizador.
- of dd 1 2015

CTE PARA DEVOLVER REGISTOS DE X a Y

```
WITH OrderedOrders AS
(
    SELECT SalesOrderID, OrderDate,
           ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY OrderDate) AS RowNumber
    FROM Sales.SalesOrderHeader
)
SELECT SalesOrderID, OrderDate, RowNumber
FROM OrderedOrders
WHERE RowNumber BETWEEN 50 AND 60;
```

DMUOP - DPOT - DPRRU

```
SELECT
    TP.gdTipoProcesso 'TipoProcesso',
    P.GDProcesso 'Processo',
    P.Data 'CreationDate',
    TP.DIASCPA 'EstimatedTime',
    DATEADD(day,TP.DIASCPA,P.Data) 'Data Fim Prazo',
    PW.WorkflowDate 'Data Conclusão',
    DATEDIFF(d, PW.WorkflowDate, DATEADD(day,TP.DIASCPA,P.Data))
'RemainingDays',
    TP.DIASCPA-DATEDIFF(d, PW.WorkflowDate, DATEADD(day,TP.DIASCPA,P.Data))
'ConclusionTime'
FROM GDTipoProcesso TP
        INNER JOIN GDProcesso P
            INNER JOIN GDProcessoWorkflow PW
                INNER JOIN nrWorkflowState WT ON PW.IDTo
= WT.IDWorkflowState
        AND WT.FinalState = 1 AND Rollbacked =
0
        ON P.IDGDProcesso = PW.IDGDProcesso
        ON P.IDGDTipoProcesso = TP.IDgdTipoProcesso
Where TP.DIASCPA IS NOT NULL
--AND P.IDGDProcesso = 41693
ORDER BY TP.gdTipoProcesso
```

INTEGRAÇÕES SIGAE 08-01-2015

Alterações

- Licenciamento -> data deliberação passa para o sigae ?
- estados: suspenso e cessado -> fim da monitorização ett
- A criação do alvará é gerado no sgd -> Necessário gerar template Alvará no sgd
- Criação da monitorização é criado no sgd

casServerLogoutUrl="http://qa-login.iefp.pt/logout?service=http://10.10.28.36/"

migração processos sigae (à data de entrada em produção)

- regularizados
- em análise
- suspensos

Nota: os processos regularizados só vão incluir o alvará só em 2016, é iniciado o processo de monitorização com os processos licenciamento em estado regularizado

emailextension!WindowsService\_26!1200!01/08/2015-16:48:37:: e ERROR: Error sending email. System.Runtime.InteropServices.COMException (0x8004020E): The server rejected the sender address. The server response was: 530 5.7.1 Client was not authenticated

at ReportingServicesCDOInterop.MessageClass.Send()  
at

Microsoft.ReportingServices.EmailDeliveryProvider.EmailProvider.Deliver(Notification notification)  
notification!WindowsService\_26!1200!01/08/2015-16:48:37:: e ERROR: Error occurred processing subscription 1a7a621e-afee-4ad7-9237-bb29b61fdb8: Failure sending mail: The server rejected the sender address. The server response was: 530 5.7.1 Client was not authenticated  
Mail will not be resent.

emailextension!WindowsService\_5!112c!01/09/2015-08:58:53:: e ERROR: Error sending email. System.Runtime.InteropServices.COMException (0x8004020E): The server rejected the sender address. The server response was: 530 5.7.1 Client was not authenticated

at ReportingServicesCDOInterop.MessageClass.Send()  
at

Microsoft.ReportingServices.EmailDeliveryProvider.EmailProvider.Deliver(Notification notification)  
notification!WindowsService\_5!112c!01/09/2015-08:58:53:: e ERROR: Error occurred processing subscription 1a7a621e-afee-4ad7-9237-bb29b61fdb8: Failure sending mail: The server rejected the sender address. The server response was: 530 5.7.1 Client was not authenticated  
Mail will not be resent.

ambisig.txt

emailextension!WindowsService\_7!1288!01/09/2015-15:03:41:: e ERROR: Error sending email. System.Runtime.InteropServices.COMException (0x80040213): The transport failed to connect to the server.

at ReportingServicesCDOInterop.MessageClass.Send()  
at  
Microsoft.ReportingServices.EmailDeliveryProvider.EmailProvider.Deliver(Notification notification)  
notification!WindowsService\_7!1288!01/09/2015-15:03:41:: e ERROR: Error occurred processing subscription 1a7a621e-afee-4ad7-9237-bb29b61fdb8:  
Failure sending mail: The transport failed to connect to the server.

```
select 'Documento' tipo,substring(gdtipodocumento,0,10) tipoDocProc,  
ISNULL(Contribuinte,'') + '-' + substring(Entidade,0,10) Entidade ,numero,  
substring
```

```
(GDDocumento,0,10) docproc,substring(nruser.fullname,0,10)  
fullname,ISNULL(CONVERT(VARCHAR(10), dataregisto, 103),'')  
dataregisto,ISNULL(CONVERT(VARCHAR
```

```
(10), datadocumento, 103),'') datadocproc,isnull(referenciadocumento,'')  
referenciadocumento,CodGDClassificador + '-' + GDClassificador
```

```
class,nrworkflowstate.label0 estado, nrstateworkflow.StateWorkFlow TipoEstado  
from gddocumento
```

```
inner join nrworkflowstate on nrworkflowstate.idworkflowstate =  
gddocumento.idworkflowstate
```

```
inner join nrstateworkflow on nrstateworkflow.idstateworkflow =  
nrworkflowstate.idstateworkflow
```

```
inner join nruser on nruser.iduser = gddocumento.iddetentor
```

```
inner join gdclassificador on gdclassificador.idgdclassificador =  
gddocumento.idgdclassificador
```

```
inner join gdtipodocumento on gdtipodocumento.idgdtipodocumento =  
gddocumento.idgdtipodocumento
```

```
where (gddocumento.iddetentor in (@Utilizador) OR gddocumento.iddetentor in  
(SELECT iduser FROM nrgroupUsers where idgroup in (@Utilizador)))
```

```
and @tipo in ('Documento','Ambos')
```

- Efetuar a gestão de produto e a dinamização comercial ;
- Realizar estudos de mercado;
- Identificar necessidades dos clientes e desenvolver mecanismos de controlo de qualidade de serviço, bem como propor ações corretivas e melhorias.

```
strSQL.ToString & " ORDER BY " & Filter.SortExpression "
```

ambisig.txt

```
SELECT TOP 50 geral.IDGDDocumento "IDGDDocumento", geral.Numero "Numero",
geral.GDDocumento "GDDocumento", geral.DataRegistro "DataRegistro",
geral.DocumentoExt "DocumentoExt", CASE WHEN(geral.DocumentoExt IS NULL OR
geral.DocumentoExt = '') THEN 0 ELSE 1 END "withFile", convert(char
(10),geral.DataRegistro,105) "smallDataRegistro", td.gdTipoDocumento
"TipoDocumento", ws.Label0 "Label0", geral.Entidade "Entidade",
geral.DataEntrada
>DataEntrada", convert(char(10),geral.DataEntrada,105) "strDataEntrada",
geral.dataEnvio, convert(char(10),geral.dataEnvio,105) "strdataenvio",
geral.IDDetentor, u.CodUser + ' ' + u.FullName "Detentor",
geral.ReferenciaDocumento "ReferenciaDocumento", geral.IDGDClassificador
>IDGDClassificador", geral.estado "estado", geral.IDWorkflowState
>IDWorkflowState", geral.idgdTipoDocumento "idgdTipoDocumento", dbo.getDeadlines
(geral.IDGDDocumento, 0, 0) as "PRAZOS" , geral.Delegado "Delegado",
userMov.fullname + isnull(' (' + mov.Sector + ') ', ' ') "Remetente",
geral.EmTratamento "EmTratamento", isnull(geral.UtilizadorDelegador,0)
"IdUtilizadorDelegador", isnull(nruserdelegador.FullName,'')
"NomeUtilizadorDelegador" FROM( SELECT DISTINCT d.idgddocumento,
d.IDGDClassificador, d.iddetentor, d.Numero, d.Entidade, d.DataEntrada,
d.ReferenciaDocumento, 8 estado, d.dataEnvio, d.IDWorkflowState,
d.DataRegistro, d.DocumentoExt, d.idgdTipoDocumento, d.gdDocumento, 0
Delegado,
d.EmTratamento, d.EstadoPrazo, d.IDGDDocumentoMovimento, 0
UtilizadorDelegador from GDDocumento d WHERE 1=1 AND isnull(d.Eliminado,0)
= 0 AND
isnull(d.Historico,0) = 0 AND d.idgdTipoDocumento = 682 AND d.VISIBLE = 1
and dateadd(month,-24,getdate()) <= isnull(d.DataEnvio,d.DataRegistro) )
geral join nrWorkflowState ws on geral.IDWorkflowState = ws.IDWorkflowState
join GDTipoDocumento td on geral.IDgdTipoDocumento = td.IDgdTipoDocumento
join nrUser u on geral.iddetentor = u.IDUser inner join GDDocumentoMovimento
mov on mov.IDgdDocumentoMovimento=geral.IDGDDocumentoMovimento inner join
nruser userMov on userMov.IDUser=mov.IDUserDe left join nruser nruserdelegador
on nruserdelegador.iduser=geral.UtilizadorDelegador ORDER BY "estado" ASC,
DataEnvio DESC,"Numero" DESC" String
```

ambisig.txt

##### XEO #####

Exemplo:

```
SELECT 'INSERT INTO
[Webdoc].[dbo].[XEOTemplMinuta]([DataCriacao],[Tipo],[Titulo],[Area],[SubArea],[
FileName])VALUES ('' || TO_CHAR
```

```
(S1.SYS_DTCREATE,'YYYY-MM-DD') || ',' || S1.TIPO || ',' || S1.TITULO ||
',' || AREA.DESCRICAO || ',' || SUBAREA.DESCRICAO || ',' ||
```

```
F1.FILENAME || ');' q
```

```
--SELECT F1.*
```

```
FROM XEO.FORM_GERAL S1
```

```
INNER JOIN XEO."FORM_GERAL$FICHEIROS" S2 ON TO_CHAR(S1.BOUI) = S2."PARENT$"
```

```
INNER JOIN XEO.DBFS_FILE F2 ON F2.FILENAME = TO_CHAR(S2."CHILD$")
```

```
INNER JOIN XEO.DBFS_FILE F1 ON F2.ID = F1.PARENT_ID
```

```
LEFT JOIN XEO.FORM_MINUTAS_AREA AREA ON AREA.BOUI = S1.AREA$
```

```
LEFT JOIN XEO.FORM_MINUTAS_SUBAREA SUBAREA ON SUBAREA.BOUI = S1.SUBAREA$
```

```
LEFT JOIN XEO.EBO_TEMPLATE TEMPL ON TO_CHAR(TEMPL.BOUI) = S1.TEMPLATE$
```

```
-- XEO
```

```
--=====
```

```
--CREDENCIAIS:
```

```
--Intranet URL: http://portal.iefp.pt
```

```
--User: geral
```

```
--Password: geral
```

```
--PATHS FILESYSTEM:
```

```
--'G:\xampp\htdocs\testes\retirar_ficheiros_cn_xeo\downloads\ot'
(ORIENTACOES TECNICAS)
```

```
--'G:\xampp\htdocs\testes\retirar_ficheiros_cn_xeo\downloads\ci'
(CIRCULARES INFORMATIVAS)
```

```
--'G:\xampp\htdocs\testes\retirar_ficheiros_cn_xeo\downloads\cn'
(CIRCULARES NORMATIVAS)
```

```
--'G:\xampp\htdocs\testes\retirar_ficheiros_cn_xeo\downloads\minuta'
(FORMULARIOS)
```

```
--'G:\xampp\htdocs\testes\retirar_ficheiros_cn_xeo\downloads\formularios'
(MINUTAS)
```

```
--OBJETIVOS:
```

```
--1) Importar os documentos
```

```
--2) Importar os PDF's ( ver código fornecido) Livro interno Tipos de Documento
```

```
--      Circulares normativas
```

```
--      Circulares informativas
```

```
--      Orientações técnicas
```

```
--      Formulários e minutas
```

```
--3) Estado - Arquivo do workflow genérico interno; Categoria de segurança = 1
```

```
Classificador um qualquer
```

```
--CONTACTO:
```

--João Roxo

-- ANEXO 1  
 \_\_\*\*\*\*\*

```
SELECT
*
FROM XEO.DBFS_FILE F1
JOIN XEO.DBFS_FILE F2 ON F2.ID = F1.PARENT_ID
WHERE F2.FILENAME IN (
  SELECT TO_CHAR(S2.CHILD$)
  FROM XEO.ori_principal S1
  INNER JOIN XEO.ori_principal$FICHEIRO S2 ON TO_CHAR(S1.BOUI) = S2.PARENT$
);
```

```
SELECT * FROM XEO.ori_principal WHERE BOUI = 43468980;
SELECT * FROM XEO.ori_principal$ficheiro WHERE PARENT$ = 43468980;
```

```
SELECT
*
FROM XEO.DBFS_FILE
WHERE FILENAME = '43469025'
OR FILENAME = '43469052'
OR FILENAME = '43469067';
```

```
SELECT
*
FROM XEO.DBFS_FILE
WHERE PARENT_ID = 95390
OR PARENT_ID = 95386
OR PARENT_ID = 95388;
```

```
SELECT
*
FROM XEO.DBFS_FILE
WHERE ID = 95386
```

-- ANEXO 2  
 \_\_\*\*\*\*\*

```
/*Orientações Técnicas (483 rows)*/
SELECT
COUNT(*)
FROM XEO.DBFS_FILE F1
JOIN XEO.DBFS_FILE F2 ON F2.ID = F1.PARENT_ID
WHERE XEO.F2.FILENAME IN (
  SELECT TO_CHAR(S2.CHILD$)
  FROM XEO.ori_principal S1
  INNER JOIN XEO.ori_principal$FICHEIRO S2 ON TO_CHAR(S1.BOUI) = S2.PARENT$
);
select * from xeo.
SELECT F1.*-- F1.ID, F2.PARENT_ID, F1.FILENAME AS ORIGINAL, F2.FILENAME AS
```



ambisig.txt

```
REAL2
FROM XEO.DBFS_FILE F1
JOIN XEO.DBFS_FILE F2 ON F2.ID = F1.PARENT_ID
WHERE f1.id=95623 and --and F1.FILENAME LIKE '%GIP%' and
F2.FILENAME IN (
  SELECT TO_CHAR(S2.CHILD$) FROM
  XEO.ori_principal S1
  INNER JOIN XEO.ORI_principal$FICHEIRO S2 ON TO_CHAR(S1.BOUI) = S2.PARENT$
  WHERE S1.CLASSNAME LIKE 'ORI_principal%'
);

--http://portal.iefp.pt/portal/page?_pageid=33,149219&_dad=gov_portal_iefp&_sche
ma=GOV_PORTAL_IEFP&ori_det_INTRANET_qry=boui=43752025

--http://portal.iefp.pt/xeobd/attachfileu.jsp?look_parentBoui=43752044&att_displ
ay=n&att_download=y
  --WHERE F1.FILENAME LIKE '%GIP%'

/*Circulares Informativas (819 rows)*/
SELECT COUNT(*)
FROM XEO.DBFS_FILE F1
JOIN XEO.DBFS_FILE F2 ON F2.ID = F1.PARENT_ID
WHERE F2.FILENAME IN (
  SELECT TO_CHAR(S2."CHILD$")
  FROM XEO.ci S1
  INNER JOIN XEO."CI$FICHEIRO" S2 ON TO_CHAR(S1.BOUI) = S2."PARENT$"
);

SELECT F1.ID, F2.PARENT_ID, F1.FILENAME AS ORIGINAL, F2.FILENAME AS REAL2
FROM XEO.DBFS_FILE F1
JOIN XEO.DBFS_FILE F2 ON F2.ID = F1.PARENT_ID
WHERE F2.FILENAME IN (
  SELECT TO_CHAR(S2."CHILD$")
  FROM XEO.ci S1
  INNER JOIN XEO.CI$FICHEIRO S2 ON TO_CHAR(S1.BOUI) = S2.PARENT$
  WHERE S1.CLASSNAME LIKE '%CI%'
);

/*Circulares Normativas (1436 rows)*/
SELECT COUNT(*)
FROM XEO.DBFS_FILE F1
JOIN XEO.DBFS_FILE F2 ON F2.ID = F1.PARENT_ID
WHERE F2.FILENAME IN (
  SELECT TO_CHAR(S2."CHILD$")
  FROM XEO.cn_circnorm S1
  INNER JOIN XEO."CN_CIRCORM$ANEXO" S2 ON TO_CHAR(S1.BOUI)= S2."PARENT$"
);

SELECT F1.ID, F2.PARENT_ID, F1.FILENAME AS ORIGINAL, F2.FILENAME AS REAL2
FROM XEO.DBFS_FILE F1
JOIN XEO.DBFS_FILE F2 ON F2.ID = F1.PARENT_ID
```

ambisig.txt

```
WHERE F1.FILENAME LIKE '%CN 2_2014 Garantia Jovem%' AND F2.FILENAME IN (
  SELECT TO_CHAR(S2."CHILD$")
  FROM XEO.cn_circnorm S1
  INNER JOIN XEO."CN_CIRCORNORM$ANEXO" S2 ON TO_CHAR(S1.BOUI) = S2."PARENT$"
  WHERE S1.CLASSNAME LIKE 'CN_circnorm%'
);
```

```
--http://portal.iefp.pt/portal/page?_pageid=33,152517&_dad=gov_portal_iefp&_sche
ma=GOV_PORTAL_IEFP&cn_det_INTRANET_qry=boui=43591883
--http://portal.iefp.pt/xeobd/attachfileu.jsp?look_parentBoui=43591894&att_displ
ay=n&att_download=y
--WHERE F1.FILENAME LIKE '%CN 2_2014 Garantia Jovem%'
```

```
/*Formulários (1503 rows)*/
```

```
SELECT COUNT(*)
FROM XEO.DBFS_FILE F1
JOIN XEO.DBFS_FILE F2 ON F2.ID = F1.PARENT_ID
WHERE F2.FILENAME IN (
  SELECT TO_CHAR(S2."CHILD$")
  FROM XEO.FORM_GERAL S1
  INNER JOIN XEO."FORM_GERAL$FICHEIROS" S2 ON TO_CHAR(S1.BOUI) = S2."PARENT$"
);
```

```
SELECT F1.ID, F2.PARENT_ID, F1.FILENAME AS ORIGINAL, F2.FILENAME AS REAL2
FROM XEO.DBFS_FILE F1
JOIN XEO.DBFS_FILE F2 ON F2.ID = F1.PARENT_ID
WHERE F2.FILENAME IN (
  SELECT TO_CHAR(S2."CHILD$")
  FROM XEO.FORM_GERAL S1
  INNER JOIN XEO."FORM_GERAL$FICHEIROS" S2 ON TO_CHAR(S1.BOUI) = S2."PARENT$"
  WHERE S1.CLASSNAME LIKE 'FORM_formulario%'
) ;
```

```
--http://portal.iefp.pt/portal/page?_pageid=33,149307&_dad=gov_portal_iefp&_sche
ma=GOV_PORTAL_IEFP&form_det_Intranet_qry=boui=10308675
--http://portal.iefp.pt/xeobd/attachfileu.jsp?look_parentBoui=10308705&att_displ
ay=n&att_download=y
--WHERE F1.FILENAME LIKE '%Boletim de Acompanhamento Médico%'
```

```
/*Minutas (1503 rows)*/
```

```
SELECT COUNT(*)
FROM XEO.DBFS_FILE F1
JOIN XEO.DBFS_FILE F2 ON F2.ID = F1.PARENT_ID
WHERE F2.FILENAME IN (
  SELECT TO_CHAR(S2."CHILD$")
  FROM XEO.FORM_GERAL S1
  INNER JOIN XEO."FORM_GERAL$FICHEIROS" S2 ON TO_CHAR(S1.BOUI) = S2."PARENT$"
);
```

```
SELECT F1.ID, F2.PARENT_ID, F1.FILENAME AS ORIGINAL, F2.FILENAME AS REAL2
FROM XEO.DBFS_FILE F1
```

```

                                ambisig.txt
JOIN XEO.DBFS_FILE F2 ON F2.ID = F1.PARENT_ID
WHERE F2.FILENAME IN (
  SELECT TO_CHAR(S2."CHILD$")
  FROM XEO.FORM_GERAL S1
  INNER JOIN XEO."FORM_GERAL$FICHEIROS" S2 ON TO_CHAR(S1.BOUI) = S2."PARENT$"
  WHERE S1.CLASSNAME LIKE 'FORM_minuta%'
) ORDER BY F1.FILENAME;

```

```

--http://portal.iefp.pt/portal/page?_pageid=33,149307&_dad=gov_portal_iefp&_schema=GOV_PORTAL_IEFP&form_det_Intranet_qry=boui=43612554

```

```

--http://portal.iefp.pt/xeobd/attachfileu.jsp?look_parentBoui=43612653&att_display=n&att_download=y
--WHERE F1.FILENAME LIKE '%APC__Minuta_da_Caucao.doc%'

```

```

-----
CREDENCIAIS

```

```

XEO
TNSNAMES:

```

```

User: ambisig
Passw: ambi$sig

```

```

PORTAL.WORLD =
  (DESCRIPTION =
    (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = 192.168.42.18)(PORT = 1522))
    (CONNECT_DATA = (SID = PTLDB2))
  )

```

```

EX:
SELECT * FROM xeo.acontas_area

```

```

#####

```

```

<alias>= [ (DESCRIPTION_LIST = # Optional depending on whether u have
                                     # one or more descriptions
                                     # If there is just one description, unnecessary
]
      (DESCRIPTION=
        [ (SDU=2048) ] # Optional, defaults to 2048
                                     # Can take values between 512 and 32K
        [ (ADDRESS_LIST= # Optional depending on whether u have
                                     # one or more addresses
                                     # If there is just one address, unnecessary ]

```

ambisig.txt

```
(ADDRESS=
  [ (COMMUNITY=<community_name>) ]
  (PROTOCOL=tcp)
  (HOST=<hostname>)
  (PORT=<portnumber (1521 is a standard port used)>))
)
[ (ADDRESS=
  (PROTOCOL=ipc)
  (KEY=<ipckey (PNPKEY is a standard key used)>))
)
]
[ (ADDRESS=
  [ (COMMUNITY=<community_name>) ]
  (PROTOCOL=decnet)
  (NODE=<nodename>)
  (OBJECT=<objectname>))
)
]
... # More addresses
[ ) ] # Optional depending on whether ADDRESS_LIST is used or not
[ (CONNECT_DATA=
  (SID=<oracle_sid>)
  [ (GLOBAL_NAME=<global_database_name>) ]
)
]
[ (SOURCE_ROUTE=yes) ]
)
(DESCRIPTION=
  [ (SDU=2048) ] # Optional, defaults to 2048
                  # Can take values between 512 and 32K
  [ (ADDRESS_LIST= ] # Optional depending on whether u have more
                    # than one address or not
                    # If there is just one address, unnecessary

  (ADDRESS
    [ (COMMUNITY=<community_name>) ]
    (PROTOCOL=tcp)
    (HOST=<hostname>)
    (PORT=<portnumber (1521 is a standard port used)>))
  )
  [ (ADDRESS=
    (PROTOCOL=ipc)
    (KEY=<ipckey (PNPKEY is a standard key used)>))
  )
  ]
  ... # More addresses
[ ) ] # Optional depending on whether ADDRESS_LIST
      # is being used
[ (CONNECT_DATA=
  (SID=<oracle_sid>)
  [ (GLOBAL_NAME=<global_database_name>) ]
)
]
]
```

```

                                ambisig.txt
    [ (SOURCE_ROUTE=yes) ]
    )
    [ (CONNECT_DATA=
      (SID=<oracle_sid>)
      [ (GLOBAL_NAME=<global_database_name>) ]
    )
  ]
  ... # More descriptions
[ ) ] # Optional depending on whether DESCRIPTION_LIST is used or not

```

##### SWOT WEBDOC #####3

Fraquezas:

- Ocorrem demasiado erros
- Susceptivel a sql injection
- Não validam permissões sempre que entram numa página ou alteração de utilizador
- Numeração documentos/processos não é parametrizável
- Codigo repetido na mesma página ou entre outras páginas

Oportunidades:

#####

/\*\*\*\*\*\* Script for SelectTopNRows command from SSMS \*\*\*\*\*/

```

SELECT TOP 1000 [IDMailBodies]
      ,[CODMailBodies]
      ,[MailBodies]
      ,[Body]
      ,[IDImported]
FROM [Webdoc].[dbo].[MailBodies]

```

```

IF EXISTS(SELECT * FROM [MailBodies] WHERE CODMailBodies =
'NOTIFICACAOLEITURAPROCESSO')
    UPDATE [MailBodies] SET [Body] = '<p style="line-height: 150%;
font-family: arial; font-size: 11pt;">
Foi visualizado o seguinte Processo:</p>
<ul style="line-height: 150%; font-family: arial; font-size: 11pt;">
  <li style="line-height: 150%; font-family: arial; font-size:
11pt;">Processo: #PROCESSIONUMERO#
  </li>
  <li style="line-height: 150%; font-family: arial; font-size: 11pt;">Tipo
Processo: #TIPOPROCESSO#
  </li>
  <li style="line-height: 150%; font-family: arial; font-size:
11pt;">Utilizador: #UTILIZADOR#
  </li>
</ul>
<p style="line-height: 150%; font-family: arial; font-size: 11pt;">
Este e-mail foi enviado de forma autom&aacute;tica pelo que solicitamos

```

ambisig.txt

```
n&atilde;o
lhe resposta. Para esclarecimentos adicionais queira por favor contactar
#SUPORTEEMAIL#</p>
<a href="#" style="color: #666666; font-family: arial; font-size: 11pt;
text-decoration: none;">
Clique aqui para aceder directamente aos Servi&ccedil;os Online</a>'
WHERE CODMailBodies = 'NOTIFICACAOLEITURAPROCESSO'
ELSE
INSERT INTO [MailBodies]
(CODMailBodies, MailBodies, Body)
SELECT
'NOTIFICACAOLEITURAPROCESSO', 'NOTIFICACAOLEITURAPROCESSO',
'<p style="line-height: 150%; font-family: arial; font-size: 11pt;">
Foi visualizado o seguinte Processo:</p>
<ul style="line-height: 150%; font-family: arial; font-size: 11pt;">
<li style="line-height: 150%; font-family: arial; font-size:
11pt;">Processo: #PROCESSIONUMERO#
</li>
<li style="line-height: 150%; font-family: arial; font-size: 11pt;">Tipo
Processo: #TIPOPROCESSO#
</li>
<li style="line-height: 150%; font-family: arial; font-size:
11pt;">Utilizador: #UTILIZADOR#
</li>
</ul>
<p style="line-height: 150%; font-family: arial; font-size: 11pt;">
Este e-mail foi enviado de forma autom&aacute;tica pelo que solicitamos
n&atilde;o
lhe resposta. Para esclarecimentos adicionais queira por favor contactar
#SUPORTEEMAIL#</p>
<a href="#" style="color: #666666; font-family: arial; font-size: 11pt;
text-decoration: none;">
Clique aqui para aceder directamente aos Servi&ccedil;os Online</a>'
```

```
IF EXISTS(SELECT * FROM [MailBodies] WHERE CODMailBodies =
'NOTIFICACAOLEITURADOCUMENTO')
UPDATE [MailBodies] SET [Body] = '<p style="line-height: 150%;
font-family: arial; font-size: 11pt;">
Foi visualizado o seguinte Documento:</p>
<ul style="line-height: 150%; font-family: arial; font-size: 11pt;">
<li style="line-height: 150%; font-family: arial; font-size:
11pt;">Documento: #DOCUMENTONUMERO# </li>
<li style="line-height: 150%; font-family: arial; font-size: 11pt;">Tipo
Documento: #TIPODOCUMENTO# </li>
<li style="line-height: 150%; font-family: arial; font-size:
11pt;">Utilizador: #UTILIZADOR# </li>
</ul>
<p style="line-height: 150%; font-family: arial; font-size: 11pt;">
Este e-mail foi enviado de forma autom&aacute;tica pelo que solicitamos
n&atilde;o
```

ambisig.txt

lhe resposta. Para esclarecimentos adicionais queira por favor contactar  
#SUPORTEEMAIL#</p>

<a href="#" style="color: #666666; font-family: arial; font-size: 11pt;  
text-decoration: none;">Clique aqui para aceder diretamente  
aos Servi&ccedil;os Online</a>'

WHERE CODMailBodies = 'NOTIFICACAOLEITURADOCUMENTO'

ELSE

INSERT INTO [MailBodies]

(CODMailBodies, MailBodies, Body)

SELECT

'NOTIFICACAOLEITURADOCUMENTO', 'NOTIFICACAOLEITURADOCUMENTO',

'<p style="line-height: 150%; font-family: arial; font-size: 11pt;">

Foi visualizado o seguinte Documento:</p>

<ul style="line-height: 150%; font-family: arial; font-size: 11pt;">

<li style="line-height: 150%; font-family: arial; font-size:

11pt;">Documento: #DOCUMENTONUMERO# </li>

<li style="line-height: 150%; font-family: arial; font-size: 11pt;">Tipo

Documento: #TIPODOCUMENTO# </li>

<li style="line-height: 150%; font-family: arial; font-size:

11pt;">Utilizador: #UTILIZADOR# </li>

</ul>

<p style="line-height: 150%; font-family: arial; font-size: 11pt;">

Este e-mail foi enviado de forma autom&acut;etica pelo que solicitamos  
n&atilde;o

lhe resposta. Para esclarecimentos adicionais queira por favor contactar  
#SUPORTEEMAIL#</p>

<a href="#" style="color: #666666; font-family: arial; font-size: 11pt;  
text-decoration: none;">Clique aqui para aceder diretamente  
aos Servi&ccedil;os Online</a>'

USE [Webdoc]

GO

/\*\*\*\*\* Object: Table [dbo].[Entidades\_IEFP] Script Date: 20/01/2015  
12:31:57 \*\*\*\*\*/

SET ANSI\_NULLS ON

GO

SET QUOTED\_IDENTIFIER ON

GO

SET ANSI\_PADDING ON

GO

CREATE TABLE [dbo].[Entidade\_IEFP](  
[ID] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,  
[NPC] [varchar](30) NOT NULL,  
[Nome] [nvarchar](500) NOT NULL,  
[Email] [varchar](500) NULL,  
[Morada] [varchar](1000) NOT NULL,  
[Freguesia] [varchar](50) NULL,

```

ambisig.txt
[CodigoPostal] [varchar](50) NULL,
[Localidade] [nvarchar](255) NULL,
[Telemovel] [varchar](200) NULL,
[Telefone] [varchar](30) NULL,
[IDEstabelecimento] [int] NOT NULL,
[DataAlteracao] DATETIME
CONSTRAINT [PK_Entidade_IEFP] PRIMARY KEY CLUSTERED
(
    [ID] ASC
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF,
ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY]
) ON [PRIMARY]

```

GO

```

SET ANSI_PADDING OFF
GO

```

##### WEBDOC #####

- Testar e corrigir erros
- Validar permissões sempre ao entrar em cada página, principalmente quando se muda de utilizador
- Eliminar código repetido, quer na mesma páginas quer em páginas diferentes
- 

#####

Av. Elias Garcia, 81 - 1º  
1050-097 Lisboa, Lisboa  
Telefone: 217950328  
Fax:

TIPO\_DOCUMENTO

AUTO DE ABATE  
PONTO DE SITUAÇÃO  
ACEITAÇÃO DE ENCOMENDA  
ACTA LISTA DE CENTROS  
OFÍCIO/ANULAÇÃO /AUD. PRÉVIA  
ORÇAMENTO  
FAX  
INF.RENOVAÇÃO DO CONTRATO  
GUIA DE PAGAMENTO  
CARTAS  
OFÍCIO ADJUDICAÇÃO  
EMCOMENDA  
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS  
ACORDO DE COOPERAÇÃO  
GUIA DE APRESENTAÇÃO  
PROPOSTA EM CARTA FECHADA  
NOTAS DE SERVIÇO



ambisig.txt

INF.AUT. PROCED E DESPESA  
PARECER  
LOLETIM DE INFORMAÇÕES

caminho AROP

\\Sc010\areas\GIN\Comum\ARQUIVO DIGITAL DESENHOS\C.FORMAÇÃO\Deleg. Regional do  
Norte\Porto-bairrodocerco\LEVANTAMENTOINTEGRAL\IEFP-DSI\02\_PECAS\_DESENHADAS

\02\_LEVANTAMENTO\003\_LEV\_ARQ\_CORPOB.dwg

\\Sc010\Areas\DIS\IS-IN\Comum\ÁREA TÉCNICA\ARQUIVO DIGITAL  
DESENHOS\C.FORMAÇÃO\Deleg. Norte\Porto-bairrodocerco\LEVANTAMENTO INTEGRAL  
(AROP)\IEFP-DSI

\02\_PECAS\_DESENHADAS\02\_LEVANTAMENTO

SendsMS

<http://microsoft.com/webservices/SendSMS>

Remote Desktop

Server: sc011

Username: ambisig

Password: Passw0rd

Domínio: SC011 Local

Plantas

Aplicação: AROP

<http://sc011/mainarop%20.net/commonforms/frameSetmainarop.aspx>

Username: ambisig

Password: ambisig123

Remote Desktop

Server: sc011

Username: ambisig

Password: Passw0rd

Domínio: SC011 Local

Pasta com ficheiros das plantas

\\sc010\areas\DIS\IS-IN\Comum

Username: ambisig

Password: ambisig123

Domínio: iefp

MSSQL

Server: sc011

Username: AROP

Password: 754710

C:\OpenSSL-Win64\bin>openssl x509 -outform der -in star\_iefp\_pt.pem -out star\_iefp\_pt.crt

ambisig.txt

```
[10:34:09] Alexandre Viseu: C:\OpenSSL-Win64\bin>set  
OPENSSL_CONF=c:\OpenSSL-Win64\bin\openssl.cfg  
[10:34:17] Alexandre Viseu: WARNING: can't open config file:  
/usr/local/ssl/openssl.cnf
```

https://qa-login.iefp.pt/login?TARGET=10.10.20.65\default.aspx

DATA\_DEBUG: #####3

DEBUG 2015-01-27 05:54:33 -

Classe:WebDoc2014.Clients.IEFP.ExternalAuthentication Método:KEY=pager -->  
VALUE=37974

DEBUG 2015-01-27 05:54:33 -

Classe:WebDoc2014.Clients.IEFP.ExternalAuthentication Método:KEY=mail -->  
VALUE=paula.cruz@iefp.pt

DEBUG 2015-01-27 05:54:33 -

Classe:WebDoc2014.Clients.IEFP.ExternalAuthentication Método:KEY=title -->  
VALUE=Departamento de Emprego

DEBUG 2015-01-27 05:54:33 -

Classe:WebDoc2014.Clients.IEFP.ExternalAuthentication Método:KEY=sn -->  
VALUE=Cruz

DEBUG 2015-01-27 05:54:33 -

Classe:WebDoc2014.Clients.IEFP.ExternalAuthentication  
Método:KEY=canonicalName --> VALUE=iefp.local/Servicos Centrais/Xabregas/Paula  
Cruz

DEBUG 2015-01-27 05:54:33 -

Classe:WebDoc2014.Clients.IEFP.ExternalAuthentication Método:KEY=cn -->  
VALUE=Paula Cruz

DEBUG 2015-01-27 05:54:33 -

Classe:WebDoc2014.Clients.IEFP.ExternalAuthentication Método:KEY=sAMAccountName  
--> VALUE=37974

DEBUG 2015-01-27 05:54:33 -

Classe:WebDoc2014.Clients.IEFP.ExternalAuthentication Método:KEY=company -->  
VALUE=IEFP - Instituto do Emprego e Formação

Professional, I.P.

DEBUG 2015-01-27 05:54:33 -

Classe:WebDoc2014.Clients.IEFP.ExternalAuthentication  
Método:KEY=physicalDeliveryOfficeName --> VALUE=DEM

DEBUG 2015-01-27 05:54:33 -

Classe:WebDoc2014.Clients.IEFP.ExternalAuthentication Método:KEY=givenName -->  
VALUE=Paula

DEBUG 2015-01-27 05:54:33 -

Classe:WebDoc2014.Clients.IEFP.ExternalAuthentication  
Método:ValidateExternalServiceLogIn END DATA\_DEBUG -->

DATA\_DEBUG: #####3

<a title="Ver Ficheiro"

ambisig.txt

```
href="javascript:OpenDialogWindow('../aspxVerFicheiro.aspx',  
'ID=332129&Table=GDDOCUMENTO','800','600');">
```

```
</a>
```

Multicare  
user: s2434997-600

CN/Administrators/1/2015 : sending...

Numeração processos:

Livro/

Server Error in '/' Application.

Object reference not set to an instance of an object.

Description: An unhandled exception occurred during the execution of the current web request. Please review the stack trace for more information about the

error and where it originated in the code.

Exception Details: System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object.

Source Error:

An unhandled exception was generated during the execution of the current web request. Information regarding the origin and location of the exception can be identified using the exception stack trace below.

Stack Trace:

```
[NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object.]  
  WebDocLibrary2014.Classes.SQL.DocumentoList.Get(String idDocumentoExluir)  
+11125  
  WebDoc2014.GDDocumentoList.DataGrid1_NeedDataSource(Object source,  
GridNeedDataSourceEventArgs e) +382  
  Telerik.Web.UI.RadGrid.OnNeedDataSource(GridNeedDataSourceEventArgs e) +190
```

ambisig.txt

```
Telerik.Web.UI.RadGrid.AutoDataBind(GridRebindReason rebindReason) +108
Telerik.Web.UI.RadGrid.Rebind() +53
WebDoc2014.GDDocumentoList.cmdSearch_Click(Object sender, EventArgs e) +101
System.Web.UI.WebControls.Button.RaisePostBackEvent(String eventArgument)
+154
System.Web.UI.Page.ProcessRequestMain(Boolean includeStagesBeforeAsyncPoint,
Boolean includeStagesAfterAsyncPoint) +3803
```

Version Information: Microsoft .NET Framework Version:4.0.30319; ASP.NET  
Version:4.0.30319.17929

Não foram encontrados registos!

```
SendSMS.NBMOBSMSSoapClient x = new SendSMS.NBMOBSMSSoapClient();
var result = x.SendSMS("919027904", "isto e um teste de enviode
sms", "2015-01-28 11:19", "2015-01-28 22:00", false, true, true);
result = true;
```

Could not find default endpoint element that references contract  
'wsNAGIOS.NBMOBSMSSoap' in the ServiceModel client configuration section.  
This might be because no configuration file was found for your application, or  
because no endpoint element matching this  
contract could be found in the client element.

```
select count(*) from Utentes_IEFP
select * from Utentes_IEFP
where Nome LIKE '%Lindo%'
order by Nome asc
```

```
SELECT
Q.IDSMSSTATUS,
Q.IDSMSQUEUE,
Q.IDSMSMESSAGE,
S.CODSMSSTATUS,
M.SMSMESSAGE,
M.SENDER,
M.RECIPIENTS,
M.VALIDITY,
M.NOTIFICATION,
M.DELIVERYDATE,
M.INFOSEARCH
--select *
FROM
    SMSQUEUE Q
    INNER JOIN SMSSTATUS S ON S.IDSMSSTATUS = Q.IDSMSSTATUS
```

```

ambisig.txt
INNER JOIN SMSMESSAGE M ON M.IDSMSMESSAGE = Q.IDSMSMESSAGE

SELECT * FROM SMSStatus S WHERE S.CODSMSStatus = '0'

UPDATE SMSMessage SET IDSMSStatus = 18 WHERE IDSMSMessage = 1

```

Your Serial Number for InstallShield Limited Edition:  
5D3ABQW-D14-E1D1C143BN

#### APAGAR WORKFLOW

```

DECLARE @WorkflowID INT
SET WorkflowID = 253

DELETE FROM nrWorkflowTransition
WHERE IDFrom IN
(
    SELECT IDWorkflowState FROM nrWorkflowState WHERE IDWorkflow =
@WorkflowID --AND STATUS = 'Not Current'
)
OR IDTo IN
(
    SELECT IDWorkflowState FROM nrWorkflowState WHERE IDWorkflow =
@WorkflowID --AND STATUS = 'Not Current'
)

DELETE FROM nrWorkflowState WHERE IDWorkflow = @WorkflowID
DELETE FROM nrWorkflow WHERE IDWorkflow = @WorkflowID

```

```

Entidades_IEFP
select count(*) from Utentes_IEFP
select count(*) from Entidades_IEFP

```

```

[AmbiSIG.Database] :System.Exception: [AmbiSIG.Database]
:System.Data.SqlClient.SqlException (0x80131904):
The INSERT statement conflicted with the FOREIGN KEY constraint
"FK_gdProcessoMovimento_IDGDProcesso". The conflict occurred in database
"Webdoc",
table "dbo.GDProcesso", column 'IDGDProcesso'.
The statement has been terminated.
at System.Data.SqlClient.SqlConnection.OnError(SqlException exception,
Boolean breakConnection, Action`1 wrapCloseInAction)
at
System.Data.SqlClient.TdsParser.ThrowExceptionAndWarning(TdsParserStateObject
stateObj, Boolean callerHasConnectionLock, Boolean asyncClose)
at System.Data.SqlClient.TdsParser.TryRun(RunBehavior runBehavior, SqlCommand
cmdHandler, SqlDataReader dataStream, BulkCopySimpleResultSet
bulkCopyHandler, TdsParserStateObject stateObj, Boolean& dataReady)

```

ambisig.txt

```
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteNonQueryTds(String methodName,
Boolean async, Int32 timeout, Boolean asyncWrite)
at
System.Data.SqlClient.SqlCommand.InternalExecuteNonQuery(TaskCompletionSource`1
completion, String methodName, Boolean sendToPipe, Int32
timeout, Boolean asyncWrite)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteNonQuery()
at Nonius.Data.DataBase.Execute(String SQL, Int32& RowsAffected, Boolean
OpenConnection)
ClientConnectionId:ca57fa13-a6f4-4118-afa6-b5abbdcd4101
at Nonius.Data.DataBase.Execute(String SQL, Int32& RowsAffected, Boolean
OpenConnection)
at Nonius.Data.DataBase.Execute(String SQL, Boolean OpenConnection)
at Nonius.Data.DataBase.ExecuteSQLInsert(String SQL, String Tablename, String
FieldName, Boolean Auto_Increment)
```

[ArgumentException: These columns don't currently have unique values.]

```
System.Data.ConstraintCollection.AddUniqueConstraint(UniqueConstraint
constraint) +2588202
System.Data.ConstraintCollection.Add(Constraint constraint, Boolean
addUniqueWhenAddingForeign) +148
System.Data.ConstraintCollection.Add(Constraint constraint, Boolean
addUniqueWhenAddingForeign) +369
System.Data.DataSetRelationCollection.AddCore(DataRelation relation) +864
System.Data.DataRelationCollection.Add(DataRelation relation) +314
System.Data.DataRelationCollection.Add(String name, DataColumn parentColumn,
DataColumn childColumn) +70
WebDoc2014.aspxWebFormSelect.Page_Load(Object sender, EventArgs e) +933
System.Web.UI.Control.LoadRecursive() +71
System.Web.UI.Page.ProcessRequestMain(Boolean includeStagesBeforeAsyncPoint,
Boolean includeStagesAfterAsyncPoint) +3178
```

```
IF(@NumerarPorTipoDocumento = 0)
BEGIN
--Numera por Livro de Registo
--SET @Numero = @CodGDLivro + isnull(@Sigla,'') + '/' +
ISNULL(@CODDepartamento + '/', '') + CAST(@ProximoID AS VARCHAR(50)) + '/' +
CAST(@Ano AS VARCHAR
(50))

--ADC
SET @Numero = ISNULL(@CODDepartamento + '/', '') + @CodGDLivro +
isnull(@Sigla,'') + '/' + CAST(@ProximoID AS VARCHAR(50)) + '/' + CAST(@Ano AS
VARCHAR
(50))
END
ELSE
```

ambisig.txt

```
BEGIN
--Numera por Tipo de Documento
--SET @Numero = @CodGDTipoDocumento + '/' + ISNULL(@CODDepartamento + '/', '')
+ CAST(@ProximoID AS VARCHAR(50)) + '/' + CAST(@Ano AS VARCHAR(50))

--ADC
SET @Numero = ISNULL(@CODDepartamento + '/', '') + @CodGDTipoDocumento +
isnull(@Sigla, '') + '/' + CAST(@ProximoID AS VARCHAR(50)) + '/' + CAST(@Ano AS
VARCHAR(50))
END
```

iefp

```
IF(@NumerarPorTipoDocumento = 0)
BEGIN
--Numera por Livro de Registo
SET @Numero = @CodGDLivro + isnull(@Sigla, '') + '/' +
@CodGDTipoDocumento + '/' + CAST(@ProximoID AS VARCHAR(50)) + '/' + CAST(@Ano AS
VARCHAR(50)) + '/' + ISNULL(@CODDepartamento, '')
END
ELSE
BEGIN
--Numera por Tipo de Documento
SET @Numero = @CodGDLivro + '/' + @CodGDTipoDocumento +
isnull(@Sigla, '') + '/' + CAST(@ProximoID AS VARCHAR(50)) + '/' + CAST(@Ano AS
VARCHAR(50)) + '/' + ISNULL(@CODDepartamento, '')
END
```

```
DATA_DEBUG --> DATA_DEBUG: #####3
DEBUG 2015-02-11 09:09:31 -
Classe:WebDoc2014.Clients.IEFP.ExternalAuthentication Método:KEY=pager -->
VALUE=25658
DEBUG 2015-02-11 09:09:31 -
Classe:WebDoc2014.Clients.IEFP.ExternalAuthentication Método:KEY=mail -->
VALUE=nidia.fernandes@iefp.pt
DEBUG 2015-02-11 09:09:31 -
Classe:WebDoc2014.Clients.IEFP.ExternalAuthentication Método:KEY=title -->
VALUE=Assessoria da Qualidade, Jurídica e de
```

Auditoria

```
DEBUG 2015-02-11 09:09:31 -
Classe:WebDoc2014.Clients.IEFP.ExternalAuthentication Método:KEY=sn -->
VALUE=Fernandes
DEBUG 2015-02-11 09:09:31 -
```

ambisig.txt

Classe:WebDoc2014.Clients.IEFP.ExternalAuthentication Método:KEY=canonicalName  
--> VALUE=iefp.local/Servicos

Centrais/Xabregas/Nídia Fernandes

DEBUG 2015-02-11 09:09:31 -

Classe:WebDoc2014.Clients.IEFP.ExternalAuthentication Método:KEY=cn -->  
VALUE=Nídia Fernandes

DEBUG 2015-02-11 09:09:31 -

Classe:WebDoc2014.Clients.IEFP.ExternalAuthentication Método:KEY=sAMAccountName  
--> VALUE=25658

DEBUG 2015-02-11 09:09:31 -

Classe:WebDoc2014.Clients.IEFP.ExternalAuthentication Método:KEY=company -->  
VALUE=IEFP - Instituto do Emprego e Formação

Profissional, I.P.

DEBUG 2015-02-11 09:09:31 -

Classe:WebDoc2014.Clients.IEFP.ExternalAuthentication  
Método:KEY=physicalDeliveryOfficeName --> VALUE=AQJA

DEBUG 2015-02-11 09:09:31 -

Classe:WebDoc2014.Clients.IEFP.ExternalAuthentication Método:KEY=givenName -->  
VALUE=Nídia

DEBUG 2015-02-11 09:09:31 -

Classe:WebDoc2014.Clients.IEFP.ExternalAuthentication  
Método:ValidateExternalServiceLogIn

END DATA\_DEBUG --> DATA\_DEBUG:

#####3

DATA\_DEBUG --> DATA\_DEBUG: #####3

DEBUG 2015-02-11 09:01:04 -

Classe:WebDoc2014.Clients.IEFP.ExternalAuthentication Método:KEY=pager -->  
VALUE=47139

DEBUG 2015-02-11 09:01:04 -

Classe:WebDoc2014.Clients.IEFP.ExternalAuthentication Método:KEY=mail -->  
VALUE=fernanda.andrade@iefp.pt

DEBUG 2015-02-11 09:01:04 -

Classe:WebDoc2014.Clients.IEFP.ExternalAuthentication Método:KEY=title -->  
VALUE=Assessoria da Qualidade, Jurídica e de

Auditoria

DEBUG 2015-02-11 09:01:04 -

Classe:WebDoc2014.Clients.IEFP.ExternalAuthentication Método:KEY=sn -->  
VALUE=Andrade

DEBUG 2015-02-11 09:01:04 -

Classe:WebDoc2014.Clients.IEFP.ExternalAuthentication Método:KEY=canonicalName  
--> VALUE=iefp.local/Servicos

Centrais/Xabregas/Maria Fernanda Andrade

DEBUG 2015-02-11 09:01:04 -

Classe:WebDoc2014.Clients.IEFP.ExternalAuthentication Método:KEY=cn -->  
VALUE=Maria Fernanda Andrade

DEBUG 2015-02-11 09:01:04 -



ambisig.txt

Classe:WebDoc2014.Clients.IEFP.ExternalAuthentication Método:KEY=sAMAccountName  
--> VALUE=47139

DEBUG 2015-02-11 09:01:04 -

Classe:WebDoc2014.Clients.IEFP.ExternalAuthentication Método:KEY=company -->  
VALUE=IEFP - Instituto do Emprego e Formação

Profissional, I.P.

DEBUG 2015-02-11 09:01:04 -

Classe:WebDoc2014.Clients.IEFP.ExternalAuthentication

Método:KEY=physicalDeliveryOfficeName --> VALUE=AQJA

DEBUG 2015-02-11 09:01:04 -

Classe:WebDoc2014.Clients.IEFP.ExternalAuthentication Método:KEY=givenName -->  
VALUE=Maria Fernanda

DEBUG 2015-02-11 09:01:04 -

Classe:WebDoc2014.Clients.IEFP.ExternalAuthentication

Método:ValidateExternalServiceLogIn END

DATA\_DEBUG --> DATA\_DEBUG: #####3

DATA\_DEBUG --> DATA\_DEBUG: #####3

DEBUG 2015-02-10 07:09:35 -

Classe:WebDoc2014.Clients.IEFP.ExternalAuthentication Método:KEY=pager -->  
VALUE=31534

DEBUG 2015-02-10 07:09:35 -

Classe:WebDoc2014.Clients.IEFP.ExternalAuthentication Método:KEY=mail -->

VALUE=carlos.fonseca@iefp.pt

DEBUG 2015-02-10 07:09:35 -

Classe:WebDoc2014.Clients.IEFP.ExternalAuthentication Método:KEY=wwwHomePage  
--> VALUE=Delegação Regional de Lisboa e Vale do

Tejo

DEBUG 2015-02-10 07:09:35 -

Classe:WebDoc2014.Clients.IEFP.ExternalAuthentication Método:KEY=title -->

VALUE=Diretor do Centro de Emprego e Formação

Profissional de Sintra

DEBUG 2015-02-10 07:09:35 -

Classe:WebDoc2014.Clients.IEFP.ExternalAuthentication Método:KEY=sn -->

VALUE=Fonseca

DEBUG 2015-02-10 07:09:35 -

Classe:WebDoc2014.Clients.IEFP.ExternalAuthentication Método:KEY=canonicalName

--> VALUE=iefp.local/Delegacoes

Regionais/Delegacao Regional Lisboa/Centros/CF Sintra/Carlos Fonseca

DEBUG 2015-02-10 07:09:35 -

Classe:WebDoc2014.Clients.IEFP.ExternalAuthentication Método:KEY=cn -->

VALUE=Carlos Fonseca

DEBUG 2015-02-10 07:09:35 -

Classe:WebDoc2014.Clients.IEFP.ExternalAuthentication Método:KEY=sAMAccountName

--> VALUE=31534

DEBUG 2015-02-10 07:09:35 -

Classe:WebDoc2014.Clients.IEFP.ExternalAuthentication Método:KEY=company -->

VALUE=IEFP - Instituto do Emprego e Formação

ambisig.txt

Profissional, I.P.

DEBUG 2015-02-10 07:09:35 -

Classe:WebDoc2014.Clients.IEFP.ExternalAuthentication  
Método:KEY=physicalDeliveryOfficeName --> VALUE=L-EFSI

DEBUG 2015-02-10 07:09:35 -

Classe:WebDoc2014.Clients.IEFP.ExternalAuthentication Método:KEY=givenName -->  
VALUE=Carlos

DEBUG 2015-02-10 07:09:35 -

Classe:WebDoc2014.Clients.IEFP.ExternalAuthentication  
Método:ValidateExternalServiceLogIn END

DATA\_DEBUG --> DATA\_DEBUG: #####3

DEBUG 2015-02-10 05:48:19 -

Classe:WebDoc2014.Clients.IEFP.ExternalAuthentication Método:KEY=pager -->  
VALUE=24589

DEBUG 2015-02-10 05:48:20 -

Classe:WebDoc2014.Clients.IEFP.ExternalAuthentication Método:KEY=uid -->  
VALUE=752c92ab-eafb-4609-9d47-b2a55b828113

DEBUG 2015-02-10 05:48:20 -

Classe:WebDoc2014.Clients.IEFP.ExternalAuthentication Método:KEY=mail -->  
VALUE=cesar.teixeira@iefp.pt

DEBUG 2015-02-10 05:48:20 -

Classe:WebDoc2014.Clients.IEFP.ExternalAuthentication Método:KEY=title -->  
VALUE=Diretor de Serviços de Sistemas de Informação

DEBUG 2015-02-10 05:48:20 -

Classe:WebDoc2014.Clients.IEFP.ExternalAuthentication Método:KEY=sn -->  
VALUE=Teixeira

DEBUG 2015-02-10 05:48:20 -

Classe:WebDoc2014.Clients.IEFP.ExternalAuthentication Método:KEY=canonicalName  
--> VALUE=iefp.local/Servicos Centrais/IS-

SI/César Teixeira

DEBUG 2015-02-10 05:48:20 -

Classe:WebDoc2014.Clients.IEFP.ExternalAuthentication Método:KEY=cn -->  
VALUE=César Teixeira

DEBUG 2015-02-10 05:48:20 -

Classe:WebDoc2014.Clients.IEFP.ExternalAuthentication Método:KEY=sAMAccountName  
--> VALUE=24589

DEBUG 2015-02-10 05:48:20 -

Classe:WebDoc2014.Clients.IEFP.ExternalAuthentication Método:KEY=company -->  
VALUE=IEFP - Instituto do Emprego e Formação

Profissional, I.P.

DEBUG 2015-02-10 05:48:20 -

Classe:WebDoc2014.Clients.IEFP.ExternalAuthentication  
Método:KEY=physicalDeliveryOfficeName --> VALUE=IS-SI

DEBUG 2015-02-10 05:48:20 -

Classe:WebDoc2014.Clients.IEFP.ExternalAuthentication Método:KEY=givenName -->  
VALUE=César

DEBUG 2015-02-10 05:48:20 -

ambisig.txt

Classe:WebDoc2014.Clients.IEFP.ExternalAuthentication

Método:ValidateExternalServiceLogIn END

DATA\_DEBUG --> DATA\_DEBUG: #####3

DATA\_DEBUG --> DATA\_DEBUG: #####3

DEBUG 2015-02-11 08:56:18 -

Classe:WebDoc2014.Clients.IEFP.ExternalAuthentication Método:KEY=pager -->

VALUE=42773

DEBUG 2015-02-11 08:56:18 -

Classe:WebDoc2014.Clients.IEFP.ExternalAuthentication Método:KEY=mail -->

VALUE=henrique.pinto@iefp.pt

DEBUG 2015-02-11 08:56:18 -

Classe:WebDoc2014.Clients.IEFP.ExternalAuthentication Método:KEY=title -->

VALUE=Direção de Serviços de Sistemas de Informação

DEBUG 2015-02-11 08:56:18 -

Classe:WebDoc2014.Clients.IEFP.ExternalAuthentication Método:KEY=sn -->

VALUE=Pinto

DEBUG 2015-02-11 08:56:18 -

Classe:WebDoc2014.Clients.IEFP.ExternalAuthentication Método:KEY=canonicalName

--> VALUE=iefp.local/Servicos Centrais/IS-

SI/Henrique Pinto

DEBUG 2015-02-11 08:56:18 -

Classe:WebDoc2014.Clients.IEFP.ExternalAuthentication Método:KEY=cn -->

VALUE=Henrique Pinto

DEBUG 2015-02-11 08:56:18 -

Classe:WebDoc2014.Clients.IEFP.ExternalAuthentication Método:KEY=sAMAccountName

--> VALUE=42773

DEBUG 2015-02-11 08:56:18 -

Classe:WebDoc2014.Clients.IEFP.ExternalAuthentication Método:KEY=company -->

VALUE=IEFP - Instituto do Emprego e Formação

Profissional, I.P.

DEBUG 2015-02-11 08:56:18 -

Classe:WebDoc2014.Clients.IEFP.ExternalAuthentication

Método:KEY=physicalDeliveryOfficeName --> VALUE=IS-SI

DEBUG 2015-02-11 08:56:18 -

Classe:WebDoc2014.Clients.IEFP.ExternalAuthentication Método:KEY=givenName -->

VALUE=Henrique

DEBUG 2015-02-11 08:56:18 -

Classe:WebDoc2014.Clients.IEFP.ExternalAuthentication

Método:ValidateExternalServiceLogIn END

DATA\_DEBUG --> DATA\_DEBUG: #####3

DATA\_DEBUG --> DATA\_DEBUG: #####3

DEBUG 2015-02-11 08:39:31 -

Classe:WebDoc2014.Clients.IEFP.ExternalAuthentication Método:KEY=pager -->

VALUE=26972

ambisig.txt

```
DEBUG 2015-02-11 08:39:31 -
Classe:WebDoc2014.Clients.IEFP.ExternalAuthentication Método:KEY=mail -->
VALUE=ana.antunes@iefp.pt
DEBUG 2015-02-11 08:39:31 -
Classe:WebDoc2014.Clients.IEFP.ExternalAuthentication Método:KEY=title -->
VALUE=Núcleo de Apoio ao Conselho Diretivo
DEBUG 2015-02-11 08:39:31 -
Classe:WebDoc2014.Clients.IEFP.ExternalAuthentication Método:KEY=sn -->
VALUE=Antunes
DEBUG 2015-02-11 08:39:31 -
Classe:WebDoc2014.Clients.IEFP.ExternalAuthentication Método:KEY=canonicalName
--> VALUE=iefp.local/Servicos Centrais/CD/Ana

Antunes
DEBUG 2015-02-11 08:39:31 -
Classe:WebDoc2014.Clients.IEFP.ExternalAuthentication Método:KEY=cn -->
VALUE=Ana Antunes
DEBUG 2015-02-11 08:39:31 -
Classe:WebDoc2014.Clients.IEFP.ExternalAuthentication Método:KEY=sAMAccountName
--> VALUE=26972
DEBUG 2015-02-11 08:39:31 -
Classe:WebDoc2014.Clients.IEFP.ExternalAuthentication Método:KEY=company -->
VALUE=IEFP - Instituto do Emprego e Formação

Profissional, I.P.
DEBUG 2015-02-11 08:39:31 -
Classe:WebDoc2014.Clients.IEFP.ExternalAuthentication
Método:KEY=physicalDeliveryOfficeName --> VALUE=NACD
DEBUG 2015-02-11 08:39:31 -
Classe:WebDoc2014.Clients.IEFP.ExternalAuthentication Método:KEY=givenName -->
VALUE=Ana
DEBUG 2015-02-11 08:39:31 -
Classe:WebDoc2014.Clients.IEFP.ExternalAuthentication
Método:ValidateExternalServiceLogIn END
DATA_DEBUG --> DATA_DEBUG: #####3
DATA_DEBUG --> DATA_DEBUG: #####3
DEBUG 2015-02-11 08:36:37 -
Classe:WebDoc2014.Clients.IEFP.ExternalAuthentication Método:KEY=pager -->
VALUE=26972
DEBUG 2015-02-11 08:36:37 -
Classe:WebDoc2014.Clients.IEFP.ExternalAuthentication Método:KEY=mail -->
VALUE=ana.antunes@iefp.pt
DEBUG 2015-02-11 08:36:37 -
Classe:WebDoc2014.Clients.IEFP.ExternalAuthentication Método:KEY=title -->
VALUE=Núcleo de Apoio ao Conselho Diretivo
DEBUG 2015-02-11 08:36:37 -
Classe:WebDoc2014.Clients.IEFP.ExternalAuthentication Método:KEY=sn -->
VALUE=Antunes
DEBUG 2015-02-11 08:36:37 -
Classe:WebDoc2014.Clients.IEFP.ExternalAuthentication Método:KEY=canonicalName
--> VALUE=iefp.local/Servicos Centrais/CD/Ana
```

ambisig.txt

Antunes

DEBUG 2015-02-11 08:36:37 -

Classe:WebDoc2014.Clients.IEFP.ExternalAuthentication Método:KEY=cn -->

VALUE=Ana Antunes

DEBUG 2015-02-11 08:36:37 -

Classe:WebDoc2014.Clients.IEFP.ExternalAuthentication Método:KEY=sAMAccountName

--> VALUE=26972

DEBUG 2015-02-11 08:36:37 -

Classe:WebDoc2014.Clients.IEFP.ExternalAuthentication Método:KEY=company -->

VALUE=IEFP - Instituto do Emprego e Formação

Profissional, I.P.

DEBUG 2015-02-11 08:36:37 -

Classe:WebDoc2014.Clients.IEFP.ExternalAuthentication

Método:KEY=physicalDeliveryOfficeName --> VALUE=NACD

DEBUG 2015-02-11 08:36:37 -

Classe:WebDoc2014.Clients.IEFP.ExternalAuthentication Método:KEY=givenName -->

VALUE=Ana

DEBUG 2015-02-11 08:36:37 -

Classe:WebDoc2014.Clients.IEFP.ExternalAuthentication

Método:ValidateExternalServiceLogIn END

DATA\_DEBUG --> DATA\_DEBUG: #####3

DATA\_DEBUG --> DATA\_DEBUG: #####3

DEBUG 2015-02-11 08:30:51 -

Classe:WebDoc2014.Clients.IEFP.ExternalAuthentication Método:KEY=pager -->

VALUE=337

DEBUG 2015-02-11 08:30:51 -

Classe:WebDoc2014.Clients.IEFP.ExternalAuthentication Método:KEY=mail -->

VALUE=srosa@iefp.pt

DEBUG 2015-02-11 08:30:51 -

Classe:WebDoc2014.Clients.IEFP.ExternalAuthentication Método:KEY=title -->

VALUE=Assessoria da Qualidade, Jurídica e de

Auditoria

DEBUG 2015-02-11 08:30:51 -

Classe:WebDoc2014.Clients.IEFP.ExternalAuthentication Método:KEY=sn -->

VALUE=Rosa

DEBUG 2015-02-11 08:30:51 -

Classe:WebDoc2014.Clients.IEFP.ExternalAuthentication Método:KEY=canonicalName

--> VALUE=iefp.local/Services

Centrais/Xabregas/Santos Rosa

DEBUG 2015-02-11 08:30:51 -

Classe:WebDoc2014.Clients.IEFP.ExternalAuthentication Método:KEY=cn -->

VALUE=Santos Rosa

DEBUG 2015-02-11 08:30:51 -

Classe:WebDoc2014.Clients.IEFP.ExternalAuthentication Método:KEY=sAMAccountName

--> VALUE=337

DEBUG 2015-02-11 08:30:51 -

Classe:WebDoc2014.Clients.IEFP.ExternalAuthentication Método:KEY=company -->

VALUE=IEFP - Instituto do Emprego e Formação

Profissional, I.P.

DEBUG 2015-02-11 08:30:51 -

Classe:WebDoc2014.Clients.IEFP.ExternalAuthentication

Método:KEY=physicalDeliveryOfficeName --> VALUE=AQJA

DEBUG 2015-02-11 08:30:51 -

Classe:WebDoc2014.Clients.IEFP.ExternalAuthentication Método:KEY=givenName -->  
VALUE=Santos

DEBUG 2015-02-11 08:30:51 -

Classe:WebDoc2014.Clients.IEFP.ExternalAuthentication

Método:ValidateExternalServiceLogIn END

DATA\_DEBUG --> DATA\_DEBUG: #####3

DATA\_DEBUG --> DATA\_DEBUG: #####3

DEBUG 2015-02-11 08:27:51 -

Classe:WebDoc2014.Clients.IEFP.ExternalAuthentication Método:KEY=pager -->  
VALUE=337

DEBUG 2015-02-11 08:27:51 -

Classe:WebDoc2014.Clients.IEFP.ExternalAuthentication Método:KEY=mail -->  
VALUE=srosa@iefp.pt

DEBUG 2015-02-11 08:27:51 -

Classe:WebDoc2014.Clients.IEFP.ExternalAuthentication Método:KEY=title -->  
VALUE=Assessoria da Qualidade, Jurídica e de

Auditoria

DEBUG 2015-02-11 08:27:51 -

Classe:WebDoc2014.Clients.IEFP.ExternalAuthentication Método:KEY=sn -->  
VALUE=Rosa

DEBUG 2015-02-11 08:27:51 -

Classe:WebDoc2014.Clients.IEFP.ExternalAuthentication Método:KEY=canonicalName  
--> VALUE=iefp.local/Servicos

Centrais/Xabregas/Santos Rosa

DEBUG 2015-02-11 08:27:51 -

Classe:WebDoc2014.Clients.IEFP.ExternalAuthentication Método:KEY=cn -->  
VALUE=Santos Rosa

DEBUG 2015-02-11 08:27:51 -

Classe:WebDoc2014.Clients.IEFP.ExternalAuthentication Método:KEY=sAMAccountName  
--> VALUE=337

DEBUG 2015-02-11 08:27:51 -

Classe:WebDoc2014.Clients.IEFP.ExternalAuthentication Método:KEY=company -->  
VALUE=IEFP - Instituto do Emprego e Formação

Profissional, I.P.

DEBUG 2015-02-11 08:27:51 -

Classe:WebDoc2014.Clients.IEFP.ExternalAuthentication

Método:KEY=physicalDeliveryOfficeName --> VALUE=AQJA

DEBUG 2015-02-11 08:27:51 -

Classe:WebDoc2014.Clients.IEFP.ExternalAuthentication Método:KEY=givenName -->  
VALUE=Santos

DEBUG 2015-02-11 08:27:51 -

Classe:WebDoc2014.Clients.IEFP.ExternalAuthentication

ambisig.txt

Método:ValidateExternalServiceLogIn END

DATA\_DEBUG --> DATA\_DEBUG: #####3

DATA\_DEBUG --> DATA\_DEBUG: #####3

DEBUG 2015-02-11 08:23:32 -

Classe:WebDoc2014.Clients.IEFP.ExternalAuthentication Método:KEY=pager -->  
VALUE=39632

DEBUG 2015-02-11 08:23:32 -

Classe:WebDoc2014.Clients.IEFP.ExternalAuthentication Método:KEY=uid -->  
VALUE=6b21f076-a17f-4440-a4b7-272c77ccddcf

DEBUG 2015-02-11 08:23:32 -

Classe:WebDoc2014.Clients.IEFP.ExternalAuthentication Método:KEY=mail -->  
VALUE=pedro.pereira@iefp.pt

DEBUG 2015-02-11 08:23:32 -

Classe:WebDoc2014.Clients.IEFP.ExternalAuthentication Método:KEY=title -->  
VALUE=Assessoria da Qualidade, Jurídica e de

Auditoria

DEBUG 2015-02-11 08:23:32 -

Classe:WebDoc2014.Clients.IEFP.ExternalAuthentication Método:KEY=sn -->  
VALUE=Pereira

DEBUG 2015-02-11 08:23:32 -

Classe:WebDoc2014.Clients.IEFP.ExternalAuthentication Método:KEY=canonicalName  
--> VALUE=iefp.local/Services

Centrais/Xabregas/Pedro Jorge Pereira

DEBUG 2015-02-11 08:23:32 -

Classe:WebDoc2014.Clients.IEFP.ExternalAuthentication Método:KEY=cn -->  
VALUE=Pedro Jorge Pereira

DEBUG 2015-02-11 08:23:32 -

Classe:WebDoc2014.Clients.IEFP.ExternalAuthentication Método:KEY=sAMAccountName  
--> VALUE=39632

DEBUG 2015-02-11 08:23:32 -

Classe:WebDoc2014.Clients.IEFP.ExternalAuthentication Método:KEY=company -->  
VALUE=IEFP - Instituto do Emprego e Formação

Professional, I.P.

DEBUG 2015-02-11 08:23:32 -

Classe:WebDoc2014.Clients.IEFP.ExternalAuthentication  
Método:KEY=physicalDeliveryOfficeName --> VALUE=AQJA

DEBUG 2015-02-11 08:23:32 -

Classe:WebDoc2014.Clients.IEFP.ExternalAuthentication Método:KEY=givenName -->  
VALUE=Pedro Jorge

DEBUG 2015-02-11 08:23:32 -

Classe:WebDoc2014.Clients.IEFP.ExternalAuthentication  
Método:ValidateExternalServiceLogIn END

DATA\_DEBUG --> DATA\_DEBUG: #####3

DATA\_DEBUG --> DATA\_DEBUG: #####3

ambisig.txt

```
DEBUG 2015-02-11 09:20:41 -
Classe:WebDoc2014.Clients.IEFP.ExternalAuthentication Método:KEY=pager -->
VALUE=9911
DEBUG 2015-02-11 09:20:41 -
Classe:WebDoc2014.Clients.IEFP.ExternalAuthentication Método:KEY=mail -->
VALUE=teresa.martinho@iefp.pt
DEBUG 2015-02-11 09:20:41 -
Classe:WebDoc2014.Clients.IEFP.ExternalAuthentication Método:KEY=title -->
VALUE=Direção de Serviços de Sistemas de Informação
DEBUG 2015-02-11 09:20:41 -
Classe:WebDoc2014.Clients.IEFP.ExternalAuthentication Método:KEY=sn -->
VALUE=Martinho
DEBUG 2015-02-11 09:20:41 -
Classe:WebDoc2014.Clients.IEFP.ExternalAuthentication Método:KEY=canonicalName
--> VALUE=iefp.local/Servicos Centrais/IS-

SI/Teresa Conceição Martinho
DEBUG 2015-02-11 09:20:41 -
Classe:WebDoc2014.Clients.IEFP.ExternalAuthentication Método:KEY=cn -->
VALUE=Teresa Conceição Martinho
DEBUG 2015-02-11 09:20:41 -
Classe:WebDoc2014.Clients.IEFP.ExternalAuthentication Método:KEY=sAMAccountName
--> VALUE=9911
DEBUG 2015-02-11 09:20:41 -
Classe:WebDoc2014.Clients.IEFP.ExternalAuthentication Método:KEY=company -->
VALUE=IEFP - Instituto do Emprego e Formação

Profissional, I.P.
DEBUG 2015-02-11 09:20:41 -
Classe:WebDoc2014.Clients.IEFP.ExternalAuthentication
Método:KEY=physicalDeliveryOfficeName --> VALUE=IS-SI
DEBUG 2015-02-11 09:20:41 -
Classe:WebDoc2014.Clients.IEFP.ExternalAuthentication Método:KEY=givenName -->
VALUE=Teresa Conceição
DEBUG 2015-02-11 09:20:41 -
Classe:WebDoc2014.Clients.IEFP.ExternalAuthentication
Método:ValidateExternalServiceLogIn END
DATA_DEBUG --> DATA_DEBUG: #####3

DATA_DEBUG --> DATA_DEBUG: #####3
DEBUG 2015-02-11 09:19:55 -
Classe:WebDoc2014.Clients.IEFP.ExternalAuthentication Método:KEY=pager -->
VALUE=24953
DEBUG 2015-02-11 09:19:55 -
Classe:WebDoc2014.Clients.IEFP.ExternalAuthentication Método:KEY=mail -->
VALUE=carlos.baia@iefp.pt
DEBUG 2015-02-11 09:19:55 -
Classe:WebDoc2014.Clients.IEFP.ExternalAuthentication Método:KEY=wwwHomePage
--> VALUE=Delegação Regional do Algarve
DEBUG 2015-02-11 09:19:55 -
Classe:WebDoc2014.Clients.IEFP.ExternalAuthentication Método:KEY=title -->
VALUE=Delegado Regional
```



ambisig.txt

```
DEBUG 2015-02-11 09:19:55 -
Classe:WebDoc2014.Clients.IEFP.ExternalAuthentication Método:KEY=sn -->
VALUE=Baía
DEBUG 2015-02-11 09:19:55 -
Classe:WebDoc2014.Clients.IEFP.ExternalAuthentication Método:KEY=canonicalName
--> VALUE=iefp.local/Delegacoes

Regionais/Delegacao Regional Algarve/Sede Delegacao/Carlos Baía
DEBUG 2015-02-11 09:19:55 -
Classe:WebDoc2014.Clients.IEFP.ExternalAuthentication Método:KEY=cn -->
VALUE=Carlos Baía
DEBUG 2015-02-11 09:19:55 -
Classe:WebDoc2014.Clients.IEFP.ExternalAuthentication Método:KEY=sAMAccountName
--> VALUE=24953
DEBUG 2015-02-11 09:19:55 -
Classe:WebDoc2014.Clients.IEFP.ExternalAuthentication Método:KEY=company -->
VALUE=IEFP - Instituto do Emprego e Formação

Profissional, I.P.
DEBUG 2015-02-11 09:19:55 -
Classe:WebDoc2014.Clients.IEFP.ExternalAuthentication
Método:KEY=physicalDeliveryOfficeName --> VALUE=G-DR
DEBUG 2015-02-11 09:19:55 -
Classe:WebDoc2014.Clients.IEFP.ExternalAuthentication Método:KEY=givenName -->
VALUE=Carlos
DEBUG 2015-02-11 09:19:55 -
Classe:WebDoc2014.Clients.IEFP.ExternalAuthentication
Método:ValidateExternalServiceLogIn END
DATA_DEBUG --> DATA_DEBUG: #####3
```

```
Private Const ATTNAMENFUNC As String = "sAMAccountName"
Private Const ATTNAMENOMEFUNC As String = "CN"
Private Const ATTNAMEDLEGACAO As String = "wwwHomePage"
Private Const ATTNAMEDPARTAMENTO As String = "department"
Private Const ATTNAMESERVICO As String = "title"
Private Const ATTNAMESIGLA As String = "physicalDeliveryOfficeName"
Private Const ATTNAMEESTRUTURAAD As String = "canonicalName"
Private Const ATTNAMEMAIL As String = "mail"
```

<casClientConfig

```
ambisig.txt
casServerLoginUrl="https://qa-login.iefp.pt/login"
```

```
casServerLogoutUrl="http://qa-login.iefp.pt/logout?service=http://10.10.28.36/"
casServerUrlPrefix="https://qa-login.iefp.pt"
serverName="http://10.10.28.36"
notAuthorizedUrl="~/NotAuthorized.aspx"
cookiesRequiredUrl="~/CookiesRequired.aspx"
redirectAfterValidation="true"
gateway="false" renew="false"
singleSignOut="false"
ticketTimeTolerance="5000000"
ticketValidatorName="Saml11"
serviceTicketManager="CacheServiceTicketManager"
gatewayStatusCookieName="CasGatewayStatus" />
```

```
http://localhost/IEFP/gd/popuppape.aspx
?
```

```
module=GDDocumentoMovimento&Tablename=gdDocumento&IDGDDocumento=110%7c59%7c221%7c136%7c59%7c198%7c91%7c254&IDWorkflow=162&IDFrom=2986&IDTo=2987&ShowHeaderFo
```

```
oter=no
```

```
strSQL "SELECT nrUser.FullName as
UserNameCriador,Entidade.IDEntidade,Entidade.Entidade,ENTIDADE.CodGiase,
Entidade.IDTableType,Entidade.Localidade, TableType.Tabletype, Entidade.Visible,
Entidade.contribuinte,TableType.Restrito,
'javascript:openGDGDEntidade(' + Cast(Entidade.IDEntidade as varchar(10)) +
', ' + Cast(Entidade.IDTableType as varchar(2)) + ');' as Link,
'javascript:selectGDGDEntidade(' + Cast(Entidade.IDEntidade as varchar(10)) +
', ' + Cast(Entidade.IDTableType as varchar(2)) + ');' as LinkSelecao,
case when Entidade.Visible = 0 then 'Sim' else 'N3o' end Visible,Entidade.BI
FROM Entidade
INNER JOIN nrUser ON nrUser.IDUser = Entidade.IDUser
INNER JOIN TableType ON Entidade.IDTableType = Tabletype.IDtabletype
WHERE Entidade.IDTableType = 18 ORDER BY Entidade.Entidade" String
```

```
-- SCRIPT PARA CORRIGIR ENTIDADES
SELECT count(*) FROM Entidade WHERE IDTableType = 18
SELECT count(*) FROM Entidade WHERE IDTableType = 19
```

```
-- ELIMINAR UTENTES CRIADOS PELO TRIGGER
DELETE FROM Entidade WHERE IDTableType = 18
```

```
UPDATE Utentes_IEFP SET
NIF = NIF
```

```
-- ELIMINAR ESTABELECIMENTOS CRIADOS PELO TRIGGER
```

```

ambisig.txt
DELETE FROM Entidade WHERE IDTableType = 19
--AND IDImported = 949671

UPDATE Entidades_IEFP SET
    NPC = NPC
--WHERE IDEstabelecimento = 949671

--select top 20000 *
FROM Entidade
    INNER JOIN nrUser ON nrUser.IDUser = Entidade.IDUser
    INNER JOIN TableType ON Entidade.IDTableType =
Tabletype.IDtabletype
WHERE Entidade.IDTableType = 18
ORDER BY Entidade.Entidade

```

Criar uma funcionalidade que permita relacionar varios documentos ( funcionalidade vários documentos) com o processo de Monitorização das ETT's automaticamente: Definir relação tendo por base a entidade do doc + o tipo de processo Monitorização de ETT's.

```

RawUrl
"/IEFP/admin/popuppage.aspx?module=GDTipoDocumentoForm&ID=736" String
http://localhost/IEFP/webform/aspxwebformselect.aspx?TableName=GDDocumento&cor=2
https://mail.ambisig.com/owa/redir.aspx?

SURL=UvaTfbNkQ2d2T1ypMXPcd3xl1lzz4tjgiIHrCcB_jbb5ptQJASDSCG0AYQBpAGwAdABvADoAYQB
sAGUAeABhAG4AZABYAGUALgB2AGkAcwBIAHUAQABhAG0AYgBpAHMAaQBnAC4AcAB0AA..&URL=ma
ilto%3aalexandre.viseu%40ambisig.pt

<a
href="redir.aspx?SURL=VXS0JzhUH02CG7yUcut1ZK9DRiXyw-0eMBkuARc3Y11SCdcJASDSCGgAdA
B0AHAA0gAvAC8AdwB3AHcALgBhAG0AYgBpAHMAaQBnAC4AcAB0AC8A&amp;URL=http%3a
%2f%2fwww.ambisig.pt%2f" target="_blank"><font size="2" color="#595959"><span
style="font-size:10pt;">www.ambisig.pt</span></font></a>

<input class="ruButton ruBrowse" type="button" value="Escolher">

<a title="Elimina Entidade"
href="javascript:__doPostBack('ctl02','IDENTIDADE,106874')">
    
</a>

```

ambisig.txt

```
Protected MyDatabase As AmbiSIG.Database
Private Const ATTNAMENFUNC As String = "sAMAccountName"
Private Const ATTNAMENOMEFUNC As String = "cn" '"CN"
Private Const ATTNAMEDLEGACAO As String = "wwwHomePage"
Private Const ATTNAMEDPARTAMENTO As String = "department"
Private Const ATTNAMESERVICO As String = "title"
Private Const ATTNAMESIGLA As String = "physicalDeliveryOfficeName"
Private Const ATTNAMEESTRUTURAAD As String = "canonicalName"
Private Const ATTNAMEMAIL As String = "mail"
```

```
delete FROM [Webdoc].[dbo].[Original$]
WHERE IDADUser IS NULL
```

```
select count(*) FROM [Webdoc].[dbo].[Original$]
WHERE IDADUser IS NULL
```

```
[AmbiSIG.Database] :System.Data.SqlClient.SqlException (0x80131904): The
multi-part identifier "rodrigo.ramos@iefp.pt" could not be bound.
at System.Data.SqlClient.SqlConnection.OnError(SqlException exception, Boolean
breakConnection, Action`1 wrapCloseInAction)
at System.Data.SqlClient.TdsParser.ThrowExceptionAndWarning(TdsParserStateObject
stateObj, Boolean callerHasConnectionLock, Boolean asyncClose)
at System.Data.SqlClient.TdsParser.TryRun(RunBehavior runBehavior, SqlCommand
cmdHandler, SqlDataReader dataStream,
BulkCopySimpleResultSet bulkCopyHandler, TdsParserStateObject stateObj, Boolean&
dataReady)
at System.Data.SqlClient.SqlDataReader.TryConsumeMetaData() at
System.Data.SqlClient.SqlDataReader.get_MetaData()
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.FinishExecuteReader(SqlDataReader ds,
RunBehavior runBehavior, String resetOptionsString)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReaderTds(CommandBehavior
cmdBehavior, RunBehavior runBehavior,
Boolean returnStream, Boolean async, Int32 timeout, Task& task, Boolean
asyncWrite, SqlDataReader ds)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReader(CommandBehavior
cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream,
String method, TaskCompletionSource`1 completion, Int32 timeout, Task& task,
Boolean asyncWrite)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReader(CommandBehavior
cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, String method)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteReader(CommandBehavior behavior,
String method)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteReader(CommandBehavior
behavior)
at
System.Data.Common.DbCommand.System.Data.IDbCommand.ExecuteReader(CommandBehavio
r behavior)
at System.Data.Common.DbDataAdapter.FillInternal(DataSet dataset, DataTable[]
datatables, Int32 startRecord, Int32 maxRecords, String srcTable,
IDbCommand command, CommandBehavior behavior) at
System.Data.Common.DbDataAdapter.Fill(DataSet dataSet, Int32 startRecord, Int32
```

ambisig.txt

```
maxRecords,  
String srcTable, IDbCommand command, CommandBehavior behavior) at  
System.Data.Common.DbDataAdapter.Fill(DataSet dataSet)  
at Nonius.Data.DataBase.OpenDataSet(String SQL, Int32 intPageSize, Int32  
intCurrent, String txtTableName, Boolean OpenConnection)  
ClientConnectionId:98b40888-3c8b-4ee7-86b9-743bd27ea53d
```

```
SQL : SELECT ISNULL(DEPARTAMENTO, '') DEPARTAMENTO FROM UtilizadoresCAS WHERE  
EMAIL = rodrigo.ramos@iefp.pt
```

```
'Dim strServicoChefia As String = String.Empty  
'Dim intIDGrupoDep As Integer = 0  
'Dim intGrupoSC As Integer =  
WebDocLibrary2014.Classes.SQL.User.GetIDGroup(MyDatabase, "", "Servicos  
Centrais", "", 0)  
'Tem departamento  
'If userCAS.Rows(0)(ATTNAMEDEPARTAMENTO) <> "" AndAlso Not  
String.IsNullOrEmpty(userCAS.Rows(0)(ATTNAMEDEPARTAMENTO).ToString()) Then  
' Dim grupo As Admin.User = Nothing  
' strDepartamento =  
userCAS.Rows(0)(ATTNAMEDEPARTAMENTO).ToString()  
' intIDGrupoDep =  
WebDocLibrary2014.Classes.SQL.User.GetIDGroup(MyDatabase, "", strDepartamento,  
"", intGrupoSC)  
' If intIDGrupoDep < 1 Then  
' intIDGrupoDep = createNewGroup(strDepartamento,  
intGrupoSC, "", 0)  
' If intIDGrupoDep < 1 Then  
' strError = "Erro ao criar grupo: " +  
strDepartamento  
' Return returnList  
' End If  
' End If  
' strServico = userCAS.Rows(0)(ATTNAMESERVICO).ToString()  
' If String.IsNullOrEmpty(strServico) Then  
' atribui o departamento  
' intIDGrupo = intIDGrupoDep  
' Else  
' If strServico.StartsWith("Diret") Then  
' strServicoChefia = strServico  
' Dim words() As String =  
strServicoChefia.Split(" ")  
' If words.Count < 3 Then  
' strError = "Grupo não é válido (É composto  
por menos que 3 palavras): " + strServico  
' Return returnList  
' End If  
' strServico = "Direção"  
' For k As Integer = 1 To words.Count - 1  
' strServico += " "
```

```

        ambisig.txt
    '        strServico += words(k)
    '
    '        Next
    '        End If

    '        intIDGrupo =
WebDocLibrary2014.Classes.SQL.User.GetIDGroup(MyDatabase, "", strServico, "",
intIDGrupoDep)

    '        'Criar grupos
    '        If intIDGrupo < 1 Then
    '            If userCAS.Rows(0)(ATTNAMESIGLA) <> "" Then
    '                strSigla =
userCAS.Rows(0)(ATTNAMESIGLA).ToString()
    '                End If
    '                'Chefia
    '                If Not String.IsNullOrEmpty(strServicoChefia)
Then
    '                    intIDGrupoChefia =
WebDocLibrary2014.Classes.SQL.User.GetIDGroup(MyDatabase, "", strServicoChefia,
"")
    '                    If intIDGrupoChefia < 1 Then
    '                        intIDGrupoChefia =
createNewGroup(strServicoChefia, intIDGrupoDep, "", 0)
    '                        End If
    '                        If intIDGrupoChefia < 1 Then
    '                            strError = "Erro ao criar grupo: " +
strServico
    '                            Return returnList
    '                            End If
    '                            intIDGrupo = createNewGroup(strServico,
intIDGrupoDep, strSigla, intIDGrupoChefia)
    '                            Else
    '                                intIDGrupo = createNewGroup(strServico,
intIDGrupoDep, strSigla, 0)
    '                            End If
    '                            Else
    '                                'Chefia
    '                                If Not String.IsNullOrEmpty(strServicoChefia)
Then
    '                                    intIDGrupoChefia =
WebDocLibrary2014.Classes.SQL.User.GetIDGroup(MyDatabase, "", strServicoChefia,
"")
    '                                    If intIDGrupoChefia < 1 Then
    '                                        intIDGrupoChefia =
createNewGroup(strServicoChefia, intGrupoSC, "", 0)
    '                                        End If
    '                                        If intIDGrupoChefia < 1 Then
    '                                            strError = "Erro ao criar grupo: " +
strServico
    '                                            Return returnList
    '                                            End If
    '                                        End If
    '                                    End If

```

```

        ambisig.txt
    '
        grupo = New Admin.User(MyDatabase, intIDGrupo)
    '
    ' If grupo.IDChefia <> intIDGrupoChefia Then
    '     grupo.IDChefia = intIDGrupoChefia
    '     grupo.Update(strError)
    '     If Not String.IsNullOrEmpty(strError) Then
    '         strError = "Erro ao atualizar grupo: "
+ strServico
    '
    '         Return returnList
    '     End If
    ' End If
    ' End If
    ' End If
    ' End If

    ' If intIDGrupo < 1 Then
    '     strError = "Erro ao criar grupo: " + strServico
    '     Return returnList
    ' End If
    ' returnList.Add(intIDGrupo)
    ' grupo = New Admin.User(MyDatabase, intIDGrupo)
    ' If grupo.IDChefia > 0 Then
    '     returnList.Add(grupo.IDChefia)
    ' End If

    ' 'Não tem departamento
'Else

    ' If userCAS.Rows(0)(ATTNAMESERVICO).ToString() <> ""
Also Not String.IsNullOrEmpty(userCAS.Rows(0)(ATTNAMESERVICO).ToString())

Then

    '     strServico =
userCAS.Rows(0)(ATTNAMESERVICO).ToString()
    ' Else
    '     strError = "Serviços centrais sem departamento nem
serviço preenchido."
    '     Return returnList
    ' End If

    ' If strServico.StartsWith("Diret") OrElse
strServico.StartsWith("Presidente") OrElse strServico.StartsWith("Secretário")
OrElse

strServico.StartsWith("Vogal") OrElse strServico.StartsWith("Vice-Presidente")
Then

    '     strServicoChefia = strServico
    '     Dim words() As String = strServicoChefia.Split(" ")
    '     If words.Count < 3 Then
    '         strError = "Grupo não é válido (É composto por
menos que 3 palavras): " + strServico
    '         Return returnList
    '     End If
    '     If words(1) = "do" OrElse words(1) = "da" OrElse

```

```

ambisig.txt
words(1) = "de" Then
    '
    '         strServico = ""
    '         For k As Integer = 2 To words.Count - 1
    '             If k > 2 Then
    '                 strServico += " "
    '             End If
    '             strServico += words(k)
    '         Next
    '     Else
    '         strError = "Grupo não é válido (A segunda
palavra não é do,da nem de): " + strServico
    '         Return returnList
    '     End If
    ' End If

    '     intIDGrupo =
WebDocLibrary2014.Classes.SQL.User.GetIDGroup(MyDatabase, "", strServico, "",
intGrupoSC)

    '     Dim grupo As Admin.User = Nothing
    '     'Criar grupos
    '     If intIDGrupo < 1 Then
    '         If userCAS.Rows(0)(ATTNAMESIGLA).ToString() <> ""
Then
    '             strSigla =
userCAS.Rows(0)(ATTNAMESIGLA).ToString()
    '         End If
    '         'Chefia
    '         If Not String.IsNullOrEmpty(strServicoChefia) Then
    '             intIDGrupoChefia =
WebDocLibrary2014.Classes.SQL.User.GetIDGroup(MyDatabase, "", strServicoChefia,
"")
    '             If intIDGrupoChefia < 1 Then
    '                 intIDGrupoChefia =
createNewGroup(strServicoChefia, intGrupoSC, "", 0)
    '             End If
    '             If intIDGrupoChefia < 1 Then
    '                 strError = "Erro ao criar grupo: " +
strServico
    '                 Return returnList
    '             End If
    '             intIDGrupo = createNewGroup(strServico,
intGrupoSC, strSigla, intIDGrupoChefia)
    '         Else
    '             intIDGrupo = createNewGroup(strServico,
intGrupoSC, strSigla, 0)
    '         End If
    '     Else
    '         'Chefia
    '         If Not String.IsNullOrEmpty(strServicoChefia) Then
    '             intIDGrupoChefia =

```



ambisig.txt

```
WebDocLibrary2014.Classes.SQL.User.GetIDGroup(MyDatabase, "", strServicoChefia,
"")
    '
    '           If intIDGrupoChefia < 1 Then
    '               intIDGrupoChefia =
createNewGroup(strServicoChefia, intGrupoSC, "", 0)
    '           End If
    '           If intIDGrupoChefia < 1 Then
    '               strError = "Erro ao criar grupo: " +
strServico
    '               Return returnList
    '           End If
    '       End If
    '       grupo = New Admin.User(MyDatabase, intIDGrupo)
    '       If grupo.IDChefia <> intIDGrupoChefia Then
    '           grupo.IDChefia = intIDGrupoChefia
    '           grupo.Update(strError)
    '           If Not String.IsNullOrEmpty(strError) Then
    '               strError = "Erro ao atualizar grupo: " +
strServico
    '               Return returnList
    '           End If
    '
WebDocLibrary2014.Classes.LogNet.LogWrite(log4net.Core.Level.Debug, Me.ToString,
-
System.Reflection.MethodBase.GetCurrentMethod().ToString, _
"Atualizada a chefia do grupo: " +
strServico)
    '           End If
    '       End If
    '       If intIDGrupo < 1 Then
    '           strError = "Erro ao criar grupo: " + strServico
    '           Return returnList
    '       End If
    '       returnList.Add(intIDGrupo)
    '       grupo = New Admin.User(MyDatabase, intIDGrupo)
    '       If grupo.IDChefia > 0 Then
    '           returnList.Add(grupo.IDChefia)
    '       End If
    'End If
```

Ficheiro: CN 2/2011 | Anexo 2 - Plano Individual de Actividades -> Download  
falhou: ERROR=Illegal characters in path.  
Ficheiro: CN 2/2011 | Anexo 4 - Apreciação Individual do Formando -> Download  
falhou: ERROR=Illegal characters in path.  
Ficheiro: CN 2/2011 | Anexo 3 - Ficha de Avaliação -> Download falhou:  
ERROR=Illegal characters in path.  
Ficheiro: CN 2/2011 | Anexo 5 - Ficha Mensal de Assiduidade -> Download falhou:  
ERROR=Illegal characters in path.  
Ficheiro: CN 2/2011 | Anexo 1 - Ficha de caracterização da entidade enquadradora  
-> Download falhou: ERROR=Illegal characters in path.

ambisig.txt

```
Private Const ATTNAMENFUNC As String = "sAMAccountName"  
Private Const ATTNAMENOMEFUNC As String = "cn" ' "CN"  
Private Const ATTNAMEDELEGACAO As String = "wwwHomePage"  
Private Const ATTNAMEDEPARTAMENTO As String = "department"  
Private Const ATTNAMESERVICO As String = "title"  
Private Const ATTNAMESIGLA As String = "physicalDeliveryOfficeName"  
Private Const ATTNAMEESTRUTURAAD As String = "canonicalName"  
Private Const ATTNAMEMAIL As String = "mail"
```

```
KEY=pager --> VALUE=47139  
KEY=mail --> VALUE=fernanda.andrade@iefp.pt  
KEY=title --> VALUE=Assessoria da Qualidade, Jurídica e de Auditoria  
KEY=sn --> VALUE=Andrade  
KEY=canonicalName --> VALUE=iefp.local/Servicos Centrais/Xabregas/Maria
```

Fernanda Andrade

"canonicalName"

```
KEY=cn --> VALUE=Maria Fernanda Andrade
```

```
KEY=sAMAccountName --> VALUE=47139
```

```
Private Const ATTNAMENFUNC As String = "sAMAccountName"
```

```
KEY=company --> VALUE=IEFP - Instituto do Emprego e Formação
```

Professional, I.P.

```
KEY=physicalDeliveryOfficeName --> VALUE=AQJA
```

"physicalDeliveryOfficeName"

```
KEY=givenName --> VALUE=Maria Fernanda
```

```
run %windir%\Microsoft.NET\Framework\v4.0.21006\aspnet_regiis.exe -i
```

```
strFinalHTML "<html> <head> <meta http-equiv="Content-Type"  
content="text/html"> </head> <body> <div width="900" height="200" >
```

```
<table cellSpacing="0" cellPadding="0" width="900"> <tr><td width="20%"> </td><td width="80%"></td></tr></table><table cellSpacing="2  
cellPadding="5" width="900" style="border:1px solid #CCCCCC;"> <tr> <td
```

```
align="Left" style="font-family:Arial; font-size:12pt;  
padding:2px;"><b>Documento nº:&nbsp;I/MEMO/6/2015</b></td> </tr> <tr> <td  
style="font-
```

```
family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;" colspan="2"><b> Data Registo:  
</b>12-03-2015</td> </tr> <tr> <td style="font-family:Arial; font-
```

```
size:12pt; padding:2px;" colspan="2"><b> Assunto: </b>Genérico - Memorando</td>  
</tr> <tr> <td style="font-family:Arial; font-size:12pt;
```

```
padding:2px;" colspan="2"><b> Classificador: </b>GEN - Genérico</td> </tr>  
<tr> <td style="font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;"><b> Tipo
```



ambisig.txt

VisiblePrinter	OrganigramaPrinter	Responsavel	IDUserFuncional
NumeraDoc			
IDImported	LastPassModification	SendCCTo	AlteraCategoriaSeguranca
IDGrupoFunction	IDUserOrigem	CODABREVIATURA	Active
Horario			
IDAreaFuncional	ZipCode	isAD	IDUserCreator
ChildGroupOrder			VisivelDirectorio
6663	srosa	srosa Santos Rosa	NULL
NULL	NULL	srosa@iefp.pt	NULL
81DC9BDB52D04DC20036DBD8313ED055			0
1	A028FA52E4DB4981BE0B02730DD0A091		1
NULL	0	0	0
6442	NULL	NULL	1

0

IDUser	CodUser	Username	FullName	Iniciais	Gabinete
Extensao		Activo	Address	Telefone	Email
Observacoes	IsGroup	Password	Organigrama	IDDomain	
IDUserParent	IDApplication	NumeroFuncionario	IDCategoriaSeguranca		
Password2	Visible	IDCargo	IDChefia	Sistema	Categoria
VisiblePrinter	OrganigramaPrinter	Responsavel	IDUserFuncional		
NumeraDoc					
IDImported	LastPassModification	SendCCTo	AlteraCategoriaSeguranca		
IDGrupoFunction	IDUserOrigem	CODABREVIATURA	Active		
Horario					
IDAreaFuncional	ZipCode	isAD	IDUserCreator		
ChildGroupOrder			VisivelDirectorio		
6663	srosa	srosa Santos Rosa	NULL		
NULL	NULL	srosa@iefp.pt	NULL		
81DC9BDB52D04DC20036DBD8313ED055			0		
1	A028FA52E4DB4981BE0B02730DD0A091		1		
NULL	0	0	0		
6442	NULL	NULL	1		

0

```
<input name="ctl00$MainContent$ctl00$webform1$fcampo02" class="TextBox"
id="MainContent_ctl00_webform1_fcampo02" style="width: 200px;"
onkeydown="javascript:ChgSize(this);" type="text"
value="(CARGO/NOME/ASSINATURA)">
(CARGO/NOME/ASSINATURA)
```

tttt

```
<tr>
  <td valign="top" style="padding: 8px; text-align: center;
border-right-color: black; border-left-color: black; border-right-width: 2px;
border-
left-width: 2px; border-right-style: solid; border-left-style: solid;"><span
style="font-family: Arial; font-size: 11pt;"><br />
_____
</span></td>
  <td valign="top" style="padding: 8px; text-align: center;
border-right-color: black; border-right-width: 2px; border-right-style:
solid;"><span
style="font-family: Arial; font-size: 11pt;"><span style="text-align: center;
font-family: Arial; font-size: 14.66px;"><br />
_____</span><br />
</span></td>
  <td valign="top" style="padding: 8px; text-align: center;"><span
style="font-family: Arial; font-size: 11pt;"><span style="text-align: center;
font-family: Arial; font-size: 14.66px;"><br />
_____</span><br />
</span></td>
</tr>

<tr>
  <td style="padding: 8px; border-right-color: black;
border-bottom-color: black; border-left-color: black; border-right-width: 2px;
border-
bottom-width: 2px; border-left-width: 2px; border-right-style: solid;
border-bottom-style: solid; border-left-style: solid;"><span style="font-family:
Arial; font-size: 11pt;">&nbsp;</span></td>
  <td style="padding: 8px; border-right-color: black;
border-bottom-color: black; border-right-width: 2px; border-bottom-width: 2px;
border-
right-style: solid; border-bottom-style: solid;"><span style="font-family:
Arial; font-size: 11pt;">&nbsp;</span></td>
  <td style="padding: 8px; border-bottom-color: black;
border-bottom-width: 2px; border-bottom-style: solid;"><span style="font-family:
Arial;
font-size: 11pt;">&nbsp;</span></td>
</tr>
```

#####  
###3

WEBDOC CMBraga

admin  
admin!1890  
INTERNO

#####  
####

```
select * from GDTipoDocumento  
where NumerarOrganismo = 0 or NumerarDocumento = 0
```

```
Update GDTipoDocumento SET  
    NumerarDocumento = 1,  
    NumerarOrganismo = 1  
WHERE NumerarOrganismo = 0 or NumerarDocumento = 0
```

```
INSERT INTO GDClassificadorUser (IDUser, IDGDClassificador)  
select 4, c.IDGDClassificador from gdclassificador c  
where not exists (  
    Select * from GDClassificadorUser Where IDGDClassificador =  
c.IDGDClassificador  
)
```

Domingos S. & R. Soc. de Const. Lda  
Travessa Guilherme Kjolner 2, Amora

Rua Joaquim Agostinho Páscoa, 9, Loja Dt<sup>a</sup>  
Cruz de Pau  
2845-116 AMORA

```
WITH CTE_Entidades AS  
(  
    SELECT  
        ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY ID) AS RowNumber,  
        ID,  
        NPC,  
        Nome,  
        Email,  
        Morada,  
        Freguesia,  
        CodigoPostal,  
        Localidade,  
        Telemovel,  
        Telefone,  
        IDEstabelecimento  
    FROM Entidades_IEFP  
)
```

ambisig.txt

```
UPDATE E
SET E.Nome = E.Nome
FROM CTE_Entidades cte
INNER JOIN Entidades_IEFP E ON cte.ID = E.ID
WHERE RowNumber BETWEEN 0 AND 10000
```

trNoItemsSelected  
trNoRelationType

```
Update nrUser SET
    Activo = 1,
    Active = 1
Where (Active = 0 or Activo = 0)
and IsGroup = 0 and NumeroFuncionario > 0
```

.ulSecondLevel

```
.ulSecondLevel {
    padding: 25px !important;
    border: 1px solid #ccc;
    background: #fff none;
    width: 805px;
    top: 38px !important;
}
```

```
Line 1080:          fIDgdTipoDocumento.Initialize(MyDatabase,
"IDGDTIPODOCUMENTO", "GDTIPODOCUMENTO", "GDTIPODOCUMENTO",
```

```
SQL.TipoDocumento.GetTiposDocumentoToCustomRad(MyDatabase, , , , True), , ,
True, , True)
```

```
Line 1081:          Else
```

```
Line 1082:          fIDgdTipoDocumento.Initialize(MyDatabase,
"IDGDTIPODOCUMENTO", "GDTIPODOCUMENTO", "GDTIPODOCUMENTO",
```

```
SQL.TipoDocumento.GetTiposDocumentoToCustomRad(MyDatabase,
fIDGDLivro.SelectedValue, , , True), , , True, , True)
```

```
Line 1083:          End If
```

```
Line 1084:
```

```
        MyControl = webform1.FindControl("fASSUNTO")
        If MyControl Is Nothing Then
            strErro &= "fASSUNTO "
            blnOk = True
        Else
            webform1.SetControlValue(MyControl,
MyDataTable.Rows(0).Item("webformtemplate"))
        End If
```

Server Error in '/DevMaster' Application.  
Input string was not in a correct format.

ambisig.txt

Description: An unhandled exception occurred during the execution of the current web request. Please review the stack trace for more information about the error and where it originated in the code.

Exception Details: System.FormatException: Input string was not in a correct format.

Source Error:

```
Line 1080:             fIDgdTipoDocumento.Initialize(MyDatabase,
"IDGDTIPODOCUMENTO", "GDTIPODOCUMENTO", "GDTIPODOCUMENTO",

SQL.TipoDocumento.GetTiposDocumentoToCustomRad(MyDatabase, , , , True), , ,
True, , True)
Line 1081:             Else
Line 1082:             fIDgdTipoDocumento.Initialize(MyDatabase,
"IDGDTIPODOCUMENTO", "GDTIPODOCUMENTO", "GDTIPODOCUMENTO",

SQL.TipoDocumento.GetTiposDocumentoToCustomRad(MyDatabase,
fIDGDLivro.SelectedValue, , , True), , , True, , True)
Line 1083:             End If
Line 1084:
```

Source File:

C:\Projectos\DotNetFramework35\pWebDoc2014\Dev\DevMaster\Source\WebDoc2014\GD\as  
pxGDDocumentoList.aspx.vb Line: 1082

Stack Trace:

```
[FormatException: Input string was not in a correct format.]
  Microsoft.VisualBasic.CompilerServices.Conversions.ParseDouble(String Value,
NumberFormatInfo NumberFormat) +1629988
  Microsoft.VisualBasic.CompilerServices.Conversions.ToInteger(String Value)
+112

[InvalidCastException: Conversion from string "" to type 'Integer' is not
valid.]
  Microsoft.VisualBasic.CompilerServices.Conversions.ToInteger(String Value)
+1629843
  WebDoc2014.aspxGDDocumentoList.LoadComboBoxes() in
C:\Projectos\DotNetFramework35\pWebDoc2014\Dev\DevMaster\Source\WebDoc2014\GD
\aspxGDDocumentoList.aspx.vb:1082
  WebDoc2014.aspxGDDocumentoList.Page_Load(Object sender, EventArgs e) in
C:\Projectos\DotNetFramework35\pWebDoc2014\Dev\DevMaster\Source\WebDoc2014\GD
\aspxGDDocumentoList.aspx.vb:74
  System.Web.UI.Control.LoadRecursive() +71
```



ambisig.txt

System.Web.UI.Page.ProcessRequestMain(Boolean includeStagesBeforeAsyncPoint, Boolean includeStagesAfterAsyncPoint) +3178

Version Information: Microsoft .NET Framework Version:4.0.30319; ASP.NET Version:4.0.30319.34212

13-04-2015

- retirar nos formulários, template "ofício (destinatário + morada)"
- retirar Nome + assinatura e a respetiva linha
- documento CN ficar associado ao documento em nos anexos
- Ver filtro da pesquisa quando se muda para a última página

#### AMBIENTE DE QUALIDADE/TESTES

Extensão Dra. Fernanda  
662450

```
                _message           "[AmbiSIG.Database]
: System.Data.SqlClient.SqlException (0x80131904): The DELETE statement
conflicted with the REFERENCE constraint "FK_nrPermissionGranted_IDUser". The
conflict occurred in database "Webdoc",
table "dbo.nrPermissionGranted", column 'IDUser'. The statement has been
terminated.
at System.Data.SqlClient.SqlConnection.OnError(SqlException exception, Boolean
breakConnection, Action`1 wrapCloseInAction)
at System.Data.SqlClient.TdsParser.ThrowExceptionAndWarning(TdsParserStateObject
stateObj, Boolean callerHasConnectionLock, Boolean asyncClose)
at System.Data.SqlClient.TdsParser.TryRun(RunBehavior runBehavior, SqlCommand
cmdHandler, SqlDataReader dataStream,
BulkCopySimpleResultSet bulkCopyHandler, TdsParserStateObject stateObj, Boolean&
dataReady)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteNonQueryTds(String methodName,
Boolean async, Int32 timeout, Boolean asyncWrite)
at
System.Data.SqlClient.SqlCommand.InternalExecuteNonQuery(TaskCompletionSource`1
completion, S
tring methodName, Boolean sendToPipe, Int32 timeout, Boolean asyncWrite)      at
System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteNonQuery()
  at Nonius.Data.DataBase.Execute(String SQL, Int32& RowsAffected, Boolean
OpenConnection) ClientConnectionId:6c409dda-7fb1-4645-8943-5a6b63b0bee9"
String
```

nib pais  
PT50003507590001658790009

I/NS/1/2015/AQJA

\\SCSGD01\Storage

D:\Webdoc\Storage\Documents

Server Error in '/' Application.

Index was out of range. Must be non-negative and less than the size of the collection.

Parameter name: index

Description: An unhandled exception occurred during the execution of the current web request. Please review the stack trace for more information about the

error and where it originated in the code.

Exception Details: System.ArgumentOutOfRangeException: Index was out of range. Must be non-negative and less than the size of the collection.

Parameter name: index

Source Error:

An unhandled exception was generated during the execution of the current web request. Information regarding the origin and location of the exception can be identified using the exception stack trace below.

Stack Trace:

[ArgumentOutOfRangeException: Index was out of range. Must be non-negative and less than the size of the collection.

Parameter name: index]

System.Collections.ArrayList.get\_Item(Int32 index) +14161105

Telerik.Web.UI.GridColumnCollection.System.Web.UI.IStateManager.LoadViewState(Object savedState) +130

Telerik.Web.UI.GridTableView.LoadStructureState(Object SavedStructure) +210

Telerik.Web.UI.RadGrid.LoadTableViewStructure(IEnumerator stateEnumerator, GridTableView tableView) +84

Telerik.Web.UI.RadGrid.LoadViewState(Object savedStateObject) +270

System.Web.UI.Control.LoadViewStateRecursive(Object savedState) +329

System.Web.UI.Control.LoadChildViewStateByIndex(ArrayList childState) +216

System.Web.UI.Control.LoadViewStateRecursive(Object savedState) +381

System.Web.UI.Control.LoadChildViewStateByIndex(ArrayList childState) +216

ambisig.txt

```
System.Web.UI.Control.LoadViewStateRecursive(Object savedState) +381
System.Web.UI.Control.LoadChildViewStateByIndex(ArrayList childState) +216
System.Web.UI.Control.LoadViewStateRecursive(Object savedState) +381
System.Web.UI.Control.LoadChildViewStateByIndex(ArrayList childState) +216
System.Web.UI.Control.LoadViewStateRecursive(Object savedState) +381
System.Web.UI.Control.LoadChildViewStateByIndex(ArrayList childState) +216
System.Web.UI.Control.LoadViewStateRecursive(Object savedState) +381
System.Web.UI.Control.LoadChildViewStateByIndex(ArrayList childState) +216
System.Web.UI.Control.LoadViewStateRecursive(Object savedState) +381
System.Web.UI.Control.LoadChildViewStateByIndex(ArrayList childState) +216
System.Web.UI.Control.LoadViewStateRecursive(Object savedState) +381
System.Web.UI.Control.LoadChildViewStateByIndex(ArrayList childState) +216
System.Web.UI.Control.LoadViewStateRecursive(Object savedState) +381
System.Web.UI.Control.LoadChildViewStateByIndex(ArrayList childState) +216
System.Web.UI.Control.LoadViewStateRecursive(Object savedState) +381
System.Web.UI.Control.LoadChildViewStateByIndex(ArrayList childState) +216
System.Web.UI.Control.LoadViewStateRecursive(Object savedState) +381
System.Web.UI.Control.LoadChildViewStateByIndex(ArrayList childState) +216
System.Web.UI.Control.LoadViewStateRecursive(Object savedState) +381
System.Web.UI.Control.LoadChildViewStateByIndex(ArrayList childState) +216
System.Web.UI.Control.LoadViewStateRecursive(Object savedState) +381
System.Web.UI.Control.LoadChildViewStateByIndex(ArrayList childState) +216
System.Web.UI.Control.LoadViewStateRecursive(Object savedState) +381
System.Web.UI.Page.LoadAllState() +563
System.Web.UI.Page.ProcessRequestMain(Boolean includeStagesBeforeAsyncPoint,
Boolean includeStagesAfterAsyncPoint) +2533
```

Version Information: Microsoft .NET Framework Version:4.0.30319; ASP.NET  
Version:4.0.30319.17929

Server Error in '/' Application.

Index was out of range. Must be non-negative and less than the size of the collection.

Parameter name: index

Description: An unhandled exception occurred during the execution of the current web request. Please review the stack trace for more information about the

error and where it originated in the code.

Exception Details: System.ArgumentOutOfRangeException: Index was out of range. Must be non-negative and less than the size of the collection.

Parameter name: index

Source Error:

An unhandled exception was generated during the execution of the current web request. Information regarding the origin and location of the exception can be identified using the exception stack trace below.

ambisig.txt

Stack Trace:

[ArgumentOutOfRangeException: Index was out of range. Must be non-negative and less than the size of the collection.

Parameter name: index]

System.Collections.ArrayList.get\_Item(Int32 index) +14161105

Telerik.Web.UI.GridColumnCollection.System.Web.UI.IStateManager.LoadViewState(Object savedState) +130

Telerik.Web.UI.GridTableView.LoadStructureState(Object SavedStructure) +210

Telerik.Web.UI.RadGrid.LoadTableViewStructure(IEnumerator stateEnumerator, GridTableView tableView) +84

Telerik.Web.UI.RadGrid.LoadViewState(Object savedStateObject) +270

System.Web.UI.Control.LoadViewStateRecursive(Object savedState) +329

System.Web.UI.Control.LoadChildViewStateByIndex(ArrayList childState) +216

System.Web.UI.Control.LoadViewStateRecursive(Object savedState) +381

System.Web.UI.Control.LoadChildViewStateByIndex(ArrayList childState) +216

System.Web.UI.Control.LoadViewStateRecursive(Object savedState) +381

System.Web.UI.Control.LoadChildViewStateByIndex(ArrayList childState) +216

System.Web.UI.Control.LoadViewStateRecursive(Object savedState) +381

System.Web.UI.Control.LoadChildViewStateByIndex(ArrayList childState) +216

System.Web.UI.Control.LoadViewStateRecursive(Object savedState) +381

System.Web.UI.Control.LoadChildViewStateByIndex(ArrayList childState) +216

System.Web.UI.Control.LoadViewStateRecursive(Object savedState) +381

System.Web.UI.Control.LoadChildViewStateByIndex(ArrayList childState) +216

System.Web.UI.Control.LoadViewStateRecursive(Object savedState) +381

System.Web.UI.Control.LoadChildViewStateByIndex(ArrayList childState) +216

System.Web.UI.Control.LoadViewStateRecursive(Object savedState) +381

System.Web.UI.Control.LoadChildViewStateByIndex(ArrayList childState) +216

System.Web.UI.Control.LoadViewStateRecursive(Object savedState) +381

System.Web.UI.Control.LoadChildViewStateByIndex(ArrayList childState) +216

System.Web.UI.Control.LoadViewStateRecursive(Object savedState) +381

System.Web.UI.Page.LoadAllState() +563

System.Web.UI.Page.ProcessRequestMain(Boolean includeStagesBeforeAsyncPoint, Boolean includeStagesAfterAsyncPoint) +2533

Version Information: Microsoft .NET Framework Version:4.0.30319; ASP.NET Version:4.0.30319.17929

/Filecontrol/Documents/Images/logo%20cores.jpg  
http://10.10.28.36/gd/popuppage.aspx?

module=GDIncluirEmProcesso&Tablename=gdDocumento&IDGDDocumento=181%7c71%7c215%7c137%7c2%7c26%7c139%7c68&IDWorkflow=161&IDFrom=5567&IDTo=2982&ShowHeaderFoote

r=no

ambisig.txt

<http://localhost/DevMaster/gd/modules.aspx?module=gdDocumento&id=240%7c57%7c48%7c159%7c140%7c194%7c57%7c63&id=240%7c57%7c48%7c159%7c140%7c194%7c57%7c63>

<http://localhost/DevMaster/gd/modules.aspx?module=gdDocumento&id=64%7c21%7c14%7c5%7c174%7c184%7c64%7c225&id=64%7c21%7c14%7c5%7c174%7c184%7c64%7c225>

<http://localhost/DevMaster/gd/modules.aspx?module=gdDocumento&id=238%7c12%7c176%7c220%7c242%7c53%7c180%7c129&id=238%7c12%7c176%7c220%7c242%7c53%7c180%7c129>

QUINTA-FEIRA, 20 DE ABRIL DE 2015

Rui Manuel Pelengana Brás  
Condómino proprietário da fracção autónoma "G"  
Avenida General Humberto Delgado, 141, 3.º Dto.º  
Cavadas  
2845-254 Arrentela

Exm.º Senhores  
Domingos S. & R. Soc. de Const. Lda..  
Rua Joaquim Agostinho Páscoa, 9, Loja Dtª  
Cruz de Pau  
2845-116 AMORA

If blnSearchInContent Then

Else

End If

Segue em anexo o respetivo ficheiro wsdl.

<http://localhost:8080/WSServices/WSSigae.asmx?wsdl>  
<http://10.10.28.13:8080/WSServices/WSSigae.asmx?wsdl>

<https://webdoc.iefp.pt/gd/modules.aspx?module=gdDocumento&id=113%7C184%7C75%7C250%7C128%7C80%7C208%7C239>

```
<td align=\"center\" class=\"tdBoundColumn CheckDocument LastChild\"  
role=\"gridcell\" aria-hidden=\"true\" valign=\"bottom\"  
style=\"display: none; white-space: nowrap;\">640939</td>
```

```
$(value[0]).text();
```

438201

<http://10.10.28.36:8080/WSServices/wsIEFP.asmx?wsdl>

```
SELECT COUNT(*) FROM Entidades_IEFP WHERE DataCriacao IS NOT NULL
```

ambisig.txt

```
SELECT COUNT(*) FROM Utentes_IEFP WHERE DataCriacao IS NOT NULL
```

assuncao.simoes

```
strSQL "SELECT TOP 50 geral.IDGDDocumento "IDGDDocumento",
geral.Numero "Numero", geral.GDDocumento "GDDocumento", geral.DataRegistro
>DataRegistro", geral.DocumentoExt "DocumentoExt", CASE WHEN(geral.DocumentoExt
IS NULL OR geral.DocumentoExt = '') THEN 0 ELSE 1 END "withFile", convert
(char(10),geral.DataRegistro,105) "smallDataRegistro", td.gdTipoDocumento
"TipoDocumento", ws.Label0 "Label0", geral.Entidade "Entidade",
geral.DataEntrada
>DataEntrada", convert(char(10),geral.DataEntrada,105) "strDataEntrada",
geral.dataEnvio, convert(char(10),geral.dataEnvio,105) "strdataenvio",
geral.IDDetentor, u.CodUser + ' ' + u.FullName "Detentor",
geral.ReferenciaDocumento "ReferenciaDocumento", geral.IDGDClassificador
>IDGDClassificador", geral.estado "estado", geral.IDWorkflowState
>IDWorkflowState", geral.idgdTipoDocumento "idgdTipoDocumento", dbo.getDeadlines
(geral.IDGDDocumento, 0, 0) as "PRAZOS" , geral.Delegado "Delegado",
userMov.fullname + isnull(' (' + mov.Sector + ') ',' ') "Remetente",
geral.EmTratamento "EmTratamento", isnull(geral.UtilizadorDelegador,0)
"IdUtilizadorDelegador", isnull(nruserdelegador.FullName,'')
"NomeUtilizadorDelegador" FROM( SELECT DISTINCT d.idgddocumento,
d.IDGDClassificador, d.iddetentor, d.Numero, d.Entidade, d.DataEntrada,
d.ReferenciaDocumento, 8 estado, d.dataEnvio, d.IDWorkflowState,
d.DataRegistro, d.DocumentoExt, d.idgdTipoDocumento, d.gdDocumento, 0
Delegado,
d.EmTratamento, d.EstadoPrazo, d.IDGDDocumentoMovimento, 0
UtilizadorDelegador from GDDocumento d WHERE 1=1 AND isnull(d.Eliminado,0)
= 0 AND
isnull(d.Historico,0) = 0 AND d.idgdTipoDocumento = 729 AND d.IDGDLivro = 50
AND d.VISIBLE = 1 and dateadd(month,-3,getdate()) <= isnull
(d.DataEnvio,d.DataRegistro) ) geral join nrWorkflowState ws on
geral.IDWorkflowState = ws.IDWorkflowState and ws.Label0 LIKE '0' join
GDTipoDocumento td
on geral.IDgdTipoDocumento = td.IDgdTipoDocumento join nrUser u on
geral.iddetentor = u.IDUser inner join GDDocumentoMovimento mov on
```

ambisig.txt

```
mov.IDgdDocumentoMovimento=geral.IDGDDocumentoMovimento inner join nruser
userMov on userMov.IDUser=mov.IDUserDe left join nruser nruserdelegador on
```

```
nruserdelegador.iduser=geral.UtilizadorDelegador ORDER BY "estado" ASC,
DataEnvio DESC,"Numero" DESC" String
```

```
select * from Entidade Where Contribuinte = '217787940'
```

```
select * from EntidadeUtenteLog_IEFP where Objectid = '2941672'
```

```
Select * from Utentes_IEFP Where NIF = '217787940'
```

```
Update Utentes_IEFP
SET Estado = 1
Where NIF = '217787940'
```

```
select count(*) from Entidade Where Activo is not null
```

header

```
<br />
```

```
http://localhost/DevMaster/GD/modules.aspx?module=gdDocumento&id=231%7c68%7c151%
7c178%7c94%7c74%7c225%7c192&ReturnPage=Main
http://localhost/DevMaster/GD/modules.aspx?
```

```
module=gdDocumento&id=231%7c68%7c151%7c178%7c94%7c74%7c225%7c192&ReturnPage=Main
&id=231%7c68%7c151%7c178%7c94%7c74%7c225%7c192&ReturnPage=Main
body
```

```
<p style="font-family: Arial;">
    <span style="font-size: 9pt;"></span>
    <span style="font-family: Arial; font-size: 9pt;">Serviços
Centrais</span><br style="font-size: 10.66px;" />
    <span style="font-family: Arial; font-size: 9pt;">Gabinete do Secretário
de Estado do Emprego</span>
</p>
```

```
<div style="width: 100%; text-align: center;"> </div>
```

```
<table align="center" style="width: 100%;" cellpadding="0" cellspacing="0">
```

```
    <tbody>
```

```
        <tr>
```

```
            <td style="height: 40px; text-align: left;">
```

```
                <span style="font-family: Arial; font-size:
```

```
11pt;">
```

```
                    <div
```





```

style="width:
19%; text-align: center; vertical-align: top;">&nbsp;</td> <td
style="width: 19%; text-align: center; vertical-align: top;">&nbsp;</td>

</tr> <tr> <td style="width: 19%; text-align: center;
vertical-align: top;"> <p style="text-align: left;"><span
style="font-family: Arial; font-size: 11pt;"><span style="font-size:
11pt;"><span style="font-family: Arial; font-size: 11pt;">Su</span><span
style="font-
size: 11pt;">a&nbsp;&R</span></span><span style="font-size:
11pt;">efer&ecirc;ncia</span></span></p> </td> <td
style="width: 21%;
text-align: center; vertical-align: top;"> <p style="text-align:
left;"><span style="font-family: Arial; font-size: 11pt;">Sua
comunica&ccedil;&atilde;o de&nbsp;</span></p> </td>
<td style="width: 19%; text-align: center; vertical-align: top;">
<p style="text-align: left;"><span style="font-family: Arial; font-size:
11pt;">Nossa Refer&ecirc;ncia</span></p> </td> <td
style="width: 19%; text-align: center; vertical-align: top;"> <p
style="text-align: left;"><span style="font-family: Arial; font-size:
11pt;">Data</span></p> </td> <td style="width: 19%;
text-align: center; vertical-align: top;"> <p style="text-align:
left;"><span style="font-family: Arial; font-size: 11pt;">N&ordm;
P&aacute;g.</span></p> </td> </tr> <tr>
<td>
<p style="text-align: left;"><span style="font-family: Arial;
font-size: 11pt;">#VOSSAREFERENCIA#</span></p> </td>
<td>
style="text-align: left;"><span style="font-family: Arial; font-size:
11pt;">#DATADOCUMENTO#</span></td> <td> <p
style="text-
align: left;"><span style="font-family: Arial; font-size:
11pt;">S/OF/646/2015/SC</span></p> </td> <td>
<p
style="text-align: left;"><span style="font-family: Arial; font-size:
11pt;">27/4/2015</span></p> </td> <td> <p

```



ambisig.txt

9pt;">T 218 614 100 &ndash; F 218 614 614 - e-mail:&nbsp;</span></span><a

href="mailto:iefp.info@iefp.pt" style="font-size: 10.66px;"><span style="font-size: 9pt;">iefp.info@iefp.pt</span></a><span style="font-size: 9pt;"><span

style="font-size: 9pt;">&nbsp; - NPC 501 442 600</span><br /></span><a href="http://www.iefp.pt" style="text-decoration: none;"><span

style="color: #00b050; font-family: arial; font-size: 9pt;">www.iefp.pt</span></a></td> </tr> </tbody> </table></div>" String

TITLE: Microsoft SQL Server Management Studio

Alter failed for Database 'WebDoc'. (Microsoft.SqlServer.Smo)

For help, click:

[1539+\)&EvtSrc=Microsoft.SqlServer.Management.Smo.ExceptionTemplates.FailedOperationExceptionText&EvtID=Alter+Database&LinkId=20476](http://go.microsoft.com/fwlink?ProdName=Microsoft+SQL+Server&ProdVer=10.50.1600.1+(KJ_RTM).100402-</a></p></div><div data-bbox=)

-----  
ADDITIONAL INFORMATION:

An exception occurred while executing a Transact-SQL statement or batch.  
(Microsoft.SqlServer.ConnectionInfo)

-----  
The transaction log for database 'WebDoc' is full. To find out why space in the log cannot be reused, see the log\_reuse\_wait\_desc column in sys.databases

(Microsoft SQL Server, Error: 9002)

For help, click:

<http://go.microsoft.com/fwlink?ProdName=Microsoft+SQL+Server&ProdVer=10.50.1600&EvtSrc=MSSQLServer&EvtID=9002&LinkId=20476>

-----  
BUTTONS:

OK

Server Error in '/' Application.

Validation of viewstate MAC failed. If this application is hosted by a Web Farm or cluster, ensure that <machineKey> configuration specifies the same

validationKey and validation algorithm. AutoGenerate cannot be used in a cluster.

See <http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=314055> for more information.

Description: An unhandled exception occurred during the execution of the current web request. Please review the stack trace for more information about the

error and where it originated in the code.

Exception Details: System.Web.HttpException: Validation of viewstate MAC failed. If this application is hosted by a Web Farm or cluster, ensure that

<machineKey> configuration specifies the same validationKey and validation algorithm. AutoGenerate cannot be used in a cluster.

See <http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=314055> for more information.

Source Error:

The source code that generated this unhandled exception can only be shown when compiled in debug mode. To enable this, please follow one of the below

steps, then request the URL:

1. Add a "Debug=true" directive at the top of the file that generated the error. Example:

```
<%@ Page Language="C#" Debug="true" %>
```

or:

2) Add the following section to the configuration file of your application:

```
<configuration>  
  <system.web>  
    <compilation debug="true"/>  
  </system.web>  
</configuration>
```

Note that this second technique will cause all files within a given application to be compiled in debug mode. The first technique will cause only that

particular file to be compiled in debug mode.

ambisig.txt

Important: Running applications in debug mode does incur a memory/performance overhead. You should make sure that an application has debugging disabled

before deploying into production scenario.

Stack Trace:

[ViewStateException: Invalid viewstate.

Client IP: 10.10.28.15

Port: 41032

Referer:

https://webdoc.iefp.pt/gd/modules.aspx?module=gdDocumento&ID=77%7c161%7c143%7c225%7c114%7c118%7c98%7c195&ReturnPage=Main

Path: /gd/modules.aspx

User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0)

like Gecko

ViewState:

/wEPDwUKLTMxNjc3NTM3NQ9kFgJmD2QWBAIBD2QWCgIHDxYCHglpbm5lcmh0bWwFfkBpbXBvcnQgdXJsKGh0dHBzOi8vd2ViZG9jLm11ZnAuchQvQ2xpZW50cy9JRUZQL0Nzcy9TdH1sZXMuY3NzKTtAaw1w

b3J0IHVyYbChodHRwczovL3d1YmRvYy5pZWZwLnB0L0NsaWVudHMvSUVGUC9Dc3MvSUUxMS5jc3MpO2QC  
CA8WAh4EaHJlZgU6aHR0cHM6Ly93ZWJkb2MuaWVmcC5wdC9DbG11bnRzL0lFRlAvUmFkR3JpZC9X

ZWIvU3R5bGVzLmNzc2QCCQ8WAh8BBT5odHRwczovL3d1YmRvYy5pZWZwLnB0L0NsaWVudHMvSUVGUC9S  
YWRDb21ib0JveC9XZWIVU3R5bGVzLmNzc2QCCg8WAh8BBT5odHRwczovL3d1YmRvYy5pZWZwLnB0

L0NsaWVudHMvSUVGUC9SYWRXaw5kb3cvV2ViL1N0eWxlcy5jc3NkAgsPFgIfaQU

+aHR0cHM6Ly93ZWJkb2MuaWVmcC5wdC9DbG11bnRzL0lFRlAvUmFkVGFiU3RyaXAvV2ViL1N0eWxlcy5  
jc3NkAgMPFgIeBWNsYXNzBSFib2R5TWFzdGVyUGFnZUZvc0gYm9keUxheW91dE11bnUWAgIBD2Q

WDAIHDw8WAh4XRW5hYmxlQWpheFNraW5SZW5kZXJp...]

[HttpException (0x80004005): Validation of viewstate MAC failed. If this application is hosted by a Web Farm or cluster, ensure that <machineKey>

configuration specifies the same validationKey and validation algorithm. AutoGenerate cannot be used in a cluster.

See <http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=314055> for more information.]

System.Web.UI.ViewStateException.ThrowError(Exception inner, String persistedState, String errorPageMessage, Boolean macValidationError) +116

System.Web.UI.ObjectStateFormatter.Deserialize(String inputString, Purpose purpose) +432

System.Web.UI.ObjectStateFormatter.System.Web.UI.IStateFormatter2.Deserialize(String serializedState, Purpose purpose) +8

System.Web.UI.Util.DeserializeWithAssert(IStateFormatter2 formatter, String serializedState, Purpose purpose) +40

ambisig.txt

```
System.Web.UI.HiddenFieldPageStatePersister.Load() +248
System.Web.UI.Page.LoadPageStateFromPersistenceMedium() +272
System.Web.UI.Page.LoadAllState() +36
System.Web.UI.Page.ProcessRequestMain(Boolean includeStagesBeforeAsyncPoint,
Boolean includeStagesAfterAsyncPoint) +6704
System.Web.UI.Page.ProcessRequest(Boolean includeStagesBeforeAsyncPoint,
Boolean includeStagesAfterAsyncPoint) +245
System.Web.UI.Page.ProcessRequest() +72
System.Web.UI.Page.ProcessRequestWithNoAssert(HttpContext context) +21
System.Web.UI.Page.ProcessRequest(HttpContext context) +58
ASP.gd_modules_aspx.ProcessRequest(HttpContext context) +37

System.Web.CallHandlerExecutionStep.System.Web.HttpApplication.IExecutionStep.Ex
ecute() +341
System.Web.HttpApplication.ExecuteStep(IExecutionStep step, Boolean&
completedSynchronously) +69
```

Version Information: Microsoft .NET Framework Version:4.0.30319; ASP.NET  
Version:4.0.30319.34209

2015/04/29 10:34:11

[error] 25786#0: \*1877033 upstream prematurely closed connection while reading  
response header from upstream, client: 10.10.40.17, server: webdoc.iefp.pt,

request: "GET /gd/Main.aspx HTTP/1.1", upstream:  
"https://10.10.28.18:443/gd/Main.aspx", host: "webdoc.iefp.pt"  
2015/04/29 10:34:22

[error] 25786#0: \*1877042 upstream prematurely closed connection while reading  
response header from upstream, client: 10.10.40.17, server: webdoc.iefp.pt,

request: "GET /images/EstaoNoDepartamento\_Off.gif HTTP/1.1", upstream:  
"https://10.10.28.18:443/images/EstaoNoDepartamento\_Off.gif", host:  
"webdoc.iefp.pt",

referrer: "https://webdoc.iefp.pt/gd/aspxgddocumentolist.aspx?cor=0"  
2015/04/29 10:34:41

[error] 25784#0: \*1877106 upstream prematurely closed connection while reading  
response header from upstream, client: 10.10.41.169, server: webdoc.iefp.pt,

request: "GET /js/jquery-1.4.1.min.js HTTP/1.1", upstream:  
"https://10.10.28.13:443/js/jquery-1.4.1.min.js", host: "webdoc.iefp.pt",  
referrer:

"https://webdoc.iefp.pt/gd/Main.aspx"

ambisig.txt

2015/04/29 10:34:51

[error] 25786#0: \*1877042 SSL\_write() failed (SSL:) (104: Connection reset by peer) while sending request to upstream, client: 10.10.40.17, server:

webdoc.iefp.pt, request: "POST /gd/aspxgddocumentolist.aspx?cor=0 HTTP/1.1", upstream: "https://10.10.28.18:443/gd/aspxgddocumentolist.aspx?cor=0", host:

"webdoc.iefp.pt", referrer:

"https://webdoc.iefp.pt/gd/aspxgddocumentolist.aspx?cor=0"

2015/04/29 10:34:59

[error] 25784#0: \*1877106 upstream prematurely closed connection while reading response header from upstream, client: 10.10.41.169, server: webdoc.iefp.pt,

request: "GET /Clients/IEFP/Images/workflow/arrow\_down.gif HTTP/1.1", upstream: "https://10.10.28.13:443/Clients/IEFP/Images/workflow/arrow\_down.gif", host:

"webdoc.iefp.pt", referrer: "https://webdoc.iefp.pt/gd/modules.aspx?"

module=gdDocumento&id=27%7C162%7C79%7C151%7C26%7C126%7C16%7C33&id=27%7C162%7C79%7C151%7C26%7C126%7C16%7C33&ReturnPage=Main&ReturnPage=Main"

2015/04/29

10:35:49

[error] 25784#0: \*1877106 upstream prematurely closed connection while reading response header from upstream, client: 10.10.41.169, server: webdoc.iefp.pt,

request: "GET

/gd/modules.aspx?module=gdDocumento&id=95%7C225%7C42%7C25%7C15%7C231%7C92%7C83&ReturnPage=Main HTTP/1.1", upstream:

"https://10.10.28.13:443/gd/modules.aspx?module=gdDocumento&id=95%7C225%7C42%7C25%7C15%7C231%7C92%7C83&ReturnPage=Main", host: "webdoc.iefp.pt", referrer:

"https://webdoc.iefp.pt/gd/Main.aspx"

2015/04/29 10:43:53

[error] 25787#0: \*1878110 upstream prematurely closed connection while reading response header from upstream, client: 10.10.40.17, server: webdoc.iefp.pt,

request: "GET /gd/Main.aspx HTTP/1.1", upstream:

"https://10.10.28.18:443/gd/Main.aspx", host: "webdoc.iefp.pt"

2015/04/29 10:44:09

[error] 25787#0: \*1878110 upstream prematurely closed connection while reading response header from upstream, client: 10.10.40.17, server: webdoc.iefp.pt,

request: "GET

/gd/Main.aspx?TARGET=https%3A%2F%2Fwebdoc.iefp.pt%2Fgd%2FMain.aspx&SAMLart=AAQAAWnNfcz%2FzZuiHTwsui0Ev%2Fe88Vs4UrD2AJDSjejG9E0i4vA%2FIGsK7Sw





ambisig.txt

4%7C72%7C75%7C118%7C208%7C66&id=43%7C243%7C124%7C72%7C75%7C118%7C208%7C66&id

=43%7C243%7C124%7C72%7C75%7C118%7C208%7C66&ReturnPage=Main&ReturnPage=Main&ReturnPage=Main HTTP/1.1", upstream:

"https://10.10.28.18:443/gd/modules.aspx?

module=gdDocumento&id=43%7C243%7C124%7C72%7C75%7C118%7C208%7C66&id=43%7C243%7C124%7C72%7C75%7C118%7C208%7C66&id=43%7C243%7C124%7C72%7C75%7C118%7C208%7C66&id

=43%7C243%7C124%7C72%7C75%7C118%7C208%7C66&ReturnPage=Main&ReturnPage=Main&ReturnPage=Main", host: "webdoc.iefp.pt", referrer:

"https://webdoc.iefp.pt/gd/modules.aspx?

module=gdDocumento&id=43%7C243%7C124%7C72%7C75%7C118%7C208%7C66&id=43%7C243%7C124%7C72%7C75%7C118%7C208%7C66&ReturnPage=Main&ReturnPage=Main" 2015/04/29

10:49:29

[error] 25785#0: \*1878664 upstream prematurely closed connection while reading response header from upstream, client: 10.10.40.17, server: webdoc.iefp.pt,

request: "GET /Clients/IEFP/Images/workflow/arrow\_down.gif HTTP/1.1", upstream: "https://10.10.28.18:443/Clients/IEFP/Images/workflow/arrow\_down.gif", host:

"webdoc.iefp.pt", referrer:

"https://webdoc.iefp.pt/gd/modules.aspx?module=gdDocumento&ID=113%7C83%7C28%7C176%7C57%7C181%7C148%7C245&ReturnPage=Main" 2015/04/29 10:49:29

[error] 25785#0: \*1878664 upstream prematurely closed connection while reading response header from upstream, client: 10.10.40.17, server: webdoc.iefp.pt,

request: "GET /Clients/IEFP/Images/workflow/arrow\_down.gif HTTP/1.1", upstream: "https://10.10.28.13:443/Clients/IEFP/Images/workflow/arrow\_down.gif", host:

"webdoc.iefp.pt", referrer:

"https://webdoc.iefp.pt/gd/modules.aspx?module=gdDocumento&ID=113%7C83%7C28%7C176%7C57%7C181%7C148%7C245&ReturnPage=Main" 2015/04/29 10:49:29

[error] 25785#0: \*1878664 no live upstreams while connecting to upstream, client: 10.10.40.17, server: webdoc.iefp.pt, request: "GET

/Clients/IEFP/Images/workflow/arrow\_down.gif HTTP/1.1", upstream:

"https://WebdocqSSL/Clients/IEFP/Images/workflow/arrow\_down.gif", host: "webdoc.iefp.pt",

referrer:

"https://webdoc.iefp.pt/gd/modules.aspx?module=gdDocumento&ID=113%7C83%7C28%7C176%7C57%7C181%7C148%7C245&ReturnPage=Main" 2015/04/29 10:49:29

ambisig.txt

6%7c57%7c181%7c148%7c245&ReturnPage=Main"

2015/04/29 10:49:30

[error] 25785#0: \*1878664 upstream prematurely closed connection while reading response header from upstream, client: 10.10.40.17, server: webdoc.iefp.pt,

request: "GET /Clients/IEFP/Images/arquivo.png HTTP/1.1", upstream:

"https://10.10.28.18:443/Clients/IEFP/Images/arquivo.png", host:

"webdoc.iefp.pt",

referrer:

"https://webdoc.iefp.pt/gd/modules.aspx?module=gdDocumento&ID=113%7c83%7c28%7c17

6%7c57%7c181%7c148%7c245&ReturnPage=Main"

2015/04/29 11:26:44

[error] 25787#0: \*1882387 upstream prematurely closed connection while reading response header from upstream, client: 10.10.20.126, server: webdoc.iefp.pt,

request: "GET /Filecontrol/Uploads/Local\_800121f05a7d4452ac7f6c45dc853235.pdf

HTTP/1.1", upstream:

"https://10.10.28.18:443/Filecontrol/Uploads/Local\_800121f05a7d4452ac7f6c45dc853

235.pdf", host: "webdoc.iefp.pt", referrer:

"https://webdoc.iefp.pt/gd/modules.aspx?module=gdDocumento&id=78%7c127%7c226%7c201%7c215%7c107%7c253%7c195"

2015/04/29 11:26:55

[error] 25787#0: \*1882387 SSL\_write() failed (SSL:) (104: Connection reset by peer) while sending request to upstream, client: 10.10.20.126, server:

webdoc.iefp.pt, request: "POST

/gd/modules.aspx?module=gdDocumento&id=78%7c127%7c226%7c201%7c215%7c107%7c253%7c195 HTTP/1.1", upstream:

"https://10.10.28.18:443/gd/modules.aspx?module=gdDocumento&id=78%7c127%7c226%7c201%7c215%7c107%7c253%7c195", host: "webdoc.iefp.pt", referrer:

"https://webdoc.iefp.pt/gd/modules.aspx?module=gdDocumento&id=78%7c127%7c226%7c201%7c215%7c107%7c253%7c195"

2015/04/29 11:46:57

[error] 25787#0: \*1884460 upstream sent too big header while reading response header from upstream, client: 10.10.40.64, server: autenticacao.iefp.pt,

request: "GET

/login?TARGET=https%3a%2f%2fwebdoc.iefp.pt%2fgd%2fmodules.aspx%3fmodule%3dgdDocumento%26ID

%3d213%257C242%257C122%257C182%257C119%257C221%257C167%257C122%26ID%3d213%257C242%257C122%257C182%257C119%257C221%257C167%257C122%26ID

ambisig.txt

%3d213%257C242%257C122%257C182%257C119%257C221%257C167%257C122%26ID%3d213%257C242%257C122%257C182%257C119%257C221%257C167%257C122%26ID

%3d213%257C242%257C122%257C182%257C119%257C221%257C167%257C122%26ID%3d213%257C242%257C122%257C182%257C119%257C221%257C167%257C122%26ID

%3d213%257C242%257C122%257C182%257C119%257C221%257C167%257C122%26ID%3d213%257C242%257C122%257C182%257C119%257C221%257C167%257C122%26ID

%3d213%257C242%257C122%257C182%257C119%257C221%257C167%257C122%26ID%3d213%257C242%257C122%257C182%257C119%257C221%257C167%257C122%26ID

%3d213%257C242%257C122%257C182%257C119%257C221%257C167%257C122%26ID%3d213%257C242%257C122%257C182%257C119%257C221%257C167%257C122%26ID

%3d213%257C242%257C122%257C182%257C119%257C221%257C167%257C122%26ID%3d213%257C242%257C122%257C182%257C119%257C221%257C167%257C122%26ID

%3d213%257C242%257C122%257C182%257C119%257C221%257C167%257C122%26ID%3d213%257C242%257C122%257C182%257C119%257C221%257C167%257C122%26ID

%3d213%257C242%257C122%257C182%257C119%257C221%257C167%257C122%26ID%3d213%257C242%257C122%257C182%257C119%257C221%257C167%257C122%26ID

%3d213%257C242%257C122%257C182%257C119%257C221%257C167%257C122%26ID%3d213%257C242%257C122%257C182%257C119%257C221%257C167%257C122%26ID

%3d213%257C242%257C122%257C182%257C119%257C221%257C167%257C122%26ID%3d213%257C242%257C122%257C182%257C119%257C221%257C167%257C122%26ID

%3d213%257C242%257C122%257C182%257C119%257C221%257C167%257C122%26ID%3d213%257C242%257C122%257C182%257C119%257C221%257C167%257C122%26ID

%3d213%257C242%257C122%257C182%257C119%257C221%257C167%257C122%26ID%3d213%257C242%257C122%257C182%257C119%257C221%257C167%257C122%26ID

%3d213%257C242%257C122%257C182  
2015/04/29 11:46:57

[error] 25787#0: \*1884460 upstream sent too big header while reading response header from upstream, client: 10.10.40.64, server: autenticacao.iefp.pt,

request: "GET  
/login?TARGET=https%3a%2f%2fwebdoc.iefp.pt%2fgd%2fmodules.aspx%3fmodule%3dgdDocumento%26ID

%3d213%257C242%257C122%257C182%257C119%257C221%257C167%257C122%26ID%3d213%257C242%257C122%257C182%257C119%257C221%257C167%257C122%26ID

%3d213%257C242%257C122%257C182%257C119%257C221%257C167%257C122%26ID%3d213%257C242%257C122%257C182%257C119%257C221%257C167%257C122%26ID

ambisig.txt

%3d213%257C242%257C122%257C182%257C119%257C221%257C167%257C122%26ID%3d213%257C242%257C122%257C182%257C119%257C221%257C167%257C122%26ID

%3d213%257C242%257C122%257C182%257C119%257C221%257C167%257C122%26ID%3d213%257C242%257C122%257C182%257C119%257C221%257C167%257C122%26ID

%3d213%257C242%257C122%257C182%257C119%257C221%257C167%257C122%26ID%3d213%257C242%257C122%257C182%257C119%257C221%257C167%257C122%26ID

%3d213%257C242%257C122%257C182%257C119%257C221%257C167%257C122%26ID%3d213%257C242%257C122%257C182%257C119%257C221%257C167%257C122%26ID

%3d213%257C242%257C122%257C182%257C119%257C221%257C167%257C122%26ID%3d213%257C242%257C122%257C182%257C119%257C221%257C167%257C122%26ID

%3d213%257C242%257C122%257C182%257C119%257C221%257C167%257C122%26ID%3d213%257C242%257C122%257C182%257C119%257C221%257C167%257C122%26ID

%3d213%257C242%257C122%257C182%257C119%257C221%257C167%257C122%26ID%3d213%257C242%257C122%257C182%257C119%257C221%257C167%257C122%26ID

%3d213%257C242%257C122%257C182%257C119%257C221%257C167%257C122%26ID%3d213%257C242%257C122%257C182%257C119%257C221%257C167%257C122%26ID

%3d213%257C242%257C122%257C182%257C119%257C221%257C167%257C122%26ID%3d213%257C242%257C122%257C182%257C119%257C221%257C167%257C122%26ID

%3d213%257C242%257C122%257C182%257C119%257C221%257C167%257C122%26ID%3d213%257C242%257C122%257C182%257C119%257C221%257C167%257C122%26ID

%3d213%257C242%257C122%257C182%257C119%257C221%257C167%257C122%26ID%3d213%257C242%257C122%257C182%257C119%257C221%257C167%257C122%26ID

%3d213%257C242%257C122%257C182  
2015/04/29 11:47:02

[error] 25787#0: \*1884466 no live upstreams while connecting to upstream, client: 10.10.40.64, server: autenticacao.iefp.pt, request: "GET

/js/cas.js;jsessionid=58D8F52364D42B109FD255335611C7D4.sccas1 HTTP/1.1", upstream:

"https://MyCASq/js/cas.js;jsessionid=58D8F52364D42B109FD255335611C7D4.sccas1", host: "autenticacao.iefp.pt", referrer: "https://autenticacao.iefp.pt/login?

TARGET=https%3a%2f%2fwebdoc.iefp.pt%2f"  
2015/04/29 12:09:25

[error] 25787#0: \*1886754 upstream prematurely closed connection while reading response header from upstream, client: 10.10.20.126, server: webdoc.iefp.pt,

request: "GET /gd/main.aspx?cor=Menu HTTP/1.1", upstream:

ambisig.txt

"https://10.10.28.18:443/gd/main.aspx?cor=Menu", host: "webdoc.iefp.pt",  
referrer:

"https://webdoc.iefp.pt/gd/modules.aspx?module=gdDocumento&id=217%7c83%7c120%7c4  
9%7c201%7c81%7c69%7c146&ReturnPage=Main"  
2015/04/29 12:09:25

[error] 25785#0: \*1886761 upstream prematurely closed connection while reading  
response header from upstream, client: 10.10.20.126, server: webdoc.iefp.pt,

request: "GET /js/ajax-tooltip.js HTTP/1.1", upstream:  
"https://10.10.28.18:443/js/ajax-tooltip.js", host: "webdoc.iefp.pt", referrer:

"https://webdoc.iefp.pt/gd/main.aspx?cor=Menu"  
2015/04/29 12:12:17

[error] 25785#0: \*1887075 upstream prematurely closed connection while reading  
response header from upstream, client: 10.10.20.126, server: webdoc.iefp.pt,

request: "GET /GA/aspGDClassificadorList.aspx?cor=Menu HTTP/1.1", upstream:  
"https://10.10.28.18:443/GA/aspGDClassificadorList.aspx?cor=Menu", host:

"webdoc.iefp.pt", referrer: "https://webdoc.iefp.pt/gd/main.aspx?cor=Menu"  
2015/04/29 12:12:17

[error] 25785#0: \*1887075 upstream prematurely closed connection while reading  
response header from upstream, client: 10.10.20.126, server: webdoc.iefp.pt,

request: "GET /GA/aspGDClassificadorList.aspx?cor=Menu HTTP/1.1", upstream:  
"https://10.10.28.13:443/GA/aspGDClassificadorList.aspx?cor=Menu", host:

"webdoc.iefp.pt", referrer: "https://webdoc.iefp.pt/gd/main.aspx?cor=Menu"  
2015/04/29 12:12:17

[error] 25785#0: \*1887075 no live upstreams while connecting to upstream,  
client: 10.10.20.126, server: webdoc.iefp.pt, request: "GET

/GA/aspGDClassificadorList.aspx?cor=Menu HTTP/1.1", upstream:  
"https://WebdocqSSL/GA/aspGDClassificadorList.aspx?cor=Menu", host:  
"webdoc.iefp.pt",

referrer: "https://webdoc.iefp.pt/gd/main.aspx?cor=Menu"  
2015/04/29 12:12:17

[error] 25785#0: \*1887075 upstream prematurely closed connection while reading  
response header from upstream, client: 10.10.20.126, server: webdoc.iefp.pt,

request: "GET /?cor=Menu HTTP/1.1", upstream:  
"https://10.10.28.18:443/?cor=Menu", host: "webdoc.iefp.pt", referrer:  
"https://webdoc.iefp.pt/gd/main.aspx?

cor=Menu"

ambisig.txt

2015/04/29 12:12:20

[error] 25784#0: \*1887079 upstream prematurely closed connection while reading response header from upstream, client: 10.10.20.126, server: webdoc.iefp.pt,

request: "GET /Clients/IEFP/images/Grid/Go2First.png HTTP/1.1", upstream: "https://10.10.28.18:443/Clients/IEFP/images/Grid/Go2First.png", host:

"webdoc.iefp.pt", referrer:

"https://webdoc.iefp.pt/GA/aspGDClassificadorList.aspx?cor=Menu"

2015/04/29 12:12:20

[error] 25784#0: \*1887079 upstream prematurely closed connection while reading response header from upstream, client: 10.10.20.126, server: webdoc.iefp.pt,

request: "GET /Clients/IEFP/images/Grid/Go2First.png HTTP/1.1", upstream: "https://10.10.28.13:443/Clients/IEFP/images/Grid/Go2First.png", host:

"webdoc.iefp.pt", referrer:

"https://webdoc.iefp.pt/GA/aspGDClassificadorList.aspx?cor=Menu"

2015/04/29 12:12:20

[error] 25784#0: \*1887079 no live upstreams while connecting to upstream, client: 10.10.20.126, server: webdoc.iefp.pt, request: "GET

/Clients/IEFP/images/Grid/Go2First.png HTTP/1.1", upstream:

"https://WebdocqSSL/Clients/IEFP/images/Grid/Go2First.png", host:

"webdoc.iefp.pt", referrer:

"https://webdoc.iefp.pt/GA/aspGDClassificadorList.aspx?cor=Menu"

2015/04/29 12:12:20

[error] 25784#0: \*1887078 upstream prematurely closed connection while reading response header from upstream, client: 10.10.20.126, server: webdoc.iefp.pt,

request: "GET /Clients/IEFP/images/Grid/Go2Previous.png HTTP/1.1", upstream: "https://10.10.28.18:443/Clients/IEFP/images/Grid/Go2Previous.png", host:

"webdoc.iefp.pt", referrer:

"https://webdoc.iefp.pt/GA/aspGDClassificadorList.aspx?cor=Menu"

2015/04/29 12:24:48

[error] 25784#0: \*1888266 upstream prematurely closed connection while reading response header from upstream, client: 10.10.41.89, server: webdoc.iefp.pt,

request: "GET

?TARGET=https%3A%2F%2Fwebdoc.iefp.pt%2F&SAMLart=AAQAAVShCjKN1hol6YMG%2BrA4MsgAzF%2B6UrD2AJDSjejG9E0i4vA%2FIGsK7Sw%3D HTTP/1.1", upstream:

"https://10.10.28.13:443/?TARGET=https%3A%2F%2Fwebdoc.iefp.pt%2F&SAMLart=AAQAAVShCjKN1hol6YMG%2BrA4MsgAzF%2B6UrD2AJDSjejG9E0i4vA%2FIGsK7Sw%3D", host:

ambisig.txt

"webdoc.iefp.pt"  
2015/04/29 12:24:48

[error] 25784#0: \*1888266 upstream prematurely closed connection while reading response header from upstream, client: 10.10.41.89, server: webdoc.iefp.pt,

request: "GET  
/?TARGET=https%3A%2F%2Fwebdoc.iefp.pt%2F&SAMLart=AAQAAVShCjKNlhol6YMG%2BrA4MsgAzF%2B6UrD2AJDSjejG9E0i4vA%2FIGsK7Sw%3D HTTP/1.1", upstream:

"https://10.10.28.18:443/?TARGET=https%3A%2F%2Fwebdoc.iefp.pt%2F&SAMLart=AAQAAVShCjKNlhol6YMG%2BrA4MsgAzF%2B6UrD2AJDSjejG9E0i4vA%2FIGsK7Sw%3D", host:

"webdoc.iefp.pt"  
2015/04/29 12:24:48

[error] 25784#0: \*1888266 no live upstreams while connecting to upstream, client: 10.10.41.89, server: webdoc.iefp.pt, request: "GET /?TARGET=https%3A%2F

%2Fwebdoc.iefp.pt%2F&SAMLart=AAQAAVShCjKNlhol6YMG%2BrA4MsgAzF%2B6UrD2AJDSjejG9E0i4vA%2FIGsK7Sw%3D HTTP/1.1", upstream: "https://WebdocqSSL/?TARGET=https%3A

%2F%2Fwebdoc.iefp.pt%2F&SAMLart=AAQAAVShCjKNlhol6YMG%2BrA4MsgAzF%2B6UrD2AJDSjejG9E0i4vA%2FIGsK7Sw%3D", host: "webdoc.iefp.pt"

2015/04/29 12:28:20

[error] 25787#0: \*1888670 SSL\_write() failed (SSL:) (104: Connection reset by peer) while sending request to upstream, client: 10.10.41.89, server:

webdoc.iefp.pt, request: "POST  
/gd/modules.aspx?module=gdDocumento&id=144%7c233%7c84%7c154%7c87%7c56%7c239%7c115 HTTP/1.1", upstream:

"https://10.10.28.13:443/gd/modules.aspx?module=gdDocumento&id=144%7c233%7c84%7c154%7c87%7c56%7c239%7c115", host: "webdoc.iefp.pt", referrer:

"https://webdoc.iefp.pt/gd/modules.aspx?module=gdDocumento&id=144%7c233%7c84%7c154%7c87%7c56%7c239%7c115"

2015/04/29 12:54:21

[error] 25784#0: \*1891216 upstream prematurely closed connection while reading response header from upstream, client: 10.10.20.126, server: webdoc.iefp.pt,

request: "GET /Clients/IEFP/RadWindow/Web/Styles.css HTTP/1.1", upstream:  
"https://10.10.28.18:443/Clients/IEFP/RadWindow/Web/Styles.css", host:

"webdoc.iefp.pt", referrer: "https://webdoc.iefp.pt/gd/main.aspx?cor=Menu"

2015/04/29 13:55:14

[error] 25787#0: \*1896369 upstream prematurely closed connection while reading response header from upstream, client: 10.10.20.126, server: webdoc.iefp.pt,

ambisig.txt

request: "GET  
/gd/gddocumentoview.aspx?ID=306&ShowHeaderFooter=NO&rndval=1430312000899  
HTTP/1.1", upstream:

"https://10.10.28.18:443/gd/gddocumentoview.aspx?ID=306&ShowHeaderFooter=NO&rndval=1430312000899", host: "webdoc.iefp.pt", referrer:

"https://webdoc.iefp.pt/gd/aspxgddocumentolist.aspx?cor=0"  
2015/04/29 13:55:14

[error] 25787#0: \*1896369 upstream prematurely closed connection while reading response header from upstream, client: 10.10.20.126, server: webdoc.iefp.pt,

request: "GET  
/gd/gddocumentoview.aspx?ID=306&ShowHeaderFooter=NO&rndval=1430312000899  
HTTP/1.1", upstream:

"https://10.10.28.13:443/gd/gddocumentoview.aspx?ID=306&ShowHeaderFooter=NO&rndval=1430312000899", host: "webdoc.iefp.pt", referrer:

"https://webdoc.iefp.pt/gd/aspxgddocumentolist.aspx?cor=0"  
2015/04/29 13:55:14

[error] 25787#0: \*1896369 no live upstreams while connecting to upstream, client: 10.10.20.126, server: webdoc.iefp.pt, request: "GET

/gd/gddocumentoview.aspx?ID=306&ShowHeaderFooter=NO&rndval=1430312000899  
HTTP/1.1", upstream: "https://WebdocqSSL/gd/gddocumentoview.aspx?

ID=306&ShowHeaderFooter=NO&rndval=1430312000899", host: "webdoc.iefp.pt",  
referrer: "https://webdoc.iefp.pt/gd/aspxgddocumentolist.aspx?cor=0"  
2015/04/29

14:21:11

[error] 25786#0: \*1898969 upstream prematurely closed connection while reading response header from upstream, client: 10.10.40.17, server: webdoc.iefp.pt,

request: "GET /gd/Main.aspx HTTP/1.1", upstream:  
"https://10.10.28.18:443/gd/Main.aspx", host: "webdoc.iefp.pt"  
2015/04/29 14:21:11

[error] 25786#0: \*1898969 upstream prematurely closed connection while reading response header from upstream, client: 10.10.40.17, server: webdoc.iefp.pt,

request: "GET /gd/Main.aspx HTTP/1.1", upstream:  
"https://10.10.28.13:443/gd/Main.aspx", host: "webdoc.iefp.pt"  
2015/04/29 14:21:11

[error] 25786#0: \*1898969 no live upstreams while connecting to upstream, client: 10.10.40.17, server: webdoc.iefp.pt, request: "GET /gd/Main.aspx



ambisig.txt

HTTP/1.1", upstream: "https://WebdocqSSL/gd/Main.aspx", host: "webdoc.iefp.pt"  
2015/04/29 14:21:11

[error] 25786#0: \*1898969 upstream prematurely closed connection while reading response header from upstream, client: 10.10.40.17, server: webdoc.iefp.pt,

request: "GET / HTTP/1.1", upstream: "https://10.10.28.18:443/", host: "webdoc.iefp.pt"  
2015/04/29 14:21:29

[error] 25785#0: \*1899022 upstream prematurely closed connection while reading response header from upstream, client: 10.10.40.17, server: webdoc.iefp.pt,

request: "GET /Clients/IEFP/images/Grid/Excel.png HTTP/1.1", upstream: "https://10.10.28.18:443/Clients/IEFP/images/Grid/Excel.png", host: "webdoc.iefp.pt",

referrer: "https://webdoc.iefp.pt/gd/aspxgddocumentolist.aspx?cor=0"  
2015/04/29 14:47:58

[error] 25784#0: \*1901690 upstream prematurely closed connection while reading response header from upstream, client: 10.10.40.64, server: webdoc.iefp.pt,

request: "GET / HTTP/1.1", upstream: "https://10.10.28.18:443/", host: "webdoc.iefp.pt"  
2015/04/29 14:47:58

[error] 25784#0: \*1901690 upstream prematurely closed connection while reading response header from upstream, client: 10.10.40.64, server: webdoc.iefp.pt,

request: "GET / HTTP/1.1", upstream: "https://10.10.28.13:443/", host: "webdoc.iefp.pt"  
2015/04/29 14:47:58

[error] 25784#0: \*1901690 no live upstreams while connecting to upstream, client: 10.10.40.64, server: webdoc.iefp.pt, request: "GET / HTTP/1.1", upstream:

"https://WebdocqSSL/", host: "webdoc.iefp.pt"  
2015/04/29 15:03:50

[error] 25784#0: \*1903384 SSL\_write() failed (SSL:) (104: Connection reset by peer) while sending request to upstream, client: 10.10.40.64, server:

webdoc.iefp.pt, request: "POST /gd/modules.aspx?module=GDDocumento&cor=0 HTTP/1.1", upstream: "https://10.10.28.18:443/gd/modules.aspx?"

module=GDDocumento&cor=0", host: "webdoc.iefp.pt", referrer: "https://webdoc.iefp.pt/gd/modules.aspx?module=GDDocumento&cor=0"  
2015/04/29 15:06:14

[error] 25785#0: \*1903643 upstream prematurely closed connection while reading

ambisig.txt

response header from upstream, client: 10.10.40.64, server: webdoc.iefp.pt,

request: "GET /Clients/IEFP/RadComboBox/Web/Styles.css HTTP/1.1", upstream:  
"https://10.10.28.18:443/Clients/IEFP/RadComboBox/Web/Styles.css", host:

"webdoc.iefp.pt", referrer:

"https://webdoc.iefp.pt/gd/modules.aspx?module=GDDocumento&cor=0&cor=0&cor=0&cor=0"

2015/04/29 15:06:40

[error] 25785#0: \*1903702 upstream prematurely closed connection while reading response header from upstream, client: 10.10.40.26, server: webdoc.iefp.pt,

request: "GET /gd/Main.aspx HTTP/1.1", upstream:  
"https://10.10.28.18:443/gd/Main.aspx", host: "webdoc.iefp.pt"

2015/04/29 15:06:51

[error] 25785#0: \*1903702 upstream prematurely closed connection while reading response header from upstream, client: 10.10.40.26, server: webdoc.iefp.pt,

request: "GET

/gd/Main.aspx?TARGET=https%3A%2F%2Fwebdoc.iefp.pt%2Fgd%2FMain.aspx&SAMLart=AAQAAWJyXoUGrQ1edLCPqOy3hcdCR%2FpIUrd2AJDSjejG9E0i4vA%2FIGsK7Sw%3D

HTTP/1.1", upstream:

"https://10.10.28.18:443/gd/Main.aspx?TARGET=https%3A%2F%2Fwebdoc.iefp.pt%2Fgd%2FMain.aspx&SAMLart=AAQAAWJyXoUGrQ1edLCPqOy3hcdCR

%2FpIUrd2AJDSjejG9E0i4vA%2FIGsK7Sw%3D", host: "webdoc.iefp.pt", referrer:

"https://autenticacao.iefp.pt/login?TARGET=https%3a%2f%2fwebdoc.iefp.pt%2fgd

%2fMain.aspx"

2015/04/29 15:07:11

[error] 25785#0: \*1903702 upstream prematurely closed connection while reading response header from upstream, client: 10.10.40.26, server: webdoc.iefp.pt,

request: "GET

/gd/Main.aspx?TARGET=https%3A%2F%2Fwebdoc.iefp.pt%2Fgd%2FMain.aspx&SAMLart=AAQAAW%2F0CIxV5oUNamonN0ns3n%2FjWmqoUrD2AJDSjejG9E0i4vA%2FIGsK7Sw

%3D HTTP/1.1", upstream:

"https://10.10.28.18:443/gd/Main.aspx?TARGET=https%3A%2F%2Fwebdoc.iefp.pt%2Fgd%2FMain.aspx&SAMLart=AAQAAW%2F0CIxV5oUNamonN0ns3n

%2FjWmqoUrD2AJDSjejG9E0i4vA%2FIGsK7Sw%3D", host: "webdoc.iefp.pt", referrer:

"https://autenticacao.iefp.pt/login?TARGET=https%3a%2f%2fwebdoc.iefp.pt%2fgd

%2fMain.aspx"

2015/04/29 15:17:42

[error] 25784#0: \*1904650 upstream timed out (110: Connection timed out) while

ambisig.txt

reading response header from upstream, client: 10.10.40.64, server:

webdoc.iefp.pt, request: "POST /gd/modules.aspx?module=GDDocumento&cor=0&cor=0&cor=0&cor=0 HTTP/1.1", upstream: "https://10.10.28.18:443/gd/modules.aspx?"

module=GDDocumento&cor=0&cor=0&cor=0&cor=0", host: "webdoc.iefp.pt", referer: "https://webdoc.iefp.pt/gd/modules.aspx?"

module=GDDocumento&cor=0&cor=0&cor=0&cor=0"  
2015/04/29 15:40:18

[error] 25787#0: \*1907246 upstream prematurely closed connection while reading response header from upstream, client: 10.10.40.26, server: webdoc.iefp.pt,

request: "GET /Clients/IEFP/Images/MenuHeader/grupos.png HTTP/1.1", upstream: "https://10.10.28.18:443/Clients/IEFP/Images/MenuHeader/grupos.png", host:

"webdoc.iefp.pt", referer: "https://webdoc.iefp.pt/gd/Main.aspx"  
2015/04/29 15:40:18

[error] 25787#0: \*1907246 upstream prematurely closed connection while reading response header from upstream, client: 10.10.40.26, server: webdoc.iefp.pt,

request: "GET /Clients/IEFP/Images/MenuHeader/grupos.png HTTP/1.1", upstream: "https://10.10.28.13:443/Clients/IEFP/Images/MenuHeader/grupos.png", host:

"webdoc.iefp.pt", referer: "https://webdoc.iefp.pt/gd/Main.aspx"  
2015/04/29 15:40:18

[error] 25787#0: \*1907246 no live upstreams while connecting to upstream, client: 10.10.40.26, server: webdoc.iefp.pt, request: "GET

/Clients/IEFP/Images/MenuHeader/grupos.png HTTP/1.1", upstream: "https://WebdocqSSL/Clients/IEFP/Images/MenuHeader/grupos.png", host: "webdoc.iefp.pt",

referrer: "https://webdoc.iefp.pt/gd/Main.aspx"  
2015/04/29 16:15:06

[error] 25787#0: \*1910663 SSL\_write() failed (SSL:) (104: Connection reset by peer) while sending request to upstream, client: 10.10.40.64, server:

webdoc.iefp.pt, request: "POST /gd/modules.aspx?module=GDDocumento&cor=0 HTTP/1.1", upstream: "https://10.10.28.18:443/gd/modules.aspx?"

module=GDDocumento&cor=0", host: "webdoc.iefp.pt", referer: "https://webdoc.iefp.pt/gd/modules.aspx?module=GDDocumento&cor=0"  
2015/04/29 16:15:06

[error] 25787#0: \*1910663 SSL\_write() failed (SSL:) (104: Connection reset by peer) while sending request to upstream, client: 10.10.40.64, server:

ambisig.txt

webdoc.iefp.pt, request: "POST /gd/modules.aspx?module=GDDocumento&cor=0 HTTP/1.1", upstream: "https://10.10.28.13:443/gd/modules.aspx?

module=GDDocumento&cor=0", host: "webdoc.iefp.pt", referer: "https://webdoc.iefp.pt/gd/modules.aspx?module=GDDocumento&cor=0" 2015/04/29 16:15:06

[error] 25787#0: \*1910663 no live upstreams while connecting to upstream, client: 10.10.40.64, server: webdoc.iefp.pt, request: "POST /gd/modules.aspx?

module=GDDocumento&cor=0 HTTP/1.1", upstream: "https://WebdocqSSL/gd/modules.aspx?module=GDDocumento&cor=0", host: "webdoc.iefp.pt", referer:

"https://webdoc.iefp.pt/gd/modules.aspx?module=GDDocumento&cor=0" 2015/04/29 16:15:06

[error] 25787#0: \*1910663 upstream prematurely closed connection while reading response header from upstream, client: 10.10.40.64, server: webdoc.iefp.pt,

request: "GET /?module=GDDocumento&cor=0 HTTP/1.1", upstream: "https://10.10.28.18:443/?module=GDDocumento&cor=0", host: "webdoc.iefp.pt", referer:

"https://webdoc.iefp.pt/gd/modules.aspx?module=GDDocumento&cor=0" 2015/04/29 16:15:43

[error] 25787#0: \*1910663 upstream prematurely closed connection while reading response header from upstream, client: 10.10.40.64, server: webdoc.iefp.pt,

request: "GET /js/PopupAutoPosition.js HTTP/1.1", upstream: "https://10.10.28.18:443/js/PopupAutoPosition.js", host: "webdoc.iefp.pt", referer:

"https://webdoc.iefp.pt/gd/modules.aspx?module=gdDocumento&ID=87%7c136%7c150%7c67%7c138%7c186%7c26%7c216" 2015/04/29 16:18:26

[error] 25786#0: \*1911019 SSL\_write() failed (SSL:) (104: Connection reset by peer) while sending request to upstream, client: 10.10.40.64, server:

webdoc.iefp.pt, request: "POST /gd/modules.aspx?module=gdDocumento&ID=87%7c136%7c150%7c67%7c138%7c186%7c26%7c216 HTTP/1.1", upstream:

"https://10.10.28.18:443/gd/modules.aspx?module=gdDocumento&ID=87%7c136%7c150%7c67%7c138%7c186%7c26%7c216", host: "webdoc.iefp.pt", referer:

"https://webdoc.iefp.pt/gd/modules.aspx?module=gdDocumento&ID=87%7c136%7c150%7c67%7c138%7c186%7c26%7c216" 2015/04/29 16:18:26

ambisig.txt

[error] 25786#0: \*1911019 SSL\_write() failed (SSL:) (104: Connection reset by peer) while sending request to upstream, client: 10.10.40.64, server:

webdoc.iefp.pt, request: "POST /gd/modules.aspx?module=gdDocumento&ID=87%7c136%7c150%7c67%7c138%7c186%7c26%7c216 HTTP/1.1", upstream:

"https://10.10.28.13:443/gd/modules.aspx?module=gdDocumento&ID=87%7c136%7c150%7c67%7c138%7c186%7c26%7c216", host: "webdoc.iefp.pt", referrer:

"https://webdoc.iefp.pt/gd/modules.aspx?module=gdDocumento&ID=87%7c136%7c150%7c67%7c138%7c186%7c26%7c216"  
2015/04/29 16:18:26

[error] 25786#0: \*1911019 no live upstreams while connecting to upstream, client: 10.10.40.64, server: webdoc.iefp.pt, request: "POST /gd/modules.aspx?

module=gdDocumento&ID=87%7c136%7c150%7c67%7c138%7c186%7c26%7c216 HTTP/1.1", upstream: "https://WebdocqSSL/gd/modules.aspx?

module=gdDocumento&ID=87%7c136%7c150%7c67%7c138%7c186%7c26%7c216", host: "webdoc.iefp.pt", referrer: "https://webdoc.iefp.pt/gd/modules.aspx?"

module=gdDocumento&ID=87%7c136%7c150%7c67%7c138%7c186%7c26%7c216"  
2015/04/29 16:18:26

[error] 25786#0: \*1911019 upstream prematurely closed connection while reading response header from upstream, client: 10.10.40.64, server: webdoc.iefp.pt,

request: "GET /?module=gdDocumento&ID=87%7c136%7c150%7c67%7c138%7c186%7c26%7c216 HTTP/1.1", upstream: "https://10.10.28.18:443/?

module=gdDocumento&ID=87%7c136%7c150%7c67%7c138%7c186%7c26%7c216", host: "webdoc.iefp.pt", referrer: "https://webdoc.iefp.pt/gd/modules.aspx?"

module=gdDocumento&ID=87%7c136%7c150%7c67%7c138%7c186%7c26%7c216"  
2015/04/29 16:30:54

[error] 25784#0: \*1912462 upstream prematurely closed connection while reading response header from upstream, client: 10.10.40.17, server: webdoc.iefp.pt,

request: "GET /Clients/IEFP/Css/IE11.css HTTP/1.1", upstream: "https://10.10.28.18:443/Clients/IEFP/Css/IE11.css", host: "webdoc.iefp.pt", referrer:

"https://webdoc.iefp.pt/gd/Main.aspx"  
2015/04/29 16:33:23

[error] 25786#0: \*1912626 upstream timed out (110: Connection timed out) while reading response header from upstream, client: 10.10.40.64, server:

ambisig.txt

webdoc.iefp.pt, request: "POST /gd/modules.aspx?module=GDDocumento&cor=0 HTTP/1.1", upstream: "https://10.10.28.18:443/gd/modules.aspx?"

module=GDDocumento&cor=0", host: "webdoc.iefp.pt", referrer: "https://webdoc.iefp.pt/gd/modules.aspx?module=GDDocumento&cor=0" 2015/04/29 16:33:23

[error] 25786#0: \*1912626 SSL\_write() failed (SSL:) (104: Connection reset by peer) while sending request to upstream, client: 10.10.40.64, server:

webdoc.iefp.pt, request: "POST /gd/modules.aspx?module=GDDocumento&cor=0 HTTP/1.1", upstream: "https://10.10.28.13:443/gd/modules.aspx?"

module=GDDocumento&cor=0", host: "webdoc.iefp.pt", referrer: "https://webdoc.iefp.pt/gd/modules.aspx?module=GDDocumento&cor=0" 2015/04/29 16:33:23

[error] 25786#0: \*1912626 no live upstreams while connecting to upstream, client: 10.10.40.64, server: webdoc.iefp.pt, request: "POST /gd/modules.aspx?"

module=GDDocumento&cor=0 HTTP/1.1", upstream: "https://WebdocqSSL/gd/modules.aspx?module=GDDocumento&cor=0", host: "webdoc.iefp.pt", referrer:

"https://webdoc.iefp.pt/gd/modules.aspx?module=GDDocumento&cor=0" 2015/04/29 16:35:01

[error] 25784#0: \*1912643 upstream timed out (110: Connection timed out) while reading response header from upstream, client: 10.10.40.64, server:

webdoc.iefp.pt, request: "POST /gd/modules.aspx?module=GDDocumento&cor=0 HTTP/1.1", upstream: "https://10.10.28.18:443/gd/modules.aspx?"

module=GDDocumento&cor=0", host: "webdoc.iefp.pt", referrer: "https://webdoc.iefp.pt/gd/modules.aspx?module=GDDocumento&cor=0" 2015/04/29 16:35:01

[error] 25784#0: \*1912643 SSL\_write() failed (SSL:) (104: Connection reset by peer) while sending request to upstream, client: 10.10.40.64, server:

webdoc.iefp.pt, request: "POST /gd/modules.aspx?module=GDDocumento&cor=0 HTTP/1.1", upstream: "https://10.10.28.13:443/gd/modules.aspx?"

module=GDDocumento&cor=0", host: "webdoc.iefp.pt", referrer: "https://webdoc.iefp.pt/gd/modules.aspx?module=GDDocumento&cor=0" 2015/04/29 16:35:01

[error] 25784#0: \*1912643 no live upstreams while connecting to upstream, client: 10.10.40.64, server: webdoc.iefp.pt, request: "POST /gd/modules.aspx?"

module=GDDocumento&cor=0 HTTP/1.1", upstream: "https://WebdocqSSL/gd/modules.aspx?module=GDDocumento&cor=0", host:

ambisig.txt

"webdoc.iefp.pt", referrer:

"https://webdoc.iefp.pt/gd/modules.aspx?module=GDDocumento&cor=0"  
2015/04/29 16:40:07

[error] 25785#0: \*1913460 upstream timed out (110: Connection timed out) while reading response header from upstream, client: 10.10.40.64, server:

webdoc.iefp.pt, request: "POST /gd/modules.aspx?module=GDDocumento&cor=0 HTTP/1.1", upstream: "https://10.10.28.18:443/gd/modules.aspx?"

module=GDDocumento&cor=0", host: "webdoc.iefp.pt", referrer: "https://webdoc.iefp.pt/gd/modules.aspx?module=GDDocumento&cor=0"  
2015/04/29 16:42:05

[error] 25784#0: \*1913776 upstream prematurely closed connection while reading response header from upstream, client: 10.10.40.64, server: webdoc.iefp.pt,

request: "GET /Clients/IEFP/RadWindow/Web/Img/rwControlButtons.png HTTP/1.1", upstream:

"https://10.10.28.18:443/Clients/IEFP/RadWindow/Web/Img/rwControlButtons.png", host: "webdoc.iefp.pt", referrer: "https://webdoc.iefp.pt/gd/modules.aspx?"

module=gdDocumento&ID=8%7c141%7c249%7c251%7c234%7c172%7c195%7c72"  
2015/04/29 16:42:05

[error] 25784#0: \*1913776 upstream prematurely closed connection while reading response header from upstream, client: 10.10.40.64, server: webdoc.iefp.pt,

request: "GET /Clients/IEFP/RadWindow/Web/Img/rwControlButtons.png HTTP/1.1", upstream:

"https://10.10.28.13:443/Clients/IEFP/RadWindow/Web/Img/rwControlButtons.png", host: "webdoc.iefp.pt", referrer: "https://webdoc.iefp.pt/gd/modules.aspx?"

module=gdDocumento&ID=8%7c141%7c249%7c251%7c234%7c172%7c195%7c72"  
2015/04/29 16:42:05

[error] 25784#0: \*1913776 no live upstreams while connecting to upstream, client: 10.10.40.64, server: webdoc.iefp.pt, request: "GET

/Clients/IEFP/RadWindow/Web/Img/rwControlButtons.png HTTP/1.1", upstream: "https://WebdocqSSL/Clients/IEFP/RadWindow/Web/Img/rwControlButtons.png", host:

"webdoc.iefp.pt", referrer: "https://webdoc.iefp.pt/gd/modules.aspx?module=gdDocumento&ID=8%7c141%7c249%7c251%7c234%7c172%7c195%7c72"  
2015/04/29 16:44:27

[error] 25784#0: \*1914007 upstream prematurely closed connection while reading response header from upstream, client: 10.10.40.26, server: webdoc.iefp.pt,

ambisig.txt

request: "GET /Clients/IEFP/images/blank.gif HTTP/1.1", upstream:  
"https://10.10.28.18:443/Clients/IEFP/images/blank.gif", host: "webdoc.iefp.pt",  
referrer:

"https://webdoc.iefp.pt/gd/aspxgddocumentolist.aspx?cor=0"  
2015/04/29 16:44:27

[error] 25784#0: \*1914006 upstream prematurely closed connection while reading  
response header from upstream, client: 10.10.40.26, server: webdoc.iefp.pt,

request: "GET /Clients/IEFP/images/16x16/download.png HTTP/1.1", upstream:  
"https://10.10.28.18:443/Clients/IEFP/images/16x16/download.png", host:

"webdoc.iefp.pt", referrer:  
"https://webdoc.iefp.pt/gd/aspxgddocumentolist.aspx?cor=0"  
2015/04/29 16:44:27

[error] 25784#0: \*1914007 upstream prematurely closed connection while reading  
response header from upstream, client: 10.10.40.26, server: webdoc.iefp.pt,

request: "GET /Clients/IEFP/images/blank.gif HTTP/1.1", upstream:  
"https://10.10.28.13:443/Clients/IEFP/images/blank.gif", host: "webdoc.iefp.pt",  
referrer:

"https://webdoc.iefp.pt/gd/aspxgddocumentolist.aspx?cor=0"  
2015/04/29 16:44:27

[error] 25784#0: \*1914007 no live upstreams while connecting to upstream,  
client: 10.10.40.26, server: webdoc.iefp.pt, request: "GET

/Clients/IEFP/images/blank.gif HTTP/1.1", upstream:  
"https://WebdocqSSL/Clients/IEFP/images/blank.gif", host: "webdoc.iefp.pt",  
referrer:

"https://webdoc.iefp.pt/gd/aspxgddocumentolist.aspx?cor=0"  
2015/04/29 16:44:28

[error] 25784#0: \*1914007 upstream prematurely closed connection while reading  
response header from upstream, client: 10.10.40.26, server: webdoc.iefp.pt,

request: "GET /images/EstaoNoDepartamento\_Off.gif HTTP/1.1", upstream:  
"https://10.10.28.18:443/images/EstaoNoDepartamento\_Off.gif", host:  
"webdoc.iefp.pt",

referrer: "https://webdoc.iefp.pt/gd/aspxgddocumentolist.aspx?cor=0"  
2015/04/29 16:51:37

[error] 25787#0: \*1914866 upstream prematurely closed connection while reading  
response header from upstream, client: 10.10.40.173, server: webdoc.iefp.pt,

request: "GET /Clients/IEFP/Images/MenuHeader/listacontextos.png HTTP/1.1",



ambisig.txt

upstream:

"https://10.10.28.18:443/Clients/IEFP/Images/MenuHeader/listacontextos.png",  
host: "webdoc.iefp.pt", referrer: "https://webdoc.iefp.pt/gd/Main.aspx"  
2015/04/29 16:51:37

[error] 25787#0: \*1914867 upstream prematurely closed connection while reading  
response header from upstream, client: 10.10.40.173, server: webdoc.iefp.pt,

request: "GET /Clients/IEFP/Images/MenuHeader/logs.png HTTP/1.1", upstream:  
"https://10.10.28.18:443/Clients/IEFP/Images/MenuHeader/logs.png", host:

"webdoc.iefp.pt", referrer: "https://webdoc.iefp.pt/gd/Main.aspx"  
2015/04/29 16:55:15

[error] 25785#0: \*1915329 upstream prematurely closed connection while reading  
response header from upstream, client: 10.10.40.17, server: webdoc.iefp.pt,

request: "GET /Clients/IEFP/RadWindow/Web/Img/rwLoading.gif HTTP/1.1", upstream:  
"https://10.10.28.18:443/Clients/IEFP/RadWindow/Web/Img/rwLoading.gif",

host: "webdoc.iefp.pt", referrer: "https://webdoc.iefp.pt/gd/modules.aspx?"

module=gdDocumento&id=139%7c176%7c117%7c38%7c108%7c193%7c48%7c233&ReturnPage=Main"  
2015/04/29 16:56:13

[error] 25786#0: \*1915452 upstream prematurely closed connection while reading  
response header from upstream, client: 10.10.41.35, server: webdoc.iefp.pt,

request: "GET  
/?TARGET=https%3A%2F%2Fwebdoc.iefp.pt%2F&SAMLart=AAQAAb%2FU%2Bm44Ege%2F%2BpXj1qc  
wneQgkwBRUrD2AJDSjejG9E0i4vA%2FIGsK7Sw%3D HTTP/1.1", upstream:

"https://10.10.28.13:443/?TARGET=https%3A%2F%2Fwebdoc.iefp.pt%2F&SAMLart=AAQAAb%  
2FU%2Bm44Ege%2F%2BpXj1qcwneQgkwBRUrD2AJDSjejG9E0i4vA%2FIGsK7Sw%3D", host:

"webdoc.iefp.pt", referrer:

"https://autenticacao.iefp.pt/login?TARGET=https%3a%2f%2fwebdoc.iefp.pt%2f"

<IDFile>26646</IDFile>

<FileName>CI 2006\_010</FileName>

<Extension>pdf</Extension>

<IsAttachment>>true</IsAttachment>

<Ordem>1</Ordem>

ambisig.txt

Referência: 739 176 257  
Entidade: 10241  
Montante: 63.25

Domingos, S. & R. - Sociedade de Construções - Sociedade de Construções

Domingos S.& R. - Sociedade De Construções, Lda.Directions  
Construção de edifícios (residenciais e não residenciais)  
Address: Travessa Guilherme Kjolner 2, Amora  
Phone:21 221 0298

```
select 'UPDATE Entidades_IEFP SET NPC=NPC WHERE ID=' + CONVERT(VARCHAR(10), ID)
from Entidades_IEFP
WHERE IDEstabelecimento like '9%'
order by ID asc
```

```
select 'UPDATE Utentes_IEFP SET NIF=NIF WHERE ID=' + CONVERT(VARCHAR(10), ID)
from Utentes_IEFP
WHERE IDUtente like '9%'
order by ID asc
```

configuration.xml  
outlook

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<configuration>
  <appSettings>
    <SolutionName>
    </SolutionName>
    <WebserviceURL>http://localhost/WSServices2014/</WebserviceURL>
    <SiteURL>
    </SiteURL>
    <UserName>admin</UserName>
    <Domain>INTERNAL</Domain>
  </appSettings>
</configuration>
```

```
DEBUG 2015-05-12 10:47:24 - Classe:WSServices.WSGetInfo Método:Void .ctor() -->
Started
DEBUG 2015-05-12 10:47:24 - Classe:WSServices.WSGetInfo Método:Void .ctor() -->
Database logged
DEBUG 2015-05-12 10:47:24 - Classe:WSServices.WSGetInfo Método:Void .ctor() -->
SessionTime1
DEBUG 2015-05-12 10:47:25 - Classe:WSServices.WSGetInfo Método:Void .ctor() -->
Started
DEBUG 2015-05-12 10:47:25 - Classe:WSServices.WSGetInfo Método:Void .ctor() -->
Database logged
```

ambisig.txt

DEBUG 2015-05-12 10:47:25 - Classe:WSServices.WSGetInfo Método:Void .ctor() --> SessionTime1

DEBUG 2015-05-12 10:47:25 - Classe:WSServices.WSGetInfo Método:Boolean LoginUserRSASstandard(System.String, System.String, System.String, System.String) -->

LoginUserStarted

DEBUG 2015-05-12 10:47:25 - Classe:WSServices.WSGetInfo Método:Boolean LoginUserRSASstandard(System.String, System.String, System.String, System.String) -->

Hashcode:dca8b2e4-62fa-4cae-b2cc-8278860a61f6

DEBUG 2015-05-12 10:47:25 - Classe:WSServices.WSGetInfo Método:Boolean LoginUserRSASstandard(System.String, System.String, System.String, System.String) -->

strUsernameEncrypted:oYJrin94AKGVEIVeuMM6%2F9KhpRRHAZVgOfVpKMh22rhSqWxfEHEKHkkc%2BvhzxP6atw0r%2FpNmD8g1YK%2FrCQIkcgPTdub%2Fq05Np8%2FXofP26YjKIymHtQ9Tp7M5U

%2BrBKZnzJPEscqYjnGlUEz%2FI2Sd4M287D5zD02d60PLLt%2BhzV84%3D

DEBUG 2015-05-12 10:47:25 - Classe:WSServices.WSGetInfo Método:Boolean LoginUserRSASstandard(System.String, System.String, System.String, System.String) -->

strEncryptedPassword:ae3egBiuZqivJyUgwsC9a8SKooeqnDvbHRLw1Z%2BZMS7XppMYhDY4TnOUM2VIY0x9I0DCns0yJZc2ejUL77tfjPGxgj9B3bejzzkty

%2FHra9czFvxbJdjxo5r1xkDtkggt2sdRVXLsWd79XXzR1QbBcbu1Z0wNiBsWW2P8o00xe4Y%3D

DEBUG 2015-05-12 10:47:25 - Classe:WSServices.WSGetInfo Método:Boolean LoginUserRSASstandard(System.String, System.String, System.String, System.String) -->

strDomainNameEncrypted:kg9Fcskh3s3afqatrzu8l%2BjPgtouEsk%2BdEtNXZY6ZqAeu71xxFD2ndQfHqpIVoJIC3tg0%2B6woTDCmTMVH2A0ikfR

%2FSmfw3BiIU8a8uugLlI3cd2DiQWKKnvYJqs5xi9YHptjBSm1wX%2BgN5ScaR0LI%2Fck6wawL9EnGWPzdyUNp0Y%3D

DEBUG 2015-05-12 10:47:25 - Classe:WSServices.WSGetInfo Método:Boolean LoginUserRSASstandard(System.String, System.String, System.String, System.String) -->

OpenSSL: False

DEBUG 2015-05-12 10:47:25 - Classe:WSServices.WSGetInfo Método:Boolean LoginUserRSASstandard(System.String, System.String, System.String, System.String) -->

PRIVATEKEY: <RSAKeyValue><Modulus>riS

+EtaJqm3qujydUK/C9VhE1RL5i0PdWHFaQcNjyEE2FQ3BTxX9t17+CSRJrBx0hjIGoA111RGlzTyB0VrK22DrCPoUkGdHOXNs/7BjqVf84GxI73bTenglzfnfLpbOphSCFs0VdjWjSPeSupitafQ62YZ/oECm

5AuHSrcyqbYU=</Modulus><Exponent>AQAB</Exponent><P>wNtLh+ZUrT+qxJh20UGLDP0xSc2e4

ambisig.txt

y/OG07K0x7pgBPEbD

+0z2PaVR/NQGylbMiJWxVlgFtvgBA2SeN9FdZKpw==</P><Q>5yj3xDirsqWEUEE4bVhIMcXraKQKLS4  
3exZCkrQwODq/F3XKw/GEWk1c9H7iExV5yBabet5TLULhVSMefEH8w==</Q><DP>LqCWiVvp2x1

Kh0+pYnxrRw

+sLADXymvTc3nAUTzvDXU6B0XynDezI00Yd1wNptjZRLl0mhMBSUAIMAkdQ/tUfw==</DP><DQ>tzjnu  
mZY4Y8EIOCu4yy4fIsuHpD3Z/xCCXoJZpLgLGZGS6Zt6Dnme7c34ikcEInKvHDWut7WPPdfPV7E

+b2E3NQ==</DQ><InverseQ>c0Mjcw3lVqgg16HHQV6939YjwHo/QlM6jZ4JKYbSWGrTmo6aLLxIW84C  
7W3j4TWpC6CYBIGpvP8kAMwmbI81Vg==</InverseQ><D>SUN6WphCwODYmD

+ZX5NRBAAt9kIUXU9agaa/u8d1cCHT1a1/qGrwhFmcdF8DXzqFlIvMb2bFAapfORTVxFy/QTlgke060me  
qZhs6txf3VmY7tQiPM53qIdUTrSkYb7eG/t8qE3jM0cWtjv47Pnkse5BNFH/a2G0kwYwxW

+yqEbM=</D></RSAKeyValue>

DEBUG 2015-05-12 10:47:25 - Classe:WSServices.WSGetInfo Método:Boolean  
LoginUserRSASstandard(System.String, System.String, System.String, System.String)  
-->

PUBLICKEY: <RSAKeyValue><Modulus>riS

+EtaJqm3qujydUK/C9VhE1RL5i0PdWHFaQcNjyEE2FQ3BTxX9t17+CSRJrBx0hjIGoA111RGlzTyBOVr  
K22DrCPoUkGdHOXNs/7BjqVf84GxI73bTenglznlPb0phSCFs0VdjWjSPeSupitafQ62YZ/oECm

5AuHSrcyqbYU=</Modulus><Exponent>AQAB</Exponent></RSAKeyValue>

DEBUG 2015-05-12 10:47:25 - Classe:WSServices.WSGetInfo Método:Boolean  
LoginUserRSASstandard(System.String, System.String, System.String, System.String)  
-->

URL decoded

strUsernameEncrypted:oYJrin94AKGVEIVeuMM6/9KhpRRHAZVgOfVpKMh22rhSqWxfEHEKHkkc+vh  
zxP6atw0r/pNMd8g1YK/rCQIkcgPTdub/q05Np8/XofP26YjKIymHtQ9Tp7M5U

+rBKZNzJPEscqYjnGlUEz/I2Sd4M287D5zD02d60PLlt+hzV84=

DEBUG 2015-05-12 10:47:25 - Classe:WSServices.WSGetInfo Método:Boolean  
LoginUserRSASstandard(System.String, System.String, System.String, System.String)  
-->

URL decoded strEncryptedPassword:ae3egBiuZqivJyUgwsC9a8SKooeqnDvbHr1w1Z

+ZMS7XppMYhDY4TnOUM2VIY0x9IODCnsOyJZc2ejUL77tfjPGxgj9B3bejzzkty/Hra9czFvxbJdjxo5  
r1xkDtkgtt2sdRVXLsWd79XXzR1QbBcbu1Z0wNiBsWW2P8o00xe4Y=

DEBUG 2015-05-12 10:47:25 - Classe:WSServices.WSGetInfo Método:Boolean  
LoginUserRSASstandard(System.String, System.String, System.String, System.String)  
-->

URL decoded

strDomainNameEncrypted:kg9Fcskh3s3afqatrzu8l+jPgtouEsk+dEtNXZY6ZqAeu71xxFD2ndQfH  
qpIVoJIc3tg0

ambisig.txt

+6woTDCmTMVH2AOikfR/Smfw3BiIU8a8uugLlI3cd2DiQWKKnvYJqs5xi9YHptjBSm1wX+gN5ScaR0LI  
/ck6wawL9EnGWPzdyUNp0Y=

{"Attempted to read or write protected memory. This is often an indication that  
other memory is corrupt."}

erui brás

```
boolean result =  
WSSession.wsGetInfo.loginUserRSAStandard(  
    URLEncoder.encode(WSSession.hashKey.getHashCode(), "UTF-8"),  
    URLEncoder.encode(Encryption.Encrypt(WSSession.hashKey, userField.getText()),  
        "UTF-8"),  
    URLEncoder.encode(Encryption.Encrypt(WSSession.hashKey, new String  
        (passwordField.getPassword())), "UTF-8"),  
    URLEncoder.encode(  
        Encryption.Encrypt(WSSession.hashKey,  
            ((KeyedComboBoxItem<String>)domainComboBox.getSelectedItem()).id),  
        "UTF-8"));
```

```
INSERT INTO gdDocumento  
(  
    IDStorage, CodgdDocumento, Imported, EditInternet, IDgdLivro,  
    IDgdTipoDocumento, DataEntrada, DataRegisto,  
    Confidencial, Numero, IDGDResolucao, AguardaResposta, urgente,  
    EmTratamento, DocumentoSemResposta, SUPORTEPAPEL,  
    IDGDClassificador, IDGestor, Gestor, gdDocumento, IDEntidade,  
    IDDepartamento, IDMoradaAdicional, titulo,  
    ReferenciaDocumento, DataDocumento, Observacoes, IDUser,  
    IDCategoriaSeguranca, Entidade, Contribuinte, IsDocumentoCopia,  
    Publicado  
)  
VALUES  
(  
    NULL, NULL, 0, 0, 3, 45, '2015-05-14T00:00:00', '2015-05-14T00:00:00',  
    0, NULL, 2, 0, 0, 1, 0, 0, 1, NULL, NULL,  
    'teste - ignorar sff', 167939, NULL, NULL, NULL, NULL,  
    '2015-05-14T00:00:00', NULL, 4788, 1,  
    'Mário António Cardoso Meireles', '0', 0, 0  
)
```

E/2399/DCONT/2015

Server Error in '/DevCMBraga' Application.

-----

```
[AmbiSIG.Database] :System.Data.SqlClient.SqlException (0x80131904): Incorrect
syntax near ')'.
Incorrect syntax near ')'.
    at System.Data.SqlClient.SqlConnection.OnError(SqlException exception,
Boolean breakConnection, Action`1 wrapCloseInAction)
    at
System.Data.SqlClient.TdsParser.ThrowExceptionAndWarning(TdsParserStateObject
stateObj, Boolean callerHasConnectionLock, Boolean asyncClose)
    at System.Data.SqlClient.TdsParser.TryRun(RunBehavior runBehavior, SqlCommand
cmdHandler, SqlDataReader dataStream, BulkCopySimpleResultSet
bulkCopyHandler, TdsParserStateObject stateObj, Boolean& dataReady)
    at System.Data.SqlClient.SqlDataReader.TryConsumeMetaData()
    at System.Data.SqlClient.SqlDataReader.get_MetaData()
    at System.Data.SqlClient.SqlCommand.FinishExecuteReader(SqlDataReader ds,
RunBehavior runBehavior, String resetOptionsString)
    at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReaderTds(CommandBehavior
cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, Boolean async, Int32
timeout, Task& task, Boolean asyncWrite, SqlDataReader ds)
    at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReader(CommandBehavior
cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, String method,
TaskCompletionSource`1 completion, Int32 timeout, Task& task, Boolean
asyncWrite)
    at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReader(CommandBehavior
cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, String method)
    at System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteReader(CommandBehavior behavior,
String method)
    at System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteReader(CommandBehavior
behavior)
    at
System.Data.Common.DbCommand.System.Data.IDbCommand.ExecuteReader(CommandBehavio
r behavior)
    at System.Data.Common.DbDataAdapter.FillInternal(DataSet dataset, DataTable[]
datatables, Int32 startRecord, Int32 maxRecords, String srcTable,
IDbCommand command, CommandBehavior behavior)
    at System.Data.Common.DbDataAdapter.Fill(DataSet dataSet, Int32 startRecord,
Int32 maxRecords, String srcTable, IDbCommand command, CommandBehavior
behavior)
    at System.Data.Common.DbDataAdapter.Fill(DataSet dataSet)
```

ambisig.txt

```
at Nonius.Data.DataBase.OpenDataSet(String SQL, Int32 intPageSize, Int32
intCurrent, String txtTableName, Boolean OpenConnection)
ClientConnectionId:e1255b85-1f5b-471c-b149-039714037ced
SQL : SELECT geral.IDGDDocumento "IDGDDocumento", geral.Numero "Numero",
geral.GDDocumento "GDDocumento", geral.DataRegistro "DataRegistro",

geral.DocumentoExt "DocumentoExt", CASE WHEN(geral.DocumentoExt IS NULL OR
geral.DocumentoExt = '') THEN 0 ELSE 1 END "withFile", convert(char

(10),geral.DataRegistro,105) "smallDataRegistro", td.gdTipoDocumento
"TipoDocumento", ws.Label0 "Label0", geral.Entidade "Entidade",
geral.DataEntrada

"DataEntrada", convert(char(10),geral.DataEntrada,105) "strDataEntrada",
geral.dataEnvio, convert(char(10),geral.dataEnvio,105) "strdataenvio",

geral.IDDetentor, u.CodUser + ' ' + u.FullName "Detentor",
geral.ReferenciaDocumento "ReferenciaDocumento", geral.IDGDClassificador

"IDGDClassificador", MIN(geral.estado) "estado", geral.IDWorkflowState
"IDWorkflowState", geral.idgdTipoDocumento "idgdTipoDocumento", dbo.getDeadlines

(geral.IDGDDocumento, 0, 0) as "PRAZOS" , geral.Delegado "Delegado",
userMov.fullname + isnull(' (' + mov.Sector + ') ', ' ') "Remetente",

geral.EmTratamento "EmTratamento", isnull(geral.UtilizadorDelegador,0)
"IdUtilizadorDelegador", isnull(nruserdelegador.FullName,'')

"NomeUtilizadorDelegador" FROM( SELECT d.idgddocumento, d.IDGDClassificador,
d.iddetentor, d.Numero, d.Entidade, d.DataEntrada,

d.ReferenciaDocumento, gu.IsGroup estado, d.dataEnvio, d.IDWorkflowState,
d.DataRegistro, d.DocumentoExt, d.idgdTipoDocumento, d.gdDocumento, 0

Delegado, d.EmTratamento, d.EstadoPrazo, d.IDGDDocumentoMovimento, 0
UtilizadorDelegador FROM GDDocumento d JOIN( SELECT DISTINCT
isnull(u.iduser,1)

IDUser, isnull(u.IsGroup,0) IsGroup FROM nrgroupusers gu LEFT JOIN nruser u
ON gu.idgroup = u.IDUser AND gu.iduser = 1) gu on d.iddetentor = gu.IDUser

JOIN nrWorkflowState ws ON d.IDWorkflowState = ws.IDWorkflowState JOIN
nrStateWorkFlow sw ON ws.IDStateWorkflow = sw.IDStateWorkflow and

sw.StateWorkFlowVisible = 1 WHERE 1 = 1 AND isnull(d.Eliminado,0) = 0 AND
isnull(d.Historico,0) = 0 AND d.VISIBLE = 1 union SELECT DISTINCT

d.idgddocumento, d.IDGDClassificador, d.iddetentor, d.Numero, d.Entidade,
d.DataEntrada, d.ReferenciaDocumento, 2 estado, d.dataEnvio,

d.IDWorkflowState, d.DataRegistro, d.DocumentoExt, d.idgdTipoDocumento,
```

ambisig.txt

d.gdDocumento, 0 Delegado, d.EmTratamento, d.EstadoPrazo,

d.IDGDDocumentoMovimento, 0 UtilizadorDelegador FROM GDDocumento d JOIN  
GDDocumentoConhecimento dc on d.IDgdDocumento = dc.IDGDDocumento AND dc.IDUser  
=

1 WHERE 1 = 1 and dc.TomouConhecimento = 0 AND isnull(d.Eliminado,0) = 0  
AND isnull(d.Historico,0) = 0 AND d.VISIBLE = 1 union SELECT DISTINCT

d.idgddocumento, d.IDGDClassificador, d.iddetentor, d.Numero, d.Entidade,  
d.DataEntrada, d.ReferenciaDocumento, 9 estado, d.dataEnvio,

d.IDWorkflowState, d.DataRegisto, d.DocumentoExt, d.idgdTipoDocumento,  
d.gdDocumento, 0 Delegado, d.EmTratamento, d.EstadoPrazo,

d.IDGDDocumentoMovimento, 0 UtilizadorDelegador FROM GDDocumento d JOIN  
GDDocumentoConhecimento dc on d.IDgdDocumento = dc.IDGDDocumento AND dc.IDUser  
=

1 WHERE 1 = 1 and dc.TomouConhecimento = 1 AND isnull(d.Eliminado,0) = 0  
AND isnull(d.Historico,0) = 0 AND d.VISIBLE = 1 union SELECT DISTINCT

d.idgddocumento, d.IDGDClassificador, d.iddetentor, d.Numero, d.Entidade,  
d.DataEntrada, d.ReferenciaDocumento, 3 estado, d.dataEnvio,

d.IDWorkflowState, d.DataRegisto, d.DocumentoExt, d.idgdTipoDocumento,  
d.gdDocumento, 0 Delegado, d.EmTratamento, d.EstadoPrazo,

d.IDGDDocumentoMovimento, 0 UtilizadorDelegador from GDDocumento d join  
gddocumentomovimento dm on d.IDgdDocumento=dm.IDGDDocumento join

nrWorkflowState ws on d.IDWorkflowState=ws.IDWorkflowState join  
nrStateWorkFlow sw on ws.IDStateWorkflow=sw.IDStateWorkflow and  
sw.IDStateWorkflow NOT

IN (1, 2, 3, 6) WHERE 1=1 AND d.IDDETENTOR NOT IN  
(1,2,18,29,41,58,63,77,3977,4312) AND isnull(dm.iduserpara,dm.idgrouppara) IN

(1,2,18,29,41,58,63,77,3977,4312) AND isnull(d.Eliminado,0) = 0 AND  
isnull(d.Historico,0) = 0 AND d.VISIBLE = 1 union SELECT DISTINCT

d.idgddocumento, d.IDGDClassificador, d.iddetentor, d.Numero, d.Entidade,  
d.DataEntrada, d.ReferenciaDocumento, 3 estado, d.dataEnvio,

d.IDWorkflowState, d.DataRegisto, d.DocumentoExt, d.idgdTipoDocumento,  
d.gdDocumento, 0 Delegado, d.EmTratamento, d.EstadoPrazo,

d.IDGDDocumentoMovimento, 0 UtilizadorDelegador from GDDocumento d join  
gddocumentomovimento dm on d.IDgdDocumento=dm.IDGDDocumento join

nrWorkflowState ws on d.IDWorkflowState=ws.IDWorkflowState join



ambisig.txt

```
nrStateWorkFlow sw on ws.IDStateWorkflow=sw.IDStateWorkflow WHERE 1=1 AND  
isnull
```

```
(dm.iduserpara,dm.idgrouppara) IN () AND isnull(d.Eliminado,0) = 0 AND  
isnull(d.Historico,0) = 0 AND d.VISIBLE = 1 union SELECT d.idgddocumento,
```

```
d.IDGDClassificador, d.iddetentor, d.Numero, d.Entidade, d.DataEntrada,  
d.ReferenciaDocumento, CASE sw.IDStateWorkflow WHEN 1 THEN 5 WHEN 6 THEN 6
```

```
WHEN 2 THEN 4 WHEN 3 THEN 7 END estado, d.dataEnvio, d.IDWorkflowState,  
d.DataRegistro, d.DocumentoExt, d.idgdTipoDocumento, d.gdDocumento, 0  
Delegado,
```

```
d.EmTratamento, d.EstadoPrazo, d.IDGDDocumentoMovimento, 0  
UtilizadorDelegador FROM GDDocumento d JOIN( SELECT DISTINCT  
isnull(u.iduser,1) IDUser,
```

```
isnull(u.IsGroup,0) IsGroup FROM nrgroupusers gu LEFT JOIN nruser u ON  
gu.idgroup = u.IDUser AND gu.iduser = 1) gu on d.iddetentor = gu.IDUser JOIN
```

```
nrWorkflowState ws ON d.IDWorkflowState = ws.IDWorkflowState JOIN  
nrStateWorkFlow sw ON ws.IDStateWorkflow = sw.IDStateWorkflow and  
sw.IDStateWorkflow IN
```

```
( 6,1,2,3) WHERE 1 = 1 AND isnull(d.Eliminado,0) = 0 AND  
isnull(d.Historico,0) = 0 AND d.VISIBLE = 1 union SELECT DISTINCT  
d.idgddocumento,
```

```
d.IDGDClassificador, d.iddetentor, d.Numero, d.Entidade, d.DataEntrada,  
d.ReferenciaDocumento, CASE sw.IDStateWorkflow WHEN 1 THEN 5 WHEN 6 THEN 6
```

```
WHEN 2 THEN 4 WHEN 3 THEN 7 END estado, d.dataEnvio, d.IDWorkflowState,  
d.DataRegistro, d.DocumentoExt, d.idgdTipoDocumento, d.gdDocumento, 0
```

```
Delegado, d.EmTratamento, d.EstadoPrazo, d.IDGDDocumentoMovimento, 0  
UtilizadorDelegador from GDDocumento d join gddocumentomovimento dm on
```

```
d.IDgdDocumento=dm.IDGDDocumento join nrWorkflowState ws on  
d.IDWorkflowState=ws.IDWorkflowState join nrStateWorkFlow sw on
```

```
ws.IDStateWorkflow=sw.IDStateWorkflow and sw.IDStateWorkflow IN ( 6,1,2,3)WHERE  
1=1 AND d.IDDETENTOR NOT IN (1,2,18,29,41,58,63,77,3977,4312) AND isnull
```

```
(dm.iduserpara,dm.idgrouppara) IN (1,2,18,29,41,58,63,77,3977,4312) AND  
isnull(d.Eliminado,0) = 0 AND isnull(d.Historico,0) = 0 AND d.VISIBLE = 1
```

```
) geral join nrWorkflowState ws on geral.IDWorkflowState = ws.IDWorkflowState  
join GDTipoDocumento td on geral.IDgdTipoDocumento = td.IDgdTipoDocumento
```

```
join nrUser u on geral.iddetentor = u.IDUser inner join GDDocumentoMovimento  
mov on mov.IDgdDocumentoMovimento=geral.IDGDDocumentoMovimento inner join
```

ambisig.txt

```
nruser userMov on userMov.IDUser=mov.IDUserDe left join nruser nruserdelegador  
on nruserdelegador.iduser=geral.UtilizadorDelegador WHERE
```

```
geral.IDGDDocumento <> 496990 Group by geral.IDGDDocumento,  
geral.IDGDClassificador, geral.Numero, geral.GDDocumento, geral.DataRegistro,
```

```
geral.DocumentoExt, td.gdTipoDocumento, ws.Label0, geral.Entidade,  
geral.DataEntrada, geral.dataEnvio, geral.IDDetentor, u.CodUser + ' ' +  
u.FullName,
```

```
geral.ReferenciaDocumento, geral.IDWorkflowState, geral.idgdTipoDocumento,  
geral.EstadoPrazo, geral.Delegado,
```

```
userMov.fullname,mov.Sector,geral.EmTratamento, geral.UtilizadorDelegador,  
nruserdelegador.FullName ORDER BY "estado" ASC, DataEnvio DESC,"Numero" DESC  
Description: An unhandled exception occurred during the execution of the  
current web request. Please review the stack trace for more information about  
the
```

error and where it originated in the code.

```
Exception Details: System.Exception: [AmbiSIG.Database]  
:System.Data.SqlClient.SqlException (0x80131904): Incorrect syntax near ')'.  
Incorrect syntax near ')'.  
at System.Data.SqlClient.SqlConnection.OnError(SqlException exception,  
Boolean breakConnection, Action`1 wrapCloseInAction)  
at
```

```
System.Data.SqlClient.TdsParser.ThrowExceptionAndWarning(TdsParserStateObject  
stateObj, Boolean callerHasConnectionLock, Boolean asyncClose)  
at System.Data.SqlClient.TdsParser.TryRun(RunBehavior runBehavior, SqlCommand  
cmdHandler, SqlDataReader dataStream, BulkCopySimpleResultSet
```

```
bulkCopyHandler, TdsParserStateObject stateObj, Boolean& dataReady)  
at System.Data.SqlClient.SqlDataReader.TryConsumeMetaData()  
at System.Data.SqlClient.SqlDataReader.get_MetaData()  
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.FinishExecuteReader(SqlDataReader ds,  
RunBehavior runBehavior, String resetOptionsString)  
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReaderTds(CommandBehavior  
cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, Boolean async, Int32
```

```
timeout, Task& task, Boolean asyncWrite, SqlDataReader ds)  
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReader(CommandBehavior  
cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, String method,
```

```
TaskCompletionSource`1 completion, Int32 timeout, Task& task, Boolean  
asyncWrite)  
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReader(CommandBehavior  
cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, String method)  
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteReader(CommandBehavior behavior,  
String method)  
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteDbDataReader(CommandBehavior
```

ambisig.txt

```
behavior)
  at
System.Data.Common.DbCommand.System.Data.IDbCommand.ExecuteReader(CommandBehavior
r behavior)
  at System.Data.Common.DbDataAdapter.FillInternal(DataSet dataset, DataTable[]
datatables, Int32 startRecord, Int32 maxRecords, String srcTable,
IDbCommand command, CommandBehavior behavior)
  at System.Data.Common.DbDataAdapter.Fill(DataSet dataSet, Int32 startRecord,
Int32 maxRecords, String srcTable, IDbCommand command, CommandBehavior
behavior)
  at System.Data.Common.DbDataAdapter.Fill(DataSet dataSet)
  at Nonius.Data.DataBase.OpenDataSet(String SQL, Int32 intPageSize, Int32
intCurrent, String txtTableName, Boolean OpenConnection)
ClientConnectionId:e1255b85-1f5b-471c-b149-039714037ced
SQL : SELECT geral.IDGDDocumento "IDGDDocumento", geral.Numero "Numero",
geral.GDDocumento "GDDocumento", geral.DataRegistro "DataRegistro",
geral.DocumentoExt "DocumentoExt", CASE WHEN(geral.DocumentoExt IS NULL OR
geral.DocumentoExt = '') THEN 0 ELSE 1 END "withFile", convert(char
(10),geral.DataRegistro,105) "smallDataRegistro", td.gdTipoDocumento
"TipoDocumento", ws.Label0 "Label0", geral.Entidade "Entidade",
geral.DataEntrada
"DataEntrada", convert(char(10),geral.DataEntrada,105) "strDataEntrada",
geral.dataEnvio, convert(char(10),geral.dataEnvio,105) "strdataenvio",
geral.IDDetentor, u.CodUser + ' ' + u.FullName "Detentor",
geral.ReferenciaDocumento "ReferenciaDocumento", geral.IDGDClassificador
"IDGDClassificador", MIN(geral.estado) "estado", geral.IDWorkflowState
"IDWorkflowState", geral.idgdTipoDocumento "idgdTipoDocumento", dbo.getDeadlines
(geral.IDGDDocumento, 0, 0) as "PRAZOS", geral.Delegado "Delegado",
userMov.fullname + isnull(' (' + mov.Sector + ') ',' ') "Remetente",
geral.EmTratamento "EmTratamento", isnull(geral.UtilizadorDelegador,0)
"IdUtilizadorDelegador", isnull(nruserdelegador.FullName,'')
"NomeUtilizadorDelegador" FROM( SELECT d.idgddocumento, d.IDGDClassificador,
d.iddetentor, d.Numero, d.Entidade, d.DataEntrada,
d.ReferenciaDocumento, gu.IsGroup estado, d.dataEnvio, d.IDWorkflowState,
d.DataRegistro, d.DocumentoExt, d.idgdTipoDocumento, d.gdDocumento, 0
Delegado, d.EmTratamento, d.EstadoPrazo, d.IDGDDocumentoMovimento, 0
UtilizadorDelegador FROM GDDocumento d JOIN( SELECT DISTINCT
isnull(u.iduser,1)
```

ambisig.txt

IDUser, isnull(u.IsGroup,0) IsGroup FROM nrgroupusers gu LEFT JOIN nruser u  
ON gu.idgroup = u.IDUser AND gu.iduser = 1) gu on d.iddetentor = gu.IDUser

JOIN nrWorkflowState ws ON d.IDWorkflowState = ws.IDWorkflowState JOIN  
nrStateWorkFlow sw ON ws.IDStateWorkflow = sw.IDStateWorkflow and

sw.StateWorkFlowVisible = 1 WHERE 1 = 1 AND isnull(d.Eliminado,0) = 0 AND  
isnull(d.Historico,0) = 0 AND d.VISIBLE = 1 union SELECT DISTINCT

d.idgddocumento, d.IDGDClassificador, d.iddetentor, d.Numero, d.Entidade,  
d.DataEntrada, d.ReferenciaDocumento, 2 estado, d.dataEnvio,

d.IDWorkflowState, d.DataRegistro, d.DocumentoExt, d.idgdTipoDocumento,  
d.gdDocumento, 0 Delegado, d.EmTratamento, d.EstadoPrazo,

d.IDGDDocumentoMovimento, 0 UtilizadorDelegador FROM GDDocumento d JOIN  
GDDocumentoConhecimento dc on d.IDgdDocumento = dc.IDGDDocumento AND dc.IDUser  
=

1 WHERE 1 = 1 and dc.TomouConhecimento = 0 AND isnull(d.Eliminado,0) = 0  
AND isnull(d.Historico,0) = 0 AND d.VISIBLE = 1 union SELECT DISTINCT

d.idgddocumento, d.IDGDClassificador, d.iddetentor, d.Numero, d.Entidade,  
d.DataEntrada, d.ReferenciaDocumento, 9 estado, d.dataEnvio,

d.IDWorkflowState, d.DataRegistro, d.DocumentoExt, d.idgdTipoDocumento,  
d.gdDocumento, 0 Delegado, d.EmTratamento, d.EstadoPrazo,

d.IDGDDocumentoMovimento, 0 UtilizadorDelegador FROM GDDocumento d JOIN  
GDDocumentoConhecimento dc on d.IDgdDocumento = dc.IDGDDocumento AND dc.IDUser  
=

1 WHERE 1 = 1 and dc.TomouConhecimento = 1 AND isnull(d.Eliminado,0) = 0  
AND isnull(d.Historico,0) = 0 AND d.VISIBLE = 1 union SELECT DISTINCT

d.idgddocumento, d.IDGDClassificador, d.iddetentor, d.Numero, d.Entidade,  
d.DataEntrada, d.ReferenciaDocumento, 3 estado, d.dataEnvio,

d.IDWorkflowState, d.DataRegistro, d.DocumentoExt, d.idgdTipoDocumento,  
d.gdDocumento, 0 Delegado, d.EmTratamento, d.EstadoPrazo,

d.IDGDDocumentoMovimento, 0 UtilizadorDelegador from GDDocumento d join  
gddocumentomovimento dm on d.IDgdDocumento=dm.IDGDDocumento join

nrWorkflowState ws on d.IDWorkflowState=ws.IDWorkflowState join  
nrStateWorkFlow sw on ws.IDStateWorkflow=sw.IDStateWorkflow and  
sw.IDStateWorkflow NOT

IN (1, 2, 3, 6) WHERE 1=1 AND d.IDDETENTOR NOT IN  
(1,2,18,29,41,58,63,77,3977,4312) AND isnull(dm.iduserpara,dm.idgrouppara) IN

ambisig.txt

```
(1,2,18,29,41,58,63,77,3977,4312) AND isnull(d.Eliminado,0) = 0 AND  
isnull(d.Historico,0) = 0 AND d.VISIBLE = 1 union SELECT DISTINCT
```

```
d.idgddocumento, d.IDGDClassificador, d.iddetentor, d.Numero, d.Entidade,  
d.DataEntrada, d.ReferenciaDocumento, 3 estado, d.dataEnvio,
```

```
d.IDWorkflowState, d.DataRegistro, d.DocumentoExt, d.idgdTipoDocumento,  
d.gdDocumento, 0 Delegado, d.EmTratamento, d.EstadoPrazo,
```

```
d.IDGDDocumentoMovimento, 0 UtilizadorDelegador from GDDocumento d join  
gddocumentomovimento dm on d.IDgdDocumento=dm.IDGDDocumento join
```

```
nrWorkflowState ws on d.IDWorkflowState=ws.IDWorkflowState join  
nrStateWorkFlow sw on ws.IDStateWorkflow=sw.IDStateWorkflow WHERE 1=1 AND  
isnull
```

```
(dm.iduserpara,dm.idgruppara) IN () AND isnull(d.Eliminado,0) = 0 AND  
isnull(d.Historico,0) = 0 AND d.VISIBLE = 1 union SELECT d.idgddocumento,
```

```
d.IDGDClassificador, d.iddetentor, d.Numero, d.Entidade, d.DataEntrada,  
d.ReferenciaDocumento, CASE sw.IDStateWorkflow WHEN 1 THEN 5 WHEN 6 THEN 6
```

```
WHEN 2 THEN 4 WHEN 3 THEN 7 END estado, d.dataEnvio, d.IDWorkflowState,  
d.DataRegistro, d.DocumentoExt, d.idgdTipoDocumento, d.gdDocumento, 0  
Delegado,
```

```
d.EmTratamento, d.EstadoPrazo, d.IDGDDocumentoMovimento, 0  
UtilizadorDelegador FROM GDDocumento d JOIN( SELECT DISTINCT  
isnull(u.iduser,1) IDUser,
```

```
isnull(u.IsGroup,0) IsGroup FROM nrgroupusers gu LEFT JOIN nruser u ON  
gu.idgroup = u.IDUser AND gu.iduser = 1) gu on d.iddetentor = gu.IDUser JOIN
```

```
nrWorkflowState ws ON d.IDWorkflowState = ws.IDWorkflowState JOIN  
nrStateWorkFlow sw ON ws.IDStateWorkflow = sw.IDStateWorkflow and  
sw.IDStateWorkflow IN
```

```
( 6,1,2,3) WHERE 1 = 1 AND isnull(d.Eliminado,0) = 0 AND  
isnull(d.Historico,0) = 0 AND d.VISIBLE = 1 union SELECT DISTINCT  
d.idgddocumento,
```

```
d.IDGDClassificador, d.iddetentor, d.Numero, d.Entidade, d.DataEntrada,  
d.ReferenciaDocumento, CASE sw.IDStateWorkflow WHEN 1 THEN 5 WHEN 6 THEN 6
```

```
WHEN 2 THEN 4 WHEN 3 THEN 7 END estado, d.dataEnvio, d.IDWorkflowState,  
d.DataRegistro, d.DocumentoExt, d.idgdTipoDocumento, d.gdDocumento, 0
```

```
Delegado, d.EmTratamento, d.EstadoPrazo, d.IDGDDocumentoMovimento, 0  
UtilizadorDelegador from GDDocumento d join gddocumentomovimento dm on
```

```
d.IDgdDocumento=dm.IDGDDocumento join nrWorkflowState ws on  
d.IDWorkflowState=ws.IDWorkflowState join nrStateWorkFlow sw on
```

ambisig.txt

```
ws.IDStateWorkflow=sw.IDStateWorkflow and sw.IDStateWorkflow IN ( 6,1,2,3)WHERE
1=1 AND d.IDDETENTOR NOT IN (1,2,18,29,41,58,63,77,3977,4312) AND isnull
(dm.iduserpara,dm.idgruppara) IN (1,2,18,29,41,58,63,77,3977,4312) AND
isnull(d.Eliminado,0) = 0 AND isnull(d.Historico,0) = 0 AND d.VISIBLE = 1
) geral join nrWorkflowState ws on geral.IDWorkflowState = ws.IDWorkflowState
join GDTipoDocumento td on geral.IDgdTipoDocumento = td.IDgdTipoDocumento
join nrUser u on geral.iddetentor = u.IDUser inner join GDDocumentoMovimento
mov on mov.IDgdDocumentoMovimento=geral.IDGDDocumentoMovimento inner join
nruser userMov on userMov.IDUser=mov.IDUserDe left join nruser nruserdelegador
on nruserdelegador.iduser=geral.UtilizadorDelegador WHERE
geral.IDGDDocumento <> 496990 Group by geral.IDGDDocumento,
geral.IDGDClassificador, geral.Numero, geral.GDDocumento, geral.DataRegisto,
geral.DocumentoExt, td.gdTipoDocumento, ws.Label0, geral.Entidade,
geral.DataEntrada, geral.dataEnvio, geral.IDDetentor, u.CodUser + ' ' +
u.FullName,
geral.ReferenciaDocumento, geral.IDWorkflowState, geral.idgdTipoDocumento,
geral.EstadoPrazo, geral.Delegado,
userMov.fullname,mov.Sector,geral.EmTratamento, geral.UtilizadorDelegador,
nruserdelegador.FullName ORDER BY "estado" ASC, DataEnvio DESC,"Numero" DESC
```

Source Error:

```
Line 330:          strSQL = MySearch.Get(strIDDocumento)
Line 331:
Line 332:          MyDataTable = MyDatabase.OpenDataTable(strSQL)
Line 333:
Line 334:          NextDoc.Documents = MyDataTable
```

Source File:

C:\Projectos\DotNetFramework35\pWebDoc2014\Dev\DevCMBraga\Source\WebDoc2014\GD\modules\GDDocumentoList.ascx.vb Line: 332

Stack Trace:

```
[Exception: [AmbiSIG.Database] :System.Data.SqlClient.SqlException (0x80131904):
Incorrect syntax near ')'.
Incorrect syntax near ')'.
at System.Data.SqlClient.SqlConnection.OnError(SqlException exception,
```

ambisig.txt

```
Boolean breakConnection, Action`1 wrapCloseInAction)
    at
System.Data.SqlClient.TdsParser.ThrowExceptionAndWarning(TdsParserStateObject
stateObj, Boolean callerHasConnectionLock, Boolean asyncClose)
    at System.Data.SqlClient.TdsParser.TryRun(RunBehavior runBehavior, SqlCommand
cmdHandler, SqlDataReader dataStream, BulkCopySimpleResultSet

bulkCopyHandler, TdsParserStateObject stateObj, Boolean& dataReady)
    at System.Data.SqlClient.SqlDataReader.TryConsumeMetaData()
    at System.Data.SqlClient.SqlDataReader.get_MetaData()
    at System.Data.SqlClient.SqlCommand.FinishExecuteReader(SqlDataReader ds,
RunBehavior runBehavior, String resetOptionsString)
    at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReaderTds(CommandBehavior
cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, Boolean async, Int32

timeout, Task& task, Boolean asyncWrite, SqlDataReader ds)
    at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReader(CommandBehavior
cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, String method,

TaskCompletionSource`1 completion, Int32 timeout, Task& task, Boolean
asyncWrite)
    at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReader(CommandBehavior
cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, String method)
    at System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteReader(CommandBehavior behavior,
String method)
    at System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteDbDataReader(CommandBehavior
behavior)
    at
System.Data.Common.DbCommand.System.Data.IDbCommand.ExecuteReader(CommandBehavio
r behavior)
    at System.Data.Common.DbDataAdapter.FillInternal(DataSet dataset, DataTable[]
datatables, Int32 startRecord, Int32 maxRecords, String srcTable,

IDbCommand command, CommandBehavior behavior)
    at System.Data.Common.DbDataAdapter.Fill(DataSet dataSet, Int32 startRecord,
Int32 maxRecords, String srcTable, IDbCommand command, CommandBehavior

behavior)
    at System.Data.Common.DbDataAdapter.Fill(DataSet dataSet)
    at Nonius.Data.DataBase.OpenDataSet(String SQL, Int32 intPageSize, Int32
intCurrent, String txtTableName, Boolean OpenConnection)
ClientConnectionId:e1255b85-1f5b-471c-b149-039714037ced

SQL : SELECT geral.IDGDDocumento "IDGDDocumento", geral.Numero "Numero",
geral.GDDocumento "GDDocumento", geral.DataRegistro "DataRegistro",

geral.DocumentoExt "DocumentoExt", CASE WHEN(geral.DocumentoExt IS NULL OR
geral.DocumentoExt = '') THEN 0 ELSE 1 END "withFile", convert(char

(10),geral.DataRegistro,105) "smallDataRegistro", td.gdTipoDocumento
"TipoDocumento", ws.Label0 "Label0", geral.Entidade "Entidade",
```

geral.DataEntrada

"DataEntrada", convert(char(10),geral.DataEntrada,105) "strDataEntrada",  
 geral.dataEnvio, convert(char(10),geral.dataEnvio,105) "strdataenvio",

geral.IDDetentor, u.CodUser + ' ' + u.FullName "Detentor",  
 geral.ReferenciaDocumento "ReferenciaDocumento", geral.IDGDClassificador

"IDGDClassificador", MIN(geral.estado) "estado", geral.IDWorkflowState  
 "IDWorkflowState", geral.idgdTipoDocumento "idgdTipoDocumento", dbo.getDeadlines

(geral.IDGDDocumento, 0, 0) as "PRAZOS" , geral.Delegado "Delegado",  
 userMov.fullname + isnull(' (' + mov.Sector + ') ',' ') "Remetente",

geral.EmTratamento "EmTratamento", isnull(geral.UtilizadorDelegador,0)  
 "IdUtilizadorDelegador", isnull(nruserdelegador.FullName,')

"NomeUtilizadorDelegador" FROM( SELECT d.idgddocumento, d.IDGDClassificador,  
 d.iddetentor, d.Numero, d.Entidade, d.DataEntrada,

d.ReferenciaDocumento, gu.IsGroup estado, d.dataEnvio, d.IDWorkflowState,  
 d.DataRegisto, d.DocumentoExt, d.idgdTipoDocumento, d.gdDocumento, 0

Delegado, d.EmTratamento, d.EstadoPrazo, d.IDGDDocumentoMovimento, 0  
 UtilizadorDelegador FROM GDDocumento d JOIN( SELECT DISTINCT  
 isnull(u.iduser,1)

IDUser, isnull(u.IsGroup,0) IsGroup FROM nrgroupusers gu LEFT JOIN nruser u  
 ON gu.idgroup = u.IDUser AND gu.iduser = 1) gu on d.iddetentor = gu.IDUser

JOIN nrWorkflowState ws ON d.IDWorkflowState = ws.IDWorkflowState JOIN  
 nrStateWorkFlow sw ON ws.IDStateWorkflow = sw.IDStateWorkflow and

sw.StateWorkFlowVisible = 1 WHERE 1 = 1 AND isnull(d.Eliminado,0) = 0 AND  
 isnull(d.Historico,0) = 0 AND d.VISIBLE = 1 union SELECT DISTINCT

d.idgddocumento, d.IDGDClassificador, d.iddetentor, d.Numero, d.Entidade,  
 d.DataEntrada, d.ReferenciaDocumento, 2 estado, d.dataEnvio,

d.IDWorkflowState, d.DataRegisto, d.DocumentoExt, d.idgdTipoDocumento,  
 d.gdDocumento, 0 Delegado, d.EmTratamento, d.EstadoPrazo,

d.IDGDDocumentoMovimento, 0 UtilizadorDelegador FROM GDDocumento d JOIN  
 GDDocumentoConhecimento dc on d.IDgdDocumento = dc.IDGDDocumento AND dc.IDUser  
 =

1 WHERE 1 = 1 and dc.TomouConhecimento = 0 AND isnull(d.Eliminado,0) = 0  
 AND isnull(d.Historico,0) = 0 AND d.VISIBLE = 1 union SELECT DISTINCT

d.idgddocumento, d.IDGDClassificador, d.iddetentor, d.Numero, d.Entidade,  
 d.DataEntrada, d.ReferenciaDocumento, 9 estado, d.dataEnvio,



ambisig.txt

d.IDWorkflowState, d.DataRegistro, d.DocumentoExt, d.idgdTipoDocumento,  
d.gdDocumento, 0 Delegado, d.EmTratamento, d.EstadoPrazo,

d.IDGDDocumentoMovimento, 0 UtilizadorDelegador FROM GDDocumento d JOIN  
GDDocumentoConhecimento dc on d.IDgdDocumento = dc.IDGDDocumento AND dc.IDUser  
=

1 WHERE 1 = 1 and dc.TomouConhecimento = 1 AND isnull(d.Eliminado,0) = 0  
AND isnull(d.Historico,0) = 0 AND d.VISIBLE = 1 union SELECT DISTINCT

d.idgddocumento, d.IDGDCClassificador, d.iddetentor, d.Numero, d.Entidade,  
d.DataEntrada, d.ReferenciaDocumento, 3 estado, d.dataEnvio,

d.IDWorkflowState, d.DataRegistro, d.DocumentoExt, d.idgdTipoDocumento,  
d.gdDocumento, 0 Delegado, d.EmTratamento, d.EstadoPrazo,

d.IDGDDocumentoMovimento, 0 UtilizadorDelegador from GDDocumento d join  
gddocumentomovimento dm on d.IDgdDocumento=dm.IDGDDocumento join

nrWorkflowState ws on d.IDWorkflowState=ws.IDWorkflowState join  
nrStateWorkFlow sw on ws.IDStateWorkflow=sw.IDStateWorkflow and  
sw.IDStateWorkflow NOT

IN (1, 2, 3, 6) WHERE 1=1 AND d.IDDETENTOR NOT IN  
(1,2,18,29,41,58,63,77,3977,4312) AND isnull(dm.iduserpara,dm.idgrouppara) IN

(1,2,18,29,41,58,63,77,3977,4312) AND isnull(d.Eliminado,0) = 0 AND  
isnull(d.Historico,0) = 0 AND d.VISIBLE = 1 union SELECT DISTINCT

d.idgddocumento, d.IDGDCClassificador, d.iddetentor, d.Numero, d.Entidade,  
d.DataEntrada, d.ReferenciaDocumento, 3 estado, d.dataEnvio,

d.IDWorkflowState, d.DataRegistro, d.DocumentoExt, d.idgdTipoDocumento,  
d.gdDocumento, 0 Delegado, d.EmTratamento, d.EstadoPrazo,

d.IDGDDocumentoMovimento, 0 UtilizadorDelegador from GDDocumento d join  
gddocumentomovimento dm on d.IDgdDocumento=dm.IDGDDocumento join

nrWorkflowState ws on d.IDWorkflowState=ws.IDWorkflowState join  
nrStateWorkFlow sw on ws.IDStateWorkflow=sw.IDStateWorkflow WHERE 1=1 AND  
isnull

(dm.iduserpara,dm.idgrouppara) IN () AND isnull(d.Eliminado,0) = 0 AND  
isnull(d.Historico,0) = 0 AND d.VISIBLE = 1 union SELECT d.idgddocumento,

d.IDGDCClassificador, d.iddetentor, d.Numero, d.Entidade, d.DataEntrada,  
d.ReferenciaDocumento, CASE sw.IDStateWorkflow WHEN 1 THEN 5 WHEN 6 THEN 6

WHEN 2 THEN 4 WHEN 3 THEN 7 END estado, d.dataEnvio, d.IDWorkflowState,  
d.DataRegistro, d.DocumentoExt, d.idgdTipoDocumento, d.gdDocumento, 0

ambisig.txt

Delegado,

```
d.EmTratamento, d.EstadoPrazo, d.IDGDDocumentoMovimento, 0
UtilizadorDelegador FROM GDDocumento d JOIN( SELECT DISTINCT
isnull(u.iduser,1) IDUser,
```

```
isnull(u.IsGroup,0) IsGroup FROM nrgroupusers gu LEFT JOIN nruser u ON
gu.idgroup = u.IDUser AND gu.iduser = 1) gu on d.iddetentor = gu.IDUser JOIN
```

```
nrWorkflowState ws ON d.IDWorkflowState = ws.IDWorkflowState JOIN
nrStateWorkFlow sw ON ws.IDStateWorkflow = sw.IDStateWorkflow and
sw.IDStateWorkflow IN
```

```
( 6,1,2,3) WHERE 1 = 1 AND isnull(d.Eliminado,0) = 0 AND
isnull(d.Historico,0) = 0 AND d.VISIBLE = 1 union SELECT DISTINCT
d.idgddocumento,
```

```
d.IDGDClassificador, d.iddetentor, d.Numero, d.Entidade, d.DataEntrada,
d.ReferenciaDocumento, CASE sw.IDStateWorkflow WHEN 1 THEN 5 WHEN 6 THEN 6
```

```
WHEN 2 THEN 4 WHEN 3 THEN 7 END estado, d.dataEnvio, d.IDWorkflowState,
d.DataRegisto, d.DocumentoExt, d.idgdTipoDocumento, d.gdDocumento, 0
```

```
Delegado, d.EmTratamento, d.EstadoPrazo, d.IDGDDocumentoMovimento, 0
UtilizadorDelegador from GDDocumento d join gddocumentomovimento dm on
```

```
d.IDgdDocumento=dm.IDGDDocumento join nrWorkflowState ws on
d.IDWorkflowState=ws.IDWorkflowState join nrStateWorkFlow sw on
```

```
ws.IDStateWorkflow=sw.IDStateWorkflow and sw.IDStateWorkflow IN ( 6,1,2,3)WHERE
1=1 AND d.IDDETENTOR NOT IN (1,2,18,29,41,58,63,77,3977,4312) AND isnull
```

```
(dm.iduserpara,dm.idgrouppara) IN (1,2,18,29,41,58,63,77,3977,4312) AND
isnull(d.Eliminado,0) = 0 AND isnull(d.Historico,0) = 0 AND d.VISIBLE = 1
```

```
) geral join nrWorkflowState ws on geral.IDWorkflowState =
ws.IDWorkflowState join GDTipoDocumento td on geral.IDgdTipoDocumento =
```

```
td.IDgdTipoDocumento join nrUser u on geral.iddetentor = u.IDUser inner join
GDDocumentoMovimento mov on
```

```
mov.IDgdDocumentoMovimento=geral.IDGDDocumentoMovimento inner join nruser
userMov on userMov.IDUser=mov.IDUserDe left join nruser nruserdelegador on
```

```
nruserdelegador.iduser=geral.UtilizadorDelegador WHERE geral.IDGDDocumento <>
496990 Group by geral.IDGDDocumento, geral.IDGDClassificador, geral.Numero,
```

```
geral.GDDocumento, geral.DataRegisto, geral.DocumentoExt, td.gdTipoDocumento,
ws.Label0, geral.Entidade, geral.DataEntrada, geral.dataEnvio,
```

```
geral.IDDetentor, u.CodUser + ' ' + u.FullName, geral.ReferenciaDocumento,
geral.IDWorkflowState, geral.idgdTipoDocumento, geral.EstadoPrazo,
```

ambisig.txt

```
geral.Delegado, userMov.fullname,mov.Sector,geral.EmTratamento,  
geral.UtilizadorDelegador, nruserdelegador.FullName ORDER BY "estado" ASC,  
DataEnvio
```

```
DESC,"Numero" DESC]
```

```
Nonius.Data.DataBase.OpenDataSet(String SQL, Int32 intPageSize, Int32  
intCurrent, String txtTableName, Boolean OpenConnection) +4770
```

```
Nonius.Data.DataBase.OpenDataTable(String SQL, Int32 intPageSize, Int32  
intCurrent, String txtTableName) +30
```

```
WebDoc2014.GDDocumentoList.DataGrid1_NeedDataSource(Object source,  
GridNeedDataSourceEventArgs e) in C:\Projectos\DotNetFramework35\pWebDoc2014\Dev
```

```
\DevCMBraga\Source\WebDoc2014\GD\modules\GDDocumentoList.ascx.vb:332
```

```
Telerik.Web.UI.RadGrid.OnNeedDataSource(GridNeedDataSourceEventArgs e) +191
```

```
Telerik.Web.UI.RadGrid.AutoDataBind(GridRebindReason rebindReason) +109
```

```
Telerik.Web.UI.RadGrid.Rebind() +54
```

```
WebDoc2014.GDDocumentoList.cmdSearch_Click(Object sender, EventArgs e) in  
C:\Projectos\DotNetFramework35\pWebDoc2014\Dev\DevCMBraga\Source\WebDoc2014\GD
```

```
\modules\GDDocumentoList.ascx.vb:135
```

```
System.Web.UI.WebControls.Button.RaisePostBackEvent(String eventArgument)  
+155
```

```
System.Web.UI.Page.ProcessRequestMain(Boolean includeStagesBeforeAsyncPoint,  
Boolean includeStagesAfterAsyncPoint) +3804
```

---

```
Version Information: Microsoft .NET Framework Version:4.0.30319; ASP.NET  
Version:4.0.30319.34248
```

```
<tr class="rgRow" id="ctl03_dgWorkflowTransitions_ctl00__0">  
  <td class="strIDDePara">28|27</td>  
  <td align="left" style="width:25%;">Arquivado</td>  
  <td align="left" style="width:25%;">Em Circulaçã</td>  
  <td align="left" style="width:25%;">Enviar para Circulaçã</td>  
  <td align="left" style="width:25%;">Em Circulaçã</td>  
  <td align="center" style="width:50px;">  
    <span class="chkMovimenta">  
      <input  
id="ctl03_dgWorkflowTransitions_ctl00_ctl04_chkMovimenta" type="checkbox"  
name="ctl03$dgWorkflowTransitions  
$ctl00$ctl04$chkMovimenta" />  
    </span>  
  </td>  
  <td class="CheckBoxSel" align="center" style="width:50px;">  
    <input  
id="ctl03_dgWorkflowTransitions_ctl00_ctl04_CheckBoxSelSelectCheckBox"
```

ambisig.txt

type="checkbox" name="ctl03\$dgWorkflowTransitions

\$ctl00\$ctl04\$CheckBoxSelSelectCheckBox" />

</td>

</tr>

<?xml version="1.0"?>

<configuration>

<configSections>

<!--log4 net-->

<section name="log4net"

type="log4net.Config.Log4NetConfigurationSectionHandler,Log4net" />

<sectionGroup name="applicationSettings"

type="System.Configuration.ApplicationSettingsGroup, System, Version=2.0.0.0, Culture=neutral,

PublicKeyToken=b77a5c561934e089">

<section name="WebDoc2010.My.MySettings"

type="System.Configuration.ClientSettingsSection, System, Version=2.0.0.0, Culture=neutral,

PublicKeyToken=b77a5c561934e089" requirePermission="false" />

<section name="WebDoc.My.MySettings"

type="System.Configuration.ClientSettingsSection, System, Version=2.0.0.0, Culture=neutral,

PublicKeyToken=b77a5c561934e089" requirePermission="false" />

</sectionGroup>

<section name="NoniusSettings"

type="Nonius.Web.Configuration.NoniusConfiguration, Nonius.Web" allowDefinition="MachineToApplication"

restartOnExternalChanges="true" requirePermission="false" />

</configSections>

<NoniusSettings>

<LoggingConfiguration ConnectionStringName="WEBDOC\_DEV" />

<Licensing LicenseUsageType="Development" />

</NoniusSettings>

<appSettings>

<!-- Oracle Type 3 -->

<add key="ConnectionType" value="2" />

<!-- SQLServer Type 2 -->

<!--<add key="ConnectionType" value="2" />-->

<add key="Connection" value="DevCMBraga" />

<!-- CMBraga -->

<add key="ConnectionString\_1" value="User ID=ambisig;Password=ambisig;Initial Catalog=CMBraga\_Intranet\_Testes2;DataSource=192.168.1.44" />

<!-- LOCAL CMBraga-->

<add key="ConnectionString\_DevCMBraga" value="User

ambisig.txt

ID=sa;Password=1260PelenganaBras;Initial Catalog=Webdoc\_DevCMBraga;Data Source=WST-

AS0013\SQLEXPRESS2014" />

<!-- LOCAL CMBraga PROD-->

<add key="ConnectionString\_DevCMBragaPROD" value="User

ID=sa;Password=1260PelenganaBras;Initial Catalog=Webdoc\_DevCMBragaPROD;Data Source=WST-

AS0013\SQLEXPRESS2014" />

<!-- Mudar o Aspecto do WebDoc conforme o cliente activo -->

<add key="SetClient" value="0" />

<add key="SetClient\_0" value="CMBRAGA" />

<!-- Usar RibbonBar => UseRibbonBar = 1

Usar MenuHeader => UseRibbonBar = 0 -->

<add key="UseRibbonBar" value="1" />

<!-- GENERAL-->

<add key="ExecutedBVersion" value="true" />

<add key="Solution" value="DevCMBraga" />

<add key="SingleSignOn" value="true" />

<add key="UseDomain" value="True" />

<add value="Office2007" key="Telerik.Skin" />

<add key="ExternalServiceLogIn" value="False" />

<add key="DevelopmentLogOn" value="admin|ambdev" />

<add key="WorkFlowDesigner"

value="http://localhost/DevCMBraga/WorkflowDesigner/" />

<add key="FrameworkConnectionString" value="AmbiSIGFWKConnection" />

<add key="CCConfig" value="WebDocJcomba" />

<!-- AD -->

<!--<add key="SecurityType" value="ADGROUPS"/>-->

<!--<add key="ADDomain" value="ambisig.local"/>

<add key="ADPath" value="LDAP://ambisig.local"/>

<add key="ADUser" value="jcomba-r950"/>

<add key="ADPassword" value=""/>

-->

<add key="ADDomain" value="CAMPUS" />

<add key="ADPath" value="LDAP://campus-dc01.campus.ul.pt" />

<add key="ADUser" value="gesdoc\_bind" />

<add key="ADPassword" value="A\*yX\_fQU!Bkd" />

<!-- Paths-->

<add key="StorageFilePath"

value="C:\IIS\_Test\_Apps\Filecontrol\_DevCMBraga\Documents\" />

<add key="Webserver\_Path"

value="C:\Projectos\DotNetFramework35\pWebDoc2014\Dev\DevCMBraga\Source\WebDoc2014\filecontrol\" />

<add key="Application\_Path"

value="C:\Projectos\DotNetFramework35\pWebDoc2014\Dev\DevCMBraga\Source\WebDoc2014\" />

<add key="StorageTransferPath" value="C:\Docdata\transfer\" />

<!-- URLs -->

ambisig.txt

```
<add key="SolutionURL" value="http://localhost/DevCMBraga/" />
<add key="SiteURLSignature" value="http://localhost/DevCMBraga/" />
<add key="SiteURL" value="http://localhost/DevCMBraga/" />
<add key="SiteURLLight" value="http://localhost/DevCMBraga/" />
<add key="ServerName" value="http://localhost/DevCMBraga/" />
<!-- WebServices -->
<add key="WebServiceURL"
value="http://localhost/Filetransfer/FileTransfer.asmx" />
<add key="WorkflowDiagram"
value="http://localhost/DevCMBraga/WorkFlowDiagram/Diagram.asmx" />
<add key="WebServiceUrlInputTemplate"
value="http://localhost/Filetransfer/input_template.asmx" />
<add key="WSConverter"
value="http://localhost/DevCMBraga/WSConverter/converter.asmx" />
<add key="SignatureService"
value="http://localhost/DevCMBraga/WSSignature/Signature.asmx" />
<add key="WSGetInfoURL"
value="http://localhost/DevCMBraga/WSServices/WSGetInfo.asmx" />
<add key="WSDownloadURL"
value="http://localhost/DevCMBraga/WSServices/WSDownload.asmx" />
<add key="WSUploadURL"
value="http://localhost/DevCMBraga/WSServices/WSUpload.asmx" />
<!-- WS CM BRAGA -->
<!-- CASO -->
<add key="WSGPRCriterio" value="" />
<add key="WSUsername" value="" />
<add key="WSPassWord" value="" />
<!--testes-->
<add key="WSGPRMunicipeURL"
value="http://192.168.1.21:10000/GPRServicos2/services/GPRMunicipe" />
<add key="WSGPRPedidoGuiaURL"
value="http://192.168.1.21:10000/GPRServicos2/services/GPRPedido" />
<add key="WSGPRGuiaURL"
value="http://192.168.1.21:10000/GPRServicos2/services/GPRGuia" />
<!--producao-->
<!--<add key="WSGPRMunicipeURL"
value="http://192.168.1.6:10000/GPRServicos2/services/GPRMunicipe" />
<add key="WSGPRPedidoGuiaURL"
value="http://192.168.1.6:10000/GPRServicos2/services/GPRPedido" />
<add key="WSGPRGuiaURL"
value="http://192.168.1.6:10000/GPRServicos2/services/GPRGuia" />-->
<!-- Email definitions AMBISIG-->
<!--<add key="SMTPServer" value="NETSERVER"></add>
<add key="EmailFrom" value="reloi@ambisig.com"></add>
<add key="UsernameSmtp" value="reloi" />
<add key="PassSmtp" value="rayden6%" />
<add key="DomainSmtp" value="ambisiglocal"></add>
<add key="SmtpPort" value="25" />
<add key="UseSSL" value="0" />
<add key="SecurityMode" value="0" />-->
<!-- Email definitions SMM-->
<!--
```

ambisig.txt

```
<add key="SMTPServer" value="172.31.6.17"/>
<add key="EmailFrom" value="gest.docum@smm.com.pt"/>
<add key="UsernameSmtp" value="gest.docum"/>
<add key="PassSmtp" value="Gedo1641"/>
<add key="DomainSmtp" value="smm.com.pt"/>
<add key="SmtpPort" value="25"/>
<add key="UseSSL" value="0"/>
<add key="SecurityMode" value="0"/>-->
<!-- Email definitions SMAS-->
<!--<add key="SMTPServer" value="89.100.200.105"></add>
<add key="EmailFrom" value="geral@smas-loures.pt"></add>
<add key="UsernameSmtp" value="" />
<add key="PassSmtp" value="" />
<add key="DomainSmtp" value=""></add>
<add key="SmtpPort" value="25" />
<add key="UseSSL" value="0" />
<add key="SecurityMode" value="0" />-->
<add key="SMTPServer" value="smtp.gmail.com">
</add>
<add key="EmailFrom" value="abel.santo@gmail.com">
</add>
<add key="UsernameSmtp" value="abel.santo@gmail.com" />
<add key="PassSmtp" value="dsfdrdfsdfsdfsdfs!" />
<add key="DomainSmtp" value="smtp.gmail.com">
</add>
<add key="SmtpPort" value="25" />
<add key="UseSSL" value="0" />
<add key="SecurityMode" value="0" />
<add key="FrameworkSendMail" value="1" />
<add key="SMTPAuthenticationType" value="NTLM" />
<!-- FAX definitions-->
<add key="FaxReceivedDirectory"
value="C:\Projectos\DotNetFramework35\pWebDoc2010\WebDoc2010\FileControl\FaxServ
er_Files\" />
<add key="WebFaxReceivedDirectory"
value="http://localhost/DevCMBraga/FileControl/FaxServer_Files/" />
<add key="FaxServerName" value="10.0.0.156" />
<!-- Impersonation settings -->
<add key="ImpersonateUser" value="reloi" />
<add key="ImpersonateDomain" value="ambisiglocal%" />
<add key="ImpersonatePassword" value="rayden3%" />
<!-- End Impersonation settings -->
<!-- DevExpress settings -->
<!--<add key="DXEnableThemesAssembly" value="true" />
<add key="DXEnableCallbackCompression" value="true" />
<add key="DXEnableResourceCompression" value="true" />
<add key="DXEnableResourceMerging" value="true" />
<add key="DXEnableHtmlCompression" value="true" />-->
<!-- End DevExpress settings -->
<add key="UseProxie" value="False" />
<add key="ProxieUser" value="mjeronimo" />
<add key="ProxieDomain" value="Ambisig" />
```

```

ambisig.txt
<add key="ProxieHost" value="10.0.0.1" />
<add key="ProxieHostPort" value="8080" />
<!-- EmailService Settings -->
<add key="EmailFolder"
value="C:\Projectos\DotNetFramework35\pWebDoc2010\WebDoc2010\Email" />
<add key="PublicKey"

value="PFJTQutleVZhbHVlPjxNb2R1bHVzPnNsTm1EQU9jWUlPZXQxOXYyelViNXoyOHhRcTVhVGpzZ
jR5YnVKUmlXcCttUWxYM0YvZ3NjNnFjbUV5ci9Uc2VTT0FFb0VDSkVrSkZaUU04MkxuYkhpPVytac

FU5TFVnMjNDN2pyM0VxTFBuV25jVWgwd1FhalBPOGtmS3I0ZG440DB5RjFKTDhiMX1hcGN4NmpMVWNhb
VJ0dXhqeGdBV21ZT2phalNwckJMMD08L01vZHVsdXM

+PEV4cG9uZW50PkFRQUI8L0V4cG9uZW50PjwvU1NBS2V5VmFsdWU+" />
<!-- EmailService setings -->
<!-- Usar versão número 2 da estrutura de CSS

Estrutura Versão 1 (Por defeito):
css/InternetExplorer.css
css/Opera.css
css/FireFox.css
css/AppleMAC-Safari.css

Estrutura Versão 2:
css/Styles.css [Opcional: CSSMasterFile = 1]
css/IE[CSSIEFirst -> CSSIELast].css
css/IE8.css [CSSIEFirst = 8]
css/IE9.css
css/IE10.css
css/IE11.css [CSSIELast = 11]
css/Opera.css
css/Chrome.css
css/Safari.css
css/FireFox.css
css/MobileChrome.css [Opcional: CSSHandleMobile = 1]
css/MobileSafari.css [Opcional: CSSHandleMobile = 1] -->
<add key="CSSVersion" value="1" />
<add key="CSSMasterFile" value="1" />
<add key="CSSIEFirst" value="8" />
<add key="CSSIELast" value="11" />
<add key="CSSHandleMobile" value="1" />
<!-- Executa um resize das popups cada vez que o conteúdo destas é alterado
-->
<add key="PopupAutoResize" value="0" />
<!-- Força uma posição inicial das Popups para que o Top Bar seja visivel.
-->
<add key="PopupAutoPosition" value="1" />
<add key="EnableAccessibility" value="0" />
<!-- to Export List Data As An Open Document File, Set key value=True -->
<add key="ExportListAsODF" value="False" />
</appSettings>
<connectionStrings>

```



ambisig.txt

```
<clear />
<add name="AmbiSIGFWKConnection" connectionString="data
source=GROSSINI;initial catalog=AuthCartaoCidadao;persist security
info=True;user

id=sa;password=xamb2sa.iSIG" providerName="System.Data.SqlClient" />
</connectionStrings>
<!-- log4net configuration-->
<log4net>
  <logger name="Logger">
    <level value="ERROR" />
  </logger>
  <logger name="FrameworkLogger">
    <level value="ERROR" />
    <appender-ref ref="LogFileAppender2" />
  </logger>
  <root>
    <level value="ERROR" />
    <appender-ref ref="AdoNetAppender" />
    <appender-ref ref="LogFileAppender" />
    <appender-ref ref="DefaultFramework" />
  </root>
  <appender name="LogFileAppender"
type="log4net.Appender.RollingFileAppender">
    <param name="File"
value="C:\Projectos\DotNetFramework35\sAlraa_Webdoc\Logs\Log.log" />
    <param name="AppendToFile" value="true" />
    <rollingStyle value="Size" />
    <rollingSlyte value="Composite" />
    <maxSizeRollBackups value="10" />
    <maximumFileSize value="2MB" />
    <staticLogFileName value="true" />
    <layout type="log4net.Layout.PatternLayout">
      <param name="ConversionPattern" value="%-5p %d{yyyy-MM-dd hh:mm:ss} -
%m%n" />
    </layout>
  </appender>
  <appender name="LogFileAppender2"
type="log4net.Appender.RollingFileAppender">
    <param name="File"
value="C:\Projectos\DotNetFramework35\sAlraa_Webdoc\Logs\LogFrame.log" />
    <param name="AppendToFile" value="true" />
    <rollingStyle value="Size" />
    <rollingSlyte value="Composite" />
    <maxSizeRollBackups value="10" />
    <maximumFileSize value="2MB" />
    <staticLogFileName value="true" />
    <layout type="log4net.Layout.PatternLayout">
      <param name="ConversionPattern" value="%-5p %d{yyyy-MM-dd hh:mm:ss} -
%m%n" />
    </layout>
  </appender>
```

ambisig.txt

```
<appender name="AdoNetAppender" type="log4net.Appender.AdoNetAppender">
  <bufferSize value="1" />
  <connectionType value="System.Data.SqlClient.SqlConnection, System.Data,
Version=1.0.3300.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089" />
  <connectionString value="User ID=sa;Password=qwerty01!;Initial
Catalog=WebDocAnsiaoDemoProd;Data Source=127.0.0.1" />
  <commandText value="INSERT INTO Log
([Date],[Thread],[Level],[Logger],[Message],[Exception]) VALUES (@log_date,
@thread, @log_level, @logger,
@message, @exception)" />
  <parameter>
    <parameterName value="@log_date" />
    <dbType value="DateTime" />
    <layout type="log4net.Layout.RawTimeStampLayout" />
  </parameter>
  <parameter>
    <parameterName value="@thread" />
    <dbType value="String" />
    <size value="255" />
    <layout type="log4net.Layout.PatternLayout">
      <conversionPattern value="%thread" />
    </layout>
  </parameter>
  <parameter>
    <parameterName value="@log_level" />
    <dbType value="String" />
    <size value="50" />
    <layout type="log4net.Layout.PatternLayout">
      <conversionPattern value="%level" />
    </layout>
  </parameter>
  <parameter>
    <parameterName value="@logger" />
    <dbType value="String" />
    <size value="255" />
    <layout type="log4net.Layout.PatternLayout">
      <conversionPattern value="%logger" />
    </layout>
  </parameter>
  <parameter>
    <parameterName value="@message" />
    <dbType value="String" />
    <size value="4000" />
    <layout type="log4net.Layout.PatternLayout">
      <conversionPattern value="%message" />
    </layout>
  </parameter>
  <parameter>
    <parameterName value="@exception" />
    <dbType value="String" />
    <size value="2000" />
  </parameter>
</appender>
```

ambisig.txt

```
<layout type="log4net.Layout.ExceptionLayout" />
</parameter>
</appender>
</log4net>
<system.web>
  <httpRuntime executionTimeout="90" maxRequestLength="16384"
useFullyQualifiedRedirectUrl="false" minFreeThreads="8"
minLocalRequestFreeThreads="4"

appRequestQueueLimit="100" enableVersionHeader="true" />
  <!-- DYNAMIC DEBUG COMPILATION
  Set compilation debug="true" to insert debugging symbols (.pdb
information)
  into the compiled page. Because this creates a larger file that executes
more slowly, you should set this value to true only when debugging and to
false at all other times. For more information, refer to the documentation
about
  debugging ASP.NET files.
-->
  <compilation defaultLanguage="vb" debug="true">
    <assemblies>
      <add assembly="System.Design, Version=2.0.0.0, Culture=neutral,
PublicKeyToken=B03F5F7F11D50A3A" />
      <add assembly="System.Windows.Forms, Version=2.0.0.0, Culture=neutral,
PublicKeyToken=B77A5C561934E089" />
      <add assembly="System.Runtime.Serialization.Formatter.Soap,
Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=B03F5F7F11D50A3A" />
      <add assembly="System.Web.RegularExpressions, Version=2.0.0.0,
Culture=neutral, PublicKeyToken=B03F5F7F11D50A3A" />
      <add assembly="System.Data.OracleClient, Version=2.0.0.0,
Culture=neutral, PublicKeyToken=B77A5C561934E089" />
      <add assembly="System.Management, Version=2.0.0.0, Culture=neutral,
PublicKeyToken=B03F5F7F11D50A3A" />
      <add assembly="System.Drawing.Design, Version=2.0.0.0, Culture=neutral,
PublicKeyToken=B03F5F7F11D50A3A" />
      <add assembly="System.Web, Version=2.0.0.0, Culture=neutral,
PublicKeyToken=B03F5F7F11D50A3A" />
      <add assembly="System.Drawing, Version=2.0.0.0, Culture=neutral,
PublicKeyToken=B03F5F7F11D50A3A" />
      <add assembly="System, Version=2.0.0.0, Culture=neutral,
PublicKeyToken=B77A5C561934E089" />
      <add assembly="System.Configuration, Version=2.0.0.0, Culture=neutral,
PublicKeyToken=B03F5F7F11D50A3A" />
      <add assembly="System.Data, Version=2.0.0.0, Culture=neutral,
PublicKeyToken=B77A5C561934E089" />
      <add assembly="System.Xml, Version=2.0.0.0, Culture=neutral,
PublicKeyToken=B77A5C561934E089" />
      <add assembly="System.Web.Services, Version=2.0.0.0, Culture=neutral,
PublicKeyToken=B03F5F7F11D50A3A" />
      <add assembly="System.Web.Extensions, Version=3.5.0.0, Culture=neutral,
PublicKeyToken=31BF3856AD364E35" />
      <add assembly="System.Web.Extensions.Design, Version=3.5.0.0,
```

ambisig.txt

```
Culture=neutral, PublicKeyToken=31BF3856AD364E35" />
  <add assembly="System.Data.Linq, Version=3.5.0.0, Culture=neutral,
PublicKeyToken=B77A5C561934E089" />
  <add assembly="System.Data.DataSetExtensions, Version=3.5.0.0,
Culture=neutral, PublicKeyToken=B77A5C561934E089" />
  <add assembly="System.Core, Version=3.5.0.0, Culture=neutral,
PublicKeyToken=B77A5C561934E089" />
  <add assembly="ABCpdf, Version=9.1.2.4, Culture=neutral,
PublicKeyToken=A7A0B3F5184F2169" />
  <add assembly="System.Xml.Linq, Version=3.5.0.0, Culture=neutral,
PublicKeyToken=B77A5C561934E089" />
  <add assembly="System.Speech, Version=3.0.0.0, Culture=neutral,
PublicKeyToken=31BF3856AD364E35" />
  <add assembly="System.ServiceModel.Web, Version=3.5.0.0,
Culture=neutral, PublicKeyToken=31BF3856AD364E35" />
</assemblies>
</compilation>
<httpHandlers>
  <remove verb="*" path="*.asmx" />
  <add path="*_lichandler.axd" verb="*"
type="Nonius.Web.Licensing.HttpHandlers.LicHandlerFactory" validate="false" />
  <add verb="*" path="*.asmx" validate="false"
type="System.Web.Script.Services.ScriptHandlerFactory, System.Web.Extensions,
Version=3.5.0.0,
Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35" />
  <add verb="*" path="*_AppService.axd" validate="false"
type="System.Web.Script.Services.ScriptHandlerFactory, System.Web.Extensions,
Version=3.5.0.0,
Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35" />
  <add verb="GET,HEAD" path="ScriptResource.axd"
type="System.Web.Handlers.ScriptResourceHandler, System.Web.Extensions,
Version=3.5.0.0,
Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35" validate="false" />
  <!--<add path="Telerik.Web.UI.WebResource.aspx" verb="*"
type="Telerik.Web.UI.WebResource, Telerik.Web.UI" validate="false" />-->
  <add verb="*" validate="false" path="Telerik.Web.UI.SpellCheckHandler.axd"
type="Telerik.Web.UI.SpellCheckHandler, Telerik.Web.UI" />
  <add path="Telerik.Web.UI.DialogHandler.aspx" verb="*"
type="Telerik.Web.UI.DialogHandler" validate="false" />
  <add path="Telerik.Web.UI.WebResource.axd"
type="Telerik.Web.UI.WebResource" verb="*" validate="false" />
  <add path="Telerik.RadUploadProgressHandler.ashx"
type="Telerik.Web.UI.RadUploadProgressHandler" verb="*" validate="false" />
</httpHandlers>
<httpModules>
  <!--<add name="WebResourceCompression"
type="System.Web.Handlers.WebResourceCompressionModule, System.Web.Extensions,
Version=1.0.61025.0,
```

ambisig.txt

```
Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35"/>-->
  <!--<add name="ScriptModule" type="System.Web.UI.ScriptModule,
System.Web.Extensions, Version=1.0.61025.0, Culture=neutral,
PublicKeyToken=31bf3856ad364e35"/>-->
  <!--<add type="DevExpress.Web.ASPxClasses.ASPxHttpHandlerModule,
DevExpress.Web.v9.3, Version=9.3.2.0, Culture=neutral,
PublicKeyToken=b88d1754d700e49a" name="ASPxHttpHandlerModule" />-->
  <add name="RadUploadModule" type="Telerik.Web.UI.RadUploadHttpModule" />
</httpModules>
<!-- CUSTOM ERROR MESSAGES
  Set customErrors mode="On" or "RemoteOnly" to enable custom error
messages, "Off" to disable.
  Add <error> tags for each of the errors you want to handle.

  "On" Always display custom (friendly) messages.
  "Off" Always display detailed ASP.NET error information.
  "RemoteOnly" Display custom (friendly) messages only to users not running
on the local Web server. This setting is recommended for security
purposes, so
  that you do not display application detail information to remote clients.
-->
  <!--<customErrors defaultRedirect="Erro.htm" mode="RemoteOnly">
</customErrors>-->
  <customErrors mode="Off" />
<!-- AUTHENTICATION
  This section sets the authentication policies of the application. Possible
modes are "Windows",
  "Forms", "Passport" and "None"

  "None" No authentication is performed.
  "Windows" IIS performs authentication (Basic, Digest, or Integrated
Windows) according to
  its settings for the application. Anonymous access must be disabled in
IIS.
  "Forms" You provide a custom form (Web page) for users to enter their
credentials, and then
  you authenticate them in your application. A user credential token is
stored in a cookie.
  "Passport" Authentication is performed via a centralized authentication
service provided
  by Microsoft that offers a single logon and core profile services for
member sites.
-->
  <authentication mode="Windows" />
<!-- AUTHORIZATION
  This section sets the authorization policies of the application. You can
allow or deny access
  to application resources by user or role. Wildcards: "*" mean everyone,
"?" means anonymous
  (unauthenticated) users.
```

ambisig.txt

```
-->
<authorization>
  <allow users="*" />
  <!-- Allow all users -->
  <!-- <allow      users="[comma separated list of users]"
        roles="[comma separated list of roles]"/>
  <deny      users="[comma separated list of users]"
        roles="[comma separated list of roles]"/>
  -->
</authorization>
<!-- APPLICATION-LEVEL TRACE LOGGING
Application-level tracing enables trace log output for every page within
an application.
Set trace enabled="true" to enable application trace logging. If
pageOutput="true", the
trace information will be displayed at the bottom of each page.
Otherwise, you can view the
application trace log by browsing the "trace.axd" page from your web
application
root.
-->
<trace enabled="false" requestLimit="10" pageOutput="true"
traceMode="SortByTime" localOnly="true" />
<!-- SESSION STATE SETTINGS
By default ASP.NET uses cookies to identify which requests belong to a
particular session.
If cookies are not available, a session can be tracked by adding a session
identifier to the URL.
To disable cookies, set sessionState cookieless="true".
-->
<sessionState mode="InProc" stateConnectionString="tcpip=127.0.0.1:42424"
sqlConnectionString="data source=127.0.0.1;Trusted_Connection=yes"
cookieless="false" timeout="60" />
<!-- GLOBALIZATION
This section sets the globalization settings of the application.
-->
<globalization requestEncoding="utf-8" responseEncoding="utf-8"
uiCulture="auto" culture="auto" enableClientBasedCulture="true" />
<!--<globalization uiCulture="auto" culture="pt-PT"/>-->
<pages enableEventValidation="false">
  <namespaces>
    <add namespace="Microsoft.VisualBasic" />
    <add namespace="System.Data" />
    <add namespace="System.Drawing" />
  </namespaces>
  <controls>
    <add tagPrefix="asp" namespace="System.Web.UI"
assembly="System.Web.Extensions, Version=3.5.0.0, Culture=neutral,
PublicKeyToken=31BF3856AD364E35"
/>
```

ambisig.txt

```
<add tagPrefix="asp" namespace="System.Web.UI.WebControls"
assembly="System.Web.Extensions, Version=3.5.0.0, Culture=neutral,
PublicKeyToken=31BF3856AD364E35" />
  <add tagPrefix="uc1" namespace="WebDocLibrary2014.Webcontrols"
assembly="WebDocLibrary2014" />
  <add tagPrefix="grid" namespace="WebDocLibrary2014.Webcontrols.Grid"
assembly="WebDocLibrary2014" />
  <add tagPrefix="ajaxToolkit" namespace="AjaxControlToolkit"
assembly="AjaxControlToolkit" />
  <add tagPrefix="telerik" namespace="Telerik.Web.UI"
assembly="Telerik.Web.UI" />
  <add tagPrefix="ambisig" namespace="FrameworkWebDocExtension"
assembly="FrameworkWebDocExtension" />
  <add tagPrefix="frameworkExtension" namespace="FrameworkWebDocExtension"
assembly="FrameworkWebDocExtension" />
</controls>
</pages>
<identity impersonate="false" />
</system.web>
<applicationSettings>
  <WebDoc2010.My.MySettings>
    <setting name="WebDoc2010_iBIP_Reports_ReportingService2005"
serializeAs="String">
      <value>http://grossini/ReportServer/ReportService2005.asmx</value>
    </setting>
    <setting name="WebDoc2010_IPC_HumanResources_HRDataExtractor"
serializeAs="String">
      <value>https://ws.intranet.ipc.pt:443/ods/HRDataExtractor</value>
    </setting>
    <setting name="WebDoc2010_IPC_Entities_EntitiesDataExtractor"
serializeAs="String">
      <value>https://ws.intranet.ipc.pt:443/ods/EntitiesDataExtractor</value>
    </setting>
    <!-- SMM JDE WebServices-->
    <setting name="WebDoc2010_RI_AddressBookManagerSMM_RI_AddressBookManager"
serializeAs="String">
      <value>http://172.31.6.22:89/DV910_WEB/services/AddressBookManagerHttpPort</valu
e>
    </setting>
    <setting name="WebDoc2010_ProcurementManagerSMM_ProcurementManager"
serializeAs="String">
      <value>http://172.31.6.22:89/DV910_WEB/services/ProcurementManagerHttpPort</valu
e>
    </setting>
    <setting name="WebDoc2010_ProcurementManagerSMM_AccountsPayableManager"
serializeAs="String">
      <value>http://172.31.6.22:89/DV910_WEB/services/AccountsPayableManagerHttpPort</
value>
```

ambisig.txt

```
</setting>
<!-- SMM JDE WebServices END-->
<setting name="WebDoc_wsinsertDocs_InsertDoc" serializeAs="String">
<value>http://localhost/WebDoc2014CMBraga/WSInsertDocs/InsertDocs.asmx</value>
</setting>
<setting name="WebDoc2010_WorkflowDiagram_Diagram" serializeAs="String">
<value>http://localhost/WebDoc2014CMBraga/WSWorkflowDiagram/Diagram.asmx</value>
</setting>
<setting name="WebDoc_WSConverter_converter" serializeAs="String">
<value>http://localhost/WebDoc2014CMBraga/WSConverter/converter.asmx</value>
</setting>
<setting name="WebDoc2010_WSReportViewer_Service1" serializeAs="String">
<value>http://localhost/WebDoc2014CMBraga/WSReportViewer/Service1.asmx</value>
</setting>
<setting name="WebDoc2010_WSDocSignature_WSDocSignature"
serializeAs="String">
<value>http://localhost/WebDoc2014CMBraga/WSSERVICES/wsdocsignature.asmx</value>
</setting>
<setting name="WebDoc2010_WSDownload_WSDownload" serializeAs="String">
<value>http://localhost/WebDoc2014CMBraga/WSSERVICES/WSDownload.asmx</value>
</setting>
<setting name="WebDoc2010_WSGetInfo_WSGetInfo" serializeAs="String">
<value>http://localhost/WebDoc2014CMBraga/WSServices/WSGetInfo.asmx</value>
</setting>
<setting name="WebDoc2010_WSAuthentication_WSAuthentication"
serializeAs="String">
<value>http://localhost/WSServices/WSAuthentication.asmx</value>
</setting>
</WebDoc2010.My.MySettings>
<WebDoc.My.MySettings>
<setting name="WebDoc_wsinsertDocs_InsertDoc" serializeAs="String">
<value>http://reloi/WSInsertDocs/InsertDocs.asmx</value>
</setting>
<setting name="WebDoc_WSConverter_converter" serializeAs="String">
<value>http://reloi/WSConverter/converter.asmx</value>
</setting>
</WebDoc.My.MySettings>
</applicationSettings>
<system.webServer>
<validation validateIntegratedModeConfiguration="false" />
<modules>
<!--<add type="DevExpress.Web.ASPxClasses.ASPxHttpHandlerModule,
DevExpress.Web.v9.3, Version=9.3.2.0, Culture=neutral,
PublicKeyToken=b88d1754d700e49a" name="ASPxHttpHandlerModule" />-->
```



```

ambisig.txt
    <add name="RadUploadModule" precondition="integratedMode"
type="Telerik.Web.UI.RadUploadHttpModule" />
</modules>
<defaultDocument>
    <files>
        <add value="Main.aspx" />
    </files>
</defaultDocument>
<handlers>
    <add name="Telerik_Web_UI_WebResource_axd" verb="*"
preCondition="integratedMode" path="Telerik.Web.UI.WebResource.axd"
type="Telerik.Web.UI.WebResource" />
    <add name="Telerik_RadUploadProgressHandler_ashx" verb="*"
preCondition="integratedMode" path="Telerik.RadUploadProgressHandler.ashx"
type="Telerik.Web.UI.RadUploadProgressHandler" />
</handlers>
</system.webServer>
<!--<runtime>
    <assemblyBinding xmlns="urn:schemas-microsoft-com:asm.v1">
        <dependentAssembly>
            <assemblyIdentity name="Telerik.Web.UI"
publicKeyToken="121FAE78165BA3D4" culture="neutral"/>
            <bindingRedirect oldVersion="0.0.0.0-2010.1.519.35"
newVersion="2010.1.519.35"/>
        </dependentAssembly>
    </assemblyBinding>
</runtime-->
</configuration>

```

```

69          Manual Config. AddIn Outlook2013          Manual Config. AddIn
Outlook2013  ~/Clients/IEFP/Images/MenuHeader/icon5.png

```

```

javascript:void window.open('~\filecontrol/downloads/Manuais/Manual Configuração
AddIn Outlook2013.pdf',

```

```

'aspxGDManualUser', 'width=1024,height=768,scrollbars=yes,toolbar=yes,status=yes,
menubar=no,links=yes,resizable=yes'); 13      True      1      NULL      NULL

```

```

10      ~/Images/32x32/manuais.gif      False      Manual Configuração AddIn
Outlook 2013      69

```

```

select * from nrWorkflowState where IDWorkflow = 261

```

```

select * from nrWorkflowTransition tr
where IDFrom = 5480 and IDTo = 5484
union all
select * from nrWorkflowTransition tr
where IDFrom = 5480 and IDTo = 5495

```

ambisig.txt

```
select * from nrWorkflowState where IDWorkflow = 238
```

```
select * from nrWorkflowTransition tr
where IDFrom = 4905 and (IDTo = 4904 or IDTo = 4925)
union all
select * from nrWorkflowTransition tr
where IDFrom = 4905 and IDTo = 4902
```

A Atualização de grupos dos utilizadores no Webdoc não parece estar a funcionar corretamente, para a atualização correta dos grupos dos utilizadores é

necessário que na autenticação dos utilizadores (Login CAS) sejam enviado os seguintes atributos:

- "mail"
- "title"
- "canonicalName"
- "cn"
- "sAMAccountName"
- "physicalDeliveryOfficeName"
- "department"

Contudo, reparámos que nos últimos dias alguns destes parâmetros não estão a ser enviados na autenticação, provavelmente algo mudou no ldap/cas/etc e não

fomos informados das mesmas.

Por exemplo:

A Utilizadora "sandra.machado@iefp.pt" na autenticação não devolve os atributos "title, canonicalName, physicalDeliveryOfficeName, department"

A Utilizadora "teresa.henriques@iefp.pt" na autenticação não devolve os atributos "title, canonicalName, physicalDeliveryOfficeName"

A Utilizadora "susana.ferreira@iefp.pt", antigamente a autenticação devolvia

```
<Key name="pager">19321</Key>
<Key name="mail">susana.ferreira@iefp.pt</Key>
<Key name="wwwHomePage"></Key>
<Key name="title">Diretora da Assessoria da Qualidade, Jurídica e de
Auditoria</Key>
<Key name="sn">Ferreira</Key>
<Key name="canonicalName">iefp.local/Servicos Centrais/Xabregas/Susana
Ferreira</Key>
<Key name="cn">Susana Ferreira</Key>
<Key name="sAMAccountName">19321</Key>
<Key name="company">IEFP - Instituto do Emprego e Formação Profissional,
I.P.</Key>
<Key name="physicalDeliveryOfficeName">AQJA</Key>
<Key name="givenName">Susana</Key>
```

e agora devolve

ambisig.txt

```
<User>
  <Key name="pager">19321</Key>
  <Key name="mail">susana.ferreira@iefp.pt</Key>
  <Key name="wwwHomePage"></Key>
  <Key name="title"></Key>
  <Key name="sn">Ferreira</Key>
  <Key name="canonicalName"></Key>
  <Key name="cn">Susana Ferreira</Key>
  <Key name="sAMAccountName">19321</Key>
  <Key name="company">IEFP - Instituto do Emprego e Formação Profissional,
I.P.</Key>
  <Key name="physicalDeliveryOfficeName"></Key>
  <Key name="givenName">Susana</Key>
</User>
```

Name:

From: file:///C:/Program  
Files/Ambisig/GDOutlookAddIn2013/GDOutlookAddIn2013.vsto

\*\*\*\*\* Exception Text \*\*\*\*\*

```
System.ArgumentException: Value does not fall within the expected range.
  at System.Runtime.InteropServices.Marshal.ThrowExceptionForHRInternal(Int32
errorCode, IntPtr errorInfo)
  at System.Runtime.InteropServices.Marshal.ThrowExceptionForHR(Int32
errorCode)
  at
Microsoft.VisualStudio.Tools.Office.Runtime.Interop.VSTOEENativeMethods.GetValid
CompatibleFramework(String compatibleFrameworkXml)
  at
Microsoft.VisualStudio.Tools.Office.Runtime.CompatibleFrameworksValidation.Parse
FirstValidFramework(String compatibleFrameworksXml)
  at
Microsoft.VisualStudio.Tools.Office.Runtime.OfficeAddInDeploymentManager.OnAddIn
ManifestsDownloaded(AddInManifestsDownloadedArgs args)
  at
Microsoft.VisualStudio.Tools.Applications.Deployment.ClickOnceAddInDeploymentMan
ager.RaiseOnAddInManifestsDownloadedEvent(IClickOnceAddInInstaller
addInInstaller, Uri deploymentManifestUri, AddInInstallationStatus
addinSolutionState, String productName, String deploymentManifestXml, String
applicationManifestXml, String hostManifestXml, String logFilePath, String
version, Uri supportUri)
  at
Microsoft.VisualStudio.Tools.Applications.Deployment.ClickOnceAddInDeploymentMan
ager.InstallAddIn()
```

```
<add key="ServerName" value="https://webdoc.iefp.pt/" />
```

ambisig.txt

. Avaliar se existe ou criar permissão que permita criar documentos em documentos ou processos não estejam com utilizador.

Ponto situação: a desenvolver

918 767 097 jose antonio

permissões ao tab Formulários

BU - Atendimento BU - Atendimento grupo  
GABINETE DE APOIO À PRESIDÊNCIA CMB - GAP grupo  
CONT - Registo CONT - Registo grupo  
DA - Registo DA - Registo grupo  
DISI - DIVISÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DISI - DSI grupo  
DRPAOA - DIVISÃO RELAÇÕES PÚBLICAS E APOIO AOS ORGÃOS AUTÁRQUICOS DRPAOA grupo  
EDU - Registo EDU - Registo grupo  
PM - Registo PM - Registo grupo  
RH -Registo RH -Registo grupo  
rosalina.oliveira Rosalina Oliveira (Dra)

ponto de situação

- livros de registo c formularios, correspondencia...s, saidas (assembleia municipal), controlo de entidade n pode obrigar nif
- recursos humanos
- reclamações
- pedidos req tem de ter nif
- form urbanismo tem de ter nif
- form officios urb sem nif
- 
- 

Classe:WebDoc2014.Classes.Form Método:Execute -->  
Erro form.vb. Operacao: fRecordSave tablename: gdDocumento restriction:  
IDgdDocumento=902050

System.Exception: [AmbiSIG.Database] :System.Data.SqlClient.SqlException  
(0x80131904): A transação (ID de Processo 75) foi colocada num estado de impasse  
em

recursos bloquear com outro processo e foi escolhida como vítima de impasse.  
Volte a executar a transação.

at System.Data.SqlClient.SqlConnection.OnError(SqlException exception,  
Boolean breakConnection, Action`1 wrapCloseInAction)

ambisig.txt

at

```
System.Data.SqlClient.TdsParser.ThrowExceptionAndWarning(TdsParserStateObject
stateObj, Boolean callerHasConnectionLock, Boolean asyncClose)
  at System.Data.SqlClient.TdsParser.TryRun(RunBehavior runBehavior, SqlCommand
cmdHandler, SqlDataReader dataStream, BulkCopySimpleResultSet
```

```
bulkCopyHandler, TdsParserStateObject stateObj, Boolean& dataReady)
  at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteNonQueryTds(String methodName,
Boolean async, Int32 timeout, Boolean asyncWrite)
  at
```

```
System.Data.SqlClient.SqlCommand.InternalExecuteNonQuery(TaskCompletionSource`1
completion, String methodName, Boolean sendToPipe, Int32 timeout,
```

```
Boolean asyncWrite)
  at System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteNonQuery()
  at Nonius.Data.DataBase.Execute(String SQL, Int32& RowsAffected, Boolean
OpenConnection)
ClientConnectionId:a7a06d28-b202-4723-ac5a-4fd4db9e12c1
```

```
  at Nonius.Data.DataBase.Execute(String SQL, Int32& RowsAffected, Boolean
OpenConnection)
  at Nonius.Data.DataBase.Execute(String SQL, Boolean OpenConnection)
  at WebDoc2014.Classes.Form.RecordUpdate(Boolean& blnWithFile)
  at WebDoc2014.Classes.Form.Execute(FormMode FormMode, String fieldName,
```

```
String fields, Int32 intVersion)

Id      Date      Thread  Level  Logger  Message Exception
8306    2015-07-06 09:46:03.223 9      ERROR   Logger  Classe:SQL.Movimento
Método:Add --> Erro ao inserir movimento tablename: GDDocumento iduserde: 4814
```

```
ID: 510312      System.Exception: [AmbiSIG.Database] :System.Exception:
[AmbiSIG.Database] :System.Data.SqlClient.SqlException (0x80131904): Timeout
```

```
expired. The timeout period elapsed prior to completion of the operation or the
server is not responding. ---> System.ComponentModel.Win32Exception
```

```
(0x80004005): The wait operation timed out
  at System.Data.SqlClient.SqlConnection.OnError(SqlException exception,
Boolean breakConnection, Action`1 wrapCloseInAction)
  at
```

```
System.Data.SqlClient.TdsParser.ThrowExceptionAndWarning(TdsParserStateObject
stateObj, Boolean callerHasConnectionLock, Boolean asyncClose)
  at System.Data.SqlClient.TdsParser.TryRun(RunBehavior runBehavior, SqlCommand
cmdHandler, SqlDataReader dataStream, BulkCopySimpleResultSet
```

```
bulkCopyHandler, TdsParserStateObject stateObj, Boolean& dataReady)
  at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteNonQueryTds(String methodName,
Boolean async, Int32 timeout, Boolean asyncWrite)
  at
```

```
System.Data.SqlClient.SqlCommand.InternalExecuteNonQuery(TaskCompletionSource`1
completion, String methodName, Boolean sendToPipe, Int32 timeout,
```

```
Boolean asyncWrite)
  at System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteNonQuery()
  at Nonius.Data.DataBase.Execute(String SQL, Int32& RowsAffected, Boolean
OpenConnection)
ClientConnectionId:a7a06d28-b202-4723-ac5a-4fd4db9e12c1
```

```
  at Nonius.Data.DataBase.Execute(String SQL, Int32& RowsAffected, Boolean
OpenConnection)
  at Nonius.Data.DataBase.Execute(String SQL, Boolean OpenConnection)
  at WebDoc2014.Classes.Form.RecordUpdate(Boolean& blnWithFile)
  at WebDoc2014.Classes.Form.Execute(FormMode FormMode, String fieldName,
```

```
String fields, Int32 intVersion)
```

ambisig.txt

```
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteNonQuery()  
at Nonius.Data.DataBase.Execute(String SQL, Int32& RowsAffected, Boolean  
OpenConnection)  
ClientConnectionId:8b0a8bd4-f101-49b0-b95f-403e75524172  
at Nonius.Data.DataBase.Execute(String SQL, Int32& RowsAffected, Boolean  
OpenConnection)  
at Nonius.Data.DataBase.Execute(String SQL, Boolean OpenConnection)  
at Nonius.Data.DataBase.ExecuteSQLInsert(String SQL, String Tablename, String  
FieldName, Boolean Auto_Increment)  
at Nonius.Data.DataBase.ExecuteSQLInsert(String SQL, String Tablename, String  
FieldName, Boolean Auto_Increment)  
at WebDocLibrary2014.Classes.SQL.Movimento.Add(Database MyDatabase, Int32  
intIDMovimento, Int32 intIDDocProc, String strCODMovimento, String  
strMovimento, String strObservacoes, DateTime dtDataEnvio, Int32 intIDUserDe,  
Int32 intIDUserPara, Int32 intIDGroupPara, String str
```

```
Classe:APPLICATION_START Método:DoSession_Start --> System.Exception:  
[Ambisig.DB.Security] :[Ambisig.DB.Security] : 0 utilizador não está associado  
ao
```

domínio!

```
at AmbiSIG.Security.SingleSignOn(String Username, String DomainName)  
at WebDoc2014.Global_asax.DoSession_Start(Object sender, EventArgs e)
```

fatima.carvalho  
11897/96

analise tecnica envio superior

```
strMovimentosHTML " <table width="900" border="0"  
cellspacing="0" cellpadding="5" style="border:1px solid #CCCCCC;"> <tr> <td  
width="50%" align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold;  
font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Utilizador: Utilizador de  
Importação de  
dados</td> <td width="50%" align="Right" bgcolor="#EFEFEF"  
style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;  
padding:2px;">Destinatário:Utilizador de Importação de dados</td> </tr> <tr>  
<td colspan="2" align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold;  
font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Conhecimentos: <br /> </tr>  
<tr> <td align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-  
family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Data: 10/10/1996</td> <td
```

ambisig.txt

```
align="Right" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial;
font-
size:12pt; padding:2px;">Processo: 11897/96</td> </tr> <tr> <td colspan="2"
style="font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">MOVIMENTO
AUTOMÁTICO </td> </tr> <tr height="30px"> <td style="padding:2px;"></td>
<td style="padding:2px; font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:15pt;"
nowrap="true"></td> </tr> <tr> </table><br/> <table width="900"
border="0" cellspacing="0" cellpadding="5" style="border:1px solid #CCCCCC;">
<tr>
<td width="50%" align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold;
font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Utilizador: administrator de
Sistema</td> <td width="50%" align="Right" bgcolor="#EFEFEF"
style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">Destinatário:administrator de Sistema</td> </tr> <tr> <td
colspan="2" align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-
family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Conhecimentos: <br /> </tr> <tr>
<td align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-
family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Data: 05/02/1998 15:31:00</td>
<td align="Right" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-
family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Processo: 11897/96</td> </tr> <tr>
<td colspan="2" style="font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">Movimento não especificado </td> </tr> <tr height="30px"> <td
style="padding:2px;"></td> <td style="padding:2px; font-weight:bold; font-
family:Arial; font-size:15pt;" nowrap="true"></td> </tr> <tr>
</table><br/> <table width="900" border="0" cellspacing="0" cellpadding="5"
style="border:1px solid #CCCCCC;"> <tr> <td width="50%" align="Left"
bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">Utilizador: administrator de Sistema</td> <td width="50%"
align="Right" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial;
font-size:12pt; padding:2px;">Destinatário:administrator de Sistema</td> </tr>
<tr> <td colspan="2" align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-
weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Conhecimentos: <br
/> </tr> <tr> <td align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-
weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Data: 13/02/1998
12:51:00</td> <td align="Right" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold;
```

ambisig.txt

```
font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Processo: 11897/96</td> </tr>
<tr> <td colspan="2" style="font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">Movimento não especificado </td> </tr> <tr height="30px"> <td
style="padding:2px;"></td> <td style="padding:2px; font-weight:bold; font-
family:Arial; font-size:15pt;" nowrap="true"></td> </tr> <tr>
</table><br/> <table width="900" border="0" cellspacing="0" cellpadding="5"
style="border:1px solid #CCCCCC;"> <tr> <td width="50%" align="Left"
bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">Utilizador: administrador de Sistema</td> <td width="50%"
align="Right" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial;
font-size:12pt; padding:2px;">Destinatário:administrador de Sistema</td> </tr>
<tr> <td colspan="2" align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-
weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Conhecimentos: <br
/> </tr> <tr> <td align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-
weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Data: 16/02/1998
09:12:00</td> <td align="Right" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold;
font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Processo: 11897/96</td> </tr>
<tr> <td colspan="2" style="font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">Movimento não especificado </td> </tr> <tr height="30px"> <td
style="padding:2px;"></td> <td style="padding:2px; font-weight:bold; font-
family:Arial; font-size:15pt;" nowrap="true"></td> </tr> <tr>
</table><br/> <table width="900" border="0" cellspacing="0" cellpadding="5"
style="border:1px solid #CCCCCC;"> <tr> <td width="50%" align="Left"
bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">Utilizador: administrador de Sistema</td> <td width="50%"
align="Right" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial;
font-size:12pt; padding:2px;">Destinatário:administrador de Sistema</td> </tr>
<tr> <td colspan="2" align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-
weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Conhecimentos: <br
/> </tr> <tr> <td align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-
weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Data: 16/02/1998
16:07:00</td> <td align="Right" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold;
font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Processo: 11897/96</td> </tr>
<tr> <td colspan="2" style="font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">Movimento não especificado </td> </tr> <tr height="30px"> <td
```



ambisig.txt

```
style="padding:2px;"></td> <td style="padding:2px; font-weight:bold; font-
family:Arial; font-size:15pt;" nowrap="true"></td> </tr> <tr>
</table><br/> <table width="900" border="0" cellspacing="0" cellpadding="5"
style="border:1px solid #CCCCCC;"> <tr> <td width="50%" align="Left"
bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">Utilizador: administrator de Sistema</td> <td width="50%"
align="Right" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial;
font-size:12pt; padding:2px;">Destinatário:administrator de Sistema</td> </tr>
<tr> <td colspan="2" align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-
weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Conhecimentos: <br
/> </tr> <tr> <td align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-
weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Data: 09/03/1998
15:36:00</td> <td align="Right" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold;
font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Processo: 11897/96</td> </tr>
<tr> <td colspan="2" style="font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">EXT. Nº1681 DA EN. </td> </tr> <tr height="30px"> <td
style="padding:2px;"></td> <td style="padding:2px; font-weight:bold; font-
family:Arial; font-size:15pt;" nowrap="true"></td> </tr> <tr>
</table><br/> <table width="900" border="0" cellspacing="0" cellpadding="5"
style="border:1px solid #CCCCCC;"> <tr> <td width="50%" align="Left"
bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">Utilizador: administrator de Sistema</td> <td width="50%"
align="Right" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial;
font-size:12pt; padding:2px;">Destinatário:administrator de Sistema</td> </tr>
<tr> <td colspan="2" align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-
weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Conhecimentos: <br
/> </tr> <tr> <td align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-
weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Data: 10/03/1998
14:55:00</td> <td align="Right" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold;
font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Processo: 11897/96</td> </tr>
<tr> <td colspan="2" style="font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">Movimento não especificado </td> </tr> <tr height="30px"> <td
style="padding:2px;"></td> <td style="padding:2px; font-weight:bold; font-
family:Arial; font-size:15pt;" nowrap="true"></td> </tr> <tr>
</table><br/> <table width="900" border="0" cellspacing="0" cellpadding="5"
```

ambisig.txt

```
style="border:1px solid #CCCCCC;"> <tr> <td width="50%" align="Left"
bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">Utilizador: administrador de Sistema</td> <td width="50%"
align="Right" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial;
font-size:12pt; padding:2px;">Destinatário:administrador de Sistema</td> </tr>
<tr> <td colspan="2" align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-
weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Conhecimentos: <br
/> </tr> <tr> <td align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-
weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Data: 12/03/1998
16:08:00</td> <td align="Right" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold;
font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Processo: 11897/96</td> </tr>
<tr> <td colspan="2" style="font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">Movimento não especificado </td> </tr> <tr height="30px"> <td
style="padding:2px;"></td> <td style="padding:2px; font-weight:bold; font-
family:Arial; font-size:15pt;" nowrap="true"></td> </tr> <tr>
</table><br/> <table width="900" border="0" cellspacing="0" cellpadding="5"
style="border:1px solid #CCCCCC;"> <tr> <td width="50%" align="Left"
bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">Utilizador: administrador de Sistema</td> <td width="50%"
align="Right" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial;
font-size:12pt; padding:2px;">Destinatário:administrador de Sistema</td> </tr>
<tr> <td colspan="2" align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-
weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Conhecimentos: <br
/> </tr> <tr> <td align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-
weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Data: 18/03/1998
10:58:00</td> <td align="Right" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold;
font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Processo: 11897/96</td> </tr>
<tr> <td colspan="2" style="font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">C/COPIA OF.2768/98(INDEF.) </td> </tr> <tr height="30px"> <td
style="padding:2px;"></td> <td style="padding:2px; font-weight:bold; font-
family:Arial; font-size:15pt;" nowrap="true"></td> </tr> <tr>
</table><br/> <table width="900" border="0" cellspacing="0" cellpadding="5"
style="border:1px solid #CCCCCC;"> <tr> <td width="50%" align="Left"
bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;
```

ambisig.txt

```
padding:2px;">Utilizador: administrador de Sistema</td> <td width="50%"
align="Right" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial;
font-size:12pt; padding:2px;">Destinatário:administrador de Sistema</td> </tr>
<tr> <td colspan="2" align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-
weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Conhecimentos: <br
/> </tr> <tr> <td align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-
weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Data: 19/03/1998
14:18:00</td> <td align="Right" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold;
font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Processo: 11897/96</td> </tr>
<tr> <td colspan="2" style="font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">AR. CX.133/AL VISTORIA DE RECEPCAO PROVISORIA INDEFERIDO </td>
</tr> <tr height="30px"> <td style="padding:2px;"></td> <td
style="padding:2px; font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:15pt;"
nowrap="true"></td> </tr> <tr> </table><br/> <table width="900"
border="0"
cellspacing="0" cellpadding="5" style="border:1px solid #CCCCCC;"> <tr> <td
width="50%" align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-
family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Utilizador: administrador de
Sistema</td> <td width="50%" align="Right" bgcolor="#EFEFEF" style="font-
weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">Destinatário:administrador de Sistema</td> </tr> <tr> <td
colspan="2" align="Left"
bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">Conhecimentos: <br /> </tr> <tr> <td align="Left"
bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">Data: 15/04/1998 15:56:00</td> <td align="Right"
bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">Processo: 11897/96</td> </tr> <tr> <td colspan="2"
style="font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">EXT. 5284/98 </td>
</tr> <tr height="30px"> <td style="padding:2px;"></td> <td
style="padding:2px; font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:15pt;"
nowrap="true"></td> </tr> <tr> </table><br/> <table width="900"
border="0"
cellspacing="0" cellpadding="5" style="border:1px solid #CCCCCC;"> <tr> <td
width="50%" align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-
family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Utilizador: administrador de
```

ambisig.txt

```
Sistema</td> <td width="50%" align="Right" bgcolor="#EFEFEF" style="font-
weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">Destinatário:administrador de Sistema</td> </tr> <tr> <td
colspan="2" align="Left"
bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">Conhecimentos: <br /> </tr> <tr> <td align="Left"
bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">Data: 16/04/1998 14:36:00</td> <td align="Right"
bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">Processo: 11897/96</td> </tr> <tr> <td colspan="2"
style="font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">EXT.Nº5299/98 </td>
</tr> <tr height="30px"> <td style="padding:2px;"></td> <td
style="padding:2px; font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:15pt;"
nowrap="true"></td> </tr> <tr> </table><br/> <table width="900"
border="0"
cellspacing="0" cellpadding="5" style="border:1px solid #CCCCCC;"> <tr> <td
width="50%" align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-
family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Utilizador: administrador de
Sistema</td> <td width="50%" align="Right" bgcolor="#EFEFEF" style="font-
weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">Destinatário:administrador de Sistema</td> </tr> <tr> <td
colspan="2" align="Left"
bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">Conhecimentos: <br /> </tr> <tr> <td align="Left"
bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">Data: 17/04/1998 11:40:00</td> <td align="Right"
bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">Processo: 11897/96</td> </tr> <tr> <td colspan="2"
style="font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Movimento não
especificado </td> </tr> <tr height="30px"> <td style="padding:2px;"></td>
<td
style="padding:2px; font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:15pt;"
nowrap="true"></td> </tr> <tr> </table><br/> <table width="900"
border="0"
cellspacing="0" cellpadding="5" style="border:1px solid #CCCCCC;"> <tr> <td
width="50%" align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-
```

ambisig.txt

```
family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Utilizador: administrator de
Sistema</td> <td width="50%" align="Right" bgcolor="#EFEFEF" style="font-
```

```
weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">Destinatário:administrator de Sistema</td> </tr> <tr> <td
colspan="2" align="Left"
```

```
bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">Conhecimentos: <br /> </tr> <tr> <td align="Left"
```

```
bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">Data: 17/04/1998 12:14:00</td> <td align="Right"
```

```
bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">Processo: 11897/96</td> </tr> <tr> <td colspan="2"
```

```
style="font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Movimento não
especificado </td> </tr> <tr height="30px"> <td style="padding:2px;"></td>
<td
```

```
style="padding:2px; font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:15pt;"
nowrap="true"></td> </tr> <tr> </table><br/> <table width="900"
border="0"
```

```
cellspacing="0" cellpadding="5" style="border:1px solid #CCCCCC;"> <tr> <td
width="50%" align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-
```

```
family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Utilizador: administrator de
Sistema</td> <td width="50%" align="Right" bgcolor="#EFEFEF" style="font-
```

```
weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">Destinatário:administrator de Sistema</td> </tr> <tr> <td
colspan="2" align="Left"
```

```
bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">Conhecimentos: <br /> </tr> <tr> <td align="Left"
```

```
bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">Data: 27/04/1998 14:30:00</td> <td align="Right"
```

```
bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">Processo: 11897/96</td> </tr> <tr> <td colspan="2"
```

```
style="font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">EXT.Nº2981/989 </td>
</tr> <tr height="30px"> <td style="padding:2px;"></td> <td
```

```
style="padding:2px; font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:15pt;"
nowrap="true"></td> </tr> <tr> </table><br/> <table width="900"
border="0"
```

```
cellspacing="0" cellpadding="5" style="border:1px solid #CCCCCC;"> <tr> <td
width="50%" align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-
```

ambisig.txt

```
family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Utilizador: administrator de
Sistema</td> <td width="50%" align="Right" bgcolor="#EFEFEF" style="font-
```

```
weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">Destinatário:administrator de Sistema</td> </tr> <tr> <td
colspan="2" align="Left"
```

```
bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">Conhecimentos: <br /> </tr> <tr> <td align="Left"
```

```
bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">Data: 28/04/1998 12:04:00</td> <td align="Right"
```

```
bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">Processo: 11897/96</td> </tr> <tr> <td colspan="2"
```

```
style="font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Movimento não
especificado </td> </tr> <tr height="30px"> <td style="padding:2px;"></td>
<td
```

```
style="padding:2px; font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:15pt;"
nowrap="true"></td> </tr> <tr> </table><br/> <table width="900"
border="0"
```

```
cellspacing="0" cellpadding="5" style="border:1px solid #CCCCCC;"> <tr> <td
width="50%" align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-
```

```
family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Utilizador: administrator de
Sistema</td> <td width="50%" align="Right" bgcolor="#EFEFEF" style="font-
```

```
weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">Destinatário:administrator de Sistema</td> </tr> <tr> <td
colspan="2" align="Left"
```

```
bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">Conhecimentos: <br /> </tr> <tr> <td align="Left"
```

```
bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">Data: 04/05/1998 12:14:00</td> <td align="Right"
```

```
bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">Processo: 11897/96</td> </tr> <tr> <td colspan="2"
```

```
style="font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Movimento não
especificado </td> </tr> <tr height="30px"> <td style="padding:2px;"></td>
<td
```

```
style="padding:2px; font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:15pt;"
nowrap="true"></td> </tr> <tr> </table><br/> <table width="900"
border="0"
```

ambisig.txt

```
cellspacing="0" cellpadding="5" style="border:1px solid #CCCCCC;"> <tr> <td
width="50%" align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-
family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Utilizador: administrator de
Sistema</td> <td width="50%" align="Right" bgcolor="#EFEFEF" style="font-
weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">Destinatário:administrator de Sistema</td> </tr> <tr> <td
colspan="2" align="Left"
bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">Conhecimentos: <br /> </tr> <tr> <td align="Left"
bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">Data: 06/05/1998 09:32:00</td> <td align="Right"
bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">Processo: 11897/96</td> </tr> <tr> <td colspan="2"
style="font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">COM COPIA DE
OF.Nº4939/98 </td> </tr> <tr height="30px"> <td style="padding:2px;"></td>
<td style="padding:2px;"></td>
style="padding:2px; font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:15pt;"
nowrap="true"></td> </tr> <tr> </table><br/> <table width="900"
border="0"
cellspacing="0" cellpadding="5" style="border:1px solid #CCCCCC;"> <tr> <td
width="50%" align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-
family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Utilizador: administrator de
Sistema</td> <td width="50%" align="Right" bgcolor="#EFEFEF" style="font-
weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">Destinatário:administrator de Sistema</td> </tr> <tr> <td
colspan="2" align="Left"
bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">Conhecimentos: <br /> </tr> <tr> <td align="Left"
bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">Data: 07/05/1998 16:05:00</td> <td align="Right"
bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">Processo: 11897/96</td> </tr> <tr> <td colspan="2"
style="font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">ARQ. CX. 133/AL - DEVE
REQUERER PRORROG. ALVARA </td> </tr> <tr height="30px"> <td
style="padding:2px;"></td> <td style="padding:2px; font-weight:bold;
font-family:Arial; font-size:15pt;" nowrap="true"></td> </tr> <tr>
</table><br/>
```

ambisig.txt

```
<table width="900" border="0" cellspacing="0" cellpadding="5" style="border:1px
solid #CCCCCC;"> <tr> <td width="50%" align="Left" bgcolor="#EFEFEF"
style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">Utilizador: administrador de Sistema</td> <td width="50%"
align="Right"
bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">Destinatário:administrador de Sistema</td> </tr> <tr> <td
colspan="2" align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold;
font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Conhecimentos: <br /> </tr>
<tr>
<td align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial;
font-size:12pt; padding:2px;">Data: 11/05/1998 09:28:00</td> <td
align="Right" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial;
font-size:12pt; padding:2px;">Processo: 11897/96</td> </tr> <tr> <td
colspan="2" style="font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">EM MAO
FERNANDO </td> </tr> <tr height="30px"> <td style="padding:2px;"></td> <td
style="padding:2px; font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:15pt;"
nowrap="true"></td> </tr> <tr> </table><br/> <table width="900"
border="0"
cellspacing="0" cellpadding="5" style="border:1px solid #CCCCCC;"> <tr> <td
width="50%" align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-
family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Utilizador: administrador de
Sistema</td> <td width="50%" align="Right" bgcolor="#EFEFEF" style="font-
weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">Destinatário:administrador de Sistema</td> </tr> <tr> <td
colspan="2" align="Left"
bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">Conhecimentos: <br /> </tr> <tr> <td align="Left"
bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">Data: 11/05/1998 09:48:00</td> <td align="Right"
bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">Processo: 11897/96</td> </tr> <tr> <td colspan="2"
style="font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Movimento não
especificado </td> </tr> <tr height="30px"> <td style="padding:2px;"></td>
<td style="padding:2px; font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:15pt;">
```



ambisig.txt

```
nowrap="true"></td> </tr> <tr> </table><br/> <table width="900"
border="0"

cellspacing="0" cellpadding="5" style="border:1px solid #CCCCCC;"> <tr> <td
width="50%" align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-
family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Utilizador: administrator de
Sistema</td> <td width="50%" align="Right" bgcolor="#EFEFEF" style="font-
weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">Destinatário:administrator de Sistema</td> </tr> <tr> <td
colspan="2" align="Left"
bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">Conhecimentos: <br /> </tr> <tr> <td align="Left"
bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">Data: 18/05/1998 09:29:00</td> <td align="Right"
bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">Processo: 11897/96</td> </tr> <tr> <td colspan="2"
style="font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Movimento não
especificado </td> </tr> <tr height="30px"> <td style="padding:2px;"></td>
<td
style="padding:2px; font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:15pt;"
nowrap="true"></td> </tr> <tr> </table><br/> <table width="900"
border="0"

cellspacing="0" cellpadding="5" style="border:1px solid #CCCCCC;"> <tr> <td
width="50%" align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-
family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Utilizador: administrator de
Sistema</td> <td width="50%" align="Right" bgcolor="#EFEFEF" style="font-
weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">Destinatário:administrator de Sistema</td> </tr> <tr> <td
colspan="2" align="Left"
bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">Conhecimentos: <br /> </tr> <tr> <td align="Left"
bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">Data: 20/05/1998 13:58:00</td> <td align="Right"
bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">Processo: 11897/96</td> </tr> <tr> <td colspan="2"
style="font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">EXT.Nº6913/98 </td>
</tr> <tr height="30px"> <td style="padding:2px;"></td> <td
```

ambisig.txt

```
style="padding:2px; font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:15pt;"
nowrap="true"></td> </tr> <tr> </table><br/> <table width="900"
border="0"
```

```
cellspacing="0" cellpadding="5" style="border:1px solid #CCCCCC;"> <tr> <td
width="50%" align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-
```

```
family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Utilizador: administrator de
Sistema</td> <td width="50%" align="Right" bgcolor="#EFEFEF" style="font-
```

```
weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">Destinatário:administrator de Sistema</td> </tr> <tr> <td
colspan="2" align="Left"
```

```
bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">Conhecimentos: <br /> </tr> <tr> <td align="Left"
```

```
bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">Data: 21/05/1998 16:15:00</td> <td align="Right"
```

```
bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">Processo: 11897/96</td> </tr> <tr> <td colspan="2"
```

```
style="font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Movimento não
especificado </td> </tr> <tr height="30px"> <td style="padding:2px;"></td>
<td
```

```
style="padding:2px; font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:15pt;"
nowrap="true"></td> </tr> <tr> </table><br/> <table width="900"
border="0"
```

```
cellspacing="0" cellpadding="5" style="border:1px solid #CCCCCC;"> <tr> <td
width="50%" align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-
```

```
family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Utilizador: administrator de
Sistema</td> <td width="50%" align="Right" bgcolor="#EFEFEF" style="font-
```

```
weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">Destinatário:administrator de Sistema</td> </tr> <tr> <td
colspan="2" align="Left"
```

```
bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">Conhecimentos: <br /> </tr> <tr> <td align="Left"
```

```
bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">Data: 01/06/1998 15:04:00</td> <td align="Right"
```

```
bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">Processo: 11897/96</td> </tr> <tr> <td colspan="2"
```

```
style="font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">EXT.Nº3923/98 </td>
</tr> <tr height="30px"> <td style="padding:2px;"></td> <td
```

ambisig.txt

```
style="padding:2px; font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:15pt;"
nowrap="true"></td> </tr> <tr> </table><br/> <table width="900"
border="0"
```

```
cellspacing="0" cellpadding="5" style="border:1px solid #CCCCCC;"> <tr> <td
width="50%" align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-
```

```
family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Utilizador: administrator de
Sistema</td> <td width="50%" align="Right" bgcolor="#EFEFEF" style="font-
```

```
weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">Destinatário:administrator de Sistema</td> </tr> <tr> <td
colspan="2" align="Left"
```

```
bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">Conhecimentos: <br /> </tr> <tr> <td align="Left"
```

```
bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">Data: 02/06/1998 10:56:00</td> <td align="Right"
```

```
bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">Processo: 11897/96</td> </tr> <tr> <td colspan="2"
```

```
style="font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">EXT. 7865/98 </td>
</tr> <tr height="30px"> <td style="padding:2px;"></td> <td
```

```
style="padding:2px; font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:15pt;"
nowrap="true"></td> </tr> <tr> </table><br/> <table width="900"
border="0"
```

```
cellspacing="0" cellpadding="5" style="border:1px solid #CCCCCC;"> <tr> <td
width="50%" align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-
```

```
family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Utilizador: administrator de
Sistema</td> <td width="50%" align="Right" bgcolor="#EFEFEF" style="font-
```

```
weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">Destinatário:administrator de Sistema</td> </tr> <tr> <td
colspan="2" align="Left"
```

```
bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">Conhecimentos: <br /> </tr> <tr> <td align="Left"
```

```
bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">Data: 09/06/1998 16:15:00</td> <td align="Right"
```

```
bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">Processo: 11897/96</td> </tr> <tr> <td colspan="2"
```

```
style="font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Movimento não
especificado </td> </tr> <tr height="30px"> <td style="padding:2px;"></td>
```

&lt;td

style="padding:2px; font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:15pt; nowrap="true"></td> </tr> <tr> </table><br/> <table width="900" border="0"

cellspacing="0" cellpadding="5" style="border:1px solid #CCCCCC;"> <tr> <td width="50%" align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-

family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Utilizador: administrator de Sistema</td> <td width="50%" align="Right" bgcolor="#EFEFEF" style="font-

weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Destinatário:administrator de Sistema</td> </tr> <tr> <td colspan="2" align="Left"

bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Conhecimentos: <br /> </tr> <tr> <td align="Left"

bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Data: 16/06/1998 09:20:00</td> <td align="Right"

bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Processo: 11897/96</td> </tr> <tr> <td colspan="2"

style="font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">PRORROGAÇÃO DO ALVARA </td> </tr> <tr height="30px"> <td style="padding:2px;"></td> <td

style="padding:2px; font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:15pt; nowrap="true"></td> </tr> <tr> </table><br/> <table width="900" border="0"

cellspacing="0" cellpadding="5" style="border:1px solid #CCCCCC;"> <tr> <td width="50%" align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-

family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Utilizador: administrator de Sistema</td> <td width="50%" align="Right" bgcolor="#EFEFEF" style="font-

weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Destinatário:administrator de Sistema</td> </tr> <tr> <td colspan="2" align="Left"

bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Conhecimentos: <br /> </tr> <tr> <td align="Left"

bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Data: 20/07/1998 12:13:00</td> <td align="Right"

bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Processo: 11897/96</td> </tr> <tr> <td colspan="2"

style="font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Movimento não



ambisig.txt

```
style="font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Movimento não  
especificado </td> </tr> <tr height="30px"> <td style="padding:2px;"></td>  
<td
```

```
style="padding:2px; font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:15pt;"  
nowrap="true"></td> </tr> <tr> </table><br/> <table width="900"  
border="0"
```

```
cellspacing="0" cellpadding="5" style="border:1px solid #CCCCCC;"> <tr> <td  
width="50%" align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-
```

```
family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Utilizador: administrator de  
Sistema</td> <td width="50%" align="Right" bgcolor="#EFEFEF" style="font-
```

```
weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;  
padding:2px;">Destinatário:administrator de Sistema</td> </tr> <tr> <td  
colspan="2" align="Left"
```

```
bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;  
padding:2px;">Conhecimentos: <br /> </tr> <tr> <td align="Left"
```

```
bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;  
padding:2px;">Data: 14/10/1998 09:09:00</td> <td align="Right"
```

```
bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;  
padding:2px;">Processo: 11897/96</td> </tr> <tr> <td colspan="2"
```

```
style="font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">C/ AUTO RECEPCAO  
PROVISORIA </td> </tr> <tr height="30px"> <td style="padding:2px;"></td>  
<td
```

```
style="padding:2px; font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:15pt;"  
nowrap="true"></td> </tr> <tr> </table><br/> <table width="900"  
border="0"
```

```
cellspacing="0" cellpadding="5" style="border:1px solid #CCCCCC;"> <tr> <td  
width="50%" align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-
```

```
family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Utilizador: administrator de  
Sistema</td> <td width="50%" align="Right" bgcolor="#EFEFEF" style="font-
```

```
weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;  
padding:2px;">Destinatário:administrator de Sistema</td> </tr> <tr> <td  
colspan="2" align="Left"
```

```
bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;  
padding:2px;">Conhecimentos: <br /> </tr> <tr> <td align="Left"
```

```
bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;  
padding:2px;">Data: 19/10/1998 10:12:00</td> <td align="Right"
```

```
bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;
```

ambisig.txt

```
padding:2px;">Processo: 11897/96</td> </tr> <tr> <td colspan="2"
style="font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">COM COPIA DE OF.11325/98
</td> </tr> <tr height="30px"> <td style="padding:2px;"></td> <td
style="padding:2px; font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:15pt;"
nowrap="true"></td> </tr> <tr> </table><br/> <table width="900"
border="0"
cellspacing="0" cellpadding="5" style="border:1px solid #CCCCCC;"> <tr> <td
width="50%" align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-
family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Utilizador: administrator de
Sistema</td> <td width="50%" align="Right" bgcolor="#EFEFEF" style="font-
weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">Destinatário:administrator de Sistema</td> </tr> <tr> <td
colspan="2" align="Left"
bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">Conhecimentos: <br /> </tr> <tr> <td align="Left"
bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">Data: 22/10/1998 12:08:00</td> <td align="Right"
bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">Processo: 11897/96</td> </tr> <tr> <td colspan="2"
style="font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">ARQ. CX.137/AL </td>
</tr> <tr height="30px"> <td style="padding:2px;"></td> <td
style="padding:2px; font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:15pt;"
nowrap="true"></td> </tr> <tr> </table><br/> <table width="900"
border="0"
cellspacing="0" cellpadding="5" style="border:1px solid #CCCCCC;"> <tr> <td
width="50%" align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-
family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Utilizador: administrator de
Sistema</td> <td width="50%" align="Right" bgcolor="#EFEFEF" style="font-
weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">Destinatário:administrator de Sistema</td> </tr> <tr> <td
colspan="2" align="Left"
bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">Conhecimentos: <br /> </tr> <tr> <td align="Left"
bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">Data: 10/11/1999 11:31:00</td> <td align="Right"
bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;
```

ambisig.txt

```
padding:2px;">Processo: 11897/96</td> </tr> <tr> <td colspan="2"
style="font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Movimento não
especificado </td> </tr> <tr height="30px"> <td style="padding:2px;"></td>
<td
style="padding:2px; font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:15pt;"
nowrap="true"></td> </tr> <tr> </table><br/> <table width="900"
border="0"
cellspacing="0" cellpadding="5" style="border:1px solid #CCCCCC;"> <tr> <td
width="50%" align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-
family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Utilizador: administrator de
Sistema</td> <td width="50%" align="Right" bgcolor="#EFEFEF" style="font-
weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">Destinatário:administrator de Sistema</td> </tr> <tr> <td
colspan="2" align="Left"
bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">Conhecimentos: <br /> </tr> <tr> <td align="Left"
bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">Data: 10/11/1999 11:35:00</td> <td align="Right"
bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">Processo: 11897/96</td> </tr> <tr> <td colspan="2"
style="font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Movimento não
especificado </td> </tr> <tr height="30px"> <td style="padding:2px;"></td>
<td
style="padding:2px; font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:15pt;"
nowrap="true"></td> </tr> <tr> </table><br/> <table width="900"
border="0"
cellspacing="0" cellpadding="5" style="border:1px solid #CCCCCC;"> <tr> <td
width="50%" align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-
family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Utilizador: administrator de
Sistema</td> <td width="50%" align="Right" bgcolor="#EFEFEF" style="font-
weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">Destinatário:administrator de Sistema</td> </tr> <tr> <td
colspan="2" align="Left"
bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">Conhecimentos: <br /> </tr> <tr> <td align="Left"
bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">Data: 12/11/1999 10:57:00</td> <td align="Right"
```



ambisig.txt

```
bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">Processo: 11897/96</td> </tr> <tr> <td colspan="2"
style="font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">OFICIAR </td> </tr>
<tr height="30px"> <td style="padding:2px;"></td> <td style="padding:2px;
font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:15pt;" nowrap="true"></td>
</tr> <tr> </table><br/> <table width="900" border="0" cellspacing="0"
cellpadding="5" style="border:1px solid #CCCCCC;"> <tr> <td width="50%"
align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial;
font-size:12pt; padding:2px;">Utilizador: administrador de Sistema</td> <td
width="50%" align="Right" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-
family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Destinatário:administrador de
Sistema</td> </tr> <tr> <td colspan="2" align="Left" bgcolor="#EFEFEF"
style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">Conhecimentos: <br /> </tr> <tr> <td align="Left"
bgcolor="#EFEFEF"
style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Data:
12/11/1999 14:58:00</td> <td align="Right" bgcolor="#EFEFEF"
style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">Processo: 11897/96</td> </tr> <tr> <td colspan="2"
style="font-family:Arial;
font-size:12pt; padding:2px;">Movimento não especificado </td> </tr> <tr
height="30px"> <td style="padding:2px;"></td> <td style="padding:2px; font-
weight:bold; font-family:Arial; font-size:15pt;" nowrap="true"></td> </tr>
<tr> </table><br/> <table width="900" border="0" cellspacing="0"
cellpadding="5" style="border:1px solid #CCCCCC;"> <tr> <td width="50%"
align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial;
font-size:12pt; padding:2px;">Utilizador: administrador de Sistema</td> <td
width="50%" align="Right" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-
family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Destinatário:administrador de
Sistema</td> </tr> <tr> <td colspan="2" align="Left" bgcolor="#EFEFEF"
style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">Conhecimentos: <br /> </tr> <tr> <td align="Left"
bgcolor="#EFEFEF"
style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Data:
09/12/1999 16:02:00</td> <td align="Right" bgcolor="#EFEFEF"
```

ambisig.txt

```
style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">Processo: 11897/96</td> </tr> <tr> <td colspan="2"
style="font-family:Arial;
font-size:12pt; padding:2px;">ARQ.CX137/AL-AGUARDA PARECERES </td> </tr> <tr
height="30px"> <td style="padding:2px;"></td> <td style="padding:2px;
font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:15pt;" nowrap="true"></td>
</tr> <tr> </table><br/> <table width="900" border="0" cellspacing="0"
cellpadding="5" style="border:1px solid #CCCCCC;"> <tr> <td width="50%"
align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial;
font-size:12pt; padding:2px;">Utilizador: administrador de Sistema</td> <td
width="50%" align="Right" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-
family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Destinatário:administrador de
Sistema</td> </tr> <tr> <td colspan="2" align="Left" bgcolor="#EFEFEF"
style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">Conhecimentos: <br /> </tr> <tr> <td align="Left"
bgcolor="#EFEFEF"
style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Data:
23/12/1999 15:24:00</td> <td align="Right" bgcolor="#EFEFEF"
style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">Processo: 11897/96</td> </tr> <tr> <td colspan="2"
style="font-family:Arial;
font-size:12pt; padding:2px;">EXT.Nº18848/99 </td> </tr> <tr height="30px">
<td style="padding:2px;"></td> <td style="padding:2px; font-weight:bold;
font-family:Arial; font-size:15pt;" nowrap="true"></td> </tr> <tr>
</table><br/> <table width="900" border="0" cellspacing="0" cellpadding="5"
style="border:1px solid #CCCCCC;"> <tr> <td width="50%" align="Left"
bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">Utilizador: administrador de Sistema</td> <td width="50%"
align="Right" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial;
font-size:12pt; padding:2px;">Destinatário:administrador de Sistema</td> </tr>
<tr> <td colspan="2" align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-
weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Conhecimentos: <br
/> </tr> <tr> <td align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-
weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Data: 28/12/1999
09:59:00</td> <td align="Right" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold;
font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Processo: 11897/96</td> </tr>
```

ambisig.txt

```
<tr> <td colspan="2" style="font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">AGUARDA EN E TELECOM </td> </tr> <tr height="30px"> <td
style="padding:2px;"></td> <td style="padding:2px; font-weight:bold; font-
family:Arial; font-size:15pt;" nowrap="true"></td> </tr> <tr>
</table><br/> <table width="900" border="0" cellspacing="0" cellpadding="5"
style="border:1px solid #CCCCCC;"> <tr> <td width="50%" align="Left"
bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">Utilizador: administrator de Sistema</td> <td width="50%"
align="Right" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial;
font-size:12pt; padding:2px;">Destinatário:administrator de Sistema</td> </tr>
<tr> <td colspan="2" align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-
weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Conhecimentos: <br
/> </tr> <tr> <td align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-
weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Data: 03/01/2000
11:59:00</td> <td align="Right" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold;
font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Processo: 11897/96</td> </tr>
<tr> <td colspan="2" style="font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">EXTº.Nº10973/99/A </td> </tr> <tr height="30px"> <td
style="padding:2px;"></td> <td style="padding:2px; font-weight:bold; font-
family:Arial; font-size:15pt;" nowrap="true"></td> </tr> <tr>
</table><br/> <table width="900" border="0" cellspacing="0" cellpadding="5"
style="border:1px solid #CCCCCC;"> <tr> <td width="50%" align="Left"
bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">Utilizador: administrator de Sistema</td> <td width="50%"
align="Right" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial;
font-size:12pt; padding:2px;">Destinatário:administrator de Sistema</td> </tr>
<tr> <td colspan="2" align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-
weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Conhecimentos: <br
/> </tr> <tr> <td align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-
weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Data: 05/01/2000
17:01:00</td> <td align="Right" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold;
font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Processo: 11897/96</td> </tr>
<tr> <td colspan="2" style="font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">ARQ. CX 137/AL AGUARDA EN </td> </tr> <tr height="30px"> <td
style="padding:2px;"></td> <td style="padding:2px; font-weight:bold; font-
```

ambisig.txt

```
family:Arial; font-size:15pt;" nowrap="true"></td> </tr> <tr>
</table><br/> <table width="900" border="0" cellspacing="0" cellpadding="5"
style="border:1px solid #CCCCCC;"> <tr> <td width="50%" align="Left"
bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">Utilizador: administrador de Sistema</td> <td width="50%"
align="Right" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial;
font-size:12pt; padding:2px;">Destinatário:administrador de Sistema</td> </tr>
<tr> <td colspan="2" align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-
weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Conhecimentos: <br
/> </tr> <tr> <td align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-
weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Data: 11/02/2000
14:09:00</td> <td align="Right" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold;
font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Processo: 11897/96</td> </tr>
<tr> <td colspan="2" style="font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">EXT.Nº1163/00/DA </td> </tr> <tr height="30px"> <td
style="padding:2px;"></td> <td style="padding:2px; font-weight:bold; font-
family:Arial; font-size:15pt;" nowrap="true"></td> </tr> <tr>
</table><br/> <table width="900" border="0" cellspacing="0" cellpadding="5"
style="border:1px solid #CCCCCC;"> <tr> <td width="50%" align="Left"
bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">Utilizador: administrador de Sistema</td> <td width="50%"
align="Right" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial;
font-size:12pt; padding:2px;">Destinatário:administrador de Sistema</td> </tr>
<tr> <td colspan="2" align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-
weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Conhecimentos: <br
/> </tr> <tr> <td align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-
weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Data: 15/02/2000
11:30:00</td> <td align="Right" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold;
font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Processo: 11897/96</td> </tr>
<tr> <td colspan="2" style="font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">Movimento não especificado </td> </tr> <tr height="30px"> <td
style="padding:2px;"></td> <td style="padding:2px; font-weight:bold; font-
family:Arial; font-size:15pt;" nowrap="true"></td> </tr> <tr>
</table><br/> <table width="900" border="0" cellspacing="0" cellpadding="5"
```

ambisig.txt

```
style="border:1px solid #CCCCCC;"> <tr> <td width="50%" align="Left"
bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">Utilizador: administrador de Sistema</td> <td width="50%"
align="Right" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial;
font-size:12pt; padding:2px;">Destinatário:administrador de Sistema</td> </tr>
<tr> <td colspan="2" align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-
weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Conhecimentos: <br
/> </tr> <tr> <td align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-
weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Data: 08/03/2000
11:11:00</td> <td align="Right" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold;
font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Processo: 11897/96</td> </tr>
<tr> <td colspan="2" style="font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">Movimento não especificado </td> </tr> <tr height="30px"> <td
style="padding:2px;"></td> <td style="padding:2px; font-weight:bold; font-
family:Arial; font-size:15pt;" nowrap="true"></td> </tr> <tr>
</table><br/> <table width="900" border="0" cellspacing="0" cellpadding="5"
style="border:1px solid #CCCCCC;"> <tr> <td width="50%" align="Left"
bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">Utilizador: administrador de Sistema</td> <td width="50%"
align="Right" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial;
font-size:12pt; padding:2px;">Destinatário:administrador de Sistema</td> </tr>
<tr> <td colspan="2" align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-
weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Conhecimentos: <br
/> </tr> <tr> <td align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-
weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Data: 17/03/2000
11:11:00</td> <td align="Right" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold;
font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Processo: 11897/96</td> </tr>
<tr> <td colspan="2" style="font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">Movimento não especificado </td> </tr> <tr height="30px"> <td
style="padding:2px;"></td> <td style="padding:2px; font-weight:bold; font-
family:Arial; font-size:15pt;" nowrap="true"></td> </tr> <tr>
</table><br/> <table width="900" border="0" cellspacing="0" cellpadding="5"
style="border:1px solid #CCCCCC;"> <tr> <td width="50%" align="Left"
bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">Utilizador: administrador de Sistema</td> <td width="50%"
```

ambisig.txt

```
align="Right" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial;
font-size:12pt; padding:2px;">Destinatário:administrador de Sistema</td> </tr>
<tr> <td colspan="2" align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-
weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Conhecimentos: <br
/> </tr> <tr> <td align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-
weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Data: 22/03/2000
12:52:00</td> <td align="Right" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold;
font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Processo: 11897/96</td> </tr>
<tr> <td colspan="2" style="font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">PMP </td> </tr> <tr height="30px"> <td
style="padding:2px;"></td> <td style="padding:2px; font-weight:bold;
font-family:Arial; font-
size:15pt;" nowrap="true"></td> </tr> <tr> </table><br/> <table
width="900" border="0" cellspacing="0" cellpadding="5" style="border:1px solid
#CCCCCC;"> <tr> <td width="50%" align="Left" bgcolor="#EFEFEF"
style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">Utilizador:
administrador de Sistema</td> <td width="50%" align="Right" bgcolor="#EFEFEF"
style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">Destinatário:administrador de Sistema</td> </tr> <tr> <td
colspan="2" align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-
family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Conhecimentos: <br /> </tr> <tr>
<td align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-
family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Data: 29/03/2000 09:19:00</td>
<td align="Right" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-
family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Processo: 11897/96</td> </tr> <tr>
<td colspan="2" style="font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">Movimento não especificado </td> </tr> <tr height="30px"> <td
style="padding:2px;"></td> <td style="padding:2px; font-weight:bold; font-
family:Arial; font-size:15pt;" nowrap="true"></td> </tr> <tr>
</table><br/> <table width="900" border="0" cellspacing="0" cellpadding="5"
style="border:1px solid #CCCCCC;"> <tr> <td width="50%" align="Left"
bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">Utilizador: administrador de Sistema</td> <td width="50%"
align="Right" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial;
```

ambisig.txt

```
font-size:12pt; padding:2px;">Destinatário:administrador de Sistema</td> </tr>
<tr> <td colspan="2" align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-
weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Conhecimentos: <br
/> </tr> <tr> <td align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-
weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Data: 02/05/2000
11:20:00</td> <td align="Right" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold;
font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Processo: 11897/96</td> </tr>
<tr> <td colspan="2" style="font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">ARQ. CX 137/AL </td> </tr> <tr height="30px"> <td
style="padding:2px;"></td> <td style="padding:2px; font-weight:bold;
font-family:Arial;
font-size:15pt;" nowrap="true"></td> </tr> <tr> </table><br/> <table
width="900" border="0" cellspacing="0" cellpadding="5" style="border:1px solid
#CCCCCC;"> <tr> <td width="50%" align="Left" bgcolor="#EFEFEF"
style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">Utilizador:
administrador de Sistema</td> <td width="50%" align="Right" bgcolor="#EFEFEF"
style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">Destinatário:administrador de Sistema</td> </tr> <tr> <td
colspan="2" align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-
family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Conhecimentos: <br /> </tr> <tr>
<td align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-
family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Data: 24/10/2002 08:33:00</td>
<td align="Right" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-
family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Processo: 11897/96</td> </tr> <tr>
<td colspan="2" style="font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">EXTº 17782/02 </td> </tr> <tr height="30px"> <td
style="padding:2px;"></td> <td style="padding:2px; font-weight:bold;
font-family:Arial;
font-size:15pt;" nowrap="true"></td> </tr> <tr> </table><br/> <table
width="900" border="0" cellspacing="0" cellpadding="5" style="border:1px solid
#CCCCCC;"> <tr> <td width="50%" align="Left" bgcolor="#EFEFEF"
style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">Utilizador:
administrador de Sistema</td> <td width="50%" align="Right" bgcolor="#EFEFEF"
style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;
```

ambisig.txt

```
padding:2px;">Destinatário:administrador de Sistema</td> </tr> <tr> <td
colspan="2" align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-
family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Conhecimentos: <br /> </tr> <tr>
<td align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-
family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Data: 25/10/2002 13:17:00</td>
<td align="Right" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-
family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Processo: 11897/96</td> </tr> <tr>
<td colspan="2" style="font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">INF CERTIDÃO </td> </tr> <tr height="30px"> <td
style="padding:2px;"></td> <td style="padding:2px; font-weight:bold;
font-family:Arial;
font-size:15pt;" nowrap="true"></td> </tr> <tr> </table><br/> <table
width="900" border="0" cellspacing="0" cellpadding="5" style="border:1px solid
#CCCCCC;"> <tr> <td width="50%" align="Left" bgcolor="#EFEFEF"
style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">Utilizador:
administrador de Sistema</td> <td width="50%" align="Right" bgcolor="#EFEFEF"
style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">Destinatário:administrador de Sistema</td> </tr> <tr> <td
colspan="2" align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-
family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Conhecimentos: <br /> </tr> <tr>
<td align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-
family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Data: 29/10/2002 14:56:00</td>
<td align="Right" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-
family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Processo: 11897/96</td> </tr> <tr>
<td colspan="2" style="font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">PODE CERTIFICAR-SE CONF INF </td> </tr> <tr height="30px">
<td style="padding:2px;"></td> <td style="padding:2px; font-weight:bold;
font-family:Arial; font-size:15pt;" nowrap="true"></td> </tr> <tr>
</table><br/> <table width="900" border="0" cellspacing="0" cellpadding="5"
style="border:1px solid #CCCCCC;"> <tr> <td width="50%" align="Left"
bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">Utilizador: administrador de Sistema</td> <td width="50%"
align="Right" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial;
font-size:12pt; padding:2px;">Destinatário:administrador de Sistema</td> </tr>
<tr> <td colspan="2" align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-
```



ambisig.txt

```
weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Conhecimentos: <br /> </tr> <tr> <td align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-  
weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Data: 30/10/2002  
10:37:00</td> <td align="Right" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold;  
font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Processo: 11897/96</td> </tr>  
<tr> <td colspan="2" style="font-family:Arial; font-size:12pt;  
padding:2px;">CERTIDAO </td> </tr> <tr height="30px"> <td  
style="padding:2px;"></td> <td style="padding:2px; font-weight:bold;  
font-family:Arial;  
font-size:15pt;" nowrap="true"></td> </tr> <tr> </table><br/> <table  
width="900" border="0" cellspacing="0" cellpadding="5" style="border:1px solid  
#CCCCCC;"> <tr> <td width="50%" align="Left" bgcolor="#EFEFEF"  
style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;  
padding:2px;">Utilizador:  
administrador de Sistema</td> <td width="50%" align="Right" bgcolor="#EFEFEF"  
style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;  
padding:2px;">Destinatário:administrador de Sistema</td> </tr> <tr> <td  
colspan="2" align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-  
family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Conhecimentos: <br /> </tr> <tr>  
<td align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-  
family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Data: 18/05/2004 09:17:00</td>  
<td align="Right" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-  
family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Processo: 11897/96</td> </tr> <tr>  
<td colspan="2" style="font-family:Arial; font-size:12pt;  
padding:2px;">Movimento não especificado </td> </tr> <tr height="30px"> <td  
style="padding:2px;"></td> <td style="padding:2px; font-weight:bold; font-  
family:Arial; font-size:15pt;" nowrap="true"></td> </tr> <tr>  
</table><br/> <table width="900" border="0" cellspacing="0" cellpadding="5"  
style="border:1px solid #CCCCCC;"> <tr> <td width="50%" align="Left"  
bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;  
padding:2px;">Utilizador: administrador de Sistema</td> <td width="50%"  
align="Right" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial;  
font-size:12pt; padding:2px;">Destinatário:administrador de Sistema</td> </tr>  
<tr> <td colspan="2" align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-  
weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Conhecimentos: <br
```

ambisig.txt

```
/> </tr> <tr> <td align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-  
weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Data: 20/05/2004  
15:19:00</td> <td align="Right" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold;  
font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Processo: 11897/96</td> </tr>  
<tr> <td colspan="2" style="font-family:Arial; font-size:12pt;  
padding:2px;">ARQ. CX 137/AL </td> </tr> <tr height="30px"> <td  
style="padding:2px;"></td> <td style="padding:2px; font-weight:bold;  
font-family:Arial;  
font-size:15pt;" nowrap="true"></td> </tr> <tr> </table><br/> <table  
width="900" border="0" cellspacing="0" cellpadding="5" style="border:1px solid  
#CCCCCC;"> <tr> <td width="50%" align="Left" bgcolor="#EFEFEF"  
style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;  
padding:2px;">Utilizador:  
administrator de Sistema</td> <td width="50%" align="Right" bgcolor="#EFEFEF"  
style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;  
padding:2px;">Destinatário:administrator de Sistema</td> </tr> <tr> <td  
colspan="2" align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-  
family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Conhecimentos: <br /> </tr> <tr>  
<td align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-  
family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Data: 02/11/2007 09:55:00</td>  
<td align="Right" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-  
family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Processo: 11897/96</td> </tr> <tr>  
<td colspan="2" style="font-family:Arial; font-size:12pt;  
padding:2px;">EXTºNº22837/07 PEDIR PROCº PF </td> </tr> <tr height="30px">  
<td style="padding:2px;"></td> <td style="padding:2px; font-weight:bold;  
font-family:Arial; font-size:15pt;" nowrap="true"></td> </tr> <tr>  
</table><br/> <table width="900" border="0" cellspacing="0" cellpadding="5"  
style="border:1px solid #CCCCCC;"> <tr> <td width="50%" align="Left"  
bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;  
padding:2px;">Utilizador: administrator de Sistema</td> <td width="50%"  
align="Right" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial;  
font-size:12pt; padding:2px;">Destinatário:administrator de Sistema</td> </tr>  
<tr> <td colspan="2" align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-  
weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Conhecimentos: <br  
</tr> <tr> <td align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-
```

ambisig.txt

```
weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Data: 05/11/2007
11:58:00</td> <td align="Right" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold;
font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Processo: 11897/96</td> </tr>
<tr> <td colspan="2" style="font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">C/ ELEMENTOS </td> </tr> <tr height="30px"> <td
style="padding:2px;"></td> <td style="padding:2px; font-weight:bold;
font-family:Arial;
font-size:15pt;" nowrap="true"></td> </tr> <tr> </table><br/> <table
width="900" border="0" cellspacing="0" cellpadding="5" style="border:1px solid
#CCCCCC;"> <tr> <td width="50%" align="Left" bgcolor="#EFEFEF"
style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">Utilizador:
administrador de Sistema</td> <td width="50%" align="Right" bgcolor="#EFEFEF"
style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">Destinatário:administrador de Sistema</td> </tr> <tr> <td
colspan="2" align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-
family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Conhecimentos: <br /> </tr> <tr>
<td align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-
family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Data: 05/11/2007 14:36:00</td>
<td align="Right" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-
family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Processo: 11897/96</td> </tr> <tr>
<td colspan="2" style="font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">ELEMENTOS </td> </tr> <tr height="30px"> <td
style="padding:2px;"></td> <td style="padding:2px; font-weight:bold;
font-family:Arial;
font-size:15pt;" nowrap="true"></td> </tr> <tr> </table><br/> <table
width="900" border="0" cellspacing="0" cellpadding="5" style="border:1px solid
#CCCCCC;"> <tr> <td width="50%" align="Left" bgcolor="#EFEFEF"
style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">Utilizador:
administrador de Sistema</td> <td width="50%" align="Right" bgcolor="#EFEFEF"
style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">Destinatário:administrador de Sistema</td> </tr> <tr> <td
colspan="2" align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-
family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Conhecimentos: <br /> </tr> <tr>
<td align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-
```

ambisig.txt

```
family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Data: 06/11/2007 10:11:00</td>
<td align="Right" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-
family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Processo: 11897/96</td> </tr> <tr>
  <td colspan="2" style="font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">Movimento não especificado </td> </tr> <tr height="30px"> <td
style="padding:2px;"></td> <td style="padding:2px; font-weight:bold; font-
family:Arial; font-size:15pt;" nowrap="true"></td> </tr> <tr>
</table><br/> <table width="900" border="0" cellspacing="0" cellpadding="5"
style="border:1px solid #CCCCCC;"> <tr> <td width="50%" align="Left"
bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">Utilizador: administrador de Sistema</td> <td width="50%"
align="Right" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial;
font-size:12pt; padding:2px;">Destinatário:administrador de Sistema</td> </tr>
<tr> <td colspan="2" align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-
weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Conhecimentos: <br
/> </tr> <tr> <td align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-
weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Data: 09/11/2007
15:24:00</td> <td align="Right" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold;
font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Processo: 11897/96</td> </tr>
<tr> <td colspan="2" style="font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">Movimento não especificado </td> </tr> <tr height="30px"> <td
style="padding:2px;"></td> <td style="padding:2px; font-weight:bold; font-
family:Arial; font-size:15pt;" nowrap="true"></td> </tr> <tr>
</table><br/> <table width="900" border="0" cellspacing="0" cellpadding="5"
style="border:1px solid #CCCCCC;"> <tr> <td width="50%" align="Left"
bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">Utilizador: Mjose Cerqueira (Dra)</td> <td width="50%"
align="Right" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial;
font-size:12pt; padding:2px;">Destinatário:DMGURU - Secretaria</td> </tr> <tr>
<td colspan="2" align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold;
font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Conhecimentos: <br /> </tr>
<tr> <td align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-
family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Data: 12/11/2007 13:24:00</td>
<td align="Right" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-
```

ambisig.txt

```
family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Processo: 11897/96</td> </tr> <tr>
  <td colspan="2" style="font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">com copia de of.nº16111/07 </td> </tr> <tr height="30px"> <td
style="padding:2px;"></td> <td style="padding:2px; font-weight:bold; font-
family:Arial; font-size:15pt;" nowrap="true"></td> </tr> <tr>
</table><br/> <table width="900" border="0" cellspacing="0" cellpadding="5"
style="border:1px solid #CCCCCC;"> <tr> <td width="50%" align="Left"
bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">Utilizador: Adelaide Cruz</td> <td width="50%" align="Right"
bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">Destinatário:DMGURU - Secretaria</td> </tr> <tr> <td
colspan="2" align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-
family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Conhecimentos: <br /> </tr> <tr>
  <td align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-
family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Data: 20/11/2007 11:32:00</td>
<td align="Right" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-
family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Processo: 11897/96</td> </tr> <tr>
  <td colspan="2" style="font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">ARQ- CX 137/AL-C/ALTERAÇÃO REJEITADA </td> </tr> <tr
height="30px"> <td style="padding:2px;"></td> <td style="padding:2px; font-
weight:bold; font-family:Arial; font-size:15pt;" nowrap="true"></td> </tr>
<tr> </table><br/> <table width="900" border="0" cellspacing="0"
cellpadding="5" style="border:1px solid #CCCCCC;"> <tr> <td width="50%"
align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial;
font-size:12pt; padding:2px;">Utilizador: Helena Arantes</td> <td width="50%"
align="Right" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial;
font-size:12pt; padding:2px;">Destinatário:DMGURU - Secretaria</td> </tr>
<tr> <td colspan="2" align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-
weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Conhecimentos: <br
/> </tr> <tr> <td align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-
weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Data: 24/11/2007
09:23:00</td> <td align="Right" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold;
font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Processo: 11897/96</td> </tr>
<tr> <td colspan="2" style="font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">EXT.Nº856/07/PED PEDIR POR Favor o processo </td> </tr> <tr
```

ambisig.txt

```
height="30px"> <td style="padding:2px;"></td> <td style="padding:2px; font-
weight:bold; font-family:Arial; font-size:15pt;" nowrap="true"></td> </tr>
<tr> </table><br/> <table width="900" border="0" cellspacing="0"
cellpadding="5" style="border:1px solid #CCCCCC;"> <tr> <td width="50%"
align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial;
font-size:12pt; padding:2px;">Utilizador: Adelaide Cruz</td> <td width="50%"
align="Right" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial;
font-size:12pt; padding:2px;">Destinatário:DADT</td> </tr> <tr> <td
colspan="2" align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-
family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Conhecimentos: <br /> </tr> <tr>
<td align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-
family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Data: 27/11/2007 11:18:00</td>
<td align="Right" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-
family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Processo: 11897/96</td> </tr> <tr>
<td colspan="2" style="font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">PROCº 11897/96 C/ ELEMENTOS 856/PED/2007 </td> </tr> <tr
height="30px"> <td style="padding:2px;"></td> <td style="padding:2px; font-
weight:bold; font-family:Arial; font-size:15pt;" nowrap="true"></td> </tr>
<tr> </table><br/> <table width="900" border="0" cellspacing="0"
cellpadding="5" style="border:1px solid #CCCCCC;"> <tr> <td width="50%"
align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial;
font-size:12pt; padding:2px;">Utilizador: Helena Arantes</td> <td width="50%"
align="Right" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial;
font-size:12pt; padding:2px;">Destinatário:DADT</td> </tr> <tr> <td
colspan="2" align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-
family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Conhecimentos: <br /> </tr> <tr>
<td align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-
family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Data: 27/11/2007 13:34:00</td>
<td align="Right" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-
family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Processo: 11897/96</td> </tr> <tr>
<td colspan="2" style="font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">COM ELEMENTOS </td> </tr> <tr height="30px"> <td
style="padding:2px;"></td> <td style="padding:2px; font-weight:bold;
font-family:Arial;
font-size:15pt;" nowrap="true"></td> </tr> <tr> </table><br/> <table
```

ambisig.txt

```
width="900" border="0" cellspacing="0" cellpadding="5" style="border:1px solid
#CCCCCC;"> <tr> <td width="50%" align="Left" bgcolor="#EFEFEF"
style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">Utilizador:
Helena Arantes</td> <td width="50%" align="Right" bgcolor="#EFEFEF"
style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">Destinatário:DMGURU - Secretaria</td> </tr> <tr> <td
colspan="2" align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-
family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Conhecimentos: <br /> </tr> <tr>
<td align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-
family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Data: 29/11/2007 08:56:00</td>
<td align="Right" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-
family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Processo: 11897/96</td> </tr> <tr>
<td colspan="2" style="font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">PARA INFORMAR </td> </tr> <tr height="30px"> <td
style="padding:2px;"></td> <td style="padding:2px; font-weight:bold;
font-family:Arial;
font-size:15pt;" nowrap="true"></td> </tr> <tr> </table><br/> <table
width="900" border="0" cellspacing="0" cellpadding="5" style="border:1px solid
#CCCCCC;"> <tr> <td width="50%" align="Left" bgcolor="#EFEFEF"
style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">Utilizador:
Adelaide Cruz</td> <td width="50%" align="Right" bgcolor="#EFEFEF"
style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">Destinatário:Vice-Presidente - Nuno Alpoim (Dr.)</td> </tr>
<tr> <td colspan="2" align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-
weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Conhecimentos: <br
/> </tr> <tr> <td align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-
weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Data: 11/12/2007
12:28:00</td> <td align="Right" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold;
font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Processo: 11897/96</td> </tr>
<tr> <td colspan="2" style="font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">DISCUSSAO PUBLICA </td> </tr> <tr height="30px"> <td
style="padding:2px;"></td> <td style="padding:2px; font-weight:bold; font-
family:Arial; font-size:15pt;" nowrap="true"></td> </tr> <tr>
</table><br/> <table width="900" border="0" cellspacing="0" cellpadding="5"
```

ambisig.txt

```
style="border:1px solid #CCCCCC;"> <tr> <td width="50%" align="Left"
bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">Utilizador: Helena Arantes</td> <td width="50%" align="Right"
bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">Destinatário:DADT</td> </tr> <tr> <td colspan="2"
align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-
size:12pt; padding:2px;">Conhecimentos: <br /> </tr> <tr> <td align="Left"
bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-
size:12pt; padding:2px;">Data: 19/12/2007 15:33:00</td> <td align="Right"
bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">Processo: 11897/96</td> </tr> <tr> <td colspan="2"
style="font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">DISCUSSAO PUBLICA </td>
</tr> <tr height="30px"> <td style="padding:2px;"></td> <td
style="padding:2px; font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:15pt;"
nowrap="true"></td>
</tr> <tr> </table><br/> <table width="900" border="0" cellspacing="0"
cellpadding="5" style="border:1px solid #CCCCCC;"> <tr> <td width="50%"
align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial;
font-size:12pt; padding:2px;">Utilizador: Helena Arantes</td> <td width="50%"
align="Right" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial;
font-size:12pt; padding:2px;">Destinatário:DMGURU - Secretaria</td> </tr>
<tr> <td colspan="2" align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold;
font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Conhecimentos: <br />
</tr> <tr> <td align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold;
font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Data: 25/01/2008 12:39:00</td>
<td align="Right" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial;
font-size:12pt; padding:2px;">Processo: 11897/96</td> </tr> <tr> <td
colspan="2" style="font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">PARA VISTO
DO SR.DIRECTOR </td> </tr> <tr height="30px"> <td
style="padding:2px;"></td> <td style="padding:2px; font-weight:bold;
font-family:Arial; font-size:15pt;" nowrap="true"></td> </tr> <tr> </tr>
</table><br/>
<table width="900" border="0" cellspacing="0" cellpadding="5" style="border:1px
```



ambisig.txt

```
solid #CCCCCC;"> <tr> <td width="50%" align="Left" bgcolor="#EFEFEF"
style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">Utilizador: Adelaide Cruz</td> <td width="50%" align="Right"
bgcolor="#EFEFEF"
style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">Destinatário:Vice-Presidente - Nuno Alpoim (Dr.)</td> </tr>
<tr> <td
colspan="2" align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold;
font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Conhecimentos: <br /> </tr>
<tr>
<td align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial;
font-size:12pt; padding:2px;">Data: 28/01/2008 14:43:00</td> <td
align="Right" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial;
font-size:12pt; padding:2px;">Processo: 11897/96</td> </tr> <tr> <td
colspan="2" style="font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">DE APROVAR A
ALTERAÇÃO </td> </tr> <tr height="30px"> <td
style="padding:2px;"></td> <td style="padding:2px; font-weight:bold;
font-family:Arial; font-size:15pt;" nowrap="true"></td> </tr> <tr>
</table><br/>
<table width="900" border="0" cellspacing="0" cellpadding="5" style="border:1px
solid #CCCCCC;"> <tr> <td width="50%" align="Left" bgcolor="#EFEFEF"
style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">Utilizador: Helena Arantes</td> <td width="50%" align="Right"
bgcolor="#EFEFEF"
style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">Destinatário:DMGURU - Secretaria</td> </tr> <tr> <td
colspan="2"
align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial;
font-size:12pt; padding:2px;">Conhecimentos: <br /> </tr> <tr> <td
align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial;
font-size:12pt; padding:2px;">Data: 07/02/2008 09:53:00</td> <td
align="Right"
bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">Processo: 11897/96</td> </tr> <tr> <td colspan="2"
style="font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">COM COPIA DE
OF.Nº1543/08 </td> </tr> <tr height="30px"> <td style="padding:2px;"></td>
<td>
```

ambisig.txt

```
style="padding:2px; font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:15pt;"
nowrap="true"></td> </tr> <tr> </table><br/> <table width="900"
border="0"
```

```
cellspacing="0" cellpadding="5" style="border:1px solid #CCCCCC;"> <tr> <td
width="50%" align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-
```

```
family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Utilizador: Augusta Gomes</td>
<td width="50%" align="Right" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold;
```

```
font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Destinatário:DMGURU -
Secretaria</td> </tr> <tr> <td colspan="2" align="Left" bgcolor="#EFEFEF"
```

```
style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">Conhecimentos: <br /> </tr> <tr> <td align="Left"
bgcolor="#EFEFEF"
```

```
style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Data:
13/02/2008 16:41:00</td> <td align="Right" bgcolor="#EFEFEF"
```

```
style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">Processo: 11897/96</td> </tr> <tr> <td colspan="2"
style="font-family:Arial;
```

```
font-size:12pt; padding:2px;">ARQ.CX.137/AL-AGUARDA QUE SOLICITE EMISSÃO DE
ALTERAÇÃO AO ALVARÁ </td> </tr> <tr height="30px"> <td
```

```
style="padding:2px;"></td> <td style="padding:2px; font-weight:bold;
font-family:Arial; font-size:15pt;" nowrap="true"></td> </tr> <tr>
</table><br/>
```

```
<table width="900" border="0" cellspacing="0" cellpadding="5" style="border:1px
solid #CCCCCC;"> <tr> <td width="50%" align="Left" bgcolor="#EFEFEF"
```

```
style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">Utilizador: Helena Arantes</td> <td width="50%" align="Right"
bgcolor="#EFEFEF"
```

```
style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">Destinatário:DMGURU - Secretaria</td> </tr> <tr> <td
colspan="2"
```

```
align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial;
font-size:12pt; padding:2px;">Conhecimentos: <br /> </tr> <tr> <td
```

```
align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial;
font-size:12pt; padding:2px;">Data: 09/05/2008 14:06:00</td> <td
align="Right"
```

```
bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">Processo: 11897/96</td> </tr> <tr> <td colspan="2"
```

ambisig.txt

```
style="font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">ext.nº8717/ped/08 para  
juntar ao processo </td> </tr> <tr height="30px"> <td
```

```
style="padding:2px;"></td> <td style="padding:2px; font-weight:bold;  
font-family:Arial; font-size:15pt; nowrap="true"></td> </tr> <tr>  
</table><br/>
```

```
<table width="900" border="0" cellspacing="0" cellpadding="5" style="border:1px  
solid #CCCCCC;"> <tr> <td width="50%" align="Left" bgcolor="#EFEFEF"
```

```
style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;  
padding:2px;">Utilizador: Adelaide Cruz</td> <td width="50%" align="Right"  
bgcolor="#EFEFEF"
```

```
style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;  
padding:2px;">Destinatário:DMGURU - Director</td> </tr> <tr> <td  
colspan="2" align="Left"
```

```
bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;  
padding:2px;">Conhecimentos: <br /> </tr> <tr> <td align="Left"
```

```
bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;  
padding:2px;">Data: 13/05/2008 10:56:00</td> <td align="Right"
```

```
bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;  
padding:2px;">Processo: 11897/96</td> </tr> <tr> <td colspan="2"
```

```
style="font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">PROCº C/ PEDIDO  
8717/PED/08 </td> </tr> <tr height="30px"> <td style="padding:2px;"></td>  
<td
```

```
style="padding:2px; font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:15pt;"  
nowrap="true"></td> </tr> <tr> </table><br/> <table width="900"  
border="0"
```

```
cellspacing="0" cellpadding="5" style="border:1px solid #CCCCCC;"> <tr> <td  
width="50%" align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-
```

```
family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Utilizador: Adelaide Cruz</td>  
<td width="50%" align="Right" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold;
```

```
font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Destinatário:Nuno Alpoim  
(Dr)</td> </tr> <tr> <td colspan="2" align="Left" bgcolor="#EFEFEF"
```

```
style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;  
padding:2px;">Conhecimentos: <br /> </tr> <tr> <td align="Left"  
bgcolor="#EFEFEF"
```

```
style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Data:  
13/05/2008 15:40:00</td> <td align="Right" bgcolor="#EFEFEF"
```

ambisig.txt

```
style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">Processo: 11897/96</td> </tr> <tr> <td colspan="2"
style="font-family:Arial;
font-size:12pt; padding:2px;">Informação Administrativa </td> </tr> <tr
height="30px"> <td style="padding:2px;"></td> <td style="padding:2px; font-
weight:bold; font-family:Arial; font-size:15pt;" nowrap="true"></td> </tr>
<tr> </table><br/> <table width="900" border="0" cellspacing="0"
cellpadding="5" style="border:1px solid #CCCCCC;"> <tr> <td width="50%"
align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial;
font-size:12pt; padding:2px;">Utilizador: Jorge Veloso</td> <td width="50%"
align="Right" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial;
font-size:12pt; padding:2px;">Destinatário:DMGA - DA</td> </tr> <tr> <td
colspan="2" align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-
family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Conhecimentos: <br /> </tr> <tr>
<td align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-
family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Data: 09/07/2008 09:05:00</td>
<td align="Right" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-
family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Processo: 11897/96</td> </tr> <tr>
<td colspan="2" style="font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">P/ EMISSAO DE ALVARA ( ALTERAÇÃO ) </td> </tr> <tr
height="30px"> <td style="padding:2px;"></td> <td style="padding:2px; font-
weight:bold; font-family:Arial; font-size:15pt;" nowrap="true"></td> </tr>
<tr> </table><br/> <table width="900" border="0" cellspacing="0"
cellpadding="5" style="border:1px solid #CCCCCC;"> <tr> <td width="50%"
align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial;
font-size:12pt; padding:2px;">Utilizador: Luis Monteiro</td> <td width="50%"
align="Right" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial;
font-size:12pt; padding:2px;">Destinatário:Luis Monteiro</td> </tr> <tr>
<td colspan="2" align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold;
font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Conhecimentos: <br /> </tr>
<tr> <td align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-
family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Data: 01/09/2008 09:50:00</td>
<td align="Right" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-
family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Processo: 11897/96</td> </tr> <tr>
<td colspan="2" style="font-family:Arial; font-size:12pt;
```

ambisig.txt

```
padding:2px;">devolução de proc&#186; 11897/96 </td> </tr> <tr
height="30px"> <td style="padding:2px;"></td> <td style="padding:2px;
font-weight:bold;

font-family:Arial; font-size:15pt;" nowrap="true"></td> </tr> <tr>
</table><br/> <table width="900" border="0" cellspacing="0" cellpadding="5"

style="border:1px solid #CCCCCC;"> <tr> <td width="50%" align="Left"
bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;

padding:2px;">Utilizador: Luis Monteiro</td> <td width="50%" align="Right"
bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;

padding:2px;">Destinatário:DADT</td> </tr> <tr> <td colspan="2"
align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-

size:12pt; padding:2px;">Conhecimentos: <br /> </tr> <tr> <td align="Left"
bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-

size:12pt; padding:2px;">Data: 01/09/2008 09:53:00</td> <td align="Right"
bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;

padding:2px;">Processo: 11897/96</td> </tr> <tr> <td colspan="2"
style="font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">devolução de proc
11897/96

</td> </tr> <tr height="30px"> <td style="padding:2px;"></td> <td
style="padding:2px; font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:15pt;"

nowrap="true"></td> </tr> <tr> </table><br/> <table width="900"
border="0" cellspacing="0" cellpadding="5" style="border:1px solid #CCCCCC;">
<tr>

<td width="50%" align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold;
font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Utilizador: Jorge Veloso</td>

<td width="50%" align="Right" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold;
font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Destinatário:DADT</td> </tr>

<tr> <td colspan="2" align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold;
font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Conhecimentos: <br />

</tr> <tr> <td align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold;
font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Data: 03/09/2008 15:58:00</td>

<td align="Right" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial;
font-size:12pt; padding:2px;">Processo: 11897/96</td> </tr> <tr> <td
colspan="2" style="font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Informação
```

ambisig.txt

Administrativa </td> </tr> <tr height="30px"> <td

style="padding:2px;"></td> <td style="padding:2px; font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:15pt;" nowrap="true"></td> </tr> <tr> </table><br/>

<table width="900" border="0" cellspacing="0" cellpadding="5" style="border:1px solid #CCCCCC;"> <tr> <td width="50%" align="Left" bgcolor="#EFEFEF"

style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Utilizador: Jorge Veloso</td> <td width="50%" align="Right" bgcolor="#EFEFEF"

style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Destinatário:DMGURU - Secretaria</td> </tr> <tr> <td colspan="2"

align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Conhecimentos: <br /> </tr> <tr> <td

align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Data: 03/09/2008 16:00:00</td> <td align="Right"

bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Processo: 11897/96</td> </tr> <tr> <td colspan="2"

style="font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Informação Administrativa </td> </tr> <tr height="30px"> <td style="padding:2px;"></td> <td

style="padding:2px; font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:15pt;" nowrap="true"></td> </tr> <tr> </table><br/> <table width="900" border="0"

cellspacing="0" cellpadding="5" style="border:1px solid #CCCCCC;"> <tr> <td width="50%" align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-

family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Utilizador: Jorge Veloso</td> <td width="50%" align="Right" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-

family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Destinatário:DMGURU - Secretaria</td> </tr> <tr> <td colspan="2" align="Left" bgcolor="#EFEFEF"

style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Conhecimentos: <br /> </tr> <tr> <td align="Left" bgcolor="#EFEFEF"

style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Data: 03/09/2008 16:00:00</td> <td align="Right" bgcolor="#EFEFEF"

ambisig.txt

```
style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">Processo: 11897/96</td> </tr> <tr> <td colspan="2"
style="font-family:Arial;
```

```
font-size:12pt; padding:2px;">Processo movimentado através da movimentação do
pedido relacionado '8717/PED/08'. </td> </tr> <tr height="30px"> <td
```

```
style="padding:2px;"></td> <td style="padding:2px; font-weight:bold;
font-family:Arial; font-size:15pt;" nowrap="true"></td> </tr> <tr>
</table><br/>
```

```
<table width="900" border="0" cellspacing="0" cellpadding="5" style="border:1px
solid #CCCCCC;"> <tr> <td width="50%" align="Left" bgcolor="#EFEFEF"
```

```
style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">Utilizador: Adelaide Cruz</td> <td width="50%" align="Right"
bgcolor="#EFEFEF"
```

```
style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">Destinatário:DMGURU - Secretaria</td> </tr> <tr> <td
colspan="2"
```

```
align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial;
font-size:12pt; padding:2px;">Conhecimentos: <br /> </tr> <tr> <td
```

```
align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial;
font-size:12pt; padding:2px;">Data: 04/09/2008 14:50:00</td> <td
align="Right"
```

```
bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">Processo: 11897/96</td> </tr> <tr> <td colspan="2"
```

```
style="font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">REPROGRAFIA TIRAR CÓPIA
</td> </tr> <tr height="30px"> <td style="padding:2px;"></td> <td
```

```
style="padding:2px; font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:15pt;"
nowrap="true"></td> </tr> <tr> </table><br/> <table width="900"
border="0"
```

```
cellspacing="0" cellpadding="5" style="border:1px solid #CCCCCC;"> <tr> <td
width="50%" align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-
```

```
family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Utilizador: Adelaide Cruz</td>
<td width="50%" align="Right" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold;
```

```
font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Destinatário:DMGURU -
Secretaria</td> </tr> <tr> <td colspan="2" align="Left" bgcolor="#EFEFEF"
```

```
style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">Conhecimentos: <br /> </tr> <tr> <td align="Left"
bgcolor="#EFEFEF"
```

ambisig.txt

```
style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Data:
05/09/2008 11:07:00</td> <td align="Right" bgcolor="#EFEFEF"
```

```
style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">Processo: 11897/96</td> </tr> <tr> <td colspan="2"
style="font-family:Arial;
```

```
font-size:12pt; padding:2px;">Processo movimentado através da movimentação do
pedido relacionado '8717/PED/08'. </td> </tr> <tr height="30px"> <td
```

```
style="padding:2px;"></td> <td style="padding:2px; font-weight:bold;
font-family:Arial; font-size:15pt;" nowrap="true"></td> </tr> <tr>
</table><br/>
```

```
<table width="900" border="0" cellspacing="0" cellpadding="5" style="border:1px
solid #CCCCCC;"> <tr> <td width="50%" align="Left" bgcolor="#EFEFEF"
```

```
style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">Utilizador: Helena Arantes</td> <td width="50%" align="Right"
bgcolor="#EFEFEF"
```

```
style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">Destinatário:DADT</td> </tr> <tr> <td colspan="2"
align="Left"
```

```
bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">Conhecimentos: <br /> </tr> <tr> <td align="Left"
```

```
bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">Data: 12/12/2011 14:44:00</td> <td align="Right"
```

```
bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">Processo: 11897/96</td> </tr> <tr> <td colspan="2"
```

```
style="font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">com elementos </td>
</tr> <tr height="30px"> <td style="padding:2px;"></td> <td
```

```
style="padding:2px; font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:15pt;"
nowrap="true"></td> </tr> <tr> </table><br/> <table width="900"
border="0"
```

```
cellspacing="0" cellpadding="5" style="border:1px solid #CCCCCC;"> <tr> <td
width="50%" align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-
```

```
family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Utilizador: Aurora Fernandes</td>
<td width="50%" align="Right" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold;
```

```
font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Destinatário:DMGURU -
Secretaria</td> </tr> <tr> <td colspan="2" align="Left" bgcolor="#EFEFEF"
```



ambisig.txt

style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Conhecimentos: <br /> </tr> <tr> <td align="Left" bgcolor="#EFEFEF"

style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Data: 16/12/2011 09:04:00</td> <td align="Right" bgcolor="#EFEFEF"

style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Processo: 11897/96</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="font-family:Arial;

font-size:12pt; padding:2px;">Enviar para Serviço </td> </tr> <tr height="30px"> <td style="padding:2px;"></td> <td style="padding:2px; font-

weight:bold; font-family:Arial; font-size:15pt;" nowrap="true"></td> </tr> <tr> </table><br/> <table width="900" border="0" cellspacing="0"

cellpadding="5" style="border:1px solid #CCCCCC;"> <tr> <td width="50%" align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial;

font-size:12pt; padding:2px;">Utilizador: Aurora Oliveira</td> <td width="50%" align="Right" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-

family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Destinatário:DMGURU - Secretaria</td> </tr> <tr> <td colspan="2" align="Left" bgcolor="#EFEFEF"

style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Conhecimentos: <br /> </tr> <tr> <td align="Left" bgcolor="#EFEFEF"

style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Data: 19/12/2011 10:45:00</td> <td align="Right" bgcolor="#EFEFEF"

style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Processo: 11897/96</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="font-family:Arial;

font-size:12pt; padding:2px;">Processo movimentado através da movimentação do pedido relacionado '8717/PED/08'. </td> </tr> <tr height="30px"> <td

style="padding:2px;"></td> <td style="padding:2px; font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:15pt;" nowrap="true"></td> </tr> <tr> </table><br/>

<table width="900" border="0" cellspacing="0" cellpadding="5" style="border:1px solid #CCCCCC;"> <tr> <td width="50%" align="Left" bgcolor="#EFEFEF"

style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Utilizador: Aurora Oliveira</td> <td width="50%" align="Right"

bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;

ambisig.txt

```
padding:2px;">Destinatário:DADT</td> </tr> <tr> <td colspan="2"
align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial;
font-size:12pt; padding:2px;">Conhecimentos: <br /> </tr> <tr> <td
align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial;
font-size:12pt; padding:2px;">Data: 21/12/2011 14:43:00</td> <td
align="Right"
bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">Processo: 11897/96</td> </tr> <tr> <td colspan="2"
style="font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">PARA OFICIAR </td>
</tr> <tr height="30px"> <td style="padding:2px;"></td> <td
style="padding:2px; font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:15pt;"
nowrap="true"></td> </tr> <tr> </table><br/> <table width="900"
border="0"
cellspacing="0" cellpadding="5" style="border:1px solid #CCCCCC;"> <tr> <td
width="50%" align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-
family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Utilizador: Helena Arantes</td>
<td width="50%" align="Right" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold;
font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Destinatário:DMGURU -
Secretaria</td> </tr> <tr> <td colspan="2" align="Left" bgcolor="#EFEFEF"
style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">Conhecimentos: <br /> </tr> <tr> <td align="Left"
bgcolor="#EFEFEF"
style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Data:
26/12/2011 09:20:00</td> <td align="Right" bgcolor="#EFEFEF"
style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">Processo: 11897/96</td> </tr> <tr> <td colspan="2"
style="font-family:Arial;
font-size:12pt; padding:2px;">com copia de of.nº11242/11 </td> </tr> <tr
height="30px"> <td style="padding:2px;"></td> <td style="padding:2px; font-
weight:bold; font-family:Arial; font-size:15pt;" nowrap="true"></td> </tr>
<tr> </table><br/> <table width="900" border="0" cellspacing="0"
cellpadding="5" style="border:1px solid #CCCCCC;"> <tr> <td width="50%"
align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial;
font-size:12pt; padding:2px;">Utilizador: Aurora Oliveira</td> <td
width="50%" align="Right" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-
```

ambisig.txt

```
family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Destinatário:DADT</td> </tr> <tr>
  <td colspan="2" align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold;
font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Conhecimentos: <br /> </tr>
<tr>
  <td align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-
family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Data: 06/03/2012 10:48:00</td>
<td align="Right" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-
family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Processo: 11897/96</td> </tr> <tr>
  <td colspan="2" style="font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;"
C/ ELEMENTOS - DADT (via protocolo) </td> </tr> <tr height="30px"> <td
style="padding:2px;"></td> <td style="padding:2px; font-weight:bold; font-
family:Arial; font-size:15pt;" nowrap="true"></td> </tr> <tr>
</table><br/> <table width="900" border="0" cellspacing="0" cellpadding="5"
style="border:1px solid #CCCCCC;"> <tr>
  <td width="50%" align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">Utilizador: Helena Arantes</td>
  <td width="50%" align="Right" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">Destinatário:DADT</td> </tr> <tr>
  <td colspan="2" align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-
size:12pt; padding:2px;">Conhecimentos: <br /> </tr> <tr>
  <td align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-
size:12pt; padding:2px;">Data: 06/03/2012 13:03:00</td>
  <td align="Right" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">Processo: 11897/96</td> </tr> <tr>
  <td colspan="2" style="font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">com elementos em nome de
mario
abel simas ferreira </td> </tr> <tr height="30px"> <td
style="padding:2px;"></td> <td style="padding:2px; font-weight:bold;
font-family:Arial; font-
size:15pt;" nowrap="true"></td> </tr> <tr>
</table><br/> <table
width="900" border="0" cellspacing="0" cellpadding="5" style="border:1px solid
#CCCCCC;"> <tr>
  <td width="50%" align="Left" bgcolor="#EFEFEF"
style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">Utilizador:
Helena Arantes</td>
  <td width="50%" align="Right" bgcolor="#EFEFEF"
style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">Destinatário:DADT</td> </tr> <tr>
  <td colspan="2" style="font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">
```

ambisig.txt

```
align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-
size:12pt; padding:2px;">Conhecimentos: <br /> </tr> <tr> <td align="Left"
bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-
size:12pt; padding:2px;">Data: 08/03/2012 08:56:00</td> <td align="Right"
bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">Processo: 11897/96</td> </tr> <tr> <td colspan="2"
style="font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">comunicar ao reqte
</td>
</tr> <tr height="30px"> <td style="padding:2px;"></td> <td
style="padding:2px; font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:15pt;"
nowrap="true"></td>
</tr> <tr> </table><br/> <table width="900" border="0" cellspacing="0"
cellpadding="5" style="border:1px solid #CCCCCC;"> <tr> <td width="50%"
align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial;
font-size:12pt; padding:2px;">Utilizador: Helena Arantes</td> <td width="50%"
align="Right" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial;
font-size:12pt; padding:2px;">Destinatário:DMGURU - Secretaria</td> </tr>
<tr> <td colspan="2" align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold;
font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Conhecimentos: <br />
</tr> <tr> <td align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold;
font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Data: 09/03/2012 09:41:00</td>
<td align="Right" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial;
font-size:12pt; padding:2px;">Processo: 11897/96</td> </tr> <tr> <td
colspan="2" style="font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">com copia de
of.nºmario abel simas ferreira </td> </tr> <tr height="30px"> <td
style="padding:2px;"></td> <td style="padding:2px; font-weight:bold;
font-family:Arial; font-size:15pt;" nowrap="true"></td> </tr> <tr>
</table><br/>
<table width="900" border="0" cellspacing="0" cellpadding="5" style="border:1px
solid #CCCCCC;"> <tr> <td width="50%" align="Left" bgcolor="#EFEFEF"
style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">Utilizador: Aurora Oliveira</td> <td width="50%" align="Right"
bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">Destinatário:DADT</td> </tr> <tr> <td colspan="2"
align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">Conhecimentos: <br />
</td> </tr>
```

ambisig.txt

align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Conhecimentos: <br /> </tr> <tr> <td

align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Data: 29/06/2012 09:20:00</td> <td align="Right"

bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Processo: 11897/96</td> </tr> <tr> <td colspan="2"

style="font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;"> C/ ELEMENTOS - DADT (via protocolo) </td> </tr> <tr height="30px"> <td

style="padding:2px;"></td> <td style="padding:2px; font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:15pt;" nowrap="true"></td> </tr> <tr> </table><br/>

<table width="900" border="0" cellspacing="0" cellpadding="5" style="border:1px solid #CCCCCC;"> <tr> <td width="50%" align="Left" bgcolor="#EFEFEF"

style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Utilizador: Helena Arantes</td> <td width="50%" align="Right" bgcolor="#EFEFEF"

style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Destinatário:DADT</td> </tr> <tr> <td colspan="2" align="Left"

bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Conhecimentos: <br /> </tr> <tr> <td align="Left"

bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Data: 29/06/2012 13:50:00</td> <td align="Right"

bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Processo: 11897/96</td> </tr> <tr> <td colspan="2"

style="font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">com elementos </td> </tr> <tr height="30px"> <td style="padding:2px;"></td> <td

style="padding:2px; font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:15pt;" nowrap="true"></td> </tr> <tr> </table><br/> <table width="900" border="0"

cellspacing="0" cellpadding="5" style="border:1px solid #CCCCCC;"> <tr> <td width="50%" align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-

family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Utilizador: Helena Arantes</td> <td width="50%" align="Right" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold;

font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Destinatário:DADT</td> </tr> <tr> <td colspan="2" align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-

ambisig.txt

```
weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Conhecimentos: <br />
</tr> <tr> <td align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-
weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Data: 02/07/2012
09:21:00</td> <td align="Right" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold;
font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Processo: 11897/96</td> </tr>
<tr> <td colspan="2" style="font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">comunicar ao reqte </td> </tr> <tr height="30px"> <td
style="padding:2px;"></td> <td style="padding:2px; font-weight:bold; font-
family:Arial; font-size:15pt;" nowrap="true"></td> </tr> <tr>
</table><br/> <table width="900" border="0" cellspacing="0" cellpadding="5"
style="border:1px solid #CCCCCC;"> <tr> <td width="50%" align="Left"
bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">Utilizador: Helena Arantes</td> <td width="50%" align="Right"
bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">Destinatário:DMGURU - Secretaria</td> </tr> <tr> <td
colspan="2" align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-
family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Conhecimentos: <br /> </tr> <tr>
<td align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-
family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Data: 03/07/2012 11:38:00</td>
<td align="Right" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-
family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Processo: 11897/96</td> </tr> <tr>
<td colspan="2" style="font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">com copia de of.nº5553/12 </td> </tr> <tr height="30px"> <td
style="padding:2px;"></td> <td style="padding:2px; font-weight:bold; font-
family:Arial; font-size:15pt;" nowrap="true"></td> </tr> <tr>
</table><br/> <table width="900" border="0" cellspacing="0" cellpadding="5"
style="border:1px solid #CCCCCC;"> <tr> <td width="50%" align="Left"
bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">Utilizador: Aurora Oliveira</td> <td width="50%" align="Right"
bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-
size:12pt; padding:2px;">Destinatário:DMGURU - Secretaria</td> </tr> <tr>
<td colspan="2" align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold;
font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Conhecimentos: <br /> </tr>
<tr> <td align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-
```

ambisig.txt

family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Data: 31/07/2012 09:36:00</td>

<td align="Right" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-

family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Processo: 11897/96</td> </tr> <tr>  
<td colspan="2" style="font-family:Arial; font-size:12pt;

padding:2px;">Processo movimentado através da movimentação do pedido relacionado  
'8717/PED/08'. </td> </tr> <tr height="30px"> <td

style="padding:2px;"></td> <td style="padding:2px; font-weight:bold;  
font-family:Arial; font-size:15pt;" nowrap="true"></td> </tr> <tr>  
</table><br/>

<table width="900" border="0" cellspacing="0" cellpadding="5" style="border:1px  
solid #CCCCCC;"> <tr> <td width="50%" align="Left" bgcolor="#EFEFEF"

style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;  
padding:2px;">Utilizador: Aurora Oliveira</td> <td width="50%" align="Right"

bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;  
padding:2px;">Destinatário:Alice Ferreira (Arqt)</td> </tr> <tr> <td

colspan="2" align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold;  
font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Conhecimentos: <br /> </tr>  
<tr>

<td align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial;  
font-size:12pt; padding:2px;">Data: 03/08/2012 17:26:00</td> <td

align="Right" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial;  
font-size:12pt; padding:2px;">Processo: 11897/96</td> </tr> <tr> <td

colspan="2" style="font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Processo  
movimentado através da movimentação do pedido relacionado '8717/PED/08'. </td>

</tr> <tr height="30px"> <td style="padding:2px;"></td> <td  
style="padding:2px; font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:15pt;"

nowrap="true"></td> </tr> <tr> </table><br/> <table width="900"  
border="0" cellspacing="0" cellpadding="5" style="border:1px solid #CCCCCC;">  
<tr>

<td width="50%" align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold;  
font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Utilizador: Alice Ferreira

(Arqt)</td> <td width="50%" align="Right" bgcolor="#EFEFEF"  
style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;

padding:2px;">Destinatário:Alberto Fernandes (Eng)</td> </tr> <tr> <td  
colspan="2" align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-

family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Conhecimentos: <br /> </tr> <tr>

ambisig.txt

```
<td align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-
family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Data: 26/09/2012 16:24:00</td>
<td align="Right" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-
family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Processo: 11897/96</td> </tr> <tr>
<td colspan="2" style="font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">Processo movimentado através da movimentação do pedido relacionado
'8717/PED/08'. </td> </tr> <tr height="30px"> <td
style="padding:2px;"></td> <td style="padding:2px; font-weight:bold;
font-family:Arial; font-size:15pt;" nowrap="true"></td> </tr> <tr>
</table><br/>
<table width="900" border="0" cellspacing="0" cellpadding="5" style="border:1px
solid #CCCCCC;"> <tr> <td width="50%" align="Left" bgcolor="#EFEFEF"
style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">Utilizador: Aurora Oliveira</td> <td width="50%" align="Right"
bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">Destinatário:Gab. Ver. Hugo Pires</td> </tr> <tr> <td
colspan="2" align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold;
font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Conhecimentos: <br /> </tr>
<tr>
<td align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial;
font-size:12pt; padding:2px;">Data: 27/09/2012 14:26:00</td> <td
align="Right" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial;
font-size:12pt; padding:2px;">Processo: 11897/96</td> </tr> <tr> <td
colspan="2" style="font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Processo
movimentado através da movimentação do pedido relacionado '8717/PED/08'. </td>
</tr> <tr height="30px"> <td style="padding:2px;"></td> <td
style="padding:2px; font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:15pt;"
nowrap="true"></td> </tr> <tr> </table><br/> <table width="900"
border="0" cellspacing="0" cellpadding="5" style="border:1px solid #CCCCCC;">
<tr>
<td width="50%" align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold;
font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Utilizador: Helena Arantes</td>
<td width="50%" align="Right" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold;
font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Destinatário:DMGURU -
Secretaria</td> </tr> <tr> <td colspan="2" align="Left" bgcolor="#EFEFEF"
```



ambisig.txt

style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;

padding:2px;">Conhecimentos: <br /> </tr> <tr> <td align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;

padding:2px;">Data: 09/10/2012 09:03:00</td> <td align="Right" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;

padding:2px;">Processo: 11897/96</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">foi oficiado nos termos do

artº100 do cpa </td> </tr> <tr height="30px"> <td style="padding:2px;"></td> <td style="padding:2px; font-weight:bold; font-family:Arial; font-

size:15pt;" nowrap="true"></td> </tr> <tr> </table><br/> <table width="900" border="0" cellspacing="0" cellpadding="5" style="border:1px solid

#CCCCCC;"> <tr> <td width="50%" align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Utilizador:

Aurora Oliveira</td> <td width="50%" align="Right" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;

padding:2px;">Destinatário:Alice Ferreira (Arqt)</td> </tr> <tr> <td colspan="2" align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-

family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Conhecimentos: <br /> </tr> <tr> <td align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-

family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Data: 09/10/2012 16:03:00</td> <td align="Right" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-

family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Processo: 11897/96</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="font-family:Arial; font-size:12pt;

padding:2px;">Processo movimentado através da movimentação do pedido relacionado '8717/PED/08'. </td> </tr> <tr height="30px"> <td

style="padding:2px;"></td> <td style="padding:2px; font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:15pt;" nowrap="true"></td> </tr> <tr> </table><br/>

<table width="900" border="0" cellspacing="0" cellpadding="5" style="border:1px solid #CCCCCC;"> <tr> <td width="50%" align="Left" bgcolor="#EFEFEF"

style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Utilizador: Aurora Oliveira</td> <td width="50%" align="Right"

bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;

ambisig.txt

```
padding:2px;">Destinatário:DADT</td> </tr> <tr> <td colspan="2"
align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial;
font-size:12pt; padding:2px;">Conhecimentos: <br /> </tr> <tr> <td
align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial;
font-size:12pt; padding:2px;">Data: 15/10/2012 11:25:00</td> <td
align="Right"
bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">Processo: 11897/96</td> </tr> <tr> <td colspan="2"
style="font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">C/ CARTA DEVOLVIDA
</td> </tr> <tr height="30px"> <td style="padding:2px;"></td> <td
style="padding:2px; font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:15pt;"
nowrap="true"></td> </tr> <tr> </table><br/> <table width="900"
border="0"
cellspacing="0" cellpadding="5" style="border:1px solid #CCCCCC;"> <tr> <td
width="50%" align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-
family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Utilizador: Helena Arantes</td>
<td width="50%" align="Right" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold;
font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Destinatário:DADT</td> </tr>
<tr> <td colspan="2" align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-
weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Conhecimentos: <br
/> </tr> <tr> <td align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-
weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Data: 16/10/2012
12:03:00</td> <td align="Right" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold;
font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Processo: 11897/96</td> </tr>
<tr> <td colspan="2" style="font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">caeta devolvida </td> </tr> <tr height="30px"> <td
style="padding:2px;"></td> <td style="padding:2px; font-weight:bold; font-
family:Arial; font-size:15pt;" nowrap="true"></td> </tr> <tr>
</table><br/> <table width="900" border="0" cellspacing="0" cellpadding="5"
style="border:1px solid #CCCCCC;"> <tr> <td width="50%" align="Left"
bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">Utilizador: Helena Arantes</td> <td width="50%" align="Right"
bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">Destinatário:DMGURU - Secretaria</td> </tr> <tr> <td
colspan="2" align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-
```

ambisig.txt

```
family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Conhecimentos: <br /> </tr> <tr>
  <td align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-
family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Data: 17/10/2012 09:23:00</td>
<td align="Right" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-
family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Processo: 11897/96</td> </tr> <tr>
  <td colspan="2" style="font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">para visto do sr director </td> </tr> <tr height="30px"> <td
style="padding:2px;"></td> <td style="padding:2px; font-weight:bold; font-
family:Arial; font-size:15pt;" nowrap="true"></td> </tr> <tr>
</table><br/> <table width="900" border="0" cellspacing="0" cellpadding="5"
style="border:1px solid #CCCCCC;"> <tr> <td width="50%" align="Left"
bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">Utilizador: Aurora Oliveira</td> <td width="50%" align="Right"
bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-
size:12pt; padding:2px;">Destinatário:DADT</td> </tr> <tr> <td
colspan="2" align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold;
font-family:Arial;
font-size:12pt; padding:2px;">Conhecimentos: <br /> </tr> <tr> <td
align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-
size:12pt; padding:2px;">Data: 19/10/2012 16:16:00</td> <td align="Right"
bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">Processo: 11897/96</td> </tr> <tr> <td colspan="2"
style="font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">"VER INF. DO SR. FA)
</td>
</tr> <tr height="30px"> <td style="padding:2px;"></td> <td
style="padding:2px; font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:15pt;"
nowrap="true"></td>
</tr> <tr> </table><br/> <table width="900" border="0" cellspacing="0"
cellpadding="5" style="border:1px solid #CCCCCC;"> <tr> <td width="50%"
align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial;
font-size:12pt; padding:2px;">Utilizador: Helena Arantes</td> <td width="50%"
align="Right" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial;
font-size:12pt; padding:2px;">Destinatário:DADT</td> </tr> <tr> <td
colspan="2" align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold;
font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Conhecimentos: <br /> </tr>
<tr>
```

ambisig.txt

```
<td align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial;
font-size:12pt; padding:2px;">Data: 22/10/2012 12:08:00</td> <td
align="Right" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial;
font-size:12pt; padding:2px;">Processo: 11897/96</td> </tr> <tr> <td
colspan="2" style="font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">notificar
</td> </tr> <tr height="30px"> <td style="padding:2px;"></td> <td
style="padding:2px; font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:15pt;"
nowrap="true"></td> </tr> <tr> </table><br/> <table width="900"
border="0"
cellspacing="0" cellpadding="5" style="border:1px solid #CCCCCC;"> <tr> <td
width="50%" align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-
family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Utilizador: Helena Arantes</td>
<td width="50%" align="Right" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold;
font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Destinatário:DMGURU -
Secretaria</td> </tr> <tr> <td colspan="2" align="Left" bgcolor="#EFEFEF"
style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">Conhecimentos: <br /> </tr> <tr> <td align="Left"
bgcolor="#EFEFEF"
style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Data:
30/11/2012 10:05:00</td> <td align="Right" bgcolor="#EFEFEF"
style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Processo: 11897/96</td> </tr> <tr> <td colspan="2"
style="font-family:Arial;
font-size:12pt; padding:2px;">para visto do sr director </td> </tr> <tr
height="30px"> <td style="padding:2px;"></td> <td style="padding:2px; font-
weight:bold; font-family:Arial; font-size:15pt;" nowrap="true"></td> </tr>
<tr> </table><br/> <table width="900" border="0" cellpadding="0"
cellpadding="5" style="border:1px solid #CCCCCC;"> <tr> <td width="50%"
align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial;
font-size:12pt; padding:2px;">Utilizador: Helena Arantes</td> <td width="50%"
align="Right" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial;
font-size:12pt; padding:2px;">Destinatário:DMGURU - Secretaria</td> </tr>
<tr> <td colspan="2" align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-
weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Conhecimentos: <br
/> </tr> <tr> <td align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-
```

ambisig.txt

```
weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Data: 14/01/2013
12:15:00</td> <td align="Right" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold;
font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Processo: 11897/96</td> </tr>
<tr> <td colspan="2" style="font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">COM COPIA DE OF.Nº246/13 </td> </tr> <tr height="30px"> <td
style="padding:2px;"></td> <td style="padding:2px; font-weight:bold; font-
family:Arial; font-size:15pt;" nowrap="true"></td> </tr> <tr>
</table><br/> <table width="900" border="0" cellspacing="0" cellpadding="5"
style="border:1px solid #CCCCCC;"> <tr> <td width="50%" align="Left"
bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">Utilizador: Aurora Oliveira</td> <td width="50%" align="Right"
bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-
size:12pt; padding:2px;">Destinatário:DADT</td> </tr> <tr> <td
colspan="2" align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold;
font-family:Arial;
font-size:12pt; padding:2px;">Conhecimentos: <br /> </tr> <tr> <td
align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-
size:12pt; padding:2px;">Data: 18/01/2013 11:31:00</td> <td align="Right"
bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">Processo: 11897/96</td> </tr> <tr> <td colspan="2"
style="font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;"> C/ ELEMENTOS - DADT
(via
protocolo) </td> </tr> <tr height="30px"> <td style="padding:2px;"></td>
<td style="padding:2px; font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:15pt;"
nowrap="true"></td> </tr> <tr> </table><br/> <table width="900"
border="0" cellspacing="0" cellpadding="5" style="border:1px solid #CCCCCC;">
<tr>
<td width="50%" align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold;
font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Utilizador: Helena Arantes</td>
<td width="50%" align="Right" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold;
font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Destinatário:DADT</td> </tr>
<tr> <td colspan="2" align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold;
font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Conhecimentos: <br />
</tr> <tr> <td align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold;
```

ambisig.txt

font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Data: 18/01/2013 12:03:00</td>

<td align="Right" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Processo: 11897/96</td> </tr> <tr> <td

colspan="2" style="font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">COM ELEMENTOS </td> </tr> <tr height="30px"> <td style="padding:2px;"></td> <td

style="padding:2px; font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:15pt; nowrap="true"></td> </tr> <tr> </table><br/> <table width="900" border="0"

cellspacing="0" cellpadding="5" style="border:1px solid #CCCCCC;"> <tr> <td width="50%" align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-

family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Utilizador: Helena Arantes</td> <td width="50%" align="Right" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold;

font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Destinatário:DADT</td> </tr> <tr> <td colspan="2" align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-

weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Conhecimentos: <br /> </tr> <tr> <td align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-

weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Data: 21/01/2013 10:30:00</td> <td align="Right" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold;

font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Processo: 11897/96</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="font-family:Arial; font-size:12pt;

padding:2px;">comunicar ao reqte </td> </tr> <tr height="30px"> <td style="padding:2px;"></td> <td style="padding:2px; font-weight:bold; font-

family:Arial; font-size:15pt;" nowrap="true"></td> </tr> <tr> </table><br/> <table width="900" border="0" cellspacing="0" cellpadding="5"

style="border:1px solid #CCCCCC;"> <tr> <td width="50%" align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;

padding:2px;">Utilizador: Helena Arantes</td> <td width="50%" align="Right" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;

padding:2px;">Destinatário:DMGURU - Secretaria</td> </tr> <tr> <td colspan="2" align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-

family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Conhecimentos: <br /> </tr> <tr> <td align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-

family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Data: 22/01/2013 10:14:00</td> <td align="Right" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-

ambisig.txt

```
family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Processo: 11897/96</td> </tr> <tr>
  <td colspan="2" style="font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">comcopia de of.nº491/13 </td> </tr> <tr height="30px"> <td
style="padding:2px;"></td> <td style="padding:2px; font-weight:bold; font-
family:Arial; font-size:15pt;" nowrap="true"></td> </tr> <tr>
</table><br/> <table width="900" border="0" cellspacing="0" cellpadding="5"
style="border:1px solid #CCCCCC;"> <tr> <td width="50%" align="Left"
bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">Utilizador: Aurora Oliveira</td> <td width="50%" align="Right"
bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-
size:12pt; padding:2px;">Destinatário:DMGURU - Secretaria</td> </tr> <tr>
<td colspan="2" align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold;
font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Conhecimentos: <br /> </tr>
<tr> <td align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-
family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Data: 01/03/2013 11:39:00</td>
<td align="Right" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-
family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Processo: 11897/96</td> </tr> <tr>
  <td colspan="2" style="font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Processo movimentado através da movimentação do pedido relacionado
'8717/PED/08'. </td> </tr> <tr height="30px"> <td
style="padding:2px;"></td> <td style="padding:2px; font-weight:bold;
font-family:Arial; font-size:15pt;" nowrap="true"></td> </tr> <tr>
</table><br/>
<table width="900" border="0" cellspacing="0" cellpadding="5" style="border:1px
solid #CCCCCC;"> <tr> <td width="50%" align="Left" bgcolor="#EFEFEF"
style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">Utilizador: Maria José Soares</td> <td width="50%"
align="Right"
bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">Destinatário:Alice Ferreira (Arqt)</td> </tr> <tr> <td
colspan="2" align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold;
font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Conhecimentos: <br /> </tr>
<tr>
<td align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial;
font-size:12pt; padding:2px;">Data: 18/03/2013 12:11:00</td> <td
```

ambisig.txt

align="Right" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Processo: 11897/96

colspan="2" style="font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Processo movimentado através da movimentação do pedido relacionado '8717/PED/08'.

</tr> <tr height="30px"> <td style="padding:2px;"></td> <td style="padding:2px; font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:15pt;"

nowrap="true"></td> </tr> <tr> </table><br/> <table width="900" border="0" cellspacing="0" cellpadding="5" style="border:1px solid #CCCCCC;"> <tr>

<td width="50%" align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Utilizador: Alice Ferreira

(Arqt)</td> <td width="50%" align="Right" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;

padding:2px;">Destinatário:Alberto Fernandes (Eng)</td> </tr> <tr> <td colspan="2" align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-

family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Conhecimentos: <br /> </tr> <tr> <td align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-

family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Data: 08/05/2013 14:41:00</td> <td align="Right" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-

family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Processo: 11897/96</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="font-family:Arial; font-size:12pt;

padding:2px;">Processo movimentado através da movimentação do pedido relacionado '8717/PED/08'. </td> </tr> <tr height="30px"> <td

style="padding:2px;"></td> <td style="padding:2px; font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:15pt;" nowrap="true"></td> </tr> <tr> </table><br/>

<table width="900" border="0" cellspacing="0" cellpadding="5" style="border:1px solid #CCCCCC;"> <tr> <td width="50%" align="Left" bgcolor="#EFEFEF"

style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Utilizador: Aurora Oliveira</td> <td width="50%" align="Right"

bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Destinatário:Gab. Ver. Hugo Pires</td> </tr> <tr> <td

colspan="2" align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Conhecimentos: <br /> </tr> <tr>

<td align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial;



ambisig.txt

```
font-size:12pt; padding:2px;">Data: 09/05/2013 16:57:00</td> <td
align="Right" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial;
font-size:12pt; padding:2px;">Processo: 11897/96</td> </tr> <tr> <td
colspan="2" style="font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Processo
movimentado através da movimentação do pedido relacionado '8717/PED/08'. </td>
</tr> <tr height="30px"> <td style="padding:2px;"></td> <td
style="padding:2px; font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:15pt;"
nowrap="true"></td> </tr> <tr> </table><br/> <table width="900"
border="0" cellspacing="0" cellpadding="5" style="border:1px solid #CCCCCC;">
<tr>
<td width="50%" align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold;
font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Utilizador: Helena Arantes</td>
<td width="50%" align="Right" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold;
font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Destinatário:DMGURU -
Secretaria</td> </tr> <tr> <td colspan="2" align="Left" bgcolor="#EFEFEF"
style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">Conhecimentos: <br /> </tr> <tr> <td align="Left"
bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">Data: 28/05/2013 10:30:00</td> <td align="Right"
bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">Processo: 11897/96</td> </tr> <tr> <td colspan="2"
style="font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">foi oficiado nos termos
do
artº100 do cpa </td> </tr> <tr height="30px"> <td
style="padding:2px;"></td> <td style="padding:2px; font-weight:bold;
font-family:Arial; font-
size:15pt;" nowrap="true"></td> </tr> <tr> </table><br/> <table
width="900" border="0" cellspacing="0" cellpadding="5" style="border:1px solid
#CCCCCC;"> <tr> <td width="50%" align="Left" bgcolor="#EFEFEF"
style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">Utilizador:
Aurora Oliveira</td> <td width="50%" align="Right" bgcolor="#EFEFEF"
style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">Destinatário:Alice Ferreira (Arqt)</td> </tr> <tr> <td
colspan="2" align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-
```

ambisig.txt

```
family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Conhecimentos: <br /> </tr> <tr>
  <td align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-
family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Data: 28/05/2013 14:28:00</td>
<td align="Right" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-
family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Processo: 11897/96</td> </tr> <tr>
  <td colspan="2" style="font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">Processo movimentado através da movimentação do pedido relacionado
'8717/PED/08'. </td> </tr> <tr height="30px"> <td
style="padding:2px;"></td> <td style="padding:2px; font-weight:bold;
font-family:Arial; font-size:15pt;" nowrap="true"></td> </tr> <tr>
</table><br/>
<table width="900" border="0" cellspacing="0" cellpadding="5" style="border:1px
solid #CCCCCC;"> <tr> <td width="50%" align="Left" bgcolor="#EFEFEF"
style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">Utilizador: Maria José Soares</td> <td width="50%"
align="Right"
bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">Destinatário:Alberto Fernandes (Eng)</td> </tr> <tr> <td
colspan="2" align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold;
font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Conhecimentos: <br /> </tr>
<tr>
<td align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial;
font-size:12pt; padding:2px;">Data: 17/06/2013 15:36:00</td> <td
align="Right" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial;
font-size:12pt; padding:2px;">Processo: 11897/96</td> </tr> <tr> <td
colspan="2" style="font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Processo
movimentado através da movimentação do pedido relacionado '8717/PED/08'. </td>
</tr> <tr height="30px"> <td style="padding:2px;"></td> <td
style="padding:2px; font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:15pt;"
nowrap="true"></td> </tr> <tr> </table><br/> <table width="900"
border="0" cellspacing="0" cellpadding="5" style="border:1px solid #CCCCCC;">
<tr>
  <td width="50%" align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold;
font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Utilizador: Augusta Gomes</td>
  <td width="50%" align="Right" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold;
font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Destinatário:Hugo Pires
```

ambisig.txt

```
(Arqt)</td> </tr> <tr> <td colspan="2" align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Conhecimentos: <br /> </tr> <tr> <td align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Data: 18/06/2013 12:25:00</td> <td align="Right" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Processo: 11897/96</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Processo movimentado através da movimentação do pedido relacionado '8717/PED/08'. </td> </tr> <tr height="30px"> <td style="padding:2px;"></td> <td style="padding:2px; font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:15pt;" nowrap="true"></td> </tr> <tr> </table><br/> <table width="900" border="0" cellspacing="0" cellpadding="5" style="border:1px solid #CCCCCC;"> <tr> <td width="50%" align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Utilizador: Helena Arantes</td> <td width="50%" align="Right" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Destinatário:DMGURU - Secretaria</td> </tr> <tr> <td colspan="2" align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Conhecimentos: <br /> </tr> <tr> <td align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Data: 03/07/2013 13:24:00</td> <td align="Right" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Processo: 11897/96</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">~com copia de of.nº4424/13 </td> </tr> <tr height="30px"> <td style="padding:2px;"></td> <td style="padding:2px; font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:15pt;" nowrap="true"></td> </tr> <tr> </table><br/> <table width="900" border="0" cellspacing="0" cellpadding="5" style="border:1px solid #CCCCCC;"> <tr> <td width="50%" align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Utilizador: Aurora Oliveira</td> <td width="50%" align="Right" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Destinatário:DADT</td> </tr> <tr> <td colspan="2" align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold;
```

ambisig.txt

font-family:Arial;

font-size:12pt; padding:2px;">Conhecimentos: <br /> </tr> <tr> <td align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-

size:12pt; padding:2px;">Data: 17/07/2013 14:16:00</td> <td align="Right" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;

padding:2px;">Processo: 11897/96</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;"> C/ ELEMENTOS - DADT (via

protocolo) </td> </tr> <tr height="30px"> <td style="padding:2px;"></td> <td style="padding:2px; font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:15pt;"

nowrap="true"></td> </tr> <tr> </table><br/> <table width="900" border="0" cellspacing="0" cellpadding="5" style="border:1px solid #CCCCCC;"> <tr>

<td width="50%" align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Utilizador: Helena Arantes</td>

<td width="50%" align="Right" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Destinatário:DMGURU -

Secretaria</td> </tr> <tr> <td colspan="2" align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;

padding:2px;">Conhecimentos: <br /> </tr> <tr> <td align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;

padding:2px;">Data: 18/07/2013 13:22:00</td> <td align="Right" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;

padding:2px;">Processo: 11897/96</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Informação Administrativa

</td> </tr> <tr height="30px"> <td style="padding:2px;"></td> <td style="padding:2px; font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:15pt;"

nowrap="true"></td> </tr> <tr> </table><br/> <table width="900" border="0" cellspacing="0" cellpadding="5" style="border:1px solid #CCCCCC;"> <tr>

<td width="50%" align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Utilizador: Maria José

Soares</td> <td width="50%" align="Right" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Destinatário:Alice

ambisig.txt

```
Ferreira (Arqt)</td> </tr> <tr> <td colspan="2" align="Left"
bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">Conhecimentos: <br /> </tr> <tr> <td align="Left"
bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">Data: 24/07/2013 11:21:00</td> <td align="Right"
bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">Processo: 11897/96</td> </tr> <tr> <td colspan="2"
style="font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Processo movimentado
através
da movimentação do pedido relacionado '8717/PED/08'. </td> </tr> <tr
height="30px"> <td style="padding:2px;"></td> <td style="padding:2px; font-
weight:bold; font-family:Arial; font-size:15pt;" nowrap="true"></td> </tr>
<tr> </table><br/> <table width="900" border="0" cellspacing="0"
cellpadding="5" style="border:1px solid #CCCCCC;"> <tr> <td width="50%"
align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial;
font-size:12pt; padding:2px;">Utilizador: Alice Ferreira (Arqt)</td> <td
width="50%" align="Right" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-
family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Destinatário:Alberto Fernandes
(Eng)</td> </tr> <tr> <td colspan="2" align="Left" bgcolor="#EFEFEF"
style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">Conhecimentos: <br /> </tr> <tr> <td align="Left"
bgcolor="#EFEFEF"
style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Data:
31/07/2013 12:01:00</td> <td align="Right" bgcolor="#EFEFEF"
style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">Processo: 11897/96</td> </tr> <tr> <td colspan="2"
style="font-family:Arial;
font-size:12pt; padding:2px;">Processo movimentado através da movimentação do
pedido relacionado '8717/PED/08'. </td> </tr> <tr height="30px"> <td
style="padding:2px;"></td> <td style="padding:2px; font-weight:bold;
font-family:Arial; font-size:15pt;" nowrap="true"></td> </tr> <tr>
</table><br/>
<table width="900" border="0" cellspacing="0" cellpadding="5" style="border:1px
solid #CCCCCC;"> <tr> <td width="50%" align="Left" bgcolor="#EFEFEF"
style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">Utilizador: Aurora Oliveira</td> <td width="50%" align="Right"
```

ambisig.txt

```
bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">Destinatário:Gab. Ver. Hugo Pires</td> </tr> <tr> <td
colspan="2" align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold;
font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Conhecimentos: <br /> </tr>
<tr>
<td align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial;
font-size:12pt; padding:2px;">Data: 01/08/2013 09:35:00</td> <td
align="Right" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial;
font-size:12pt; padding:2px;">Processo: 11897/96</td> </tr> <tr> <td
colspan="2" style="font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Processo
movimentado através da movimentação do pedido relacionado '8717/PED/08'. </td>
</tr> <tr height="30px"> <td style="padding:2px;"></td> <td
style="padding:2px; font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:15pt;"
nowrap="true"></td> </tr> <tr> </table><br/> <table width="900"
border="0" cellspacing="0" cellpadding="5" style="border:1px solid #CCCCCC;">
<tr>
<td width="50%" align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold;
font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Utilizador: Helena Arantes</td>
<td width="50%" align="Right" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold;
font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Destinatário:DADT</td> </tr>
<tr> <td colspan="2" align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold;
font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Conhecimentos: <br />
</tr> <tr> <td align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold;
font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Data: 12/08/2013 12:12:00</td>
<td align="Right" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial;
font-size:12pt; padding:2px;">Processo: 11897/96</td> </tr> <tr> <td
colspan="2" style="font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">notificar
</td> </tr> <tr height="30px"> <td style="padding:2px;"></td> <td
style="padding:2px; font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:15pt;"
nowrap="true"></td> </tr> <tr> </table><br/> <table width="900"
border="0"
cellspacing="0" cellpadding="5" style="border:1px solid #CCCCCC;"> <tr> <td
width="50%" align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-
```

ambisig.txt

```
family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Utilizador: Aurora Fernandes</td>
<td width="50%" align="Right" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold;
font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Destinatário:DMGURU -
Secretaria</td> </tr> <tr> <td colspan="2" align="Left" bgcolor="#EFEFEF"
style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">Conhecimentos: <br /> </tr> <tr> <td align="Left"
bgcolor="#EFEFEF"
style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Data:
23/08/2013 09:56:00</td> <td align="Right" bgcolor="#EFEFEF"
style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">Processo: 11897/96</td> </tr> <tr> <td colspan="2"
style="font-family:Arial;
font-size:12pt; padding:2px;">Enviar para Serviço </td> </tr> <tr>
height="30px"> <td style="padding:2px;"></td> <td style="padding:2px; font-
weight:bold; font-family:Arial; font-size:15pt;" nowrap="true"></td> </tr>
<tr> </table><br/> <table width="900" border="0" cellspacing="0"
cellpadding="5" style="border:1px solid #CCCCCC;"> <tr> <td width="50%"
align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial;
font-size:12pt; padding:2px;">Utilizador: Augusta Gomes</td> <td width="50%"
align="Right" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial;
font-size:12pt; padding:2px;">Destinatário:DADT</td> </tr> <tr> <td
colspan="2" align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-
family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Conhecimentos: <br /> </tr> <tr>
<td align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-
family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Data: 26/08/2013 08:48:00</td>
<td align="Right" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-
family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Processo: 11897/96</td> </tr> <tr>
<td colspan="2" style="font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">Processo movimentado através da movimentação do pedido relacionado
'8717/PED/08'. </td> </tr> <tr height="30px"> <td
style="padding:2px;"></td> <td style="padding:2px; font-weight:bold;
font-family:Arial; font-size:15pt;" nowrap="true"></td> </tr> <tr> <tr>
</table><br/>
<table width="900" border="0" cellspacing="0" cellpadding="5" style="border:1px
solid #CCCCCC;"> <tr> <td width="50%" align="Left" bgcolor="#EFEFEF"
```

ambisig.txt

```
style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">Utilizador: Aurora Fernandes</td> <td width="50%" align="Right"
```

```
bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">Destinatário:DADT</td> </tr> <tr> <td colspan="2"
```

```
align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial;
font-size:12pt; padding:2px;">Conhecimentos: <br /> </tr> <tr> <td
```

```
align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial;
font-size:12pt; padding:2px;">Data: 27/08/2013 09:57:00</td> <td
align="Right"
```

```
bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">Processo: 11897/96</td> </tr> <tr> <td colspan="2"
```

```
style="font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Processo movimentado
através da movimentação do pedido relacionado '8717/PED/08'. </td> </tr>
```

```
<tr height="30px"> <td style="padding:2px;"></td> <td style="padding:2px;
font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:15pt;" nowrap="true"></td>
</tr>
```

```
<tr> </table><br/> <table width="900" border="0" cellspacing="0"
cellpadding="5" style="border:1px solid #CCCCCC;"> <tr> <td width="50%"
```

```
align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial;
font-size:12pt; padding:2px;">Utilizador: Aurora Fernandes</td> <td
```

```
width="50%" align="Right" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold;
font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Destinatário:DMGURU -
Secretaria</td>
```

```
</tr> <tr> <td colspan="2" align="Left" bgcolor="#EFEFEF"
style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">Conhecimentos: <br
```

```
/> </tr> <tr> <td align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold;
font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Data: 28/08/2013
```

```
09:37:00</td> <td align="Right" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold;
font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Processo: 11897/96</td>
```

```
</tr> <tr> <td colspan="2" style="font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">Processo movimentado através da movimentação do pedido relacionado
```

```
'8717/PED/08'. </td> </tr> <tr height="30px"> <td
style="padding:2px;"></td> <td style="padding:2px; font-weight:bold;
font-family:Arial; font-
```



ambisig.txt

```
size:15pt;" nowrap="true"></td> </tr> <tr> </table><br/> <table
width="900" border="0" cellspacing="0" cellpadding="5" style="border:1px solid
#CCCCCC;"> <tr> <td width="50%" align="Left" bgcolor="#EFEFEF"
style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">Utilizador:
Augusta Gomes</td> <td width="50%" align="Right" bgcolor="#EFEFEF"
style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">Destinatário:DADT</td> </tr> <tr> <td colspan="2"
align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-
size:12pt; padding:2px;">Conhecimentos: <br /> </tr> <tr> <td align="Left"
bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-
size:12pt; padding:2px;">Data: 29/08/2013 11:31:00</td> <td align="Right"
bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">Processo: 11897/96</td> </tr> <tr> <td colspan="2"
style="font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Processo movimentado
através
da movimentação do pedido relacionado '8717/PED/08'. </td> </tr> <tr
height="30px"> <td style="padding:2px;"></td> <td style="padding:2px; font-
weight:bold; font-family:Arial; font-size:15pt;" nowrap="true"></td> </tr>
<tr> </table><br/> <table width="900" border="0" cellspacing="0"
cellpadding="5" style="border:1px solid #CCCCCC;"> <tr> <td width="50%"
align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial;
font-size:12pt; padding:2px;">Utilizador: Aurora Fernandes</td> <td
width="50%" align="Right" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-
family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Destinatário:DADT</td> </tr> <tr>
<td colspan="2" align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold;
font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Conhecimentos: <br /> </tr>
<tr> <td align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-
family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Data: 02/09/2013 14:11:00</td>
<td align="Right" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-
family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Processo: 11897/96</td> </tr> <tr>
<td colspan="2" style="font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">Processo movimentado através da movimentação do pedido relacionado
'8717/PED/08'. </td> </tr> <tr height="30px"> <td
style="padding:2px;"></td> <td style="padding:2px; font-weight:bold;
font-family:Arial; font-size:15pt;" nowrap="true"></td> </tr> <tr>
```

ambisig.txt

</table><br/>

<table width="900" border="0" cellspacing="0" cellpadding="5" style="border:1px solid #CCCCCC;"> <tr> <td width="50%" align="Left" bgcolor="#EFEFEF"

style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Utilizador: Helena Arantes</td> <td width="50%" align="Right" bgcolor="#EFEFEF"

style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Destinatário:DMGURU - Secretaria</td> </tr> <tr> <td colspan="2"

align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Conhecimentos: <br /> </tr> <tr> <td

align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Data: 18/09/2013 11:12:00</td> <td align="Right"

bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Processo: 11897/96</td> </tr> <tr> <td colspan="2"

style="font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Informação Administrativa </td> </tr> <tr height="30px"> <td style="padding:2px;"></td> <td

style="padding:2px; font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:15pt; nowrap="true"></td> </tr> <tr> </table><br/> <table width="900" border="0"

cellspacing="0" cellpadding="5" style="border:1px solid #CCCCCC;"> <tr> <td width="50%" align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-

family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Utilizador: Augusta Gomes</td> <td width="50%" align="Right" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold;

font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Destinatário:Hugo Pires (Arqt)</td> </tr> <tr> <td colspan="2" align="Left" bgcolor="#EFEFEF"

style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Conhecimentos: <br /> </tr> <tr> <td align="Left" bgcolor="#EFEFEF"

style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Data: 19/09/2013 14:42:00</td> <td align="Right" bgcolor="#EFEFEF"

style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Processo: 11897/96</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="font-family:Arial;

font-size:12pt; padding:2px;">Processo movimentado através da movimentação do

ambisig.txt

pedido relacionado '8717/PED/08'. </td> </tr> <tr height="30px"> <td

style="padding:2px;"></td> <td style="padding:2px; font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:15pt;" nowrap="true"></td> </tr> <tr> </table><br/>

<table width="900" border="0" cellspacing="0" cellpadding="5" style="border:1px solid #CCCCCC;"> <tr> <td width="50%" align="Left" bgcolor="#EFEFEF"

style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Utilizador: Helena Arantes</td> <td width="50%" align="Right" bgcolor="#EFEFEF"

style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Destinatário:DADT</td> </tr> <tr> <td colspan="2" align="Left"

bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Conhecimentos: <br /> </tr> <tr> <td align="Left"

bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Data: 25/09/2013 11:10:00</td> <td align="Right"

bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Processo: 11897/96</td> </tr> <tr> <td colspan="2"

style="font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">notificar </td> </tr> <tr height="30px"> <td style="padding:2px;"></td> <td style="padding:2px;

font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:15pt;" nowrap="true"></td> </tr> <tr> </table><br/> <table width="900" border="0" cellspacing="0"

cellpadding="5" style="border:1px solid #CCCCCC;"> <tr> <td width="50%" align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial;

font-size:12pt; padding:2px;">Utilizador: Helena Arantes</td> <td width="50%" align="Right" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial;

font-size:12pt; padding:2px;">Destinatário:DMU-DGUF-DF</td> </tr> <tr> <td colspan="2" align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-

family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Conhecimentos: <br /> </tr> <tr> <td align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-

family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Data: 29/04/2014 09:57:00</td> <td align="Right" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-

family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Processo: 11897/96</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="font-family:Arial; font-size:12pt;

padding:2px;">Informação Administrativa </td> </tr> <tr height="30px"> <td style="padding:2px;"></td> <td style="padding:2px; font-weight:bold; font-

ambisig.txt

```
family:Arial; font-size:15pt;" nowrap="true"></td> </tr> <tr>
</table><br/> <table width="900" border="0" cellspacing="0" cellpadding="5"
style="border:1px solid #CCCCCC;"> <tr> <td width="50%" align="Left"
bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">Utilizador: Jose Pereira</td> <td width="50%" align="Right"
bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">Destinatário:Paulo Antunes (Ag)</td> </tr> <tr> <td
colspan="2" align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-
family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Conhecimentos: <br /> </tr> <tr>
<td align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-
family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Data: 05/05/2014 08:39:00</td>
<td align="Right" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-
family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Processo: 11897/96</td> </tr> <tr>
<td colspan="2" style="font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">Processo movimentado através da movimentação do pedido relacionado
'8717/PED/08'. </td> </tr> <tr height="30px"> <td
style="padding:2px;"></td> <td style="padding:2px; font-weight:bold;
font-family:Arial; font-size:15pt;" nowrap="true"></td> </tr> <tr>
</table><br/>
<table width="900" border="0" cellspacing="0" cellpadding="5" style="border:1px
solid #CCCCCC;"> <tr> <td width="50%" align="Left" bgcolor="#EFEFEF"
style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">Utilizador: Paulo Antunes (Ag)</td> <td width="50%"
align="Right"
bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">Destinatário:Afonso Tinoco (Ag)</td> </tr> <tr> <td
colspan="2" align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold;
font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Conhecimentos: <br /> </tr>
<tr>
<td align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial;
font-size:12pt; padding:2px;">Data: 09/05/2014 11:28:00</td> <td
align="Right" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial;
font-size:12pt; padding:2px;">Processo: 11897/96</td> </tr> <tr> <td
colspan="2" style="font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Processo
movimentado através da movimentação do pedido relacionado '8717/PED/08'. </td>
```

ambisig.txt

```
</tr> <tr height="30px"> <td style="padding:2px;"></td> <td style="padding:2px; font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:15pt; nowrap="true"></td> </tr> <tr> </table><br/> <table width="900" border="0" cellspacing="0" cellpadding="5" style="border:1px solid #CCCCCC;"> <tr> <td width="50%" align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Utilizador: Afonso Tinoco (Ag)</td> <td width="50%" align="Right" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Destinatário:DMU-DADT</td> </tr> <tr> <td colspan="2" align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Conhecimentos: <br /> </tr> <tr> <td align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Data: 13/05/2014 10:29:00</td> <td align="Right" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Processo: 11897/96</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Processo movimentado através da movimentação do pedido relacionado '8717/PED/08'. </td> </tr> <tr height="30px"> <td style="padding:2px;"></td> <td style="padding:2px; font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:15pt;" nowrap="true"></td> </tr> <tr> </table><br/> <table width="900" border="0" cellspacing="0" cellpadding="5" style="border:1px solid #CCCCCC;"> <tr> <td width="50%" align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Utilizador: Helena Arantes</td> <td width="50%" align="Right" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Destinatário:DMU-DADT</td> </tr> <tr> <td colspan="2" align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Conhecimentos: <br /> </tr> <tr> <td align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Data: 20/05/2014 12:59:00</td> <td align="Right" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Processo: 11897/96</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">aguarda ate ao dia 23 de maio </td> </tr> <tr height="30px">
```

ambisig.txt

```
<td style="padding:2px;"></td> <td style="padding:2px; font-weight:bold;
font-family:Arial; font-size:15pt;" nowrap="true"></td> </tr> <tr>
</table><br/> <table width="900" border="0" cellspacing="0" cellpadding="5"
style="border:1px solid #CCCCCC;"> <tr> <td width="50%" align="Left"
bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">Utilizador: Helena Arantes</td> <td width="50%" align="Right"
bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">Destinatário:DMU-Secretaria</td> </tr> <tr> <td colspan="2"
align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial;
font-size:12pt; padding:2px;">Conhecimentos: <br /> </tr> <tr> <td
align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-
size:12pt; padding:2px;">Data: 04/06/2014 09:51:00</td> <td align="Right"
bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">Processo: 11897/96</td> </tr> <tr> <td colspan="2"
style="font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">passou o prazo </td>
</tr>
<tr height="30px"> <td style="padding:2px;"></td> <td style="padding:2px;
font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:15pt;" nowrap="true"></td>
</tr>
<tr> </table><br/> <table width="900" border="0" cellspacing="0"
cellpadding="5" style="border:1px solid #CCCCCC;"> <tr> <td width="50%"
align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial;
font-size:12pt; padding:2px;">Utilizador: Aurora Oliveira</td> <td
width="50%"
align="Right" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial;
font-size:12pt; padding:2px;">Destinatário:DMU-DADT</td> </tr> <tr> <td
colspan="2" align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold;
font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Conhecimentos: <br /> </tr>
<tr>
<td align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial;
font-size:12pt; padding:2px;">Data: 16/07/2014 16:44:00</td> <td
align="Right" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial;
font-size:12pt; padding:2px;">Processo: 11897/96</td> </tr> <tr> <td
colspan="2" style="font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Processo
movimentado através da movimentação do pedido relacionado '8717/PED/08'. </td>
</tr> <tr height="30px"> <td style="padding:2px;"></td> <td
```

ambisig.txt

style="padding:2px; font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:15pt;"

nowrap="true"></td> </tr> <tr> </table><br/> <table width="900"  
border="0" cellspacing="0" cellpadding="5" style="border:1px solid #CCCCCC;">  
<tr>

<td width="50%" align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold;  
font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Utilizador: Helena Arantes</td>

<td width="50%" align="Right" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold;  
font-family:Arial; font-size:12pt;  
padding:2px;">Destinatário:DMU-Secretaria</td>

</tr> <tr> <td colspan="2" align="Left" bgcolor="#EFEFEF"  
style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;  
padding:2px;">Conhecimentos: <br

/> </tr> <tr> <td align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold;  
font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Data: 25/07/2014

14:21:00</td> <td align="Right" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold;  
font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Processo: 11897/96</td>

</tr> <tr> <td colspan="2" style="font-family:Arial; font-size:12pt;  
padding:2px;">para visto superior </td> </tr> <tr height="30px"> <td

style="padding:2px;"></td> <td style="padding:2px; font-weight:bold;  
font-family:Arial; font-size:15pt;" nowrap="true"></td> </tr> <tr>  
</table><br/>

<table width="900" border="0" cellspacing="0" cellpadding="5" style="border:1px  
solid #CCCCCC;"> <tr> <td width="50%" align="Left" bgcolor="#EFEFEF"

style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;  
padding:2px;">Utilizador: Augusta Gomes</td> <td width="50%" align="Right"  
bgcolor="#EFEFEF"

style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;  
padding:2px;">Destinatário:DMU-DADT</td> </tr> <tr> <td colspan="2"  
align="Left"

bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;  
padding:2px;">Conhecimentos: <br /> </tr> <tr> <td align="Left"

bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;  
padding:2px;">Data: 05/08/2014 15:23:00</td> <td align="Right"

bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;  
padding:2px;">Processo: 11897/96</td> </tr> <tr> <td colspan="2"

style="font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">VERIFICAR A SITUAÇÃO DO

ambisig.txt

```
PROCESSO </td> </tr> <tr height="30px"> <td style="padding:2px;"></td>
<td style="padding:2px; font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:15pt;"
nowrap="true"></td> </tr> <tr> </table><br/> <table width="900"
border="0" cellspacing="0" cellpadding="5" style="border:1px solid #CCCCCC;">
<tr> <td width="50%" align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-
weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Utilizador: Aurora
Fernandes</td> <td width="50%" align="Right" bgcolor="#EFEFEF"
style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">Destinatário:DMU-Secretaria</td> </tr> <tr> <td colspan="2"
align="Left"
bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">Conhecimentos: <br /> </tr> <tr> <td align="Left"
bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">Data: 17/09/2014 14:11:00</td> <td align="Right"
bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">Processo: 11897/96</td> </tr> <tr> <td colspan="2"
style="font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Enviar para Serviço
</td> </tr> <tr height="30px"> <td style="padding:2px;"></td> <td
style="padding:2px; font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:15pt;"
nowrap="true"></td> </tr> <tr> </table><br/> <table width="900"
border="0"
cellspacing="0" cellpadding="5" style="border:1px solid #CCCCCC;"> <tr> <td
width="50%" align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-
family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Utilizador: Augusta Gomes</td>
<td width="50%" align="Right" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold;
font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Destinatário:Miguel de Melo
Bandeira (Prof.)</td> </tr> <tr> <td colspan="2" align="Left"
bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">Conhecimentos: <br /> </tr> <tr> <td align="Left"
bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">Data: 01/10/2014 09:23:00</td> <td align="Right"
bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">Processo: 11897/96</td> </tr> <tr> <td colspan="2"
style="font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">C/INF. </td> </tr>
<tr height="30px"> <td style="padding:2px;"></td> <td style="padding:2px;">
```



ambisig.txt

```
font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:15pt;" nowrap="true"></td>
</tr> <tr> </table><br/> <table width="900" border="0" cellspacing="0"
cellpadding="5" style="border:1px solid #CCCCCC;"> <tr> <td width="50%"
align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial;
font-size:12pt; padding:2px;">Utilizador: Aurora Fernandes</td> <td
width="50%" align="Right" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-
family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Destinatário:Ricardo Rio (Dr)</td>
</tr> <tr> <td colspan="2" align="Left" bgcolor="#EFEFEF"
style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">Conhecimentos: <br /> </tr> <tr> <td align="Left"
bgcolor="#EFEFEF"
style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Data:
28/10/2014 09:09:00</td> <td align="Right" bgcolor="#EFEFEF"
style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">Processo: 11897/96</td> </tr> <tr> <td colspan="2"
style="font-family:Arial;
font-size:12pt; padding:2px;">Despacho </td> </tr> <tr height="30px"> <td
style="padding:2px;"></td> <td style="padding:2px; font-weight:bold; font-
family:Arial; font-size:15pt;" nowrap="true"></td> </tr> <tr>
</table><br/> <table width="900" border="0" cellspacing="0" cellpadding="5"
style="border:1px solid #CCCCCC;"> <tr> <td width="50%" align="Left"
bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">Utilizador: Aurora Fernandes</td> <td width="50%" align="Right"
bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-
size:12pt; padding:2px;">Destinatário:DMGA - DA</td> </tr> <tr> <td
colspan="2" align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-
family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Conhecimentos: <br /> </tr> <tr>
<td align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-
family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Data: 28/10/2014 15:13:00</td>
<td align="Right" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-
family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Processo: 11897/96</td> </tr> <tr>
<td colspan="2" style="font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">Enviar para Serviço </td> </tr> <tr height="30px"> <td
style="padding:2px;"></td> <td style="padding:2px; font-weight:bold; font-
family:Arial; font-size:15pt;" nowrap="true"></td> </tr> <tr>
</table><br/> <table width="900" border="0" cellspacing="0" cellpadding="5"
```

ambisig.txt

```
style="border:1px solid #CCCCCC;"> <tr> <td width="50%" align="Left"
bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">Utilizador: Helena Arantes</td> <td width="50%" align="Right"
bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">Destinatário:DMU-DADT</td> </tr> <tr> <td colspan="2"
align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-
size:12pt; padding:2px;">Conhecimentos: <br /> </tr> <tr> <td align="Left"
bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-
size:12pt; padding:2px;">Data: 13/11/2014 11:27:00</td> <td align="Right"
bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">Processo: 11897/96</td> </tr> <tr> <td colspan="2"
style="font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">aguarda no gavetao o
prazo do
edita</td> </tr> <tr height="30px"> <td style="padding:2px;"></td> <td
style="padding:2px; font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:15pt;"
nowrap="true"></td> </tr> <tr> </table><br/> <table width="900"
border="0" cellspacing="0" cellpadding="5" style="border:1px solid #CCCCCC;">
<tr>
<td width="50%" align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold;
font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Utilizador: Helena Arantes</td>
<td width="50%" align="Right" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold;
font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">Destinatário:DMU-Secretaria</td>
</tr> <tr> <td colspan="2" align="Left" bgcolor="#EFEFEF"
style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">Conhecimentos: <br
/> </tr> <tr> <td align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold;
font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Data: 29/12/2014
09:12:00</td> <td align="Right" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold;
font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Processo: 11897/96</td>
</tr> <tr> <td colspan="2" style="font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">para visto superior </td> </tr> <tr height="30px"> <td
style="padding:2px;"></td> <td style="padding:2px; font-weight:bold;
font-family:Arial; font-size:15pt;" nowrap="true"></td> </tr> <tr> </table><br/>
```

ambisig.txt

```
<table width="900" border="0" cellspacing="0" cellpadding="5" style="border:1px
solid #CCCCCC;"> <tr> <td width="50%" align="Left" bgcolor="#EFEFEF"
style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">Utilizador: Augusta Gomes</td> <td width="50%" align="Right"
bgcolor="#EFEFEF"
style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">Destinatário:Miguel de Melo Bandeira (Prof.)</td> </tr> <tr>
<td
colspan="2" align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold;
font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Conhecimentos: <br /> </tr>
<tr>
<td align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial;
font-size:12pt; padding:2px;">Data: 16/01/2015 09:14:00</td> <td
align="Right" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial;
font-size:12pt; padding:2px;">Processo: 11897/96</td> </tr> <tr> <td
colspan="2" style="font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">....., PROPÕE-SE A APROVAÇÃO DE ALTERAÇÃO DO LOTEAMENTO DE
ACORDO COM A INF.
105/A/13 </td> </tr> <tr height="30px"> <td style="padding:2px;"></td> <td
style="padding:2px; font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:15pt;"
nowrap="true"></td> </tr> <tr> </table><br/> <table width="900"
border="0" cellspacing="0" cellpadding="5" style="border:1px solid #CCCCCC;">
<tr>
<td width="50%" align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold;
font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Utilizador: Helena Arantes</td>
<td width="50%" align="Right" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold;
font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">Destinatário:DMU-Secretaria</td>
</tr> <tr> <td colspan="2" align="Left" bgcolor="#EFEFEF"
style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">Conhecimentos: <br
/> </tr> <tr> <td align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold;
font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Data: 22/01/2015
09:25:00</td> <td align="Right" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold;
font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Processo: 11897/96</td>
</tr> <tr> <td colspan="2" style="font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">com copia de of.nº304/15 </td> </tr> <tr height="30px"> <td
```

ambisig.txt

```
style="padding:2px;"></td> <td style="padding:2px; font-weight:bold;
font-family:Arial; font-size:15pt;" nowrap="true"></td> </tr> <tr>
</table><br/>
```

```
<table width="900" border="0" cellspacing="0" cellpadding="5" style="border:1px
solid #CCCCCC;"> <tr> <td width="50%" align="Left" bgcolor="#EFEFEF"
```

```
style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">Utilizador: Aurora Oliveira</td> <td width="50%" align="Right"
```

```
bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">Destinatário:DMU-DADT</td> </tr> <tr> <td colspan="2"
```

```
align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial;
font-size:12pt; padding:2px;">Conhecimentos: <br /> </tr> <tr> <td
```

```
align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial;
font-size:12pt; padding:2px;">Data: 09/02/2015 10:17:00</td> <td
align="Right"
```

```
bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">Processo: 11897/96</td> </tr> <tr> <td colspan="2"
```

```
style="font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">C/ CARTA DEVOLVIDA
</td> </tr> <tr height="30px"> <td style="padding:2px;"></td> <td
```

```
style="padding:2px; font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:15pt;"
nowrap="true"></td> </tr> <tr> </table><br/> <table width="900"
border="0"
```

```
cellspacing="0" cellpadding="5" style="border:1px solid #CCCCCC;"> <tr> <td
width="50%" align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-
```

```
family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Utilizador: Aurora Fernandes</td>
<td width="50%" align="Right" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold;
```

```
font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Destinatário:DMU-DADT</td>
</tr> <tr> <td colspan="2" align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-
```

```
weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Conhecimentos: <br
/> </tr> <tr> <td align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-
```

```
weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Data: 09/02/2015
14:09:00</td> <td align="Right" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold;
```

```
font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Processo: 11897/96</td> </tr>
<tr> <td colspan="2" style="font-family:Arial; font-size:12pt;
```

```
padding:2px;">CARTA DEVOLVIDA </td> </tr> <tr height="30px"> <td
style="padding:2px;"></td> <td style="padding:2px; font-weight:bold; font-
```

ambisig.txt

```
family:Arial; font-size:15pt;" nowrap="true"></td> </tr> <tr>
</table><br/> <table width="900" border="0" cellspacing="0" cellpadding="5"
style="border:1px solid #CCCCCC;"> <tr> <td width="50%" align="Left"
bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">Utilizador: Helena Arantes</td> <td width="50%" align="Right"
bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">Destinatário:DMU-Secretaria</td> </tr> <tr> <td colspan="2"
align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial;
font-size:12pt; padding:2px;">Conhecimentos: <br /> </tr> <tr> <td
align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-
size:12pt; padding:2px;">Data: 12/02/2015 11:15:00</td> <td align="Right"
bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">Processo: 11897/96</td> </tr> <tr> <td colspan="2"
style="font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">comcopia de of.nº823/15
</td>
</tr> <tr height="30px"> <td style="padding:2px;"></td> <td
style="padding:2px; font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:15pt;"
nowrap="true"></td> </tr> <tr> </table><br/> <table width="900"
border="0" cellspacing="0" cellpadding="5" style="border:1px solid #CCCCCC;">
<tr>
<td width="50%" align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold;
font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Utilizador: Aurora
Oliveira</td>
<td width="50%" align="Right" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold;
font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Destinatário:Alice Ferreira
(Arqt)</td> </tr> <tr> <td colspan="2" align="Left" bgcolor="#EFEFEF"
style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">Conhecimentos: <br /> </tr> <tr> <td align="Left"
bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">Data: 18/03/2015 14:39:00</td> <td align="Right"
bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">Processo: 11897/96</td> </tr> <tr> <td colspan="2"
style="font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Processo movimentado
através
da movimentação do pedido relacionado '2935/URB/PED/15'. </td> </tr> <tr
height="30px"> <td style="padding:2px;"></td> <td style="padding:2px; font-
```

ambisig.txt

```
weight:bold; font-family:Arial; font-size:15pt;" nowrap="true"></td> </tr>
<tr> </table><br/> <table width="900" border="0" cellspacing="0"
```

```
cellpadding="5" style="border:1px solid #CCCCCC;"> <tr> <td width="50%"
align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial;
```

```
font-size:12pt; padding:2px;">Utilizador: Aurora Oliveira</td> <td
width="50%" align="Right" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-
```

```
family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Destinatário:Conceição Concieiro
(Eng)</td> </tr> <tr> <td colspan="2" align="Left" bgcolor="#EFEFEF"
```

```
style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">Conhecimentos: <br /> </tr> <tr> <td align="Left"
bgcolor="#EFEFEF"
```

```
style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Data:
19/03/2015 14:57:00</td> <td align="Right" bgcolor="#EFEFEF"
```

```
style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">Processo: 11897/96</td> </tr> <tr> <td colspan="2"
style="font-family:Arial;
```

```
font-size:12pt; padding:2px;">Processo movimentado através da movimentação do
pedido relacionado '2935/URB/PED/15'. </td> </tr> <tr height="30px"> <td
```

```
style="padding:2px;"></td> <td style="padding:2px; font-weight:bold;
font-family:Arial; font-size:15pt;" nowrap="true"></td> </tr> <tr>
</table><br/>
```

```
<table width="900" border="0" cellspacing="0" cellpadding="5" style="border:1px
solid #CCCCCC;"> <tr> <td width="50%" align="Left" bgcolor="#EFEFEF"
```

```
style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">Utilizador: Conceição Concieiro (Eng)</td> <td width="50%"
align="Right"
```

```
bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">Destinatário:Alice Ferreira (Arqt)</td> </tr> <tr> <td
```

```
colspan="2" align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold;
font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Conhecimentos: <br /> </tr>
<tr>
```

```
<td align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial;
font-size:12pt; padding:2px;">Data: 21/04/2015 11:38:00</td> <td
```

```
align="Right" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial;
font-size:12pt; padding:2px;">Processo: 11897/96</td> </tr> <tr> <td
```

```
colspan="2" style="font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Processo
movimentado através da movimentação do pedido relacionado '2935/URB/PED/15'.
```

ambisig.txt

```
</td> </tr> <tr height="30px"> <td style="padding:2px;"></td> <td
style="padding:2px; font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:15pt;"
nowrap="true"></td> </tr> <tr> </table><br/> <table width="900"
border="0" cellspacing="0" cellpadding="5" style="border:1px solid #CCCCCC;">
<tr>

<td width="50%" align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold;
font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Utilizador: Aurora
Oliveira</td>

<td width="50%" align="Right" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold;
font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Destinatário:DMU-DADT</td>

</tr> <tr> <td colspan="2" align="Left" bgcolor="#EFEFEF"
style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">Conhecimentos: <br

/> </tr> <tr> <td align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold;
font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Data: 07/05/2015

15:52:00</td> <td align="Right" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold;
font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Processo: 11897/96</td>

</tr> <tr> <td colspan="2" style="font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">Processo movimentado através da movimentação do pedido relacionado

'2935/URB/PED/15'. </td> </tr> <tr height="30px"> <td
style="padding:2px;"></td> <td style="padding:2px; font-weight:bold;
font-family:Arial; font-

size:15pt;" nowrap="true"></td> </tr> <tr> </table><br/> <table
width="900" border="0" cellspacing="0" cellpadding="5" style="border:1px solid
#CCCCCC;"> <tr> <td width="50%" align="Left" bgcolor="#EFEFEF"
style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">Utilizador:

Helena Arantes</td> <td width="50%" align="Right" bgcolor="#EFEFEF"
style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;

padding:2px;">Destinatário:DMU-Secretaria</td> </tr> <tr> <td colspan="2"
align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial;

font-size:12pt; padding:2px;">Conhecimentos: <br /> </tr> <tr> <td
align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-

size:12pt; padding:2px;">Data: 11/05/2015 10:44:00</td> <td align="Right"
bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;
```

ambisig.txt

padding:2px;">Processo: 11897/96</td> </tr> <tr> <td colspan="2"  
style="font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">PARA A ENGº CONCEIÇÃO  
PARA

AGUARDAR </td> </tr> <tr height="30px"> <td style="padding:2px;"></td> <td  
style="padding:2px; font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:15pt;"

nowrap="true"></td> </tr> <tr> </table><br/> <table width="900"  
border="0" cellspacing="0" cellpadding="5" style="border:1px solid #CCCCCC;">  
<tr>

<td width="50%" align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold;  
font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Utilizador: Aurora  
Oliveira</td>

<td width="50%" align="Right" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold;  
font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Destinatário:Conceição  
Concieiro

(Eng)</td> </tr> <tr> <td colspan="2" align="Left" bgcolor="#EFEFEF"  
style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;

padding:2px;">Conhecimentos: <br /> </tr> <tr> <td align="Left"  
bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;

padding:2px;">Data: 12/05/2015 12:06:00</td> <td align="Right"  
bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;

padding:2px;">Processo: 11897/96</td> </tr> <tr> <td colspan="2"  
style="font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Processo movimentado  
através

da movimentação do pedido relacionado '2935/URB/PED/15'. </td> </tr> <tr  
height="30px"> <td style="padding:2px;"></td> <td style="padding:2px; font-  
weight:bold; font-family:Arial; font-size:15pt;" nowrap="true"></td> </tr>  
<tr> </table><br/> <table width="900" border="0" cellspacing="0"

cellpadding="5" style="border:1px solid #CCCCCC;"> <tr> <td width="50%"  
align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial;

font-size:12pt; padding:2px;">Utilizador: Conceição Concieiro (Eng)</td> <td  
width="50%" align="Right" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-

family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Destinatário:Alice Ferreira  
(Arqt)</td> </tr> <tr> <td colspan="2" align="Left" bgcolor="#EFEFEF"

style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;  
padding:2px;">Conhecimentos: <br /> </tr> <tr> <td align="Left"  
bgcolor="#EFEFEF"

style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Data:



ambisig.txt

```
05/06/2015 10:56:00</td> <td align="Right" bgcolor="#EFEFEF"
style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">Processo: 11897/96</td> </tr> <tr> <td colspan="2"
style="font-family:Arial;
font-size:12pt; padding:2px;">Processo movimentado através da movimentação do
pedido relacionado '2935/URB/PED/15'. </td> </tr> <tr height="30px"> <td
style="padding:2px;"></td> <td style="padding:2px; font-weight:bold;
font-family:Arial; font-size:15pt;" nowrap="true"></td> </tr> <tr>
</table><br/>
<table width="900" border="0" cellspacing="0" cellpadding="5" style="border:1px
solid #CCCCCC;"> <tr> <td width="50%" align="Left" bgcolor="#EFEFEF"
style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">Utilizador: Aurora Oliveira</td> <td width="50%" align="Right"
bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">Destinatário:Zamith Rosas (Dr)</td> </tr> <tr> <td
colspan="2" align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold;
font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Conhecimentos: <br /> </tr>
<tr>
<td align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial;
font-size:12pt; padding:2px;">Data: 08/06/2015 18:00:00</td> <td
align="Right" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial;
font-size:12pt; padding:2px;">Processo: 11897/96</td> </tr> <tr> <td
colspan="2" style="font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Processo
movimentado através da movimentação do pedido relacionado '2935/URB/PED/15'.
</td> </tr> <tr height="30px"> <td style="padding:2px;"></td> <td
style="padding:2px; font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:15pt;"
nowrap="true"></td> </tr> <tr> </table><br/> <table width="900"
border="0" cellspacing="0" cellpadding="5" style="border:1px solid #CCCCCC;">
<tr>
<td width="50%" align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold;
font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Utilizador: Aurora
Oliveira</td>
<td width="50%" align="Right" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold;
font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Destinatário:DMUOP - SA</td>
</tr> <tr> <td colspan="2" align="Left" bgcolor="#EFEFEF"
style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">Conhecimentos: <br
```

ambisig.txt

```
/> </tr> <tr> <td align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold;
font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Data: 15/06/2015
14:26:00</td> <td align="Right" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold;
font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Processo: 11897/96</td>
</tr> <tr> <td colspan="2" style="font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">Processo movimentado através da movimentação do pedido relacionado
'2935/URB/PED/15'. </td> </tr> <tr height="30px"> <td
style="padding:2px;"></td> <td style="padding:2px; font-weight:bold;
font-family:Arial; font-
size:15pt;" nowrap="true"></td> </tr> <tr> </table><br/> <table
width="900" border="0" cellspacing="0" cellpadding="5" style="border:1px solid
#CCCCCC;"> <tr> <td width="50%" align="Left" bgcolor="#EFEFEF"
style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">Utilizador:
Helena Arantes</td> <td width="50%" align="Right" bgcolor="#EFEFEF"
style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">Destinatário:DMUOP</td> </tr> <tr> <td colspan="2"
align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-
size:12pt; padding:2px;">Conhecimentos: <br /> </tr> <tr> <td align="Left"
bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-
size:12pt; padding:2px;">Data: 17/06/2015 10:36:00</td> <td align="Right"
bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">Processo: 11897/96</td> </tr> <tr> <td colspan="2"
style="font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">com copia de of.nº905/15
</td> </tr> <tr height="30px"> <td style="padding:2px;"></td> <td
style="padding:2px; font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:15pt;"
nowrap="true"></td> </tr> <tr> </table><br/> <table width="900"
border="0" cellspacing="0" cellpadding="5" style="border:1px solid #CCCCCC;">
<tr>
<td width="50%" align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold;
font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Utilizador: administrator de
Sistema</td> <td width="50%" align="Right" bgcolor="#EFEFEF"
style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">Destinatário:administrator de Sistema</td> </tr> <tr> <td
```

ambisig.txt

```
colspan="2" align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-
family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Conhecimentos: <br /> </tr> <tr>
  <td align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-
family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Data: 09/11/2007 15:27:00</td>
<td align="Right" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-
family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Documento: 5284/98</td> </tr> <tr>
  <td colspan="2" style="font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">MOVIMENTO AUTOMÁTICO </td> </tr> <tr height="30px"> <td
style="padding:2px;"></td> <td style="padding:2px; font-weight:bold; font-
family:Arial; font-size:15pt;" nowrap="true"></td> </tr> <tr>
</table><br/> <table width="900" border="0" cellspacing="0" cellpadding="5"
style="border:1px solid #CCCCCC;"> <tr> <td width="50%" align="Left"
bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">Utilizador: administrador de Sistema</td> <td width="50%"
align="Right" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial;
font-size:12pt; padding:2px;">Destinatário:administrador de Sistema</td> </tr>
<tr> <td colspan="2" align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-
weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Conhecimentos: <br
/> </tr> <tr> <td align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-
weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Data: 09/11/2007
15:27:00</td> <td align="Right" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold;
font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Documento: 5299/98</td> </tr>
<tr> <td colspan="2" style="font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">MOVIMENTO AUTOMÁTICO </td> </tr> <tr height="30px"> <td
style="padding:2px;"></td> <td style="padding:2px; font-weight:bold; font-
family:Arial; font-size:15pt;" nowrap="true"></td> </tr> <tr>
</table><br/> <table width="900" border="0" cellspacing="0" cellpadding="5"
style="border:1px solid #CCCCCC;"> <tr> <td width="50%" align="Left"
bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">Utilizador: administrador de Sistema</td> <td width="50%"
align="Right" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial;
font-size:12pt; padding:2px;">Destinatário:administrador de Sistema</td> </tr>
<tr> <td colspan="2" align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-
weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Conhecimentos: <br
/> </tr> <tr> <td align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-
```

ambisig.txt

```
weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Data: 09/11/2007
15:27:00</td> <td align="Right" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold;
font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Documento: 3923/98/DA</td>
</tr> <tr> <td colspan="2" style="font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">MOVIMENTO AUTOMÁTICO </td> </tr> <tr height="30px"> <td
style="padding:2px;"></td> <td style="padding:2px; font-weight:bold; font-
family:Arial; font-size:15pt;" nowrap="true"></td> </tr> <tr>
</table><br/> <table width="900" border="0" cellspacing="0" cellpadding="5"
style="border:1px solid #CCCCCC;"> <tr> <td width="50%" align="Left"
bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">Utilizador: administrador de Sistema</td> <td width="50%"
align="Right" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial;
font-size:12pt; padding:2px;">Destinatário:administrador de Sistema</td> </tr>
<tr> <td colspan="2" align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-
weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Conhecimentos: <br
/> </tr> <tr> <td align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-
weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Data: 09/11/2007
15:27:00</td> <td align="Right" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold;
font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Documento: 7865/98</td> </tr>
<tr> <td colspan="2" style="font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">MOVIMENTO AUTOMÁTICO </td> </tr> <tr height="30px"> <td
style="padding:2px;"></td> <td style="padding:2px; font-weight:bold; font-
family:Arial; font-size:15pt;" nowrap="true"></td> </tr> <tr>
</table><br/> <table width="900" border="0" cellspacing="0" cellpadding="5"
style="border:1px solid #CCCCCC;"> <tr> <td width="50%" align="Left"
bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">Utilizador: administrador de Sistema</td> <td width="50%"
align="Right" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial;
font-size:12pt; padding:2px;">Destinatário:administrador de Sistema</td> </tr>
<tr> <td colspan="2" align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-
weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Conhecimentos: <br
/> </tr> <tr> <td align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-
weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Data: 09/11/2007
15:27:00</td> <td align="Right" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold;
```

ambisig.txt

```
font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Documento: 2981/98/DA</td>
</tr> <tr> <td colspan="2" style="font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">MOVIMENTO AUTOMÁTICO </td> </tr> <tr height="30px"> <td
style="padding:2px;"></td> <td style="padding:2px; font-weight:bold; font-
family:Arial; font-size:15pt;" nowrap="true"></td> </tr> <tr>
</table><br/> <table width="900" border="0" cellspacing="0" cellpadding="5"
style="border:1px solid #CCCCCC;"> <tr> <td width="50%" align="Left"
bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">Utilizador: administrador de Sistema</td> <td width="50%"
align="Right" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial;
font-size:12pt; padding:2px;">Destinatário:administrador de Sistema</td> </tr>
<tr> <td colspan="2" align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-
weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Conhecimentos: <br
/> </tr> <tr> <td align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-
weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Data: 09/11/2007
15:27:00</td> <td align="Right" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold;
font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Documento: 1594/98</td> </tr>
<tr> <td colspan="2" style="font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">MOVIMENTO AUTOMÁTICO </td> </tr> <tr height="30px"> <td
style="padding:2px;"></td> <td style="padding:2px; font-weight:bold; font-
family:Arial; font-size:15pt;" nowrap="true"></td> </tr> <tr>
</table><br/> <table width="900" border="0" cellspacing="0" cellpadding="5"
style="border:1px solid #CCCCCC;"> <tr> <td width="50%" align="Left"
bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">Utilizador: administrador de Sistema</td> <td width="50%"
align="Right" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial;
font-size:12pt; padding:2px;">Destinatário:administrador de Sistema</td> </tr>
<tr> <td colspan="2" align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-
weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Conhecimentos: <br
/> </tr> <tr> <td align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-
weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Data: 09/11/2007
15:27:00</td> <td align="Right" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold;
font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Documento: 6913/98</td> </tr>
<tr> <td colspan="2" style="font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">MOVIMENTO AUTOMÁTICO </td> </tr> <tr height="30px"> <td
```

ambisig.txt

```
style="padding:2px;"></td> <td style="padding:2px; font-weight:bold; font-
family:Arial; font-size:15pt;" nowrap="true"></td> </tr> <tr>
</table><br/> <table width="900" border="0" cellspacing="0" cellpadding="5"
style="border:1px solid #CCCCCC;"> <tr> <td width="50%" align="Left"
bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">Utilizador: administrator de Sistema</td> <td width="50%"
align="Right" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial;
font-size:12pt; padding:2px;">Destinatário:administrator de Sistema</td> </tr>
<tr> <td colspan="2" align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-
weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Conhecimentos: <br
/> </tr> <tr> <td align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-
weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Data: 09/11/2007
15:27:00</td> <td align="Right" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold;
font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Documento: 15834/99</td> </tr>
<tr> <td colspan="2" style="font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">MOVIMENTO AUTOMÁTICO </td> </tr> <tr height="30px"> <td
style="padding:2px;"></td> <td style="padding:2px; font-weight:bold; font-
family:Arial; font-size:15pt;" nowrap="true"></td> </tr> <tr>
</table><br/> <table width="900" border="0" cellspacing="0" cellpadding="5"
style="border:1px solid #CCCCCC;"> <tr> <td width="50%" align="Left"
bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">Utilizador: administrator de Sistema</td> <td width="50%"
align="Right" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial;
font-size:12pt; padding:2px;">Destinatário:administrator de Sistema</td> </tr>
<tr> <td colspan="2" align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-
weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Conhecimentos: <br
/> </tr> <tr> <td align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-
weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Data: 09/11/2007
15:27:00</td> <td align="Right" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold;
font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Documento: 10973/99/A</td>
</tr> <tr> <td colspan="2" style="font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">MOVIMENTO AUTOMÁTICO </td> </tr> <tr height="30px"> <td
style="padding:2px;"></td> <td style="padding:2px; font-weight:bold; font-
family:Arial; font-size:15pt;" nowrap="true"></td> </tr> <tr>
</table><br/> <table width="900" border="0" cellspacing="0" cellpadding="5"
```

ambisig.txt

```
style="border:1px solid #CCCCCC;"> <tr> <td width="50%" align="Left"
bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">Utilizador: administrador de Sistema</td> <td width="50%"
align="Right" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial;
font-size:12pt; padding:2px;">Destinatário:administrador de Sistema</td> </tr>
<tr> <td colspan="2" align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-
weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Conhecimentos: <br
/> </tr> <tr> <td align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-
weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Data: 09/11/2007
15:27:00</td> <td align="Right" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold;
font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Documento: 18848/99</td> </tr>
<tr> <td colspan="2" style="font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">MOVIMENTO AUTOMÁTICO </td> </tr> <tr height="30px"> <td
style="padding:2px;"></td> <td style="padding:2px; font-weight:bold; font-
family:Arial; font-size:15pt;" nowrap="true"></td> </tr> <tr>
</table><br/> <table width="900" border="0" cellspacing="0" cellpadding="5"
style="border:1px solid #CCCCCC;"> <tr> <td width="50%" align="Left"
bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">Utilizador: administrador de Sistema</td> <td width="50%"
align="Right" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial;
font-size:12pt; padding:2px;">Destinatário:administrador de Sistema</td> </tr>
<tr> <td colspan="2" align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-
weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Conhecimentos: <br
/> </tr> <tr> <td align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-
weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Data: 09/11/2007
15:27:00</td> <td align="Right" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold;
font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Documento: 1163/00/DA</td>
</tr> <tr> <td colspan="2" style="font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">MOVIMENTO AUTOMÁTICO </td> </tr> <tr height="30px"> <td
style="padding:2px;"></td> <td style="padding:2px; font-weight:bold; font-
family:Arial; font-size:15pt;" nowrap="true"></td> </tr> <tr>
</table><br/> <table width="900" border="0" cellspacing="0" cellpadding="5"
style="border:1px solid #CCCCCC;"> <tr> <td width="50%" align="Left"
bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;
```





ambisig.txt

```
align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial;
font-size:12pt; padding:2px;">Conhecimentos: <br /> </tr> <tr> <td
align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-
size:12pt; padding:2px;">Data: 08/05/2008 15:08:00</td> <td align="Right"
bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">Documento: 8717/PED/08</td> </tr> <tr> <td colspan="2"
style="font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">MOVIMENTO AUTOMÁTICO
</td> </tr> <tr height="30px"> <td style="padding:2px;"></td> <td
style="padding:2px; font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:15pt;"
nowrap="true"></td> </tr> <tr> </table><br/> <table width="900"
border="0" cellspacing="0" cellpadding="5" style="border:1px solid #CCCCCC;">
<tr>
<td width="50%" align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold;
font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Utilizador: Irene Cardoso</td>
<td width="50%" align="Right" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold;
font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Destinatário:Helena
Arantes</td>
</tr> <tr> <td colspan="2" align="Left" bgcolor="#EFEFEF"
style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">Conhecimentos: <br
/> </tr> <tr> <td align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold;
font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Data: 08/05/2008
15:55:00</td> <td align="Right" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold;
font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Documento: 8717/PED/08</td>
</tr> <tr> <td colspan="2" style="font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">SOLICITA EMISSAO DA ALTERAÇÃO AO ALVARA </td> </tr> <tr
height="30px"> <td style="padding:2px;"></td> <td style="padding:2px;
font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:15pt;" nowrap="true"></td>
</tr>
<tr> </table><br/> <table width="900" border="0" cellspacing="0"
cellpadding="5" style="border:1px solid #CCCCCC;"> <tr> <td width="50%"
align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial;
font-size:12pt; padding:2px;">Utilizador: Ana Marques</td> <td width="50%"
align="Right" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial;
font-size:12pt; padding:2px;">Destinatário:Conceição Concieiro (Eng)</td>
```

ambisig.txt

```
</tr> <tr> <td colspan="2" align="Left" bgcolor="#EFEFEF"
style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">Conhecimentos: <br
/> </tr> <tr> <td align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold;
font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Data: 03/07/2008
14:51:00</td> <td align="Right" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold;
font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Documento: 8717/PED/08</td>
</tr> <tr> <td colspan="2" style="font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">P/INF. </td> </tr> <tr height="30px"> <td
style="padding:2px;"></td> <td style="padding:2px; font-weight:bold;
font-family:Arial; font-size:15pt;" nowrap="true"></td> </tr> <tr>
</table><br/>
<table width="900" border="0" cellspacing="0" cellpadding="5" style="border:1px
solid #CCCCCC;"> <tr> <td width="50%" align="Left" bgcolor="#EFEFEF"
style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">Utilizador: Ana Marques</td> <td width="50%" align="Right"
bgcolor="#EFEFEF"
style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">Destinatário:Conceição Concieiro (Eng)</td> </tr> <tr> <td
colspan="2"
align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial;
font-size:12pt; padding:2px;">Conhecimentos: <br /> </tr> <tr> <td
align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial;
font-size:12pt; padding:2px;">Data: 03/07/2008 14:51:00</td> <td
align="Right"
bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">Documento: 8717/PED/08</td> </tr> <tr> <td colspan="2"
style="font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Movimento não
especificado </td> </tr> <tr height="30px"> <td style="padding:2px;"></td>
<td
style="padding:2px; font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:15pt;"
nowrap="true"></td> </tr> <tr> </table><br/> <table width="900"
border="0"
cellspacing="0" cellpadding="5" style="border:1px solid #CCCCCC;"> <tr> <td
width="50%" align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-
family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Utilizador: Ana Marques</td> <td
width="50%" align="Right" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-
```



ambisig.txt

uma construção com cave para garagem, r/c para comércio e andar para

habitação, pretendendo-se agora a alteração do piso do r/c para habitação passando o prédio a ser constituído por uma habitação unifamiliar com um piso

abaixo da cota de soleira para garagem e 2 pisos acima dessa cota destinados a habitação.<br>Não há alteração relativamente às áreas de construção

inicialmente previstas.<br><br><strong>3. </strong>Não há alteração às infra-estruturas e também não há lugar a pagamento de taxas de compensação nem de

urbanização.<br><br><strong>4.</strong> A planta de síntese já se encontra visada, pelo que, o processo encontra-se em condições de emissão da alteração ao

alvará e deve ser remetido à D.A.</em><br><br><br><br><br><br><br><br></td> </tr> <tr height="30px"> <td style="padding:2px;"></td> <td

style="padding:2px; font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:15pt;" nowrap="true"></td> </tr> <tr> </table><br/> <table width="900" border="0"

cellspacing="0" cellpadding="5" style="border:1px solid #CCCCCC;"> <tr> <td width="50%" align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-

family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Utilizador: Adelaide Cruz</td> <td width="50%" align="Right" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold;

font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Destinatário:Nuno Alpoim (Dr)</td> </tr> <tr> <td colspan="2" align="Left" bgcolor="#EFEFEF"

style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Conhecimentos: <br /> </tr> <tr> <td align="Left" bgcolor="#EFEFEF"

style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Data: 07/07/2008 14:32:00</td> <td align="Right" bgcolor="#EFEFEF"

style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Documento: 8717/PED/08</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="font-

family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">. </td> </tr> <tr height="30px"> <td style="padding:2px;"></td> <td style="padding:2px; font-weight:bold;

font-family:Arial; font-size:15pt;" nowrap="true"></td> </tr> <tr> </table><br/> <table width="900" border="0" cellspacing="0" cellpadding="5"

style="border:1px solid #CCCCCC;"> <tr> <td width="50%" align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;

ambisig.txt

padding:2px;">Utilizador: Adelaide Cruz</td> <td width="50%" align="Right" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;

padding:2px;">Destinatário:Nuno Alpoim (Dr)</td> </tr> <tr> <td colspan="2" align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-

family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Conhecimentos: <br /> </tr> <tr> <td align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-

family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Data: 07/07/2008 14:44:00</td> <td align="Right" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-

family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Documento: 8717/PED/08</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="font-family:Arial; font-size:12pt;

padding:2px;">pode emitir-se alteração </td> </tr> <tr height="30px"> <td style="padding:2px;"></td> <td style="padding:2px; font-weight:bold; font-

family:Arial; font-size:15pt;" nowrap="true"></td> </tr> <tr> </table><br/> <table width="900" border="0" cellspacing="0" cellpadding="5"

style="border:1px solid #CCCCCC;"> <tr> <td width="50%" align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;

padding:2px;">Utilizador: Jorge Veloso</td> <td width="50%" align="Right" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;

padding:2px;">Destinatário:DMGURU - Secretaria</td> </tr> <tr> <td colspan="2" align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-

family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Conhecimentos: <br /> </tr> <tr> <td align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-

family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Data: 03/09/2008 15:59:00</td> <td align="Right" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-

family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Documento: 8717/PED/08</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="font-family:Arial; font-size:12pt;

padding:2px;">Informação Administrativa </td> </tr> <tr height="30px"> <td style="padding:2px;"></td> <td style="padding:2px; font-weight:bold; font-

family:Arial; font-size:15pt;" nowrap="true"></td> </tr> <tr> </table><br/> <table width="900" border="0" cellspacing="0" cellpadding="5"

style="border:1px solid #CCCCCC;"> <tr> <td width="50%" align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;

padding:2px;">Utilizador: Jorge Veloso</td> <td width="50%" align="Right" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;

padding:2px;">Destinatário:DMGURU - Secretaria</td> </tr> <tr> <td

ambisig.txt

```
colspan="2" align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-
family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Conhecimentos: <br /> </tr> <tr>
  <td align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-
family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Data: 03/09/2008 16:00:00</td>
<td align="Right" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-
family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Documento: 8717/PED/08</td> </tr>
<tr>   <td colspan="2" style="font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">Informação Administrativa </td> </tr> <tr height="30px"> <td
style="padding:2px;"></td> <td style="padding:2px; font-weight:bold; font-
family:Arial; font-size:15pt;" nowrap="true"></td> </tr> <tr>
</table><br/> <table width="900" border="0" cellspacing="0" cellpadding="5"
style="border:1px solid #CCCCCC;"> <tr>   <td width="50%" align="Left"
bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">Utilizador: Adelaide Cruz</td>   <td width="50%" align="Right"
bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">Destinatário:DMGURU - Secretaria</td> </tr> <tr>   <td
colspan="2" align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-
family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Conhecimentos: <br /> </tr> <tr>
  <td align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-
family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Data: 05/09/2008 11:05:00</td>
<td align="Right" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-
family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Documento: 8717/PED/08</td> </tr>
<tr>   <td colspan="2" style="font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">ARQ. CX 137/AL - C/ ALTERAÇÃO Nº 1 ALVARA 68/96 </td> </tr>
<tr height="30px"> <td style="padding:2px;"></td> <td style="padding:2px;
font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:15pt;" nowrap="true"></td>
</tr> <tr> </table><br/> <table width="900" border="0" cellspacing="0"
cellpadding="5" style="border:1px solid #CCCCCC;"> <tr>   <td width="50%"
align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial;
font-size:12pt; padding:2px;">Utilizador: Aurora Fernandes</td>   <td
width="50%" align="Right" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-
family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Destinatário:DMGURU -
Secretaria</td> </tr> <tr>   <td colspan="2" align="Left" bgcolor="#EFEFEF"
style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;
```

ambisig.txt

padding:2px;">Conhecimentos: <br /> </tr> <tr> <td align="Left" bgcolor="#EFEFEF"

style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Data: 16/12/2011 09:03:00</td> <td align="Right" bgcolor="#EFEFEF"

style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Documento: 8717/PED/08</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="font-

family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Enviar para Serviço </td> </tr> <tr height="30px"> <td style="padding:2px;"></td> <td style="padding:2px;

font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:15pt;" nowrap="true"></td> </tr> <tr> </table><br/> <table width="900" border="0" cellspacing="0"

cellpadding="5" style="border:1px solid #CCCCCC;"> <tr> <td width="50%" align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial;

font-size:12pt; padding:2px;">Utilizador: Aurora Oliveira</td> <td width="50%" align="Right" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-

family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Destinatário:DMGURU - Secretaria</td> </tr> <tr> <td colspan="2" align="Left" bgcolor="#EFEFEF"

style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Conhecimentos: <br /> </tr> <tr> <td align="Left" bgcolor="#EFEFEF"

style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Data: 19/12/2011 10:44:00</td> <td align="Right" bgcolor="#EFEFEF"

style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Documento: 8717/PED/08</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="font-

family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">P/ DGUF (GAB. ARQ. ALICE) </td> </tr> <tr height="30px"> <td style="padding:2px;"></td> <td

style="padding:2px; font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:15pt;" nowrap="true"></td> </tr> <tr> </table><br/> <table width="900" border="0"

cellspacing="0" cellpadding="5" style="border:1px solid #CCCCCC;"> <tr> <td width="50%" align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-

family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Utilizador: Helena Arantes</td> <td width="50%" align="Right" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold;

font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Destinatário:DMGURU - Secretaria</td> </tr> <tr> <td colspan="2" align="Left" bgcolor="#EFEFEF"

style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Conhecimentos: <br /> </tr> <tr> <td align="Left" bgcolor="#EFEFEF"

style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Data: 26/12/2011 09:19:00</td> <td align="Right" bgcolor="#EFEFEF"

style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Documento: 8717/PED/08</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="font-

family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Informação Administrativa </td> </tr> <tr height="30px"> <td style="padding:2px;"></td> <td

style="padding:2px; font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:15pt;" nowrap="true"></td> </tr> <tr> </table><br/> <table width="900" border="0"

cellspacing="0" cellpadding="5" style="border:1px solid #CCCCCC;"> <tr> <td width="50%" align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-

family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Utilizador: Aurora Oliveira</td> <td width="50%" align="Right" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold;

font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Destinatário:DMGURU - Secretaria</td> </tr> <tr> <td colspan="2" align="Left" bgcolor="#EFEFEF"

style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Conhecimentos: <br /> </tr> <tr> <td align="Left" bgcolor="#EFEFEF"

style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Data: 31/07/2012 09:35:00</td> <td align="Right" bgcolor="#EFEFEF"

style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Documento: 8717/PED/08</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="font-

family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">JUNTO O 8315/PED/12 (vai p/ arq. Alice desp para o téc.) </td> </tr> <tr height="30px"> <td

style="padding:2px;"></td> <td style="padding:2px; font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:15pt;" nowrap="true"></td> </tr> <tr> </table><br/>

<table width="900" border="0" cellspacing="0" cellpadding="5" style="border:1px solid #CCCCCC;"> <tr> <td width="50%" align="Left" bgcolor="#EFEFEF"

style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;





ambisig.txt

refere-se ao lotes 1 e 2 e consiste na introdução de anexos para garagem e arrumos nas traseiras dos

lotes. Analisado o processo verificam-se as seguintes anomalias

- A área do anexo deverá ser contabilizada nas áreas de implantação e

construção. - As áreas totais de construção e volumetria terão que ser corrigidas de acordo com a

proposta agora apresentada. Deverá pois a planta de síntese ser devidamente corrigida, propondo-se entretanto o

indeferimento da alteração do loteamento com base na alínea a) do n.º 1 do Art.24 do RJUE.

```
</td> </tr> <tr height="30px"> <td style="padding:2px;"></td> <td style="padding:2px; font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:15pt; nowrap="true"></td> </tr> <tr> </table><br/>
```

```
<table width="900" border="0" cellspacing="0" cellpadding="5" style="border:1px solid #CCCCCC;"> <tr> <td width="50%" align="Left" bgcolor="#EFEFEF"
```

```
style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Utilizador: Aurora Oliveira</td> <td width="50%" align="Right"
```

```
bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Destinatário:Gab. Ver. Hugo Pires</td> </tr> <tr> <td
```

```
colspan="2" align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Conhecimentos: <br /> </tr> <tr>
```

```
<td align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Data: 27/09/2012 14:25:00</td> <td
```

```
align="Right" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Documento: 8717/PED/08</td> </tr> <tr> <td
```

```
colspan="2" style="font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">DE OFICIAR O REQUERENTE, NOS TERMOS DO ART. 100º DO CPA, TRANSMITINDO A INF. Nº
```

```
114/A/12. </td> </tr> <tr height="30px"> <td style="padding:2px;"></td> <td style="padding:2px; font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:15pt;"
```

```
nowrap="true"></td> </tr> <tr> </table><br/> <table width="900" border="0" cellspacing="0" cellpadding="5" style="border:1px solid #CCCCCC;"> <tr>
```

```
<td width="50%" align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold;
```

ambisig.txt

font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Utilizador: Aurora Oliveira</td>

<td width="50%" align="Right" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Destinatário:DMGURU -

Secretaria</td> </tr> <tr> <td colspan="2" align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;

padding:2px;">Conhecimentos: <br /> </tr> <tr> <td align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;

padding:2px;">Data: 09/10/2012 16:02:00</td> <td align="Right" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;

padding:2px;">Documento: 8717/PED/08</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Informação Administrativa

</td> </tr> <tr height="30px"> <td style="padding:2px;"></td> <td style="padding:2px; font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:15pt;"

nowrap="true"></td> </tr> <tr> </table><br/> <table width="900" border="0" cellspacing="0" cellpadding="5" style="border:1px solid #CCCCCC;"> <tr>

<td width="50%" align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Utilizador: Aurora Oliveira</td>

<td width="50%" align="Right" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Destinatário:Alice Ferreira

(Arqt)</td> </tr> <tr> <td colspan="2" align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;

padding:2px;">Conhecimentos: <br /> </tr> <tr> <td align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;

padding:2px;">Data: 09/10/2012 16:02:00</td> <td align="Right" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;

padding:2px;">Documento: 8717/PED/08</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">AUDIÊNCIA PRÉVIA </td>

</tr> <tr height="30px"> <td style="padding:2px;"></td> <td style="padding:2px; font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:15pt;" nowrap="true"></td>

</tr> <tr> </table><br/> <table width="900" border="0" cellspacing="0" cellpadding="5" style="border:1px solid #CCCCCC;"> <tr> <td width="50%"

ambisig.txt

```
align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial;
font-size:12pt; padding:2px;">Utilizador: Aurora Oliveira</td> <td
width="50%"
```

```
align="Right" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial;
font-size:12pt; padding:2px;">Destinatário:Gab. Ver. Hugo Pires</td> </tr>
```

```
<tr> <td colspan="2" align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold;
font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Conhecimentos: <br />
```

```
</tr> <tr> <td align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold;
font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Data: 03/01/2013 17:25:00</td>
```

```
<td align="Right" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial;
font-size:12pt; padding:2px;">Documento: 8717/PED/08</td> </tr> <tr>
```

```
<td colspan="2" style="font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">Movimento não especificado </td> </tr> <tr height="30px"> <td
```

```
style="padding:2px;"></td> <td style="padding:2px; font-weight:bold;
font-family:Arial; font-size:15pt;" nowrap="true"></td> </tr> <tr>
</table><br/>
```

```
<table width="900" border="0" cellspacing="0" cellpadding="5" style="border:1px
solid #CCCCCC;"> <tr> <td width="50%" align="Left" bgcolor="#EFEFEF"
```

```
style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">Utilizador: Sofia Henriques</td> <td width="50%" align="Right"
```

```
bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial; font-size:12pt;
padding:2px;">Destinatário:DMOSU - Secretaria</td> </tr> <tr> <td
```

```
colspan="2" align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold;
font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Conhecimentos: <br /> </tr>
<tr>
```

```
<td align="Left" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial;
font-size:12pt; padding:2px;">Data: 09/02/2011 10:58:58</td> <td
```

```
align="Right" bgcolor="#EFEFEF" style="font-weight:bold; font-family:Arial;
font-size:12pt; padding:2px;">Processo: PROC/58/DFGE-CE/2010</td> </tr> <tr>
```

```
<td colspan="2" style="font-family:Arial; font-size:12pt; padding:2px;">Cópia
do contrato n&#186; 1/2011. </td> </tr> <tr height="30px"> <td
```

```
style="padding:2px;"></td> <td style="padding:2px; font-weight:bold;
font-family:Arial; font-size:15pt;" nowrap="true"></td> </tr> <tr>
</table><br/>
```

String

```
Id      Date      Thread  Level  Logger  Message Exception
8423    2015-07-06 11:09:53.060 76      ERROR   Logger Classe:SQL.Movimento
Método:Add --> Erro ao inserir movimento tablename: GDDocumento iduserde: 4915
```

```
ID: 902139      System.Exception: [AmbiSIG.Database] :System.Exception:
[AmbiSIG.Database] :System.Data.SqlClient.SqlException (0x80131904): Timeout
```

expired. The timeout period elapsed prior to completion of the operation or the server is not responding. ---> System.ComponentModel.Win32Exception

```
(0x80004005): The wait operation timed out
  at System.Data.SqlClient.SqlConnection.OnError(SqlException exception,
Boolean breakConnection, Action`1 wrapCloseInAction)
  at
System.Data.SqlClient.TdsParser.ThrowExceptionAndWarning(TdsParserStateObject
stateObj, Boolean callerHasConnectionLock, Boolean asyncClose)
  at System.Data.SqlClient.TdsParser.TryRun(RunBehavior runBehavior, SqlCommand
cmdHandler, SqlDataReader dataStream, BulkCopySimpleResultSet
bulkCopyHandler, TdsParserStateObject stateObj, Boolean& dataReady)
  at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteNonQueryTds(String methodName,
Boolean async, Int32 timeout, Boolean asyncWrite)
  at
System.Data.SqlClient.SqlCommand.InternalExecuteNonQuery(TaskCompletionSource`1
completion, String methodName, Boolean sendToPipe, Int32 timeout,
Boolean asyncWrite)
  at System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteNonQuery()
  at Nonius.Data.DataBase.Execute(String SQL, Int32& RowsAffected, Boolean
OpenConnection)
ClientConnectionId:406db01c-b177-481d-9cc5-600bc172ff60
  at Nonius.Data.DataBase.Execute(String SQL, Int32& RowsAffected, Boolean
OpenConnection)
  at Nonius.Data.DataBase.Execute(String SQL, Boolean OpenConnection)
  at Nonius.Data.DataBase.ExecuteSQLInsert(String SQL, String Tablename, String
FieldName, Boolean Auto_Increment)
  at Nonius.Data.DataBase.ExecuteSQLInsert(String SQL, String Tablename, String
FieldName, Boolean Auto_Increment)
  at WebDocLibrary2014.Classes.SQL.Movimento.Add(Database MyDatabase, Int32
intIDMovimento, Int32 intIDDocProc, String strCODMovimento, String
strMovimento, String strObservacoes, DateTime dtDataEnvio, Int32 intIDUserDe,
Int32 intIDUserPara, Int32 intIDGroupPara, String str
```

ambisig.txt

Id	Date	Thread	Level	Logger	Message	Exception
8411	2015-07-06	11:07:02.597	59	ERROR	Logger	

Classe:ASP.webform\_aspxwebformselect\_aspx Método:aspxWebFormSelect --> Erro ao carregar os

Templates System.Threading.ThreadAbortException: Thread was being aborted.  
at System.Threading.Thread.AbortInternal()  
at System.Threading.Thread.Abort(Object stateInfo)  
at System.Web.HttpResponse.AbortCurrentThread()  
at WebDoc2014.aspxWebFormSelect.Page\_Load(Object sender, EventArgs e)

admin!1890

Id	Date	Thread	Level	Logger	Message	Exception
8411	2015-07-06	11:07:02.597	59	ERROR	Logger	

Classe:ASP.webform\_aspxwebformselect\_aspx Método:aspxWebFormSelect --> Erro ao carregar os

Templates System.Threading.ThreadAbortException: Thread was being aborted.  
at System.Threading.Thread.AbortInternal()  
at System.Threading.Thread.Abort(Object stateInfo)  
at System.Web.HttpResponse.AbortCurrentThread()  
at WebDoc2014.aspxWebFormSelect.Page\_Load(Object sender, EventArgs e)

aurora.oliveira  
57 proc 14

40/A/81

doc

E/7087/DA/2011

MySQLSelectUnion.SQL "SELECT IDGDDocumentoMovimento as  
IDGDDocumentoMovimento,DataEnvio,0 as sort FROM GDDocumentoMovimento WHERE

IDGDDocumento = 253590 AND isnull(Deleted,0) = 0 UNION SELECT  
IDGDDocumentoMovimento,DataEnvio,1 as sort FROM GDDocumentoMovimento WHERE  
IDGDDocumento

IN(select IDGDDocumentoRelacionado from GDDocumentoRelacionado where  
IDGDDocumento = 253590) AND isnull(Deleted,0) = 0 ORDER BY sort, DataEnvio ASC"

String

StrIds

"253590|0,1009243|0,1010094|0,1010617|0,1010811|0,1011933|0,1011961|0,1012956|0,  
1013033|0,1014076|0,1014198|0,1023307|0,1023551|

ambisig.txt

0,1026625|0,1027025|0,1027200|0,1027572|0,1031260|0,1031267|0,1031926|0,1066324|  
0,1066498|0,1069668|0,1073314|0,1105024|0,1130980|0,1135826|0,1135933|

0,1137303|0,1139381|0,1160510|0,1160584|0,1164317|0,1165033|0,1174168|0,1174283|  
0,1176345|0,1176533|0,1176776|0,1176888|0,1179248|0,1183893|0,1184156|

0,1389370|0,1390332|0,1390448|0,1391135|0,1391136|0,244779|1,973465|1,973483|1,9  
73785|1,974837|1,975029|1" String

253338 32  
254714 35  
254401 36  
254429 43  
253590 48

joao.santos  
doc  
5886/urb/ped/15

Movimentar para ...  
13174/06  
aurora.oliveira

{"Conversion from string "4632,4632,4889" to type 'Boolean' is not valid."}

admin  
e/3181/da/2015  
passar enviar oara serviço  
zamith rosas

aa lu jc ja el  
sa/c fj ga  
taa  
li jo

System.Exception: [AmbiSIG.Database] :System.Data.SqlClient.SqlException  
(0x80131904): Timeout expired. The timeout period elapsed prior to completion  
of

the operation or the server is not responding. --->

System.ComponentModel.Win32Exception (0x80004005): The wait operation timed out  
at System.Data.SqlClient.SqlConnection.OnError(SqlException exception,  
Boolean breakConnection, Action`1 wrapCloseInAction)  
at

System.Data.SqlClient.TdsParser.ThrowExceptionAndWarning(TdsParserStateObject

ambisig.txt

```
stateObj, Boolean callerHasConnectionLock, Boolean asyncClose)
  at System.Data.SqlClient.TdsParser.TryRun(RunBehavior runBehavior, SqlCommand
cmdHandler, SqlDataReader dataStream, BulkCopySimpleResultSet
bulkCopyHandler, TdsParserStateObject stateObj, Boolean& dataReady)
  at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteNonQueryTds(String methodName,
Boolean async, Int32 timeout, Boolean asyncWrite)
  at
System.Data.SqlClient.SqlCommand.InternalExecuteNonQuery(TaskCompletionSource`1
completion, String methodName, Boolean sendToPipe, Int32 timeout,
Boolean asyncWrite)
  at System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteNonQuery()
  at Nonius.Data.DataBase.Execute(String SQL, Int32& RowsAffected, Boolean
OpenConnection)
ClientConnectionId:6501e10e-e21b-4ad4-bfe8-e3c878af518f
  at Nonius.Data.DataBase.Execute(String SQL, Int32& RowsAffected, Boolean
OpenConnection)
  at Nonius.Data.DataBase.Execute(String SQL, Boolean OpenConnection)
  at WebDoc2014.Classes.Form.RecordUpdate(Boolean& blnWithFile)
  at WebDoc2014.Classes.Form.Execute(FormMode FormMode, String fieldName,
String fields, Int32 intVersion)
```

```
<httpProtocol>
  <customHeaders>
    <add name="X-UA-Compatible" value="IE=edge" />
  </customHeaders>
</httpProtocol>
```

aurora.olveira

177

6368/urb/ped/15

mov relacionados  
5138/99

6/00

Server Error in '/' Application.

[AmbiSIG.Database] :System.Data.SqlClient.SqlException (0x80131904): Não é possível resolver o conflito de agrupamento entre "Latin1\_General\_CI\_AI" e



ambisig.txt

"Latin1\_General\_CI\_AS" na operação UNION.

```
    at System.Data.SqlClient.SqlConnection.OnError(SqlException exception,
Boolean breakConnection, Action`1 wrapCloseInAction)
    at
System.Data.SqlClient.TdsParser.ThrowExceptionAndWarning(TdsParserStateObject
stateObj, Boolean callerHasConnectionLock, Boolean asyncClose)
    at System.Data.SqlClient.TdsParser.TryRun(RunBehavior runBehavior, SqlCommand
cmdHandler, SqlDataReader dataStream, BulkCopySimpleResultSet
bulkCopyHandler, TdsParserStateObject stateObj, Boolean& dataReady)
    at System.Data.SqlClient.SqlDataReader.TryConsumeMetaData()
    at System.Data.SqlClient.SqlDataReader.get_MetaData()
    at System.Data.SqlClient.SqlCommand.FinishExecuteReader(SqlDataReader ds,
RunBehavior runBehavior, String resetOptionsString)
    at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReaderTds(CommandBehavior
cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, Boolean async, Int32
timeout, Task& task, Boolean asyncWrite, SqlDataReader ds)
    at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReader(CommandBehavior
cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, String method,
TaskCompletionSource`1 completion, Int32 timeout, Task& task, Boolean
asyncWrite)
    at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReader(CommandBehavior
cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, String method)
    at System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteReader(CommandBehavior behavior,
String method)
    at System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteDbDataReader(CommandBehavior
behavior)
    at
System.Data.Common.DbCommand.System.Data.IDbCommand.ExecuteReader(CommandBehavio
r behavior)
    at System.Data.Common.DbDataAdapter.FillInternal(DataSet dataset, DataTable[]
datatables, Int32 startRecord, Int32 maxRecords, String srcTable,
IDbCommand command, CommandBehavior behavior)
    at System.Data.Common.DbDataAdapter.Fill(DataSet dataSet, Int32 startRecord,
Int32 maxRecords, String srcTable, IDbCommand command, CommandBehavior
behavior)
    at System.Data.Common.DbDataAdapter.Fill(DataSet dataSet)
    at Nonius.Data.DataBase.OpenDataSet(String SQL, Int32 intPageSize, Int32
intCurrent, String txtTableName, Boolean OpenConnection)
ClientConnectionId:8fa39f96-e7e8-4d59-b1ca-16e2be3fbc6
SQL : SELECT TOP 5000 GDDOCUMENTO.IDGDDOCUMENTO ID, '<span
onmouseout='ajax_hideTooltip();'
onmouseover='ajax_showTooltip("gddocumentoview.aspx?ID=' +
CAST(GDDOCUMENTO.IDGDDOCUMENTO AS VARCHAR) +
'&ShowHeaderFooter=NO",this);return false;'>DOC:' + GDDOCUMENTO.NUMERO +
'</span>' AS NUMERO,
```

ambisig.txt

```
GDDOCUMENTO.GDDOCUMENTO ASSUNTO,GDDOCUMENTO.DATAREGISTO,  
convert(char(10),GDDOCUMENTO.DATAREGISTO,105) SMALLDATA,GDDOCUMENTO.DATAENVIO,  
convert(char
```

```
(10),GDDOCUMENTO.DATAENVIO,105) SMALLDATAENVIO,GDTIPODOCUMENTO.GDTIPODOCUMENTO  
GDTIPO,NRWORKFLOWSTATE.LABEL0,GESTOR.FULLNAME
```

```
GESTOR,GDDOCUMENTO.ENTIDADE,GDDOCUMENTO.CONTRIBUINTE FROM GDDOCUMENTO INNER  
JOIN NRWORKFLOWSTATE ON NRWORKFLOWSTATE.IDWORKFLOWSTATE =
```

```
GDDOCUMENTO.IDWORKFLOWSTATE INNER JOIN NRSTATEWORKFLOW ON  
NRSTATEWORKFLOW.IDSTATEWORKFLOW = NRWORKFLOWSTATE.IDSTATEWORKFLOW INNER JOIN  
GDTIPODOCUMENTO ON
```

```
GDTIPODOCUMENTO.IDGDTIPODOCUMENTO = GDDOCUMENTO.IDGDTIPODOCUMENTO LEFT JOIN  
NRUSER GESTOR ON GESTOR.IDUSER = GDDOCUMENTO.IDGESTOR UNION SELECT TOP 5000
```

```
GDPROCESSO.IDGDPROCESSO ID,'<span onmouseout=''ajax_hideTooltip();''  
onmouseover=''ajax_showTooltip("gdprocessoview.aspx?ID=' + CAST
```

```
(GDPROCESSO.IDGDPROCESSO AS VARCHAR) + '&ShowHeaderFooter=NO",this);return  
false;''>PROC:' + GDPROCESSO.CODGDPROCESSO + '</span>' AS NUMERO,
```

```
GDPROCESSO.GDPROCESSO ASSUNTO,GDPROCESSO.DATAPROCESSO,  
convert(char(10),GDPROCESSO.DATAPROCESSO,105) SMALLDATA,GDPROCESSO.DATAENVIO,  
convert(char
```

```
(10),GDPROCESSO.DATAENVIO,105) SMALLDATAENVIO,GDTIPOPPROCESSO.GDTIPOPPROCESSO  
GDTIPO,NRWORKFLOWSTATE.LABEL0,GESTOR.FULLNAME
```

```
GESTOR,GDPROCESSO.ENTIDADE,GDPROCESSO.CONTRIBUINTE FROM GDPROCESSO INNER JOIN  
NRWORKFLOWSTATE ON NRWORKFLOWSTATE.IDWORKFLOWSTATE =
```

```
GDPROCESSO.IDWORKFLOWSTATE INNER JOIN GDTIPOPPROCESSO ON  
GDTIPOPPROCESSO.IDGDTIPOPPROCESSO = GDPROCESSO.IDGDTIPOPPROCESSO LEFT JOIN NRUSER  
GESTOR ON
```

```
GESTOR.IDUSER = GDPROCESSO.IDGESTOR
```

Description: An unhandled exception occurred during the execution of the current web request. Please review the stack trace for more information about the

error and where it originated in the code.

Exception Details: System.Exception: [AmbiSIG.Database]  
:System.Data.SqlClient.SqlException (0x80131904): Não é possível resolver o conflito de agrupamento

entre "Latin1\_General\_CI\_AI" e "Latin1\_General\_CI\_AS" na operação UNION.  
at System.Data.SqlClient.SqlConnection.OnError(SqlException exception,  
Boolean breakConnection, Action`1 wrapCloseInAction)

ambisig.txt

at

```
System.Data.SqlClient.TdsParser.ThrowExceptionAndWarning(TdsParserStateObject
stateObj, Boolean callerHasConnectionLock, Boolean asyncClose)
  at System.Data.SqlClient.TdsParser.TryRun(RunBehavior runBehavior, SqlCommand
cmdHandler, SqlDataReader dataStream, BulkCopySimpleResultSet
```

```
bulkCopyHandler, TdsParserStateObject stateObj, Boolean& dataReady)
  at System.Data.SqlClient.SqlDataReader.TryConsumeMetaData()
  at System.Data.SqlClient.SqlDataReader.get_MetaData()
  at System.Data.SqlClient.SqlCommand.FinishExecuteReader(SqlDataReader ds,
RunBehavior runBehavior, String resetOptionsString)
  at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReaderTds(CommandBehavior
cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, Boolean async, Int32
```

```
timeout, Task& task, Boolean asyncWrite, SqlDataReader ds)
  at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReader(CommandBehavior
cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, String method,
```

```
TaskCompletionSource`1 completion, Int32 timeout, Task& task, Boolean
asyncWrite)
```

```
  at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReader(CommandBehavior
cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, String method)
  at System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteReader(CommandBehavior behavior,
String method)
```

```
  at System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteReader(CommandBehavior
behavior)
```

at

```
System.Data.Common.DbCommand.System.Data.IDbCommand.ExecuteReader(CommandBehavio
r behavior)
```

```
  at System.Data.Common.DbDataAdapter.FillInternal(DataSet dataset, DataTable[]
datatables, Int32 startRecord, Int32 maxRecords, String srcTable,
```

```
IDbCommand command, CommandBehavior behavior)
```

```
  at System.Data.Common.DbDataAdapter.Fill(DataSet dataSet, Int32 startRecord,
Int32 maxRecords, String srcTable, IDbCommand command, CommandBehavior
```

```
behavior)
```

```
  at System.Data.Common.DbDataAdapter.Fill(DataSet dataSet)
```

```
  at Nonius.Data.DataBase.OpenDataSet(String SQL, Int32 intPageSize, Int32
intCurrent, String txtTableName, Boolean OpenConnection)
```

```
ClientConnectionId:8fa39f96-e7e8-4d59-b1ca-16e2be3fbc6
```

```
SQL : SELECT TOP 5000 GDDOCUMENTO.IDGDDOCUMENTO ID,'<span
onmouseout='ajax_hideTooltip();'
onmouseover='ajax_showTooltip("gddocumentoview.aspx?ID=' +
```

```
CAST(GDDOCUMENTO.IDGDDOCUMENTO AS VARCHAR) +
'&ShowHeaderFooter=NO",this);return false;'>DOC:' + GDDOCUMENTO.NUMERO +
'</span>' AS NUMERO,
```

```
GDDOCUMENTO.GDDOCUMENTO ASSUNTO,GDDOCUMENTO.DATAREGISTO,
convert(char(10),GDDOCUMENTO.DATAREGISTO,105) SMALLDATA,GDDOCUMENTO.DATAENVIO,
```

ambisig.txt

convert(char

(10),GDDOCUMENTO.DATAENVIO,105) SMALLDATAENVIO,GDTIPODOCUMENTO.GDTIPODOCUMENTO  
GDTIPO,NRWORKFLOWSTATE.LABEL0,GESTOR.FULLNAME

GESTOR,GDDOCUMENTO.ENTIDADE,GDDOCUMENTO.CONTRIBUINTE FROM GDDOCUMENTO INNER  
JOIN NRWORKFLOWSTATE ON NRWORKFLOWSTATE.IDWORKFLOWSTATE =

GDDOCUMENTO.IDWORKFLOWSTATE INNER JOIN NRSTATEWORKFLOW ON  
NRSTATEWORKFLOW.IDSTATEWORKFLOW = NRWORKFLOWSTATE.IDSTATEWORKFLOW INNER JOIN  
GDTIPODOCUMENTO ON

GDTIPODOCUMENTO.IDGDTIPODOCUMENTO = GDDOCUMENTO.IDGDTIPODOCUMENTO LEFT JOIN  
NRUSER GESTOR ON GESTOR.IDUSER = GDDOCUMENTO.IDGESTOR UNION SELECT TOP 5000

GDPROCESSO.IDGDPROCESSO ID,'<span onmouseout='ajax\_hideTooltip();'  
onmouseover='ajax\_showTooltip("gdprocessoview.aspx?ID=' + CAST

(GDPROCESSO.IDGDPROCESSO AS VARCHAR) + '&ShowHeaderFooter=NO",this);return  
false;'>PROC:' + GDPROCESSO.CODGDPROCESSO + '</span>' AS NUMERO,

GDPROCESSO.GDPROCESSO ASSUNTO,GDPROCESSO.DATAPROCESSO,  
convert(char(10),GDPROCESSO.DATAPROCESSO,105) SMALLDATA,GDPROCESSO.DATAENVIO,  
convert(char

(10),GDPROCESSO.DATAENVIO,105) SMALLDATAENVIO,GDTIPOPPROCESSO.GDTIPOPPROCESSO  
GDTIPO,NRWORKFLOWSTATE.LABEL0,GESTOR.FULLNAME

GESTOR,GDPROCESSO.ENTIDADE,GDPROCESSO.CONTRIBUINTE FROM GDPROCESSO INNER JOIN  
NRWORKFLOWSTATE ON NRWORKFLOWSTATE.IDWORKFLOWSTATE =

GDPROCESSO.IDWORKFLOWSTATE INNER JOIN GDTIPOPPROCESSO ON  
GDTIPOPPROCESSO.IDGDTIPOPPROCESSO = GDPROCESSO.IDGDTIPOPPROCESSO LEFT JOIN NRUSER  
GESTOR ON

GESTOR.IDUSER = GDPROCESSO.IDGESTOR

Source Error:

An unhandled exception was generated during the execution of the current web  
request. Information regarding the origin and location of the exception can be  
identified using the exception stack trace below.

Stack Trace:

[Exception: [AmbiSIG.Database] :System.Data.SqlClient.SqlException (0x80131904):  
Não é possível resolver o conflito de agrupamento entre

ambisig.txt

"Latin1\_General\_CI\_AI" e "Latin1\_General\_CI\_AS" na operação UNION.

```
    at System.Data.SqlClient.SqlConnection.OnError(SqlException exception,
Boolean breakConnection, Action`1 wrapCloseInAction)
    at
System.Data.SqlClient.TdsParser.ThrowExceptionAndWarning(TdsParserStateObject
stateObj, Boolean callerHasConnectionLock, Boolean asyncClose)
    at System.Data.SqlClient.TdsParser.TryRun(RunBehavior runBehavior, SqlCommand
cmdHandler, SqlDataReader dataStream, BulkCopySimpleResultSet
bulkCopyHandler, TdsParserStateObject stateObj, Boolean& dataReady)
    at System.Data.SqlClient.SqlDataReader.TryConsumeMetaData()
    at System.Data.SqlClient.SqlDataReader.get_MetaData()
    at System.Data.SqlClient.SqlCommand.FinishExecuteReader(SqlDataReader ds,
RunBehavior runBehavior, String resetOptionsString)
    at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReaderTds(CommandBehavior
cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, Boolean async, Int32
timeout, Task& task, Boolean asyncWrite, SqlDataReader ds)
    at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReader(CommandBehavior
cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, String method,
TaskCompletionSource`1 completion, Int32 timeout, Task& task, Boolean
asyncWrite)
    at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReader(CommandBehavior
cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, String method)
    at System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteReader(CommandBehavior behavior,
String method)
    at System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteDbDataReader(CommandBehavior
behavior)
    at
System.Data.Common.DbCommand.System.Data.IDbCommand.ExecuteReader(CommandBehavio
r behavior)
    at System.Data.Common.DbDataAdapter.FillInternal(DataSet dataset, DataTable[]
datatables, Int32 startRecord, Int32 maxRecords, String srcTable,
IDbCommand command, CommandBehavior behavior)
    at System.Data.Common.DbDataAdapter.Fill(DataSet dataSet, Int32 startRecord,
Int32 maxRecords, String srcTable, IDbCommand command, CommandBehavior
behavior)
    at System.Data.Common.DbDataAdapter.Fill(DataSet dataSet)
    at Nonius.Data.DataBase.OpenDataSet(String SQL, Int32 intPageSize, Int32
intCurrent, String txtTableName, Boolean OpenConnection)
ClientConnectionId:8fa39f96-e7e8-4d59-b1ca-16e2be3fbc66
```

```
SQL : SELECT TOP 5000 GDDOCUMENTO.IDGDDOCUMENTO ID, '<span
onmouseout='ajax_hideTooltip();'
onmouseover='ajax_showTooltip("gddocumentoview.aspx?ID=' +
```

```
CAST(GDDOCUMENTO.IDGDDOCUMENTO AS VARCHAR) +
'&ShowHeaderFooter=NO",this);return false;'>DOC:' + GDDOCUMENTO.NUMERO +
```

ambisig.txt

'</span>' AS NUMERO,

GDDOCUMENTO.GDDOCUMENTO ASSUNTO,GDDOCUMENTO.DATAREGISTO,  
convert(char(10),GDDOCUMENTO.DATAREGISTO,105) SMALLDATA,GDDOCUMENTO.DATAENVIO,  
convert(char

(10),GDDOCUMENTO.DATAENVIO,105) SMALLDATAENVIO,GDTIPODOCUMENTO.GDTIPODOCUMENTO  
GDTIPO,NRWORKFLOWSTATE.LABELØ,GESTOR.FULLNAME

GESTOR,GDDOCUMENTO.ENTIDADE,GDDOCUMENTO.CONTRIBUINTE FROM GDDOCUMENTO INNER  
JOIN NRWORKFLOWSTATE ON NRWORKFLOWSTATE.IDWORKFLOWSTATE =

GDDOCUMENTO.IDWORKFLOWSTATE INNER JOIN NRSTATEWORKFLOW ON  
NRSTATEWORKFLOW.IDSTATEWORKFLOW = NRWORKFLOWSTATE.IDSTATEWORKFLOW INNER JOIN  
GDTIPODOCUMENTO ON

GDTIPODOCUMENTO.IDGDTIPODOCUMENTO = GDDOCUMENTO.IDGDTIPODOCUMENTO LEFT JOIN  
NRUSER GESTOR ON GESTOR.IDUSER = GDDOCUMENTO.IDGESTOR UNION SELECT TOP 5000

GDPROCESSO.IDGDPROCESSO ID,'<span onmouseout=''ajax\_hideTooltip();''  
onmouseover=''ajax\_showTooltip("gdprocessoview.aspx?ID=' + CAST

(GDPROCESSO.IDGDPROCESSO AS VARCHAR) + '&ShowHeaderFooter=NO",this);return  
false;'>PROC:' + GDPROCESSO.CODGDPROCESSO + '</span>' AS NUMERO,

GDPROCESSO.GDPROCESSO ASSUNTO,GDPROCESSO.DATAPROCESSO,  
convert(char(10),GDPROCESSO.DATAPROCESSO,105) SMALLDATA,GDPROCESSO.DATAENVIO,  
convert(char

(10),GDPROCESSO.DATAENVIO,105) SMALLDATAENVIO,GDTIPOPPROCESSO.GDTIPOPPROCESSO  
GDTIPO,NRWORKFLOWSTATE.LABELØ,GESTOR.FULLNAME

GESTOR,GDPROCESSO.ENTIDADE,GDPROCESSO.CONTRIBUINTE FROM GDPROCESSO INNER JOIN  
NRWORKFLOWSTATE ON NRWORKFLOWSTATE.IDWORKFLOWSTATE =

GDPROCESSO.IDWORKFLOWSTATE INNER JOIN GDTIPOPPROCESSO ON  
GDTIPOPPROCESSO.IDGDTIPOPPROCESSO = GDPROCESSO.IDGDTIPOPPROCESSO LEFT JOIN NRUSER  
GESTOR ON

GESTOR.IDUSER = GDPROCESSO.IDGESTOR]

Nonius.Data.DataBase.OpenDataSet(String SQL, Int32 intPageSize, Int32  
intCurrent, String txtTableName, Boolean OpenConnection) +4824

WebDoc2014.aspxGDSearchlist.NeedDataSource(Object source,  
GridNeedDataSourceEventArgs e) +168

Telerik.Web.UI.RadGrid.OnNeedDataSource(GridNeedDataSourceEventArgs e) +191

Telerik.Web.UI.RadGrid.AutoDataBind(GridRebindReason rebindReason) +109

Telerik.Web.UI.RadGrid.OnLoad(EventArgs e) +254

System.Web.UI.Control.LoadRecursive() +71

System.Web.UI.Control.LoadRecursive() +190

System.Web.UI.Control.LoadRecursive() +190

System.Web.UI.Control.LoadRecursive() +190

System.Web.UI.Control.LoadRecursive() +190

```

ambisig.txt
System.Web.UI.Control.LoadRecursive() +190
System.Web.UI.Control.LoadRecursive() +190
System.Web.UI.Page.ProcessRequestMain(Boolean includeStagesBeforeAsyncPoint,
Boolean includeStagesAfterAsyncPoint) +3178

```

```
collate Latin1_General_CI_AS
```

```
Version Information: Microsoft .NET Framework Version:4.0.30319; ASP.NET
Version:4.0.30319.34249
```

```

helena.arantes
mov auto
33/PROC/12
6264/urb/ped/15

```

IDTypePermission	IDRelatedTable	IDPermission	IDUser
1	45	3	2
1	45	3	3
1	45	3	4
3	45	3	4
3	45	3	51
7	45	6	4
7	46	6	4
3	46	3	52
3	46	3	4
1	46	3	4
1	46	3	2

IDTypePermission	IDRelatedTable	IDPermission	IDUser
1	45	3	2
1	45	3	3
1	45	3	4
3	45	3	4
3	45	3	51
7	45	6	4
7	46	6	4
3	46	3	52
1	46	3	4
1	46	3	2

```

strIDProcesso = WebDocLibrary2014.Classes.QueryString.GetID("IDGDProcesso")
strIDDocumento = WebDocLibrary2014.Classes.QueryString.GetID("IDDocumento")

```

```

strSQL "SELECT geral.IDGDDocumento "IDGDDocumento",
geral.Numero "Numero", geral.GDDocumento "GDDocumento", geral.DataRegisto
>DataRegisto", geral.DocumentoExt "DocumentoExt", CASE WHEN(geral.DocumentoExt
IS NULL OR geral.DocumentoExt = '') THEN 0 ELSE 1 END "withFile", convert

```

ambisig.txt

```
(char(10),geral.DataRegistro,105) "smallDataRegistro", td.gdTipoDocumento
"TipoDocumento", ws.Label0 "Label0", geral.Entidade "Entidade",
geral.DataEntrada

>DataEntrada", convert(char(10),geral.DataEntrada,105) "strDataEntrada",
geral.dataEnvio, convert(char(10),geral.dataEnvio,105) "strdataenvio",

geral.IDDetentor, u.CodUser + ' ' + u.FullName "Detentor",
geral.ReferenciaDocumento "ReferenciaDocumento", geral.IDGDClassificador

>IDGDClassificador", MIN(geral.estado) "estado", geral.IDWorkflowState
>IDWorkflowState", geral.idgdTipoDocumento "idgdTipoDocumento", dbo.getDeadlines

(geral.IDGDDocumento, 0, 0) as "PRAZOS" , geral.Delegado "Delegado",
userMov.fullname + isnull(' (' + mov.Sector + ') ', ' ') "Remetente",

geral.EmTratamento "EmTratamento", isnull(geral.UtilizadorDelegador,0)
"IdUtilizadorDelegador", isnull(nruserdelegador.FullName, '')

"NomeUtilizadorDelegador" FROM( SELECT d.idgddocumento, d.IDGDClassificador,
d.iddetentor, d.Numero, d.Entidade, d.DataEntrada,

d.ReferenciaDocumento, gu.IsGroup estado, d.dataEnvio, d.IDWorkflowState,
d.DataRegistro, d.DocumentoExt, d.idgdTipoDocumento, d.gdDocumento, 0

Delegado, d.EmTratamento, d.EstadoPrazo, d.IDGDDocumentoMovimento, 0
UtilizadorDelegador FROM GDDocumento d JOIN( SELECT DISTINCT isnull

(u.iduser,4775) IDUser, isnull(u.IsGroup,0) IsGroup FROM nrgroupusers gu
LEFT JOIN nruser u ON gu.idgroup = u.IDUser AND gu.iduser = 4775) gu on

d.iddetentor = gu.IDUser JOIN nrWorkflowState ws ON d.IDWorkflowState =
ws.IDWorkflowState JOIN nrStateWorkFlow sw ON ws.IDStateWorkflow =

sw.IDStateWorkflow and sw.StateWorkFlowVisible = 1 WHERE 1 = 1 AND
isnull(d.Eliminado,0) = 0 AND isnull(d.Historico,0) = 0 AND d.VISIBLE = 1
union

SELECT DISTINCT d.idgddocumento, d.IDGDClassificador, d.iddetentor,
d.Numero, d.Entidade, d.DataEntrada, d.ReferenciaDocumento, 2 estado,

d.dataEnvio, d.IDWorkflowState, d.DataRegistro, d.DocumentoExt,
d.idgdTipoDocumento, d.gdDocumento, 0 Delegado, d.EmTratamento,
d.EstadoPrazo,

d.IDGDDocumentoMovimento, 0 UtilizadorDelegador FROM GDDocumento d JOIN
GDDocumentoConhecimento dc on d.IDgdDocumento = dc.IDGDDocumento AND dc.IDUser =

4775 WHERE 1 = 1 and dc.TomouConhecimento = 0 AND isnull(d.Eliminado,0) =
0 AND isnull(d.Historico,0) = 0 AND d.VISIBLE = 1 union SELECT DISTINCT
```



ambisig.txt

d.idgddocumento, d.IDGDClassificador, d.iddetentor, d.Numero, d.Entidade,  
d.DataEntrada, d.ReferenciaDocumento, 9 estado, d.dataEnvio,

d.IDWorkflowState, d.DataRegistro, d.DocumentoExt, d.idgdTipoDocumento,  
d.gdDocumento, 0 Delegado, d.EmTratamento, d.EstadoPrazo,

d.IDGDDocumentoMovimento, 0 UtilizadorDelegador FROM GDDocumento d JOIN  
GDDocumentoConhecimento dc on d.IDgdDocumento = dc.IDGDDocumento AND dc.IDUser  
=

4775 WHERE 1 = 1 and dc.TomouConhecimento = 1 AND isnull(d.Eliminado,0) =  
0 AND isnull(d.Historico,0) = 0 AND d.VISIBLE = 1 union SELECT

DISTINCT d.idgddocumento, d.IDGDClassificador, d.iddetentor, d.Numero,  
d.Entidade, d.DataEntrada, d.ReferenciaDocumento, 3 estado, d.dataEnvio,

d.IDWorkflowState, d.DataRegistro, d.DocumentoExt, d.idgdTipoDocumento,  
d.gdDocumento, 0 Delegado, d.EmTratamento, d.EstadoPrazo,

d.IDGDDocumentoMovimento, 0 UtilizadorDelegador from GDDocumento d join  
gddocumentomovimento dm on d.IDgdDocumento=dm.IDGDDocumento join

nrWorkflowState ws on d.IDWorkflowState=ws.IDWorkflowState join  
nrStateWorkFlow sw on ws.IDStateWorkflow=sw.IDStateWorkflow and  
sw.IDStateWorkflow NOT

IN (1, 2, 3, 6) WHERE 1=1 AND d.IDDETENTOR NOT IN  
(4775,3,4,18,29,41,58,63,77,3977,4064,4141,4145,4153,4154,4163,4314,4315,4318,49  
04,5037) AND isnull

(dm.iduserpara,dm.idgrouppara) IN  
(4775,3,4,18,29,41,58,63,77,3977,4064,4141,4145,4153,4154,4163,4314,4315,4318,49  
04,5037) AND isnull(d.Eliminado,0) =

0 AND isnull(d.Historico,0) = 0 AND d.VISIBLE = 1 union SELECT DISTINCT  
d.idgddocumento, d.IDGDClassificador, d.iddetentor, d.Numero, d.Entidade,

d.DataEntrada, d.ReferenciaDocumento, 3 estado, d.dataEnvio,  
d.IDWorkflowState, d.DataRegistro, d.DocumentoExt, d.idgdTipoDocumento,  
d.gdDocumento,

0 Delegado, d.EmTratamento, d.EstadoPrazo, d.IDGDDocumentoMovimento, 0  
UtilizadorDelegador from GDDocumento d join gddocumentomovimento dm on

d.IDgdDocumento=dm.IDGDDocumento join nrWorkflowState ws on  
d.IDWorkflowState=ws.IDWorkflowState join nrStateWorkFlow sw on

ws.IDStateWorkflow=sw.IDStateWorkflow WHERE 1=1 AND  
isnull(dm.iduserpara,dm.idgrouppara) IN  
(5037,4563,4595,4663,4718,4735,4753,4761,4775) AND isnull

ambisig.txt

```
(d.Eliminado,0) = 0 AND isnull(d.Historico,0) = 0 AND d.VISIBLE = 1 union  
SELECT d.idgddocumento, d.IDGDClassificador, d.iddetentor, d.Numero,
```

```
d.Entidade, d.DataEntrada, d.ReferenciaDocumento, CASE sw.IDStateWorkflow  
WHEN 1 THEN 5 WHEN 6 THEN 6 WHEN 2 THEN 4 WHEN 3 THEN 7 END estado,
```

```
d.dataEnvio, d.IDWorkflowState, d.DataRegistro, d.DocumentoExt,  
d.idgdTipoDocumento, d.gdDocumento, 0 Delegado, d.EmTratamento,  
d.EstadoPrazo,
```

```
d.IDGDDocumentoMovimento, 0 UtilizadorDelegador FROM GDDocumento d JOIN(  
SELECT DISTINCT isnull(u.iduser,4775) IDUser, isnull(u.IsGroup,0) IsGroup
```

```
FROM nrgroupusers gu LEFT JOIN nruser u ON gu.idgroup = u.IDUser AND gu.iduser  
= 4775) gu on d.iddetentor = gu.IDUser JOIN nrWorkflowState ws ON
```

```
d.IDWorkflowState = ws.IDWorkflowState JOIN nrStateWorkFlow sw ON  
ws.IDStateWorkflow = sw.IDStateWorkflow and sw.IDStateWorkflow IN ( 6,1,2,3)  
WHERE 1 = 1
```

```
AND isnull(d.Eliminado,0) = 0 AND isnull(d.Historico,0) = 0 AND d.VISIBLE  
= 1 union SELECT DISTINCT d.idgddocumento, d.IDGDClassificador,
```

```
d.iddetentor, d.Numero, d.Entidade, d.DataEntrada, d.ReferenciaDocumento,  
CASE sw.IDStateWorkflow WHEN 1 THEN 5 WHEN 6 THEN 6 WHEN 2 THEN 4 WHEN 3 THEN
```

```
7 END estado, d.dataEnvio, d.IDWorkflowState, d.DataRegistro, d.DocumentoExt,  
d.idgdTipoDocumento, d.gdDocumento, 0 Delegado, d.EmTratamento,
```

```
d.EstadoPrazo, d.IDGDDocumentoMovimento, 0 UtilizadorDelegador from  
GDDocumento d join gddocumentomovimento dm on d.IDgdDocumento=dm.IDGDDocumento
```

```
join nrWorkflowState ws on d.IDWorkflowState=ws.IDWorkflowState join  
nrStateWorkFlow sw on ws.IDStateWorkflow=sw.IDStateWorkflow and  
sw.IDStateWorkflow
```

```
IN ( 6,1,2,3)WHERE 1=1 AND d.IDDETENTOR NOT IN  
(4775,3,4,18,29,41,58,63,77,3977,4064,4141,4145,4153,4154,4163,4314,4315,4318,49  
04,5037) AND isnull
```

```
(dm.iduserpara,dm.idgrouppara) IN  
(4775,3,4,18,29,41,58,63,77,3977,4064,4141,4145,4153,4154,4163,4314,4315,4318,49  
04,5037) AND isnull(d.Eliminado,0) =
```

```
0 AND isnull(d.Historico,0) = 0 AND d.VISIBLE = 1 ) geral join  
nrWorkflowState ws on geral.IDWorkflowState = ws.IDWorkflowState join  
GDTipoDocumento
```

```
td on geral.IDgdTipoDocumento = td.IDgdTipoDocumento join nrUser u on  
geral.iddetentor = u.IDUser inner join GDDocumentoMovimento mov on
```

ambisig.txt

```
mov.IDgdDocumentoMovimento=geral.IDGDDocumentoMovimento inner join nruser
userMov on userMov.IDUser=mov.IDUserDe left join nruser nruserdelegador on
nruserdelegador.iduser=geral.UtilizadorDelegador WHERE geral.IDGDDocumento <>
903788 Group by geral.IDGDDocumento, geral.IDGDClassificador, geral.Numero,
geral.GDDocumento, geral.DataRegisto, geral.DocumentoExt, td.gdTipoDocumento,
ws.Label0, geral.Entidade, geral.DataEntrada, geral.dataEnvio,
geral.IDDetentor, u.CodUser + ' ' + u.FullName, geral.ReferenciaDocumento,
geral.IDWorkflowState, geral.idgdTipoDocumento, geral.EstadoPrazo,
geral.Delegado, userMov.fullname,mov.Sector,geral.EmTratamento,
geral.UtilizadorDelegador, nruserdelegador.FullName ORDER BY "estado" ASC,
DataEnvio
DESC,"Numero" DESC" String
```

\*111#

```
user.vb
IF NOT EXISTS (SELECT * FROM nrParameter WHERE parameterName =
'ENABLESIGNINGWITHTHIRDPARTY')
BEGIN
    insert into nrParameter(ParameterName, ParameterValue,
ParameterDescription, Restricted, ParameterType)
    values ('ENABLESIGNINGWITHTHIRDPARTY', 0, 'Permite assinar um documento
em nome de outra pessoa.', 0, 3)
END
```

```
Public Shared Function GetAllUsersInGroup(ByVal MyDatabase As
AmbiSIG.Database, Optional ByVal strGroups As String = "") As DataTable
    Dim MySQLSelect As AmbiSIG.SQLSelect
    MySQLSelect = MyDatabase.SQLSelect
    With MySQLSelect
        .TableName = "NRUSER u"
        .AddJoin("nrGroupUsers g", Nonius.Data.SQLBase.JoinType.Inner_)
        .AddOn("u.IDUser", "g.IDUser")
        If Not String.IsNullOrEmpty(strGroups) Then
            .AddWhere("g.IDGroup", strGroups,
Nonius.Data.SQLBase.FieldType.NoFormat_, Nonius.Data.SQLBase.WhereOperator.In_)
        End If
        .AddWhere("u.ISGROUP", 0, AmbiSIG.SQLBase.FieldType.Boolean_,
AmbiSIG.SQLBase.WhereOperator.Equal_)
        .AddWhere("u.ACTIVE", True, AmbiSIG.SQLBase.FieldType.Boolean_,
AmbiSIG.SQLBase.WhereOperator.Equal_)

        .AddDistinct()
```

```

        ambisig.txt
        .AddField("u.IDUser, u.Username")
    End With

    Try
        Return MyDatabase.OpenDataTable(MySQLSelect.SQL)
    Catch ex As Exception

    End Try

    Return Nothing
End Function

```

document.ascx

```

        <div runat="server" id="divFileTransfer">
            <div id="divAssinarEmNomeDeTerceiros"
runat="server">
                <span>Assinar em nome de:</span>
                <telerik:RadComboBox ID="cbSignWithUser"
runat="server" Width="90%" DataValueField="IDUser"
                    DataTextField="Username"
                    EmptyMessage="Assinar em nome de..." AllowCustomText="true"
                    AutoPostBack="true"
AccessibilityMode="true" >
                    </telerik:RadComboBox>
                </div>
                <ambisig:FileTransfer3 ID="fDocumento"
runat="server" IconSize="32" Tooltip="Documento"
                    DisableInput="False" DisableOutput="False"
                    DisableTransform="False" meta:resourcekey="fDocumentoResource1"
                    ReadOnly="False" Style="vertical-align: middle;"
                    UploadTimeout="0"></ambisig:FileTransfer3>
                <asp:ImageButton ID="cmdEditFileTransfer"
runat="server" Height="32px" Width="32px" ImageUrl="~/Images/32x32/Box_Edit.png"
                    tooltip="" />
            </div>

```

document.ascx.vb

```

page.load
    LoadSigningWith3aPartyUsers()
    'Initialize FileTransfer
    InitializeFileTransfer()

''' <summary>
''' Carrega lista de Utilizadores eligiveis para assinatura por terceiros
''' </summary>
''' <remarks></remarks>

```

ambisig.txt

```
Private Sub LoadSigningWith3aPartyUsers()  
    Try  
        Dim dtUsers = SQL.User.GetAllUsersInGroup(MyDatabase, "select IDUser  
FROM nrUser Where IsGroup=1 AND CodUser = 'GD-ASSINAR_POR_TERCEIROS'")  
        If dtUsers.Select("IDUser=" +  
MyDatabase.User.IDUser.ToString()).Count = 0 Then  
            Dim drUser As DataRow = dtUsers.NewRow()  
            drUser("IDUser") = MyDatabase.User.IDUser  
            drUser("Username") = MyDatabase.User.Username  
            dtUsers.Rows.Add(drUser)  
        End If  
        If cbSignWithUser.SelectedIndex > -1 Then  
            MyDatabase.FillList(cbSignWithUser, dtUsers,  
cbSignWithUser.SelectedValue, , False)  
        Else  
            MyDatabase.FillList(cbSignWithUser, dtUsers,  
MyDatabase.User.IDUser, , False)  
        End If  
  
        Catch ex As Exception  
            'TODO LOG  
        End Try  
    End Sub
```

#fDOCUMENTOMORADA#

<br />

#fDOCUMENTOCPOSTAL#

<br />

#fDOCUMENTOLOCALIDADE#

<br />

#fDOCUMENTOFREGUESIA#

<br />

#fDOCUMENTOCODIGOSIG#

<br />

#fDOCUMENTONUMPOLICIA#

<br

/>

- MORADA
- CPOSTAL
- LOCALIDADE
- FREGUESIA
- CODIGOSIG
- NUMPOLICIA

<http://localhost/WebFormCMBraga/WebFormTemplateConfig/Modules.aspx?module=~/WebFormTemplateConfig/Modules/modules.aspx?moduleWebFormTemplateCatalogo>

Select /\*Informacao do Requerente\*/Ltrim(ED.Entidade) as Req\_Nome,

ambisig.txt

```
Ltrim(ED.Entidade) as Req_Nome2,rtrim(ED.Morada) as Req_Morada,rtrim(ED.Morada)
as
```

```
Req_Morada2,Ltrim(ED.CodigoPostal) as Req_CodigoPostal,rtrim(ED.Localidade) as
Req_Localidade,/*Informacao do Processo*/' ' as Num_Processo,' ' as
```

```
Num_Processo2,' ' as Proc_Morada,' ' as Proc_Morada2,' ' as Proc_MoradaNum,' '
as Proc_MoradaNum2,' ' as Proc_Localidade,' ' as Proc_Freguesia,' ' as
```

```
Proc_Freguesia2,' ' as Proc_Descricao,' ' as Proc_Data,' 'as
Proc_DtAprovArq,/*Informacao do Documento*/' ' as Dest_Abreviatura,ED.Entidade
as
```

```
Dest_Documento,DP.Departamento as Dest_Departamento,CT.Contacto as
Dest_Contacto,GDC.CodGDClassificador as codClassificador,GDC.CodGDClassificador
```

```
+'-'+GDC.GDClassificador as Classificador,GDClassificador as
Classificadordesc,Case when DP.IDDepartamento is not null then DP.Morada else
ED.Morada end as
```

```
Dest_Morada,Case when DP.IDDepartamento is not null then DP.CodigoPostal else
ED.CodigoPostal end as Dest_CodigoPostal,Case when DP.IDDepartamento is not
```

```
null then DP.Localidade else ED.Localidade end as Dest_Localidade,Case when
DP.IDDepartamento is not null then DP.Fax else ED.Fax end as
```

```
Dest_Fax,GDDocumento.Numero as Numero_Documento,GDDocumento.Numero as
Numero_Documento2,GDDocumento.GDDocumento as Assunto,NRUA.Fullname as
```

```
CompleteFullname2,' ' as Cargo2,NRUA.Fullname as Nome_Completo,' ' as
Cargo,nru.Username as Criado,CONVERT(varchar(10), GDDocumento.DataRegisto, 105)
as
```

```
Data_Documento, Prazo as Prazo, (Select top 1 Username from nrgroupUsers inner
join nruser on nruser.iduser=nrgroupUsers.idgroup where nrgroupUsers.iduser =
```

```
nru.iduser and Organigrama=1 and Organigrama=1 and isnull(coduser,'') not like
'Todos')as Departamento, (Select top 1 coduser from nrgroupUsers inner join
```

```
nruser on nruser.iduser=nrgroupUsers.idgroup where nrgroupUsers.iduser =
nru.iduser and Organigrama=1 and Organigrama=1 and isnull(coduser,'') not like
```

```
'Todos')as Servico
```

```
From GDDocumento
```

```
LEFT join Entidade as ED on ED.IDentidade = cast(GDDocumento.IDentidade as
varchar(20))
```

```
left join Departamento as DP on
```

```
DP.IDDepartamento=GDDocumento.IDDepartamento
```

```
left join Contacto as CT on CT.IDContacto=GDDocumento.IDContacto
```

```
inner join Nruser as nru on
```

ambisig.txt

nru.idUser=GDDocumento.iduser

left join Nruser as NRUA on NRUA.idUser=GDDocumento.IDUser

left join GDClassificador as GDC on

GDC.IDGDClassificador=GDDocumento.IDGDClassificador

Select /\*Informacao do Requerente\*/Ltrim(ED.Entidade) as Req\_Nome,  
Ltrim(ED.Entidade) as Req\_Nome2,rtrim(ED.Morada) as Req\_Morada,rtrim(ED.Morada)  
as

Req\_Morada2,Ltrim(ED.CodigoPostal) as Req\_CodigoPostal,rtrim(ED.Localidade) as  
Req\_Localidade,/\*Informacao do Processo\*/' ' as Num\_Processo,' ' as

Num\_Processo2,' ' as Proc\_Morada,' ' as Proc\_Morada2,' ' as Proc\_MoradaNum,' '  
as Proc\_MoradaNum2,' ' as Proc\_Localidade,' ' as Proc\_Freguesia,' ' as

Proc\_Freguesia2,' ' as Proc\_Descricao,' ' as Proc\_Data,' ' as  
Proc\_DtAprovArq,/\*Informacao do Documento\*/' ' as Dest\_Abreviatura,ED.Entidade  
as

Dest\_Documento,DP.Departamento as Dest\_Departamento,CT.Contacto as  
Dest\_Contacto,GDC.CodGDClassificador as codClassificador,GDC.CodGDClassificador

+'-'+GDC.GDClassificador as Classificador,GDClassificador as  
Classificadordesc,Case when DP.IDDepartamento is not null then DP.Morada else  
ED.Morada end as

Dest\_Morada,Case when DP.IDDepartamento is not null then DP.CodigoPostal else  
ED.CodigoPostal end as Dest\_CodigoPostal,Case when DP.IDDepartamento is not

null then DP.Localidade else ED.Localidade end as Dest\_Localidade,Case when  
DP.IDDepartamento is not null then DP.Fax else ED.Fax end as

Dest\_Fax,GDDocumento.Numero as Numero\_Documento,GDDocumento.Numero as  
Numero\_Documento2,GDDocumento.GDDocumento as Assunto,NRUA.Fullname as

CompleteFullname2,' ' as Cargo2,NRUA.Fullname as Nome\_Completo,' ' as  
Cargo,nru.Username as Criado,CONVERT(varchar(10), GDDocumento.DataRegisto, 105)  
as

Data\_Documento, Prazo as Prazo, (Select top 1 Username from nrgroupUsers inner  
join nruser on nruser.iduser=nrgroupUsers.idgroup where nrgroupUsers.iduser =

nru.iduser and Organigrama=1 and Organigrama=1 and isnull(coduser,'') not like  
'Todos')as Departamento, (Select top 1 coduser from nrgroupUsers inner join

nruser on nruser.iduser=nrgroupUsers.idgroup where nrgroupUsers.iduser =  
nru.iduser and Organigrama=1 and Organigrama=1 and isnull(coduser,'') not like

ambisig.txt

```
'Todos')as Servico From GDDocumento LEFT join Entidade as ED on
ED.IDentidade = cast(GDDocumento.IDEntidade as varchar(20)) left join
Departamento as
```

```
DP on DP.IDDepartamento=GDDocumento.IDDepartamento left join Contacto as CT on
CT.IDContacto=GDDocumento.IDContacto inner join Nruser as nru on
```

```
nru.idUSer=GDDocumento.iduser left join Nruser as NRUA on
NRUA.idUSer=GDDocumento.IDUser left join GDClassificador as GDC on
```

```
GDC.IDGDClassificador=GDDocumento.IDGDClassificador
```

```
##NUMERODOCUMENTORELACIONADO##
```

```
##DOCUMENTOMORADA##
```

```
##DOCUMENTOCPOSTAL##
```

```
##DOCUMENTOLOCALIDADE##
```

```
##DOCUMENTOFREGUESIA##
```

```
#fMORADA#
```

```
#fCPOSTAL#
```

```
#fLOCALIDADE#
```

```
#fFREGUESIA#
```

```
<asp:Panel ID="pnlLocal" runat="server" Width="100%" Visible="true">
  <fieldset>
    <legend>Localização do Processo</legend>
    <table width="100%" class="accessibility-form">
      <tr>
        <td class="Form">
          <asp:Label ID="lblMorada"
runat="server">Morada</asp:Label>
        </td>
        <td class="Form">
          <asp:Label ID="lblnumPolicia"
runat="server">Número de Policia</asp:Label>
        </td>
        <td class="Form">
          <asp:Label ID="lblCPostal"
runat="server">Código Postal</asp:Label>
        </td>
      </tr>
      <tr>
        <td class="ListFilterText">
          <asp:TextBox class="TextBox" ID="fMorada"
runat="server" Width="97%" ToolTip="Pesquisa por Morada"></asp:TextBox>
        </td>
```



```

ambisig.txt
        <td class="ListFilterText">
            <asp:TextBox class="TextBox" ID="fNumPolicia"
runat="server" Width="97%" ToolTip="Pesquisa por Número de
Policia"></asp:TextBox>
        </td>
        <td class="ListFilterText">
            <asp:TextBox class="TextBox" ID="fCodigoPostal"
runat="server" Width="100%" ToolTip="Pesquisa por Código Postal"></asp:TextBox>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td class="Form">
            <asp:Label ID="lblLocalidade"
runat="server">Localidade</asp:Label>
        </td>
        <td class="Form">
            <asp:Label ID="lblFreguesia"
runat="server">Freguesia</asp:Label>
        </td>
        <td class="Form">
            <asp:Label ID="lblCodigoSIG"
runat="server">Código SIG</asp:Label>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td class="ListFilterText">
            <asp:TextBox class="TextBox" ID="fLocalidade"
runat="server" Width="97%" ToolTip="Pesquisa por Localidade"></asp:TextBox>
        </td>
        <td class="ListFilterText">
            <telerik:RadComboBox ID="fIDFreguesia" Width="97%"
runat="server" ShowDropDownOnTextboxClick="False"
            ItemRequestTimeout="500" AllowCustomText="True"
Skin="Office2007" EnableLoadOnDemand="True"
OnItemsRequested="Freguesia_ItemsRequested" Height="140px" ToolTip="Listagem
com os gestores do processo" AccessibilityMode="true" />
        </td>
        <td class="ListFilterText">
            <asp:TextBox class="TextBox"
ID="fCodigoSIG" runat="server" Width="100%" ToolTip="Pesquisa pelo detentor
atual do
processo"></asp:TextBox>
        </td>
    </tr>
</table>
</fieldset>
</asp:Panel>

```

Rui Brás 09-07-2015 8  
Rui Brás 10-07-2015 8  
Rui Brás 13-07-2015 8  
pnlProcessoMovimento

Line: 885

Error: Sys.WebForms.PageRequestManagerServerErrorException: Index was out of range. Must be non-negative and less than the size of the collection.  
Parameter name: index

702 NULL Agendamento <span style="line-height: 150%; font-family: Arial; font-size: 11pt;">Teste - Formul&acut;rio de Agendamento</span><br /><br /><span style="line-height: 150%; font-family: Arial; font-size: 11pt;">#fASSUNTO#</span><br /><br /><span style="line-height: 150%; font-family: Arial; font-size: 11pt;">#ctlEntidadeControlo#</span><br /><span style="line-height: 150%; font-family: Arial; font-size: 11pt;">#fdescpedido#</span><br /><br /><span style="line-height: 22px; font-family: Arial; font-size: 14px;"></span><span style="line-height: 22px; font-family: Arial; font-size: 14px;">Pedido de

agendamento para reuni&atilde;o com<br />Data do atendimento: ##DATAACTUAL##<br />Atendido por: ##NOMETECNICO##</span><br /><span style="line-height: 22px; font-family: Arial; font-size: 14px;">In&iacute;cio: ##DATAHORAINICIOREUNIAO##</span><br /><span style="line-height: 22px; font-family: Arial; font-size: 14px;">Fim: ##HORAFIMREUNIAO##</span><br /><span style="line-height: 22px; font-family: Arial; font-size: 14px;">Local: ##SALAAAGENDADA##</span><br /><span style="line-height: 22px; font-family: Arial; font-size: 14px;">T&eacute;cnico: ##UTILIZADORAGENDADO##</span><br /><span style="line-height: 22px; font-family: Arial; font-size: 14px;">Tipo de reuni&atilde;o: ##TIPODEAGENDAMENTO##</span><br /><span style="line-height: 22px; font-family: Arial; font-size: 14px;">Processo: ##NUMEROPROCESSO##</span><br /><span style="line-height: 22px; font-family: Arial; font-size: 14px;">Documento original: ##NUMERODOCUMENTOASSOCIADOAGENDAMENTO##</span><br /> 1

2015-07-17 20:12:00 NULL NULL 227 895 NULL NULL  
Movimento criado automaticamente. 1 0 156 NULL 1  
1

2015-07-28 18:00:00 1 1 0 0 0 0 0  
NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL

ambisig.txt

NULL NULL NULL

<span style="line-height: 150%; font-family: Arial; font-size: 11pt;">Teste -  
Formul&aacute;rio de Agendamento</span><br />

<br />

<span style="line-height:

150%; font-family: Arial; font-size: 11pt;">#fASSUNTO#</span><br />

<br />

<span style="line-height: 150%; font-family: Arial; font-size:

11pt;">#ctlEntidadeControlo#</span><br />

<span style="line-height: 150%; font-family: Arial; font-size:

11pt;">#fdescpedido#</span><br />

<br />

<span

style="line-height: 22px; font-family: Arial; font-size: 14px;"></span><span  
style="line-height: 22px; font-family: Arial; font-size: 14px;">Pedido de

agendamento para reuni&atilde;o com<br />

Data do atendimento: ##DATAACTUAL##<br />

Atendido por: ##NOMETECNICO##</span><br />

<span style="line-height: 22px;

font-family: Arial; font-size: 14px;">In&iacute;cio:

##DATAHORAINICIOREUNIAO##</span><br />

<span style="line-height: 22px; font-family: Arial; font-size:

14px;">Fim: ##HORAFIMREUNIAO##</span><br />

<span style="line-height: 22px; font-family: Arial; font-size: 14px;">Local:

##SALAAGENDADA##</span><br />

<span

style="line-height: 22px; font-family: Arial; font-size: 14px;">T&eacute;cnico:

##UTILIZADORAGENDADO##</span><br />

<span style="line-height: 22px; font-

family: Arial; font-size: 14px;">Tipo de reuni&atilde;o:

##TIPODEAGENDAMENTO##</span><br />

<span style="line-height: 22px; font-family: Arial; font-size:

14px;">Processo: ##NUMEROPROCESSO##</span><br />

<span style="line-height: 22px; font-family: Arial; font-size: 14px;">Documento  
original:

##NUMERODOCUMENTOASSOCIADOAGENDAMENTO##</span><br />

IIf(MyDatabase.Type = SQLBase.DBType.Oracle, ":", "@")

E/FAT/4/2015/PG-AF/1 : FATURA DA PT

Ficheiro Não Existente  
If blnLast Then

Daniela Azambuja [daniela.azambuja@cm-braga.pt]

1/AUD-AO/2014

Rir, sentir, chorar... faz sempre falta, para isso na Fox life é sempre época alta

mas, para a criança dentro de mim sobreviver, todo um rol de emoções, no jardim zoológico não posso perder

581S-1012-C61C

581S-1012-C61C

```
select * from gddocumento where Numero like '%7551/urb/ped/15%' --136365
select * from gddocumento where Numero like '%7552/urb/ped/15%' --154162
select * from gddocumento where Numero like '%7554/urb/ped/15%' --300294
```

IDEntidade	CodEntidade	Entidade	Morada
	CodigoPostal	Localidade	Activo Contribuinte
CodGIASE	Email	Email2	EnderecoWeb
IDDistrito	IDConcelho	IDFreguesia	Telefone Imported
IDUsername	BI	BIDataEmissao	BIArquivo
TipoEntidade	HasAcessoGDDoc	CodAgrup	IDUser Historico
IDEntidadeParent	IDTableType	IDImported	IDPais IDUserDeleted
CP4 CP3	DataDeleted	Deleted Validado	Telemovel
CodEAE	CodEscSede	NomePresidente	TelefoneCE
GRLNUMFENTI	GRLNUMMORA	WebSite	IDImportedback
IDImportedAirc	Observacoes		TelemovelPres
136365	NULL	ADMINISTRAÇÃO DO CONDOMINIO	IDImportedback2
Nº 167	4700	Braga	1
0	NULL	NULL	NULL
NULL	NULL	1	1
	NULL	NULL	1
NULL	0	NULL	0
			2014-07-16 15:52:00
			NULL

ambisig.txt								
12		61899	1	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
NULL	0	1	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
154162	NULL	NULL	NULL	ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMINIO	NULL	NULL	LARGO BARÃO DE	900921870
S. MARTINHO, Nº 4 A 13	4700-			BRAGA	1			
0	NULL				NULL		NULL	NULL
NULL	NULL		1		1		NULL	NULL
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	1	2014-07-16 15:52:00	NULL	NULL
NULL	0			NULL	0			
2		150309	1	NULL	NULL		NULL	NULL
NULL	0	1	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
300294	NULL	NULL	NULL	CONDOMINIO DO PRÉDIO	NULL	NULL	RUA NOVA SANTA	902010271
CRUZ Nº 694		4710-409		BRAGA	NULL			
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL		NULL	NULL
NULL	NULL		0		1		NULL	NULL
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	4915	2015-08-06 16:44:00	NULL	NULL
NULL	0			NULL	0			
12		NULL	1	NULL	NULL		NULL	NULL
NULL	1	0	253270046		NULL	NULL	NULL	NULL
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL		NULL	NULL
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

gadget

porta chaves electrónico

funcionalidades:

- lanterna
- leitor mp3 e rádio
- máquina fotográfica
- 

{"Attempted to read or write protected memory. This is often an indication that other memory is corrupt."}

ambisig.txt

Erro GPR:

insert into guiarecnum( 2015,060, 5935, 694943)

ambisig.txt

mpontes@iefp.pt

Boa tarde

A nossa colega Maria Manuela Peralta Duarte Pontes, informou que, nos documentos que produz no SGD só aparece associada a

Serviços Centrais  
Departamento de Emprego

E não aparece a  
Direção de Serviços de Orientação e Colocação, ao qual está associada.

Tal como tínhamos definido, para os Serviços Centrais, o campo "Serviços Centrais" não aparece, ficando somente os dois níveis definidos, ou seja, o

Departamento e a Direção de Serviços.

Neste caso, deverá aparecer:  
Departamento de Emprego  
Direção de Serviços de Orientação e Colocação

A colega elabora bastantes ofícios, pelo que solicitamos a vossa melhor atenção na resolução urgente desta questão.

Obrigada  
Cumprimentos

Classe:WebDoc2014.Clients.IEFP.ExternalAuthentication  
Método:ExternalAuthentication GetGruposAD -->  
CATCH userCAS.Assertion mail->mpontes@iefp.pt title-> canonicalName->  
cn->Manuela Pontes sAMAccountName->655 sigla-> department->Departamento de

Emprego

Eu, Rui Manuel Pelengana Brás, proprietário da fracção G, cita na Avenida General Humberto Delgado, 141, 2840-254, venho por este meio, de acordo com o falado na última reunião de condóminos, realizada no dia 12 de Maio de 2015, pedir a vossa autorização para substituir a porta da arrecadação por uma porta com maior segurança, onde me comprometo a manter cores e design o mais aproximado possível.

ambisig.txt

Grato pela sua atenção. Esta substituição resulta da necessidade de reforçar uma nova entrada na habitação, onde, como deve compreender, a porta actual não oferece as condições mínimas de segurança necessárias.

Cumprimentos

<http://localhost:65074/GD/Main.aspx>

Empresa

Contribuinte: 513539026 - Beautiful Memories Unipessoal, Lda

Município

Contribuinte: 156410834 - EDUARDO JORGE PINTO BASTOS LEITE DA SILVA

juncao elementos

#ctlEntidadeControloDocProcProcuracao#

agendamento tecnico

#ctlEntidadeProcuracao#

```
<div class="RadComboBoxDropDown RadComboBoxDropDown_Office2007 "
id="ctl02_dropIDENTIDADEPROCURACAO_DropDown" style="left: 0px; top: 0px; width:
282px;
```

```
display: block; visibility: visible;">
```

```
<div class="rcbScroll rcbWidth rcbNowrap" style="width: 100%; height:
200px;">
```

```
<ul class="rcbList" style="list-style: none; margin: 0px;
padding: 0px; zoom: 1;">
```

```
<li class="rcbHovered"><em>156410834</em> - EDUARDO
JORGE PINTO BASTOS LEITE DA SILVA</li>
```

```
</ul>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

12667/02

Foi verificado que os documentos (PED) que foram migrados da Gestão Urbanística para a Gestão Documental não apresentam a Identificação do local, desta

forma perdeu-se esta informação e sendo ela importante para a tramitação do pedido e pesquisa do mesmo, solicito a respetiva completagem. Ex.

5132/URB/PED/15

Relativamente ao processos o campo esta preenchido.

Nos anos 90 daria jeito um chip de memória para absorver todo o conhecimento apresentado, faltando isso, gostaria de ter tido um smartwatch com capacidade

de enviar e receber mensagens via bluetooth, para entre outras coisas, convidar



ambisig.txt

a colega do lado para um estudo a dois.

```
<handlers>
  <remove name="LicHandler" />
  <add name="LicHandler" verb="*" path="*_lichandler.axd"
preCondition="integratedMode"
type="Nonius.Web.Licensing.HttpHandlers.LicHandlerFactory" />
  <add name="Telerik_Web_UI_WebResource_axd" verb="*"
preCondition="integratedMode" path="Telerik.Web.UI.WebResource.axd"
type="Telerik.Web.UI.WebResource" />
  <add name="Telerik_RadUploadProgressHandler_ashx" verb="*"
preCondition="integratedMode" path="Telerik.RadUploadProgressHandler.ashx"
type="Telerik.Web.UI.RadUploadProgressHandler" />
</handlers>
<httpProtocol>
```

blah blah blah hotspot blah

#####  
#####

Escada Modelo E20 curve madeira

Escada com diametro de 1.20  
Prumos metalicos verticais com 6 varões de 6mm horizontais em inox  
12 Degraus madeira faía maciça envernizada 6 tom a escolha ou metal  
1 Patim c/ saída  
Passa-mão em madeira faía maciça envernizada 6 tom a escolha

Preço-----  
4.629,00€

Varandim de segurança c/prumos metalicos verticais

Preço por metro -----  
360,00€

-----  
-----  
SubTotal-----  
4.989,00€

#####  
#####

Escada Modelo E20 curve

Escada com diametro de 1.20  
Prumos metalicos verticais com 6 varões de 6mm horizontais em inox

ambisig.txt

12 Degraus madeira faía maciça envernizada 6 tom a escolha ou metal  
1 Patim c/ saída  
Passa-mão sintético ao tom de inox

Preço-----  
4.199,00€

Varandim de segurança c/prumos metalicos verticais

Preço por metro -----  
320,00€

-----  
SubTotal-----  
4.519,00€

Montagem

Preço -----  
300,00€

Total-----  
5.289,00€ ou 4.819,00€

IVA-----  
6.506,00€ ou 5.276,00€

Sem trabalho de pedreiro e pintor

Preço sujeitos a iva

<http://bit.ly/1v5xXwy>

giorgioarmani

ar 6021 300187 57

\\wst-as0013\SHARE\IEFP\WebDoc\_IEFP.bak

\\wst-as0013\SHARE\CMBraga\BD\webdocPROD\_20150804.bak

CP490476128FR

IEFP 10-09-2015

- Instalar servidores públicos

Abel: uma a duas semanas

ambisig.txt

- Indicar no manual que a pesquisa de entidades por NIF é mais performante.

Search server

intIDDoc 1293799 Integer

http://localhost/DevMOA/webform/modules.aspx?Module=WebForm&NEW=1&IDAlternateWorkflowState=0&IDWebFormTemplate=183

```
INSERT INTO GDDocumento
(CodgdDocumento, gdDocumento, DataRegisto, DataEntrada, Numero, IDEntidade,
IDgdTipoDocumento, Descricao, Observacoes, IDUser, RespostaDocumento,
NumeroDocumento, ReferenciaDocumento, DocumentoExt, IDgdLivro, IDWorkflowState,
WorkflowStateDate, DocumentoSaidaExt, IDGDClassificador, Fechado,
DocumentoReferencia, IDGDResolucao, Confidencial, AguardaResposta,
IsDocumentoCopia, Imported, EmTratamento, Signed, Publicado, idwebform,
IDCategoriaSeguranca, urgente, Arquivado, Conservado, SectorCriador, Entidade,
Contribuinte, LastIDReavaliacao, IDReavaliacaoSemiActiva, Eliminado,
UnidadePastas, UnidadeCaixas, UnidadeMacos, UnidadeRolos, UnidadeOutros,
Suporte, DimensaoTotal, DocumentoSemResposta, RemoteID, titulo, NumeroCopia,
Transferido, FaseSemiActiva, ParaEliminar, ParaTransferir, deleted,
EditInternet, finalGDLite, FromGDLite, IDParentMultiDoc, documentoSize,
DocumentoCheckouttext, CheckOut, DocumentoCheckoutExt, IDMultiDocumentList,
Despacho, ANULADO, SUPORTEPAPEL, VISIBLE, IMPORTFILE, IDIMPORTFILE, Gestor)
VALUES(NULL, 'Documentação de Saida - Declaração', '2015-09-15T16:52:27',
'2015-09-15T16:52:27', NULL, -1, 266, NULL, NULL, 1, NULL, NULL, NULL, NULL, 4,
4185, '2015-09-15T16:52:27', NULL, 1, 0, NULL, 22, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3385, 1,
0, 0, 0, NULL, NULL, NULL, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, NULL, 0, NULL, 0, 0, 0, 0, 1, 0, NULL, NULL)

SELECT WebFormField.WebFormField, isnull(isnull(isnull(isnull(CAST (VALUENUMBER
AS VARCHAR), VALUETEXT) , VALUETEXTLARGE) , CONVERT(VARCHAR, VALUEDATE, 103))
, '' ) VALUE

FROM WebFormValue INNER JOIN WebFormField ON WebFormField.IDWebFormField =
```

ambisig.txt

WebFormValue.IDWebFormField INNER JOIN webformcontrolfield ON

webformcontrolfield.webformcontrolfield = WebFormField.WebFormField INNER JOIN  
webformcontrol ON webformcontrol.IDwebformcontrol =

webformcontrolfield.IDwebformcontrol WHERE codwebformcontrol =  
'#ctlTextoUtilizador1#' AND idwebform = 3386" String

SIGAE

- 1- Quando emite num alvara -> passa para o sigae com estado regularizado
- 2- quando passa ao estado concluido envia para o sigae o estado arquivado
- 3 -no envio de alvara pede o numero de alvara e passa para o sigae o estado regularizado
- 4 -Passar data de deliberação ao pedir numero de alvará

Estados

Elaboração de proposta de revogação à entidade superior -> passa para o sigae  
REVOGADO  
de seguida  
Notificação de decisão à entidade -> não informa o sigae

emissão de alvara- > passa regularizado (cria número alvara)

Notificação da intenção de Arquivamento -> passa para o sigae ARquivado

{http://10.10.23.165:29090/sistemagestaodocumental/SGDServices}

sigae

- quando retroceder noworkflow e já existir num alvara, não elimina o num alvará
- quando ad hoc, passa no sigae para suspenso, no processo demonitorização para para o estado do workflow correspondente
-

ambisig.txt

```
select * from Entidades_IEFP Where IDEstabelecimento = 984383  
Select * from Entidade Where IDImported = 984383
```

```
select top 100 * from Entidade order by Data desc
```

```
INSERT INTO Entidades_IEFP  
(NPC, Nome, Morada, IDEstabelecimento)  
VALUES  
( '513562788', 'HUMAN VALUE', 'LISBOA', 984383)
```

```
INSERT INTO Entidades_IEFP  
(NPC, Nome, Morada, IDEstabelecimento)  
VALUES  
( '513562788', 'HUMAN VALUE', 'LISBOA', 984383)
```

```
select IDGDProcesso, CodGDProcesso, IDImported, Data, GDProcesso,  
IDWorkflowState  
from GDProcesso where CodGDProcesso like '%plett%' order by IDGDProcesso desc
```

PLETT/22/2015/SC

PMETT/3/2015

```
select * from nrworkflowState where idworkflow=265
```

PLETT/10/2015/SC

ana.m.andrade

Campo Livro de preenchimento obrigatório. -  
Campo Classificador de preenchimento obrigatório. -  
Campo Envio/Receção de preenchimento obrigatório.

```
select * from nrGeneric where CodGeneric = 'GD_ADHOC_WORKFLOW_CHANGE' --92
```

```
INSERT INTO nrGeneric (CodGeneric, Generic0, Generic1)  
VALUES ('GD_ADHOC_WORKFLOW_CHANGE', 'GD - Permissão para alterar o Workflow para
```

ambisig.txt

Ad Hoc', 'GD - Permissão para alterar o Workflow para Ad Hoc')

```
INSERT INTO nrPermissionGranted (IDTypePermission, IDRelatedTable, IDPermission, IDUser)
```

```
VALUES (3, 92, 3, 3496)
```

```
select * from nrUser where coduser = 'WORKFLOWSTATEADHOCCHANGE'--3497
```

```
select * from nrpermissionGranted
```

```
insert into nrUser (CodUser, Username, FullName, Iniciais, Gabinete, Extensao, Activo, Address, Telefone, Telemovel, Email, Observacoes, IsGroup, Password,
```

```
Organigrama, IDDomain, IDUserParent, IDApplication, NumeroFuncionario, IDCategoriaSeguranca, Password2, Visible, IDCargo, IDChefia, Sistema, Categoria,
```

```
VisiblePrinter, OrganigramaPrinter, Responsavel, IDUserFuncional, NumeraDoc, IDImported, LastPassModification, SendCCTo, AlteraCategoriaSeguranca,
```

```
IDGrupoFunction, IDUserOrigem, CODABREVIATURA, Active, Horario, IDAreaFuncional, ZipCode, isAD, IDUserCreator, VisivelDirectorio, ChildGroupOrder)
```

```
values ('WORKFLOWSTATEADHOCCHANGE', 'GD - Alterar Estado do Workflow Ad-hoc', 'GD - Grupo de Utiliz. com Perm. para alterar o estado ad-hoc do workflow de
```

```
um documento ou processo', NULL, NULL, NULL, 1, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 1, 'E89F27F1D96ACB47409C7D657B716147', 0, NULL, NULL, NULL, NULL, 1, NULL, 1,
```

```
NULL, NULL, 1, NULL, 0, 0, 0, NULL, 0, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, NULL, 'WORKFLOWSTATEADHOCCHANGE', 1, NULL, NULL, NULL, 0, NULL, 0, 0)
```

96 754 54 17

Assim por alto:

- Documentos:

Criar, editar, listar, visualizar e apagar

Criar vários Em Bloco

Associar ficheiro

Gerir versões do ficheiro

Check-in e check-out do ficheiro

Relacionar a documentos e/ ou processos

Movimentar no workflow

Enviar por email

Assinar ficheiro digitalmente ou de outra forma

Converter ficheiro para pdf

Gerir documentos de arquivo/ legacy

ambisig.txt

- Processos
  - Criar, editar, listar, visualizar e apagar
  - Criar vários em bloco
  - Relacionar a documentos e/ou processos
  - Movimentar no workflow
- Formulários
  - Criar documentos com base num formulário predefinido
- Workflows
  - Criar, editar, listar e apagar
  - Criar estados, transições e outros
  - Parametrizações de notificação, email, SMS etc
- Relatórios
  - Editar, listar e apagar
  - Outras configurações
- Administração
  - Gerir tabelas de apoio, entidades, utilizadores etc
  - Parametrizações de sistema e do cliente
  - Configuração de formulários
- Manutenção
  - Scripts de suporte, parametrização e manutenção da bd

Devem existir outras mas de momento não me recordo

O ideal seria modularizar estas funcionalidades, as quais se encontram um pouco inter-dependentes

modularizar vmodularizar

mudanças não possíveis SIGAE -> SGD

A - Licenciamento

-

“Em análise” para “arquivado”  
“Em análise” para “regularizado”  
“Em análise” para “revogado”

B. E no processo monitorização

ambisig.txt

“Regularizado” para ” suspenso por incumprimento”  
“Suspenso por incumprimento” para ”regularizado”  
“Suspenso por incumprimento” para “revogado”

ctlEntidadeProcuracao

Campo Web-Form automatico - ctlEntidadeProcuracao

```
MySQLSelect.SQL "SELECT WebFormField.IDWebFormField, nrField.*  
FROM WebFormField INNER JOIN nrField ON WebFormField.IDField =  
nrField.IDField WHERE WebFormField.IDWebFormTemplate = 704 AND IsRender = 1"  
String
```

Consulta dos cadernos de recenseamento  
Resultados da pesquisa efectuada

Cidadão Nacional

Nome:RUI MANUEL PELENGANA BRÁS

Número de Eleitor:AA 14983

Freguesia / Distrito Consular:Setúbal > Seixal > União das freguesias do Seixal,  
Arrentela e Aldeia de Paio Pires

Local de Voto

(Informação disponibilizada pela respectiva autarquia)

Local de Voto: Escola Secundária Alfredo dos Reis Silveira

Morada: Avª 25 de Abril - Torre da Marinha

2840-400 SEIXAL

Secção de Voto nº: 21

Informação em 29-09-2015 09:23:27

#####



ambisig.txt

Rui Brás 28-08-2015 2  
Rui Brás 31-08-2015 8  
Rui Brás 01-09-2015 8  
Rui Brás 02-09-2015 8  
Rui Brás 03-09-2015 8  
Rui Brás 04-09-2015 8  
Rui Brás 08-09-2015 8  
Rui Brás 09-09-2015 8  
Rui Brás 10-09-2015 8  
Rui Brás 11-09-2015 8  
Rui Brás 14-09-2015 8  
Rui Brás 15-09-2015 8  
Rui Brás 16-09-2015 8

Rui Brás 17-09-2015 8  
Rui Brás 18-09-2015 7  
Rui Brás 21-09-2015 8  
Rui Brás 22-09-2015 8  
Rui Brás 25-09-2015 8

<params><ID>335</ID><Num></Num><Entidade>971042</Entidade><Data>2/16/2015  
12:00:00 AM</Data><Estado>REG</Estado></params>

```
select * from Entidades_IEFP Where IDEstabelecimento = 981465 -- não existe
select * from Entidades_IEFP Where IDEstabelecimento = 979014-- não existe
select * from Entidades_IEFP Where IDEstabelecimento = 979728-- não existe
select * from Entidades_IEFP Where IDEstabelecimento = 977411-- não existe
select * from Entidades_IEFP Where IDEstabelecimento = 960511 -- existe mas
pertence a um tipo não esperado
select * from Entidades_IEFP Where IDEstabelecimento = 480467 -- existe mas
pertence a um tipo não esperado
select * from Entidades_IEFP Where IDEstabelecimento = 980555-- não existe
```

<add key="AgendaWebEmailTo" value="daniela.azambuja@cm-braga.pt" />

file:///C:\Program Files  
(x86)\Ambisig\GDOOutlookAddIn2013\GDOOutlookAddIn2013.vsto|vstolocal

sr martins

917269773

```
with cte_Formularios (IDWebFormGrupo, WebFormGrupo, IDParent, Level,
Grupo)
AS
(
    SELECT gp.IDWebFormGrupo, gp.WebFormGrupo, gp.IDParent,0 AS
Level, CAST(gp.WebFormGrupo as VARCHAR(503)) x
    FROM WebFormGrupo gp WHERE gp.IDParent is NULL
    UNION ALL
    SELECT gp.IDWebFormGrupo, gp.WebFormGrupo , gp.IDParent,
cte.Level +1 as Level, CAST(cte.WebFormGrupo as VARCHAR(250)) + ' - ' + CAST
(gp.WebFormGrupo as VARCHAR(250)) x
    FROM WebFormGrupo gp INNER JOIN cte_Formularios cte ON
gp.IDParent = cte.IDWebFormGrupo
)
select wt.IDWebFormTemplate, cte.Grupo + ' - ' + wt.WebFormTemplate
collate Latin1_General_CI_AI as Formulario
from cte_Formularios cte
inner join WebFormTemplate wt on cte.IDWebFormGrupo =
wt.IDWebformGrupo
Order by Formulario asc
```

```
{"[AmbiSIG.Database] :System.Exception: [AmbiSIG.Database]
:System.Data.SqlClient.SqlException (0x80131904): A network-related or
instance-specific error
```

occurred while establishing a connection to SQL Server. The server was not found or was not accessible. Verify that the instance name is correct and that

SQL Server is configured to allow remote connections. (provider: SQL Network Interfaces, error: 50 - Local Database Runtime error occurred. Cannot create an

automatic instance. See the Windows Application event log for error details.

```
)
at System.Data.SqlClient.SqlInternalConnection.OnError(SqlException
exception, Boolean breakConnection, Action`1 wrapCloseInAction)
at
System.Data.SqlClient.TdsParser.ThrowExceptionAndWarning(TdsParserStateObject
stateObj, Boolean callerHasConnectionLock, Boolean asyncClose)
at System.Data.SqlClient.TdsParser.Connect(ServerInfo serverInfo,
SqlInternalConnectionTds connHandler, Boolean ignoreSniOpenTimeout, Int64
timerExpire,
```

```
Boolean encrypt, Boolean trustServerCert, Boolean integratedSecurity, Boolean
withFailover)
```

ambisig.txt

```
at System.Data.SqlClient.SqlInternalConnectionTds.AttemptOneLogin(ServerInfo
serverInfo, String newPassword, SecureString newSecurePassword, Boolean
ignoreSniOpenTimeout, TimeoutTimer timeout, Boolean withFailover)
at System.Data.SqlClient.SqlInternalConnectionTds.LoginNoFailover(ServerInfo
serverInfo, String newPassword, SecureString newSecurePassword, Boolean
redirectedUserInstance, SqlConnectionString connectionOptions, SqlCredential
credential, TimeoutTimer timeout)
at
System.Data.SqlClient.SqlInternalConnectionTds.OpenLoginEnlist(TimeoutTimer
timeout, SqlConnectionString connectionOptions, SqlCredential credential,
String newPassword, SecureString newSecurePassword, Boolean
redirectedUserInstance)
at
System.Data.SqlClient.SqlInternalConnectionTds..ctor(DbConnectionPoolIdentity
identity, SqlConnectionString connectionOptions, SqlCredential
credential, Object providerInfo, String newPassword, SecureString
newSecurePassword, Boolean redirectedUserInstance, SqlConnectionString
userConnectionOptions, SessionData reconnectSessionData)
at
System.Data.SqlClient.SqlConnectionFactory.CreateConnection(DbConnectionOptions
options, DbConnectionPoolKey poolKey, Object poolGroupProviderInfo,
DbConnectionPool pool, DbConnection owningConnection, DbConnectionOptions
userOptions)
at
System.Data.ProviderBase.DbConnectionFactory.CreatePooledConnection(DbConnection
Pool pool, DbConnection owningObject, DbConnectionOptions options,
DbConnectionPoolKey poolKey, DbConnectionOptions userOptions)
at System.Data.ProviderBase.DbConnectionPool.CreateObject(DbConnection
owningObject, DbConnectionOptions userOptions, DbConnectionInternal
oldConnection)
at System.Data.ProviderBase.DbConnectionPool.UserCreateRequest(DbConnection
owningObject, DbConnectionOptions userOptions, DbConnectionInternal
oldConnection)
at System.Data.ProviderBase.DbConnectionPool.TryGetConnection(DbConnection
owningObject, UInt32 waitForMultipleObjectsTimeout, Boolean allowCreate,
Boolean onlyOneCheckConnection, DbConnectionOptions userOptions,
DbConnectionInternal& connection)
at System.Data.ProviderBase.DbConnectionPool.TryGetConnection(DbConnection
owningObject, TaskCompletionSource`1 retry, DbConnectionOptions userOptions,
DbConnectionInternal& connection)
at System.Data.ProviderBase.DbConnectionFactory.TryGetConnection(DbConnection
owningConnection, TaskCompletionSource`1 retry, DbConnectionOptions
```

ambisig.txt

```
userOptions, DbConnectionInternal oldConnection, DbConnectionInternal&
connection)
    at
System.Data.ProviderBase.DbConnectionInternal.TryOpenConnectionInternal(DbConnec
tion outerConnection, DbConnectionFactory connectionFactory,
TaskCompletionSource`1 retry, DbConnectionOptions userOptions)
    at System.Data.SqlClient.SqlConnection.TryOpenInner(TaskCompletionSource`1
retry)
    at System.Data.SqlClient.SqlConnection.TryOpen(TaskCompletionSource`1 retry)
    at System.Data.SqlClient.SqlConnection.Open()
    at Nonius.Data.DataBase.Connect()
    at Nonius.Data.DataBase.LogOn(String connectionstring, DbType DataBaseType)
ClientConnectionId:00000000-0000-0000-0000-000000000000
Error Number:-1983577832,State:0,Class:20
    at Nonius.Data.DataBase.LogOn(String connectionstring, DbType DataBaseType)
    at AmbiSIG.Database.LogOn(String ConnectionString, DbType DataBaseType,
Boolean UseMetadata, Boolean CheckDatabaseIntegrity, String LogPath, String
LogFilename)"}
```

localdb MSSQLLocalDB

rbras

C:\Users\rbras\AppData\Local\Microsoft\Microsoft SQL Server Local
DB\Instances\MSSQLLocalDB

pcadmin

C:\Users\pcadmin\AppData\Local\Microsoft\Microsoft SQL Server Local
DB\Instances\MSSQLLocalDB

##### Reunião Evolução Webdoc 07-10-2015 #####

#####

NIF

500829993

PRODUÇÃO

ambisig.txt

```
<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <S:Body>
    <ns2:consultaResponse xmlns:ns2="http://www.caso.pt/ig/gpr/municipe">
      <return>
        <cod_nacional>PT</cod_nacional>
        <cod_pais>PT</cod_pais>
        <cod_postal>POR-1649-033 -</cod_postal>
        <idfiscal>500829993</idfiscal>
        <localidade>LISBOA</localidade>
        <morada>RUA ACTOR ANTÓNIO SILVA Nº 7 LISBOA</morada>
        <nome>PINGO DOCE - DISTRIBUIÇÃO ALIMENTAR, S.A.</nome>
        <tipo_cliente>C</tipo_cliente>
      </return>
    </ns2:consultaResponse>
  </S:Body>
</S:Envelope>insert into GDClassificador (CodGDClassificador, GDClassificador ,
Descricao,Organico, AcessoUserEntidade, IsArquivo,) values
('100.10.001','Produção e comunicação de atos legislativos','Decreto da
Assembleia da República (Produção e comunicação de ato legislativo). Decreto
legislativo regional (Produção e comunicação de ato legislativo). Decreto-lei
(Produção e comunicação de ato legislativo). Diploma legislativo (Produção e
comunicação de ato legislativo). Diretiva comunitária, transposição de.
Estatutos (Produção e comunicação de ato legislativo). Lei (Produção e
comunicação
de ato legislativo). Lei orgânica (Produção e comunicação de ato legislativo).
Projeto de lei (Produção e comunicação de ato legislativo). Proposta de lei
(Produção e comunicação de ato legislativo). Transposição de diretiva
comunitária (Produção e comunicação de ato legislativo)',",0,0,0)

persist security info=True;Integrated Security=SSPI;Initial
Catalog=WebDoc_DevCMBraga;Data Source=(localDB)\MSSQLLocalDB
```